

阜阳二〇二一年十月建筑材料市场价格信息							
序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
一、砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	532.1	548	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	546.6	563	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	566.0	583	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	585.5	603	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	604.9	623	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	634.0	653	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	663.1	683	
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	517.5	533	
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	532.1	548	
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	551.5	568	
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	570.9	588	
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	590.3	608	
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	614.6	633	
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	561.2	578	
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	580.6	598	
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	600.0	618	
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³	546.6	563	
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³	566.0	583	
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³	585.5	603	
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	600.0	618	
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	619.4	638	
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	648.6	668	
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	585.5	603	
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	604.9	623	

25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	629.1	648	1. 标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度等级
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	663.1	683	
27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	526.5	595	
28	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	535.7	605	
29	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	544.9	616	
30	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	537.8	608	
31	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	547.0	618	

32	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	556.1	628	DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆 浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）
33	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	574.4	649	
34	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	612.8	692	
35	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	640.3	723	
36	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	722.6	816	
37	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	750.0	848	
38	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³	896.4	1013	
39	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³	933.0	1054	
40	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m³	1077	1216	1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类：S类~单组份，D类~双组份 3. 按物理力学性能分类：I型、II型
41	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m³	1266	1431	
42	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m³	1124	1270	
43	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	1330	1503	
44	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	660.7	747	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015
45	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	937.4	1059	
46	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	0.89	1	标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013
47	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.33	1.5	
48	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	0.89	1	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013
49	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.06	1.2	
50	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1013	1145	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料 表 4.0.4
51	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1003	1134	

52	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1100	1243	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；
53	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	986	1114	
54	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	931	1052	
55	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	923	1043	
56	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1055	1193	
57	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1046	1182	
58	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1159	1309	
59	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1024	1157	
60	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	982	1109	
61	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	360.9	372	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7
62	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³	369.0	380	
63	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³	379.2	391	

二、黑色及有色金属

1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	5357	6053	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008
---	-----------------	--------	-------------------------	---	------	------	--

2	0101A15B02C01B7	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	5347	6042	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm~22mm
3	0101A15B03C01B7	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	5347	6042	
4	0101A16B04C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	5659	6395	
5	0101A16B05C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	5346	6040	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
6	0101A16B06C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	5346	6040	
7	0101A16B07C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	5219	5897	
8	0101A16B08C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	5219	5897	
9	0101A16B09C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	5169	5841	
10	0101A16B10C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	5169	5841	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级
11	0101A16B11C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	5169	5841	
12	0101A16B12C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	5179	5852	

13	0101A16B13C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	5189	5863	4. 公称直径范围：6mm~50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
14	0101A16B14C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	5189	5863	
15	0101A16B15C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	5189	5863	
16	0101A16B16C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ12mm GB/T 1499.2	t	5245	5927	
17	0101A16B17C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ14mm GB/T 1499.2	t	5245	5927	
18	0101A16B18C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ16mm GB/T 1499.2	t	5196	5871	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
19	0101A16B19C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ18mm GB/T 1499.2	t	5196	5871	
20	0101A16B20C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t	5196	5871	
21	0101A16B21C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t	5206	5882	
22	0101A16B22C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t	5216	5893	
23	0101A16B23C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t	5216	5893	
24	0101A16B24C02B7	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t	5216	5893	
25	0103A03R27C3	镀锌钢丝 (综合) SZ YB/T 5294	kg	5.93	6.70		1. 标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号：SZ~镀锌钢丝

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

1	0401A13B52B7	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	442.5	500	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5
2	0401A13B53B7	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	513.3	580	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R
3	0401A13B54B7	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t	531.0	600	

4	0413A09001BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	75.7	78	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011 2. 产品分类：Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5. 规格尺寸（mm）：240、190
5	0413A09002BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	99.0	102	

6	0413A09003BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	49.5	51	240、190、180、140、115、90
7	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1476	1520	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115
8	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1631	1680	
9	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	514.6	530	
12	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.57	0.58	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
13	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.60	0.61	
14	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.64	0.66	
15	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.70	0.72	
20	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	390.0	402	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2. 产品代号：ACB 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07
21	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	370.0	381	
22	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	415.0	427	
24	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	139.5	144	1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
25	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	178.7	184	
26	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	125.4	129	
27	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	135.6	140	
28	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	116.3	120	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类：卵石、碎石 3. 颗粒级配：连续级配：5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40；单粒级配：5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
29	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	133.3	137	
30	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	127.8	132	
31	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	141.4	146	
32	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	141.4	146	
33	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	132.8	137	
34	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	139.3	144	

35	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	540.6	557	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形态：GP~粉状、Q~块状
----	--------------	-----	-------------------	---	-------	-----	---

							4. (CaO+ MgO) 百分含量: 90、85、75
36	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.48	2.8	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型;适用于普通外墙装饰工程(不适用外墙保温装饰工程) R~柔性;适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求装饰工程 T~弹性;适用于抗裂要求较高装饰工程
37	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.27	3.7	
38	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	3.36	3.8	
39	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.95	2.2	
40	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.83	3.2	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型;适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型;适用于有一定抗裂要求装饰工程 N~耐水型;适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
41	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.36	3.8	
42	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	166.4	188	
43	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	185.9	210	
44	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	203.6	230	
45	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	225.7	255	
46	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	224.8	254	
47	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	247.8	280	
48	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	292.1	330	
49	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	309.8	350	

四、门窗及楼梯制品

1	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m ²	283.0	320	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级
2	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃5+9A+5) / (钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m ²	300.9	340	
3	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m ²	296.4	335	
4	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m ²	314.4	355	
5	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m ²	413.2	467	
6	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (钢化中空玻璃5+9A+5) / (钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m ²	431.2	487	

7	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) / (中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m ²	431.2	487	q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
8	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (钢化中空玻璃6+9A+6) / (钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m ²	449.1	508	
9	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m ²	341.3	386	
10	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m ²	359.3	406	
11	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m ²	377.3	426	
12	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	422.2	477	
13	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	449.9	497	
14	1109A15B14BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	467.9	517	
15	1109A15B15BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	485.9	537	
16	1109A15B16BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	503.9	557	
17	1109A15B17BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	521.9	577	
18	1109A15B18BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	539.9	587	

序号	名称	规格	单位	数量	备注
	平开门	5+12A+5 (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m ²	341.3	386
14	1109A15B14BW	普通型铝合金 推拉门	PT80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m ²	341.3
15	1109A15B15BW	普通型铝合金 推拉门	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m ²	354.8
16	1109A15B16BW	普通型铝合金 推拉门	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m ²	368.3
17	1109A05B17BW	保温型铝合金 固定窗	BW55LC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m ²	354.8
18	1109A05B18BW	保温型铝合金 固定窗	BW55LC (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m ²	372.8
19	1109A05B19BW	保温型铝合金 固定窗	BW60LC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K6) GB/T 8478	m ²	359.3
20	1109A05B20BW	保温型铝合金 固定窗	BW60LC (钢化玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K6) GB/T 8478	m ²	377.3
21	1109A05B21BW	保温型铝合金 固定窗	BW60GLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K6) GB/T 8478	m ²	372.8
22	1109A05B22BW	保温型铝合金 固定窗	BW60GLC (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K6) GB/T 8478	m ²	390.7
23	1109A05B23BW	保温型铝合金 固定窗	BW65GLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K6) GB/T 8478	m ²	386.3
24	1109A05B24BW	保温型铝合金 固定窗	BW65GLC (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₆ -K6) GB/T 8478	m ²	404.2
25	1109A19B25BW	保温型铝合金 平开窗 (悬窗)	BW55P (X) LC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m ²	435.7
LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能					
1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K5、K6~保温性能5级、6级					

							SC0.62~遮阳性能
26	1109A19B2BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW55P(X)LC(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5)(P3+AP3-q16-k6)GB/T 8478	m²	458.1	518	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2.名称和代号:LM~铝合金门;LC~铝合金窗 3.功能类别和代号:PT~普通型;GS~隔声型 BW~保温型;ZY~遮阳型 按开启形式分类:P~平开,T~推拉,X~悬开 4.性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
27	1109A19B2TBW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P(X)LC(中空玻璃5+12A+5)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	453.6	513	
28	1109A19B2BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P(X)LC(钢化玻璃5+12A+5)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	471.6	533	
29	1109A19B2TBW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P(X)LC(中空玻璃6+12A+6)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	467.1	528	
30	1109A19B3BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P(X)LC(钢化玻璃6+12A+6)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	485.1	548	
31	1109A19B3TBW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW65P(X)LC(中空玻璃6+12A+6)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	480.6	543	
32	1109A19B3TBW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW65P(X)LC(钢化玻璃6+12A+6)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	498.5	563	
33	1109A13B3BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC(中空玻璃5+9A+5)/(中空玻璃5+12A+5)(P3+AP3-q16-k6)GB/T 8478	m²	404.2	457	
34	1109A13B3BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC(中空玻璃6+12A+6)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	417.7	472	
35	1109A09B3BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5)(P3+AP3-q16-k6)GB/T 8478	m²	431.2	487	
36	1109A09B3BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM(钢化玻璃5+12A+5)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	480.6	543	
37	1109A09B3TBW	保温型铝合金平开门	BW60PLM(钢化玻璃6+12A+6)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	498.5	563	
38	1109A09B3BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM(钢化玻璃6+12A+6)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	516.5	584	
39	1109A09B4BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5)(P3+AP3-q16-k6)GB/T 8478	m²	417.7	472	
40	1109A09B4TBW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P3+AP3-q6-k6)GB/T 8478	m²	431.2	487	
41	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级(中空玻璃5LOW-E+12A+5)(P3+AP3-q6-k6-SC0.62)GB/T	m²	377.3	426	
42	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级(钢化玻璃5LOW-E+12A+5)(P3+AP3-q6-k6-SC0.62)GB/T	m²	395.2	447	
43	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级(中空玻璃5LOW-E+12A+5)(P3+AP3-q6-k6-SC0.62)GB/T	m²	390.7	442	
44	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级(钢化玻璃5LOW-E+12A+5)(P3+AP3-q6-k6-SC0.62)GB/T	m²	408.7	462	
							1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005
45	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC(中空玻璃6LOW-E+12A+6)(P3+AP3-q6-k6-SC0.62)GB/T 8478	m²	404.2	457	
46	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC(钢化玻璃6LOW-E+12A+6)(P3+AP3-q6-k6-SC0.62)GB/T 8478	m²	422.2	477	
47	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC(中空玻璃6LOW-E+12A+6)(P3+AP3-q6-k6-SC0.62)GB/T 8478	m²	417.7	472	
48	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC(钢化玻璃6LOW-E+12A+6)(P3+AP3-q6-k6-SC0.62)GB/T 8478	m²	435.7	492	
49	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY55P(X)LC(中空玻璃5LOW-E+12A+5)(P3+AP3-q6-k6-SC0.62)GB/T	m²	480.6	543	

50	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	钢化LOW-E+12A+5) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T	m ²	498.5	563	2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
51	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P (X) LC (中空玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T	m ²	494.1	558	
52	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P (X) LC (钢化玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T	m ²	512.0	579	
53	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P (X) LC (中空玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T	m ²	525.5	594	
54	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P (X) LC (钢化玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T	m ²	543.5	614	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
55	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY65P (X) LC (中空玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T	m ²	539.0	609	
56	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY65P (X) LC (钢化玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T	m ²	556.9	629	
57	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC (中空玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	440.2	497	
58	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC (中空玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	453.6	513	
59	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM (钢化玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T	m ²	507.5	573	
60	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM (钢化玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T	m ²	525.5	594	
61	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM (钢化玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	543.5	614	
62	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM (钢化玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	552.4	624	
63	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM (钢化玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	453.6	513	
64	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM (钢化玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ A-AP3-q,6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	471.6	533	

65	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度1.4mm,叶片厚度1.2mm	m ²	300.9	340	1. 标准:《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能
66	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度1.2mm,叶片厚度1.0mm	m ²	265.0	299	
67	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	220.1	249	
68	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	233.6	264	
69	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃6+12A+6) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	278.5	315	
70	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	296.4	335	
71	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃LOW-E+12A+5) (P34-AP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	265.0	299	
72	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃LOW-E+12A+5) (P34-AP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	283.0	320	
73	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃LOW-E+12A+6) (P34-AP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	305.4	345	
74	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃LOW-E+12A+6) (P34-AP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	323.4	365	
75	1113A07B01BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+6) (P34-AP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	368.3	416	

			q16-k6) GB/T 28887				
76	1113A07B02BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P(X)-60 (钢化玻 璃5+9A+5) / (钢化玻 璃5+12A+5) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 28887	m²	386.3	436	1. 标准: 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部 分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM-塑料门, SC- 塑料窗 3. 按开启形式分类: NP-内平 开; WP-外平开; T-推拉; G-固 定 4. 性能: P34-抗风压性能4级 ΔP3-水密性能3级 q16-气密性能6级 K6-保温性能6级 SC0.62-遮阳性能
77	1113A07B03BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P(X)-60 (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16- k6) GB/T 28887	m²	381.8	431	
78	1113A07B04BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P(X)-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16- k6) GB/T 28887	m²	399.7	452	
79	1113A07B05BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P(X)-60 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	386.3	436	
80	1113A07B06BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P(X)-60 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	404.2	457	
81	1113A07B07BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P(X)-60 (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	399.7	452	
82	1113A07B08BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P(X)-60 (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	417.7	472	

83	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88 (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 28887	m²	274.0	310	1. 标准: 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部 分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM-塑料门, SC- 塑料窗 3. 按开启形式分类: NP-内平 开; WP-外平开; T-推拉; G-固 定 4. 性能: P34-抗风压性能4级 ΔP3-水密性能3级 q16-气密性能6级 K6-保温性能6级 SC0.62-遮阳性能
84	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88 (中空玻璃5LOW- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	296.4	335	
85	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92 (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16- k6) GB/T 28887	m²	291.9	330	
86	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92 (中空玻璃6LOW- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	314.4	355	
87	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 28887	m²	359.3	406	
88	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16- k6) GB/T 28887	m²	372.8	421	
89	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃5LOW- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	390.7	442	
90	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃6LOW- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	413.2	467	
91	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 28887	m²	332.4	376	
92	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88 (钢化玻璃5LOW- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	359.3	406	
93	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16- k6) GB/T 28887	m²	350.3	396	
94	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃6LOW- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	386.3	436	
95	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	513.3	580	1. 标准: 《防火门》GB 12955- 2008 2. 按材质分类: GFM-钢质防火门
96	1103A05B02BW	钢质单扇防火 门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	460.2	520	
97	1103A05B03BW	钢质单扇防火 门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	424.8	480	

							MFM~木质防火门 GMFM~钢木质防火门
98	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	522.2	590	3. 按门扇数量分类: 单扇1、双扇2、多扇 4. 按耐火性能分: A类~隔热防火门: A1.50(甲级)、A1.00(乙级)、A0.50(丙级) B类~部分隔热防火门 C类~非隔热防火门
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	469.1	530	
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	433.7	490	

101	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	531.0	600	1. 标准:《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类: GFM~钢质防火门 MFM~木质防火门 GMFM~钢木质防火门 3. 按门扇数量分类: 单扇1、双扇2、多扇 4. 按耐火性能分: A类~隔热防火门: A1.50(甲级)、A1.00(乙级)、A0.50(丙级) B类~部分隔热防火门 C类~非隔热防火门
102	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	469.1	530	
103	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	424.8	480	
104	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	345.2	390	
105	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	300.9	340	
106	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	283.2	320	
107	1101A05B13BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	354.0	400	
108	1101A05B14BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	309.8	350	
109	1101A05B15BW	木质双扇扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	292.1	330	
110	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	736.6	832	1. 标准:《防火窗》GB 16809-2008 2. 按材质分类: GFC~钢质防火窗; MFC~木质防火窗; MFC~钢木质防火窗; 其他材质防火窗按具体材质命名 3. 按门扇数量分类: D~固定式防火窗; H~活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分: A类~隔热防火窗: A1.50(甲级)、A1.00(乙级)、A0.50(丙级) C类~非隔热防火窗: C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00 5. 窗系列: 60、65 6. 标准:《防火玻璃》GB 15763.1-2009 分类: FFB~复合防火玻璃, DFB~单片防火玻璃 耐火性能: A类~隔热型, C类~非隔热型 耐火等级: 0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h
111	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	759.0	858	
112	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	772.5	873	
113	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	795.0	898	
114	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m²	565.9	639	
115	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m²	588.4	665	
116	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	574.9	650	
117	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	597.4	675	
118	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-C₂ GB 14102	m²	300.9	340	
119	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-C₃ GB 14102	m²	309.9	350	
120	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-C₂ GB 14102	m²	371.7	420	1. 标准:《防火卷帘》GB 14102-2005 2. 名称符号: GFJ~钢质防火卷帘; WFJ~无机纤维复合防火卷帘; TFJ~特级防火卷帘 3. WFJ耐火极限: F2≥2.00、F3≥3.00 4. 启闭方式: C₂~垂直卷
121	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-C₃ GB 14102	m²	416.0	470	
122	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m²	407.1	460	
123	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m²	796.5	900	
124	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m²	672.6	760	1. 标准:《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007 2. 代号: FAM~防盗安全门 3. 防盗安全级别: J~甲级, Y~乙级, R~甲级, N~丁级

125	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m²	486.8	550	1. 标准:《木门窗》GB/T 29498-
-----	--------------	---------	----------------	----	-------	-----	------------------------

126	1101A02B01BW	木质复合门	M-N (MZFH) P-GB/T 29498	m ²	318.6	360	2013 2. 按型材材质分类: SM~实木; SMFH~实木复合; MZFH~木质复合 3. 按开启形式分类: P~平开; T~推拉 4. 按扇、门、窗、门
127	1101A02B02BW	实木复合门	M-N (SMFH) P-GB/T 29498	m ²	513.3	580	
128	1101A02B03BW	实木门	M-N (SM) P-GB/T 29498	m ²	752.3	850	
五、涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9755	kg	26.6	30	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类: 底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分): I型、II型 4. 面漆: 优等品、一等品、合格品
2	1303A39A02CB	外墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9755	kg	20.4	23	
3	1303A39A03CB	外墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9755	kg	13.3	15	
4	1303A35B01CB	内墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9756	kg	28.3	32	
5	1303A35B02CB	内墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9756	kg	17.7	20	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类: 底漆、面漆 3. 面漆: 优等品、一等品、合格品
6	1303A35B03CB	内墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9756	kg	10.6	12	
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶漆面漆	I JG/T 172	kg	30.1	34	
8	1303A51B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg	24.8	28	
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶漆面漆	JG/T 172	kg	23.0	26	1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分: 外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类: 弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区: I~夏热冬暖以外地区, II型~夏热冬暖地区
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (单彩)	kg	6.02	6.8	
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (多彩)	kg	8.41	9.5	
12	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-I JG/T210	kg	17.7	20	
13	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-II JG/T210	kg	15.0	17	1. 标准:《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号: WDQ~外墙用底漆, NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型: I型: 抗泛碱性要求高, II型: 抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分: C~成膜型, S~渗透型
14	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-I JG/T210	kg	15.9	18	
15	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-II JG/T210	kg	13.3	15	
16	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	16.8	19	
17	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	14.2	16	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称: PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组: S~单组份, M~多组份 4. 基本性能: I型: 用于民建 II型: 桥梁非通行部位, III型: 桥梁等通行部位 5. 是否暴露: E~外露, N~非外露 6. 有害物质限量: A类、B类
18	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	14.2	16	
19	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	12.4	14	
20	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	15.0	17	
21	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	13.3	15	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I型: 用于活动量较大
22	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	10.62	12	
23	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	9.29	10.5	
24	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	7.52	8.5	
25	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	11.33	12.8	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分: I类(用于外露场合)、II类 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性
26	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	9.74	11	
27	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	14.2	16	
28	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	13.3	15	
29	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F-1.50 GB 14907	kg	19.5	22	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 耐火性能: C~隔热型, R~非隔热型
30	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F-1.50 GB 14907	kg	20.4	23	
31	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F-1.50 GB 14907	kg	17.7	20	

32	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _{1.50} GB 14907	kg	16.8	19	1. 标准：《防火涂料》GB 14907-2000； 2. 分类：膨胀型、非膨胀型； 3. 耐火时间：1.50h； 4. 耐火温度：1500℃； 5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型； 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料、特种钢结构防火涂料； 7. 耐火等级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
33	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _{1.50} GB 14907	kg	26.6	30	
34	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _{1.50} GB 14907	kg	24.8	28	
35	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _{1.50} GB 14907	kg	24.8	28	
36	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _{1.50} GB 14907	kg	23.0	26	
37	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	12.4	14	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010； 2. 分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他
38	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	29.2	33	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009； 2. 分类：I型~无机（包括溶剂型和水性）、II~有机； 3. 锌含量分：I类≥80%、2类≥70%、3类≥60%
39	1303A65B12CB	环氧树脂底漆	EP JC/T1015	kg	26.6	30	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006； 2. 分类：EP~环氧树脂底漆材料；ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料；ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料
40	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	26.6	30	
41	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	25.7	29	
42	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	3.54	4	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004； 2. 分类：热熔型、水性等； 3. 规格：普通型、反光型、突起型
43	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	25.7	29	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008； 2. 代号：SBS~弹性体改性沥青； 3. 胎基：PY~聚酯毡；G~玻纤毡； 4. 覆面：PE~聚乙烯膜；S~细砂；M~矿物粒料； 5. 材料性能：I型、II型
44	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	29.2	33	
45	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	28.3	32	

46	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	31.9	36	公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5m ² 、10m ² 、15m ²
47	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m ²	24.8	28	1. 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型：PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子膜基防水卷材 E类~高延伸率高分子膜基防水卷材 3. 按粘结表面分：S~单面粘合；D~双面粘合 4. 厚度：H类：E类：1.5mm、2.0mm PY类：3.0mm
48	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m ²	26.6	30	
49	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m ²	28.3	32	
50	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m ²	31.9	36	
51	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m ²	30.1	34	
52	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m ²	33.6	38	
53	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m ²	27.4	31	
54	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m ²	31.0	35	
55	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m ²	23.0	26	
56	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	
57	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m ²	24.8	28	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N类~无胎基；PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料：N类：PE~聚乙烯膜；PET~聚酯膜；D~无膜双面自粘 PY类：PE~聚乙烯膜；S~细砂；D~无膜双面自粘 4. 性能：I 型、II 型，PY 2.00mm 只有 I 型 5. 厚度：N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm、3.0mm、4.0mm
58	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m ²	27.4	31	
59	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m ²	23.9	27	
60	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	
61	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m ²	31.9	36	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T~热塑性；S~自粘型。 3. 热塑性分类：0~改性氧化沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P~高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E~高密度聚乙烯膜 5. 覆面材料：E~聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm、3.0mm
62	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m ²	34.5	39	
63	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m ²	35.4	40	
64	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m ²	38.9	44	
65	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m ²	48.7	55	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
66	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m ²	53.1	60	
67	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 - 20 GB/T	m ²	19.5	22	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017
68	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 - 20	m ²	23.0	26	2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材

69	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 - 20	m ²	25.7	29	3. 卷材厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm
----	--------------	--------	---------------------------	----------------	------	----	---

六、管材

1	1729A01B51C05BN	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	88.5	100	3. 管材壁厚：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm
2	1729A01B53C05BN	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	112.4	127	
3	1729A01B55C05BN	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	155.8	176	
4	1729A01B57C05BN	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	196.5	222	

5	1729A01B61C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	312.4	353	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4.施工方法：开槽施工、顶进施工（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
6	1729A01B63C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	500.0	565	
7	1729A01B65C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	697.4	788	
8	1729A01B67C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	876.2	990	
9	1729A01B69C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1027	1160	
10	1729A01B70C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1161	1312	
11	1729A01B73C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1456	1645	
12	1729A01B75C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1859	2100	
13	1729A02B69C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1030	1164	
14	1729A02B70C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1197	1352	
15	1729A02B73C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1403	1585	
16	1729A02B75C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1717	1940	
17	1729A02B77C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2150	2430	
18	1729A02B79C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2653	2997	
19	1729A02B91C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	3120	3526	
20	1729A02B92C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3691	4171	
21	1729A02B93C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4301	4860	
22	1729A15B70C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	407.1	460	

23	1729A15B72C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	590.3	667	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4.施工方法：开槽施工、顶进施工（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
24	1729A15B76C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	790.3	893	
25	1729A15B70C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	546.0	617	
26	1729A15B72C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	741.6	838	
27	1729A15B76C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	947.0	1070	
28	1729A15B78C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1202	1358	
29	1729A15B80C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1369	1547	
30	1729A15B82C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1644	1858	
31	1729A15B84C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1921	2171	
32	1729A15B86C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2438	2755	
33	1729A15B88C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	3176	3589	
34	1729A15B90C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3833	4331	
35	1725A69875BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	47	53	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁
36	1725A69876BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	80	90	

37	1725A6987BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	132	150	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径: 50、75、90、110、125、160、200、250 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸; 4. SN~公称环刚度 (KN/ m ²): 4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID: 100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200
38	1725A6987BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	193	218	
39	1725A6988BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	265	299	
40	1725A6988BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	460	520	
41	1725A6989BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	637	719	
42	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	5.58	6.3	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
43	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m	9.29	10.5	
44	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	21.4	24.2	
45	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	32.5	36.8	
46	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 200 GB/T 5836.1	m	50.2	56.7	
47	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	27.9	31.5	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017

48	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	49.3	55.7	2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径: 50、75、110、125、160
49	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 20 GB/T 13663.2	m	3.90	4.4	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径: 16~2500 PN~公称压力: 0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分級: PE80、PE100
50	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 25 GB/T 13663.2	m	5.02	5.7	
51	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 32 GB/T 13663.2	m	7.43	8.4	
52	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 40 GB/T 13663.2	m	11.15	12.6	
53	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 50 GB/T 13663.2	m	17.7	20.0	
54	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 63 GB/T 13663.2	m	26.0	29.4	
55	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 75 GB/T 13663.2	m	34.8	39.4	
56	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 90 GB/T 13663.2	m	51.1	57.8	
57	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 110 GB/T 13663.2	m	77.1	87.2	
58	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 160 GB/T 13663.2	m	134.7	152	
59	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 200 GB/T 13663.2	m	234.2	265	
60	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 250 GB/T 13663.2	m	353.1	399	
61	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 315 GB/T 13663.2	m	548.7	620	
62	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 400 GB/T 13663.2	m	840.8	950	
63	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.6 d _n 500 GB/T 13663.2	m	1142	1290	
64	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	22.3	25.2	
65	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m	27.9	31.5	
66	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m	40.9	46.2	
67	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m	65.0	73.5	
68	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m	118.9	134	
69	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m	190.5	215	
70	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水水管	PE100 PN1.25 d _n 250 GB/T 13663.2	m	288.1	326	

71	1725A73B125C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d ₃₁₅ GB/T 13663.2	m	451.4	510
72	1725A73B77C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d ₄₀₀ GB/T 13663.2	m	690.3	780
73	1725A73B114C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₇₅ GB/T 13663.2	m	23.2	26.3
74	1725A73B121C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₉₀ GB/T 13663.2	m	34.4	38.9
75	1725A73B115C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₁₁₀ GB/T 13663.2	m	55.8	63.0

76	1725A73B73C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₁₆₀ GB/T 13663.2	m	104.1	118
77	1725A73B75C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₂₀₀ GB/T 13663.2	m	167.3	189
78	1725A73B123C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₂₅₀ GB/T 13663.2	m	250.9	284
79	1725A73B125C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₃₁₅ GB/T 13663.2	m	408.9	462
80	1725A73B77C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₄₀₀ GB/T 13663.2	m	584.1	660
81	1725A73B121C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₉₀ GB/T 13663.2	m	29.7	33.6
82	1725A73B115C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₁₁₀ GB/T 13663.2	m	46.5	52.5
83	1725A73B73C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₁₆₀ GB/T 13663.2	m	83.6	94.5
84	1725A73B75C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₂₀₀ GB/T 13663.2	m	134.7	152
85	1725A73B123C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₂₅₀ GB/T 13663.2	m	199.8	226
86	1725A73B125C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₃₁₅ GB/T 13663.2	m	325.2	368
87	1725A73B77C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₄₀₀ GB/T 13663.2	m	473.9	536
88	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₂₀ GB/T 18742.2	m	3.62	4.1
89	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₂₅ GB/T 18742.2	m	4.925	5.6
90	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₃₂ GB/T 18742.2	m	7.620	8.6
91	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₄₀ GB/T 18742.2	m	13.195	14.9
92	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₅₀ GB/T 18742.2	m	20.4	23.1
93	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₆₃ GB/T 18742.2	m	34.4	38.9
94	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₇₅ GB/T 18742.2	m	51.1	57.8
95	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₉₀ GB/T 18742.2	m	66.9	75.6
96	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₁₁₀ GB/T 18742.2	m	92.9	105
97	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₂₀ GB/T 18742.2	m	5.20	5.88
98	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₂₅ GB/T 18742.2	m	7.25	8.19
99	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₃₂ GB/T 18742.2	m	12.08	13.7
100	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₄₀ GB/T 18742.2	m	20.4	23.1
101	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₅₀ GB/T 18742.2	m	33.5	37.8
102	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₆₃ GB/T 18742.2	m	51.1	57.8
103	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₇₅ GB/T 18742.2	m	66.9	75.6
104	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₉₀ GB/T 18742.2	m	92.9	105

1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018
2.代号：
PE—聚乙烯
dn—公称外径:16-2500
PN—公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6
3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100

1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017
2.分类：PP-R、PP-B、PP-H
3.系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2
4.代号：dn—公称外径

105	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₁₁₀ GB/T 18742.2	m	139.4	158
106	1725A77B115BY	球墨铸铁给水	PE100 PN 0.8 d ₁₁₀ GB/T 13663.2	m	139.4	158

100	1711A19050BY	管	DN100 K9 GB/T 13295	m	140.9	174	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：---9、10、11、12---
107	1711A19067BY	球墨铸铁给水 管	DN150 K9 GB/T 13295	m	154.3	174	
108	1711A19057BY	球墨铸铁给水 管	DN200 K9 GB/T 13295	m	208.4	235	
109	1711A19059BY	球墨铸铁给水 管	DN300 K9 GB/T 13295	m	324.1	366	
110	1711A19061BY	球墨铸铁给水 管	DN400 K9 GB/T 13295	m	484.3	547	
111	1711A19063BY	球墨铸铁给水 管	DN500 K9 GB/T 13295	m	665.6	752	
112	1711A19065BY	球墨铸铁给水 管	DN600 K9 GB/T 13295	m	877.8	992	
113	1711A19069BY	球墨铸铁给水 管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1412	1596	
114	1711A19071BY	球墨铸铁给水 管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	2134	2411	
115	1705A05075C01B Y	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	4.78	5.4	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》 YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202 不锈钢数字 代号，S~壁厚（mm）
116	1705A05076C03B Y	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	8.41	9.5	
117	1705A05077C03B Y	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	10.5	12	
118	1705A05078C05B Y	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	16.2	18	
119	1705A05079C05B Y	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	21.0	24	
120	1705A05080C05B Y	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	25.3	29	
121	1705A05081C07B Y	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	42.1	48	
122	1705A05082C09B Y	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	68.3	77	
123	1705A05083C09B Y	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	91.5	103	
124	1703A03005C01B	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	5987	6765	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢 管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称 壁厚（mm）
125	1703A03006C01B	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	5987	6765	
126	1703A03007C03B	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	5987	6765	
127	1703A03008C03B	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	5933	6704	
128	1703A03009C05B	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	5933	6704	
129	1703A03010C05B	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	5933	6704	
130	1703A03011C07B	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	5878	6642	
131	1703A03013C09B	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	5878	6642	
132	1703A03012C09B	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	5878	6642	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢 管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称 壁厚（mm）
133	1703A03013C11B	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	5878	6642	
134	1703A03014C11B	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	5878	6642	
135	1703A03015C11B	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	5954	6728	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号，PE-聚乙烯，PP-PP
136	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	11.6	13	
137	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	13.9	16	
138	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	18.9	21	
139	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	24.6	28	
140	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	34.1	38	

141	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	47.7	54	耐热聚乙烯, PE-X交联聚乙烯, PP 聚丙烯, PVC-U硬聚氯乙烯, PVC-C 氯化聚氯乙烯, EP环氧树脂
142	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	65.3	74	
143	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	81.1	92	
144	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	168.9	191	
145	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	247.7	280	
七、电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	16.8	19	1. 标准:《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部 分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2. 代号: 电缆型号:YJV~交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号:T~铜导体(可省 略),L~铝导体 绝缘代号:YJ~交联聚乙烯绝 缘 护套代号:V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV):0.6/1 4. 芯数:3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²):2.5、4、6、 10、16、25、35、50、70、95、 120、150、185、240
2	2811A13B90BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m	92.2	104	
3	2811A13B91BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×25+2×16 GB/T 12706.1	m	87.4	98.8	
4	2811A13B92BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m	143.0	161.5	
5	2811A13B93BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m	196.9	222	
6	2811A13B94BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×240+2×120 GB/T 12706.1	m	634.6	717	
7	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.9	10.1	
8	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	13.8	15.6	
9	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	20.0	23	

7	3607A15B55C07B W	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	88.5	100	1.标准：《广场路面用天然石材》 JC/T 2114-2012、《无障碍设计规 范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石
8	3607A15B57C07B W	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	115.1	130	
9	3607A17B65C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	77.9	88	
10	3607A17B63C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	42.5	48	
11	3607A17B61C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	34.1	38.5	
12	3607A17B59C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	67.3	76	
13	3607A17B53C11B W	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	23.9	27	
14	3607A17B58C11B W	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	60.2	68	
15	3605A11B69C01B W	透水混凝土路面 砖	PCB-A 厚度60mm N f _{3.5} GB/T 25993	m ²	54.9	62	1.标准：《透水路面砖和透水路面 板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB~透水混凝土路面砖 3.代号：N~普通型，S~联锁型 4.透水系数：A级、B级 4.抗拉强度：f _t 3.0、f _t 3.5、f _t 4.5 、f _t 4.5
16	3601A17B02C03A K	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	745.5	842.4	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2.承载等级：D级400kN、C级250kN 3.井座净开口：C0700
17	3601A17B02C01A K	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	411.0	464.4	
18	3601A19B11C05A K	球墨铸铁水界	750×450 重型 D834/T1142	套	401.4	453.6	
19	3601A19B09C07A K	球墨铸铁水界	600×400 重型 D834/T1142	套	344.1	388.8	
20	3601A19B07C07A K	球墨铸铁水界	500×300 重型 D834/T1142	套	234.2	264.6	
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工 格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	3.5	4	
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工 格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²	3.8	4.3	
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工 格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²	4.5	5.1	
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工 格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²	5.3	6.0	
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工 格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²	5.5	6.2	
十二、能源材料							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	执行当地自来水公司收费标准		
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw·h	执行当地供电公司收费标准		
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	6.42	7.25	
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	6.65	7.51	
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	7.12	8.04	

扫一扫在手机打开当前页

