

阜阳二〇二一年第四季度人工市场价格信息

编码	名称	时间	计量单位	信息价	清单编制说明
0001A01B01BC	综合人工	2021年第4季度	元/工日	160.7	

阜阳二〇二一年十二月建筑市场材料价格信息（一）

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
一、砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	532.1	548	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JC/T 178-2009 2. 强度等级代号：C—普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	546.6	563	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	566.0	583	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	585.5	603	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	604.9	623	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	634.0	653	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	663.1	683	
8	8021A01B71BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	692.3	713	
9	8021A01B73BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	721.4	743	
10	8021A01B75BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	765.1	788	
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	517.5	533	
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	532.1	548	
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	551.5	568	
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	570.9	588	
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	590.3	608	
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	614.6	633	
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³	643.7	663	
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³	672.8	693	
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m³	702.0	723	
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m³	745.7	768	
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	561.2	578	
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	580.6	598	
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	600.0	618	
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³	546.6	563	
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³	566.0	583	
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³	585.5	603	
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	600.0	618	
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	619.4	638	
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	648.6	668	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	585.5	603	1. 标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~普通混凝土 3. 抗渗等级: P6
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	604.9	623	
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	629.1	648	
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	663.1	683	
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	526.5	595	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆 (混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC)
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	535.7	605	
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	544.9	616	
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³	581.7	657	
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³	616.7	697	
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	537.8	608	
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	547.0	618	
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	556.1	628	
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	574.4	649	
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³	592.7	670	
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	612.8	692	
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	640.3	723	
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m³	674.4	762	
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	722.6	816	
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	750.0	848	
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³	896.4	1013	
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³	933.0	1054	
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m³	1076.5	1216	1. 标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类: S类~单组份, D类~双组份 3. 按物理力学性能分类: I型、II型
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m³	1266.5	1431	
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m³	1124.0	1270	
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	1329.8	1503	
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	660.7	747	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	937.4	1059	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	0.9	1	标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2020
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.3	1.5	
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	0.9	1	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.1	1.2	
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1013.3	1145	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料,分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1003.4	1134	
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1100.4	1243	
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	986.3	1114	
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	930.6	1052	
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	923.4	1043	
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1055.5	1193	
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1046.5	1182	
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1158.8	1309	
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1024.0	1157	
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	981.8	1109	
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m³	360.9	372	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m³	369.0	380	
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m³	379.2	391	
二、黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01B	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	4710.0	5322	1. 标准：《钢筋混凝土用钢筋第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300MPa 4. 公称直径范围：6mm~22mm
2	0101A15B02C01B	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	4531.2	5120	
3	0101A15B03C01B	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	4531.2	5120	
4	0101A15B53C55B	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ12mm GB/T 1499.1	t	4424.6	5000	
5	0101A15B67C55B	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ14mm GB/T 1499.1	t	4424.6	5000	
6	0101A15B54C55B	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ16mm GB/T 1499.1	t	4380.8	4950	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
7	0101A15B55C55H	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ18mm GB/T 1499.1	t	4380.8	4950	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm~22mm
8	0101A15B57C55H	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ20mm GB/T 1499.1	t	4380.8	4950	
9	0101A15B58C55H	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ22mm GB/T 1499.1	t	4380.8	4950	
10	0101A16B04C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	4919.7	5559	
11	0101A16B05C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	4648.0	5252	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
12	0101A16B06C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	4648.0	5252	
13	0101A16B07C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	4537.4	5127	
14	0101A16B08C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	4537.4	5127	
15	0101A16B09C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	4494.0	5078	
16	0101A16B10C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	4494.0	5078	
17	0101A16B11C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	4494.0	5078	
18	0101A16B12C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	4502.9	5088	
19	0101A16B13C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	4512.6	5099	
20	0101A16B14C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	4512.6	5099	
21	0101A16B15C02B	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	4512.6	5099	
22	0101A16B69C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ6mm GB/T 1499.2	t	4946.3	5589	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
23	0101A16B71C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ8mm GB/T 1499.2	t	4674.6	5282	
24	0101A16B16C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ12mm GB/T 1499.2	t	4563.9	5157	
25	0101A16B17C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ14mm GB/T 1499.2	t	4563.9	5157	
26	0101A16B18C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ16mm GB/T 1499.2	t	4520.6	5108	
27	0101A16B19C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ18mm GB/T 1499.2	t	4520.6	5108	
28	0101A16B20C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t	4520.6	5108	
29	0101A16B21C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t	4529.4	5118	
30	0101A16B22C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t	4539.2	5129	
31	0101A16B23C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t	4539.2	5129	
32	0101A16B24C02B	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t	4539.2	5129	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.8	6.50	1.标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2.代号:SZ~镀锌钢丝
34	0151A01B03C03CH	铝合金幕墙型材	普通,阳极氧化 GB/T 5237	t	24780.0	28000	1.标准:《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2.类型:阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷涂型材、隔热型材
35	0151A01B03C05CH	铝合金幕墙型材	普通,氟碳喷涂 GB/T 5237	t	25311.0	28600	
36	0151A01B05C03CH	铝合金幕墙型材	断桥隔热,阳极氧化 GB/T 5237	t	25842.0	29200	
37	0151A01B05C05CH	铝合金幕墙型材	断桥隔热,氟碳喷涂 GB/T 5237	t	26373.0	29800	
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	416.0	470	1.标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2.代号:M;强度:32.5
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	495.6	560	1.标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2.代号:P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3.强度:普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t	513.3	580	1.标准:《白色硅酸盐水泥》(GB/T 2015-2017) 2.代号:P.W; 3.强度:32.5; 4.白度:一级、二级
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	W 32.5 GB/T 2015 (袋装)	t	619.5	700	1.标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011 2.产品分类:Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度MU30,MU25,MU20,MU15,MU10 4.砖密度级别:1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸(mm):290、240、190、180、140、115、90
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	73.8	76	1.标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类:Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级:MU10,MU7.5,MU5.0,MU3.5 4.密度等级:800、900、1000、1100 5.规格尺寸(mm):长度:390、290、240、190、180 (175)、140 宽度:190、180 (175)、140、115
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	156.3	161	
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	170.9	176	
8	0413A10B01AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1407.8	1450	1.标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类:Y~页岩砖,M~煤矸石砖 3.产品代号:FCB~烧结普通砖 5.规格(mm):240×115×53
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1534.0	1580	
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	514.6	530	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 M15 GB/T 21144	块	0.6	0.58	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: M15
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 M20 GB/T 21144	块	0.6	0.61	
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 M25 GB/T 21144	块	0.6	0.66	
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 M30 GB/T 21144	块	0.7	0.72	
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	390.0	402	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	370.0	381	1. 标准:《建设用砂》GB/T 14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗: 3.7~3.1, 中: 3.0~2.3, 细: 2.2~1.6 4. 类别: 按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	415.0	427	
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	143.6	148	
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	184.1	190	
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	127.2	131	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类:卵石、碎石 3. 颗粒级配: 连续级配: 5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒级配: 5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别: 按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	138.8	143	
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	119.4	123	
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	135.9	140	
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	131.1	135	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号: CL~钙质石灰 3. 形状: Q~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量: 90、85、75
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	144.7	149	
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	144.7	149	
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	135.9	140	
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	142.7	147	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011
29	0405A49B00BT	毛石	(综合) JC/T 204	t	92.2	95	
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	543.7	560	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号: WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型; 适用于普通外墙装饰工程(不适用于外墙保温装饰工程) R~柔性; 适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求装饰工程 T~弹性; 适用于抗裂要求较高装饰工程
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.5	2.8	
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.3	3.7	
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	3.4	3.8	
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.9	2.2	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号: SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型; 适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型; 适用于有一定抗裂要求装饰工程 N~耐水型; 适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.8	3.2	
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.4	3.8	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	166.4	188	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2.按混凝土强度等级分：PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3.按混凝土有效预应力值分：A型、AB型、B型、C型 4.外径：400、500、600 5.壁厚：95、100、110、125、130
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	185.9	210	
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	203.6	230	
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	225.7	255	
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	224.8	254	
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	247.8	280	
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	292.1	330	
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	309.8	350	
四、门窗及楼梯制品							
1	1100A35B03C03B03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P3+AP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	394.3	446	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2.名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3.功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4.性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
2	1100A35B03C03B04BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P3+AP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	403.8	456	
3	1100A35B03C03B05BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6LowE+9A+6）（P3+AP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	418.0	472	
4	1100A35B03C03B06BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LowE+9A+5）（P3+AP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	408.5	462	
5	1100A35B03C03B07BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P3+AP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	394.3	446	
6	1100A35B03C03B08BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P3+AP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	406.6	459	
7	1100A35B03C03B09BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6LowE+12A+6）（P3+AP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	420.9	476	
8	1100A35B03C03B10BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LowE+12A+5）（P3+AP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	411.4	465	
9	1100A35B05C03B11BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P3+AP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	418.9	473	
10	1100A35B05C03B12BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P3+AP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	429.0	485	
11	1100A35B05C03B13BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材料厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6LowE+9A+6）（P3+AP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	444.1	502	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
12	1100A35B05C03D14BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	434.1	490	1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM—铝合金门；LC—铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT—普通型；GS—隔声型 HW—保温型；ZY—遮阳型 按开启形式分类：P—平开，T—推拉，X—悬开 4. 性能： P34—抗风压性能4级 ΔP3—水密性能3级 q₁₆—气密性等级6 k5、k6—保温性能5级、6级 SC0.62—遮阳性能
13	1100A35B05C03D15BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q ₁₆ -k6）GB/T 8478	m ²	418.9	473	
14	1100A35B05C03D16BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6）GB/T 8478	m ²	432.0	488	
15	1100A35B05C03D17BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	447.2	505	
16	1100A35B05C03D18BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	437.1	494	
17	1100A35B07C03D19BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q ₁₆ -k6）GB/T 8478	m ²	442.2	500	
18	1100A35B07C03D20BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6）GB/T 8478	m ²	452.8	512	
19	1100A35B07C03D21BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	468.8	530	
20	1100A35B07C03D22BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	458.2	518	
21	1100A35B07C03D23BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q ₁₆ -k6）GB/T 8478	m ²	442.2	500	
22	1100A35B07C03D24BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6）GB/T 8478	m ²	456.0	515	
23	1100A35B07C03D25BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	472.0	533	
24	1100A35B07C03D26BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	461.4	521	
25	1100A37B09C03D27BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k5）GB/T 8478	m ²	336.3	380	
26	1100A37B09C03D28BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k5）GB/T 8478	m ²	345.8	391	
27	1100A37B09C03D29BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	360.1	407	
28	1100A37B09C03D30BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₄ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	350.6	396	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
29	1100A37B09C03D31BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	339.2	383	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM--铝合金门; LC--铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT--普通型; GS--隔声型 BW--保温型; ZY--遮阳型 按开启形式分类: P--平开, T--推拉, X--悬开 4. 性能: P34--抗风压性能4级 ΔP3--水密性能3级 q16--气密性标准级 k5、k6--保温性能5级、6级 SC0.62--遮阳性能
30	1100A37B09C03D32BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	348.7	394	
31	1100A37B09C03D33BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6LowE+12A+6) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	362.9	410	
32	1100A37B09C03D34BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5LowE+12A+5) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	353.4	399	
33	1100A37B11C03D35BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	357.3	404	
34	1100A37B11C03D36BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	367.4	415	
35	1100A37B11C03D37BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6LowE+9A+6) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	382.6	432	
36	1100A37B11C03D38BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5LowE+12A+5) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	372.5	421	
37	1100A37B11C03D39BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	360.4	407	
38	1100A37B11C03D40BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	370.5	419	
39	1100A37B11C03D41BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6LowE+12A+6) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	385.6	436	
40	1100A37B11C03D42BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5LowE+12A+5) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	375.5	424	
41	1100A39B13C03D43BW	60系列断桥隔热铝合金平开门型 材厚2.00mm	BW60PML (钢化玻璃6LowE+12A+6) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	526.3	595	
42	1100A39B13C03D44BW	60系列断桥隔热铝合金平开门型 材厚2.00mm	BW60PML (钢化玻璃5LowE+9A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	504.5	570	
43	1100A39B13C03D45BW	60系列断桥隔热铝合金平开门型 材厚2.00mm	BW60PML (钢化玻璃5LowE+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	507.3	573	
44	1100A39B13C03D46BW	60系列断桥隔热铝合金平开门型 材厚2.00mm	BW60PML (钢化玻璃6LowE+9A+6) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	523.5	591	
45	1100A41B15C03D47BW	60系列普通铝合金平开门型 材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	485.9	549	
46	1100A41B15C03D48BW	60系列普通铝合金平开门型 材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-MP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	483.1	546	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
47	1100A1B15C03D49BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-MP3-q16-k5）GB/T 8478	m ³	473.6	535	1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
48	1100A1B15C03D50BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-MP3-q16-k5）GB/T 8478	m ³	456.5	516	
49	1100A43B17C05D51BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	403.3	456	
50	1100A43B17C05D52BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	405.2	458	
51	1100A43B17C05D53BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	436.2	493	
52	1100A43B17C05D54BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	434.3	491	
53	1100A43B17C05D55BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	406.1	459	
54	1100A43B17C05D56BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	408.0	461	
55	1100A43B17C05D57BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	439.0	496	
56	1100A43B17C05D58BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	437.1	494	
57	1100A43B19C05D59BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	382.7	432	
58	1100A43B19C05D60BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	407.6	461	
59	1100A43B19C05D61BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	463.4	524	
60	1100A43B19C05D62BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	461.4	521	
61	1100A43B19C05D63BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	431.5	488	
62	1100A43B19C05D64BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	433.5	490	
63	1100A43B19C05D65BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	466.4	527	
64	1100A43B19C05D66BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-MP3-q16-k6）GB/T 8478	m ³	464.4	525	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
65	1100A43B21C05D 67BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	430.6	487	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
66	1100A43B21C05D 68BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	452.3	511	
67	1100A43B21C05D 69BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	489.2	553	
68	1100A43B21C05D 70BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	487.1	550	
69	1100A43B21C05D 71BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	455.5	515	
70	1100A43B21C05D 72BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	457.6	517	
71	1100A43B21C05D 73BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	492.4	556	
72	1100A43B21C05D 74BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	490.2	554	
73	1100A45B23C05D 75BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	336.3	380	
74	1100A45B23C05D 76BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	345.8	391	
75	1100A45B23C05D 77BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	377.2	426	
76	1100A45B23C05D 78BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	367.7	415	
77	1100A45B23C05D 79BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	339.2	383	
78	1100A45B23C05D 80BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	348.7	394	
79	1100A45B23C05D 81BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	380.0	429	
80	1100A45B23C05D 82BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	384.8	435	
81	1100A45B25C05D 83BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	367.4	415	
82	1100A45B25C05D 84BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	357.3	404	
83	1100A45B25C05D 85BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-AP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	400.7	453	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
84	1100A45B25C05D88BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	390.6	441	1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： F34~抗风压性能4级 ΔP3~气密性能3级 q16~气密性能4级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
85	1100A45B25C05D87BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	360.4	407	
86	1100A45B25C05D88BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	370.5	419	
87	1100A45B25C05D89BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	403.8	456	
88	1100A45B25C05D90BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	408.8	462	
89	1100A45B27C05D91BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	387.8	438	
90	1100A45B27C05D92BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	377.2	426	
91	1100A45B27C05D93BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	423.0	478	
92	1100A45B27C05D94BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	412.4	466	
93	1100A45B27C05D95BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	380.4	430	
94	1100A45B27C05D96BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	391.0	442	
95	1100A45B27C05D97BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	426.2	482	
96	1100A45B27C05D98BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ³	431.5	488	
97	1100A47B29C05D99BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ³	449.4	508	
98	1100A47B29C05D100BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ³	452.2	511	
99	1100A47B29C05D101BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ³	439.9	497	
100	1100A47B29C05D102BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ³	442.7	500	
101	1100A49B29C05D103BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ³	404.7	457	
102	1100A49B29C05D104BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ³	407.6	461	
103	1100A49B29C05D105BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P ₁ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ³	414.2	468	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
104	1100A49B29C05B106BW	50系列普通铝合金平开窗型材	壁厚50P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	417.1	471	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
105	1100A47B31C05B107BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材	壁厚55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	471.8	533	
106	1100A47B31C05B108BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材	壁厚55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	474.8	537	
107	1100A47B31C05B109BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材	壁厚55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	461.9	522	
108	1100A47B31C05B110BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材	壁厚55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	464.9	525	
109	1100A49B31C05B111BW	55系列普通铝合金平开窗型材	壁厚55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	425.0	480	
110	1100A49B31C05B112BW	55系列普通铝合金平开窗型材	壁厚55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	427.9	484	
111	1100A49B31C05B113BW	55系列普通铝合金平开窗型材	壁厚55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	434.9	491	
112	1100A49B31C05B114BW	55系列普通铝合金平开窗型材	壁厚55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	437.9	495	
113	1100A47B33C05B115BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材	壁厚60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	498.5	563	
114	1100A47B33C05B116BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材	壁厚60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	501.6	567	
115	1100A47B33C05B117BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材	壁厚60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	487.9	551	
116	1100A47B33C05B118BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材	壁厚60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	491.1	555	
117	1100A49B33C05B119BW	60系列普通铝合金平开窗型材	壁厚60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	448.9	507	
118	1100A49B33C05B120BW	60系列普通铝合金平开窗型材	壁厚60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	452.1	511	
119	1100A49B33C05B121BW	60系列普通铝合金平开窗型材	壁厚60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	459.5	519	
120	1100A49B33C05B122BW	60系列普通铝合金平开窗型材	壁厚60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₁ 4-MP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ³	462.6	523	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
121	1100A51B35C07D123W	60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	319.2	361	1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM~塑料门,SC~塑料窗 3. 按开启形式分类：NP~内平开；WP~外平开；T~推拉；G~固定 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能
122	1100A51B37C07D124W	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	305.9	346	
123	1100A51B37C07D125W	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	323.0	365	
124	1100A51B39C07D126W	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	321.2	363	
125	1100A51B39C07D127W	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	348.7	394	
126	1100A51B39C07D128W	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	324.1	366	
127	1100A51B39C07D129W	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	351.5	397	
128	1100A51B39C07D130W	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	338.3	382	
129	1100A51B39C07D131W	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+6）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	347.8	393	
130	1100A51B39C07D132W	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	341.2	385	
131	1100A51B39C07D133W	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6）GB/T 28887	m ²	350.7	396	
132	1100A51B41C09D134W	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	287.6	325	
133	1100A51B41C09D135W	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	303.6	343	
134	1100A51B43C09D136W	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	301.9	341	
135	1100A51B43C09D137W	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	327.7	370	
136	1100A51B43C09D138W	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	304.6	344	
137	1100A51B43C09D139W	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	330.4	373	
138	1100A51B43C09D140W	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	318.0	359	
139	1100A51B43C09D141W	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ A-AP3-q ₃ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	326.9	369	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
140	1100A51B43C09D142BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	320.7	362	1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM—塑料门、SC—塑料窗 3. 按开启形式分类：NP—内平开；WP—外平开；T—推拉；G—固定 4. 性能：P34—抗风压性能4级 ΔP3—水密性能3级 q16—气密性能6级 K6—保温性能6级 SC0.62—遮阳性能
141	1100A51B43C09D143BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	329.6	372	
142	1100A53B45C09D144BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	357.2	404	
143	1100A53B45C09D145BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	366.7	414	
144	1100A53B45C09D146BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	360.1	407	
145	1100A53B45C09D147BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	369.6	418	
146	1100A53B45C09D148BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	375.7	425	
147	1100A53B45C09D149BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	385.2	435	
148	1100A53B45C09D150BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	378.6	428	
149	1100A53B45C09D151BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-AP3-q ₆ -k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	388.6	439	
五、涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9755	kg	26.6	30	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：I型、II型 4. 面漆：优等品、一等品、合格品
2	1303A39A02CB	外墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9755	kg	20.4	23	
3	1303A39A03CB	外墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9755	kg	13.3	15	
4	1303A35B01CB	内墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9756	kg	28.3	32	
5	1303A35B02CB	内墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9756	kg	17.7	20	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3. 面漆：优等品、一等品、合格品
6	1303A35B03CB	内墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9756	kg	10.6	12	
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶漆面漆	I JG/T 172	kg	30.1	34	
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg	24.8	28	
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶漆面漆	JG/T 172	kg	23.0	26	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外涂型、内涂型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：I—夏热冬暖以外地区，II型—夏热冬暖地区
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24（单彩）	kg	6.0	6.80	
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24（多彩）	kg	8.4	9.50	
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	3.1	3.50	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	1303A50802CB	水性外墙底漆	WDQ-C-I JG/T210	kg	17.7	20	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ~外墙用底漆，NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I型：抗泛碱性要求高，II型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C~成膜型，S~渗透型
14	1303A51803CB	水性外墙底漆	WDQ-C-II JG/T210	kg	15.0	17	
15	1303A52804CB	水性外墙底漆	WDQ-S-I JG/T210	kg	15.9	18	
16	1303A53805CB	水性外墙底漆	WDQ-S-II JG/T210	kg	13.3	15	
17	1303A54806CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	16.8	19	
18	1303A55807CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	14.2	16	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分型：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I型：用于工民建II型：桥梁非通行部位，III型：桥梁等通行部位 5. 是否外露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类
19	1305A132802CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	14.2	16	
20	1305A133803CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	12.4	14	
21	1305A134804CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	15.0	17	
22	1305A135805CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	13.3	15	
23	1305A136806CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	10.6	12	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I型：用于活动量较大的基层，II型、III型：用于活动量较小的基层
24	1305A137807CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	9.3	10.5	
25	1305A138808CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	7.5	8.5	
26	1305A139809CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	11.3	12.8	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分：I类(不用于外露场合)、II类
27	1305A140810CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	9.7	11	
28	1305A145816CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	20.4	23	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性
29	1305A146817CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	15.9	18	
30	1305A147818CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F ₂ 1.50 GB 14907	kg	19.5	22	
31	1305A148819CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F ₂ 1.50 GB 14907	kg	19.5	22	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所：N~室内，W~室外 4. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性 5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号：FF0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
32	1305A149820CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F ₂ 1.50 GB 14907	kg	18.6	21	
33	1305A150821CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F ₂ 1.50 GB 14907	kg	16.8	19	
34	1305A151822CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F ₂ 1.50 GB 14907	kg	26.6	30	
35	1305A152823CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F ₂ 1.50 GB 14907	kg	24.8	28	
36	1305A153824CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F ₂ 1.50 GB 14907	kg	24.8	28	
37	1305A154825CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F ₂ 1.50 GB 14907	kg	23.0	26	
38	1305A156826CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	12.4	14	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	Ⅱ 3类 HG/T 3668	kg	29.2	33	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2.分类：I型~无机（包括溶剂型和水性），Ⅱ~有机 3.锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%
40	1303A65B12CB	环氧树脂底涂层材料	EP JC/T1015	kg	26.6	30	1.标准：《环氧树脂底涂层材料》JC/T1015-2006 2.分类：EP~环氧树脂底涂层材料；ESL~自流平环氧树脂底涂层材料；ET~薄涂型环氧树脂底涂层材料
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂底涂层材料	ESL JC/T1015	kg	26.6	30	
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂底涂层材料	ET JC/T1015	kg	25.7	29	
43	1311A05B01CB	热缩型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	3.5	4	1.标准：《路面标线涂料》JT/T280-2001 2.分类：热缩型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	25.7	29	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS~弹性体改性沥青 3.胎基：PY~聚酯毡；G~玻璃纤维；PYG~玻纤增强聚酯毡 4.覆面：PE~聚乙烯膜；S~细砂；M~矿物颗粒 5.材料性能：I型、II型 6.规格： 公称厚度：3mm、4mm、5mm 公称面积：7.5m²、10m²、15m²
45	1333A05B03BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	29.2	33	
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	28.3	32	
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	31.9	36	
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m²	24.8	28	1.标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子膜基防水卷材 E类~高延伸率高分子膜基防水卷材 3.按粘结表面分：S~单面粘合；D~双面粘合 4.厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm PY类：3.0mm
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m²	26.6	30	
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m²	28.3	32	
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m²	31.9	36	
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m²	30.1	34	
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m²	33.6	38	
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m²	27.4	31	
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m²	31.0	35	
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m²	23.0	26	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N类~无胎基；PY类~聚酯胎基 3.上表面材料： N类：PE~聚乙烯膜；PET~聚酯膜；D~无膜双面自粘 PY类：PE~聚乙烯膜；S~细砂；D~无膜双面自粘 4.性能：I型、II型，PY 2.00mm 5.厚度： N类：1.2mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm、3.0mm、4.0mm
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m²	26.6	30	
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m²	24.8	28	
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m²	27.4	31	
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m²	23.9	27	
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m²	26.6	30	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m ²	31.9	36	1.标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2.类型：T~热熔型；S~自粘型。 3.热熔型分类：0~改性氧化沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P~高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4.胎体：E~高密度聚乙烯膜 5.覆面材料：E~聚乙烯膜 6.厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm、
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m ²	34.5	39	
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m ²	35.4	40	
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m ²	38.9	44	
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m ²	48.7	55	
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m ²	53.1	60	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 - 20 GB/T	m ²	19.5	22	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm
69	1333A1042BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 - 20	m ²	23.0	26	
70	1333A1043BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 - 20	m ²	25.7	29	

六、管材

1	I729A01B51C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	88.5	100	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3.外压荷载分级：CP：I、II、III RCP：I、II、III 4.施工方法：开槽施工、顶进施工（DRCP） 5.接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径：CP：100~600 RCP：200~3500
2	I729A01B53C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	112.4	127	
3	I729A01B55C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	155.8	176	
4	I729A01B57C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	196.5	222	
5	I729A01B59C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11837	m	269.9	305	
6	I729A01B61C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	312.4	353	
7	I729A01B63C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	500.0	565	
8	I729A01B65C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	697.4	788	
9	I729A01B67C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	876.2	990	
10	I729A01B69C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1017.8	1150	
11	I729A01B70C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1161.1	1312	
12	I729A01B73C05BW	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1389.5	1570	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	I729A01B75C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1681.5	1900	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP--混凝土管；RCP--钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
14	I729A01B77C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2124.0	2400	
15	I729A01B79C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2637.3	2980	
16	I729A01B49C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	3097.5	3500	
17	I729A01B47C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3717.0	4200	
18	I729A02B69C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1030.1	1164	
19	I729A02B70C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1196.5	1352	
20	I729A02B73C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1402.7	1585	
21	I729A02B75C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1716.9	1940	
22	I729A02B77C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2150.4	2430	
23	I729A02B79C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2672.7	3020	
24	I729A02B91C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	3141.8	3550	
25	I729A02B92C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3770.1	4260	
26	I729A02B93C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4442.7	5020	
27	I729A15B70C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	407.1	460	
28	I729A15B72C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	590.3	667	
29	I729A15B76C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	790.3	893	
30	I729A15B70C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	546.0	617	
31	I729A15B72C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	741.6	838	
32	I729A15B76C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	947.0	1070	
33	I729A15B78C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1201.8	1358	
34	I729A15B80C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1369.2	1547	
35	I729A15B82C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1644.3	1858	
36	I729A15B84C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1921.2	2171	
37	I729A15B86C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2438.0	2755	
38	I729A15B88C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	3176.3	3589	
39	I729A15B90C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3833.0	4331	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
40	I729A03B51C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	72.6	82	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工、顶进施工（顶管） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
41	I729A03B53C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	92.9	105	
42	I729A03B55C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	122.1	138	
43	I729A03B57C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	185.9	210	
44	I729A03B59C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	247.8	280	
45	I729A03B61C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	287.6	325	
46	I729A03B93C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m	424.8	480	
47	I729A03B63C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	469.1	530	
48	I729A03B65C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	654.9	740	
49	I729A03B67C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	831.9	940	
50	I729A03B69C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	955.8	1080	
51	I729A03B82C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1106.3	1250	
52	I729A03B73C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1345.2	1520	
53	I729A03B75C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1628.4	1840	
54	I729A03B77C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2035.5	2300	
55	I729A03B79C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2531.1	2860	
56	I729A03B19C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	3062.1	3460	
57	I729A03B47C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3672.8	4150	
58	I729A03B45C05B	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4380.8	4950	
59	I729A03B61C06B	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	800×80×2000（内径）GB/T 11836	m	389.4	440	
60	I729A03B93C06B	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	900×90×2000（内径）GB/T 11836	m	451.4	510	
61	I729A03B63C06B	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1000×100×2000（内径）GB/T 11836	m	584.1	660	
62	I729A03B65C06B	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1200×120×2000（内径）GB/T 11836	m	814.2	920	
63	I729A03B67C06B	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1400×140×2000（内径）GB/T 11836	m	991.2	1120	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
64	1729A03B69C06B	钢筋混凝土管 (Ⅱ型) 钢承 口-F型	1500×150×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1132.8	1280	1. 标准:《混凝土和钢筋混凝土排 水管》标准号: GB/T 11836-2009 2. 分类: CP~混凝土管; RCP~钢 筋混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II、III RCP: I、II、III 4. 施工方法: 开槽施工、顶进施 工管 (DRCP) 5. 接头: 柔性接头: 承插口管、钢承口 管、企口管、双插口管、钢承插口 管 刚性接头: 平口管、承插口管 、企口管 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500
65	1729A03B71C06B	钢筋混凝土管 (Ⅱ型) 钢承 口-F型	1600×160×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1256.7	1420	
66	1729A03B73C06B	钢筋混凝土管 (Ⅱ型) 钢承 口-F型	1800×180×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1593.0	1800	
67	1729A03B75C06B	钢筋混凝土管 (Ⅱ型) 钢承 口-F型	2000×200×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1911.6	2160	
68	1729A03B77C06B	钢筋混凝土管 (Ⅱ型) 钢承 口-F型	2200×220×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2354.1	2660	
69	1729A03B79C06B	钢筋混凝土管 (Ⅱ型) 钢承 口-F型	2400×240×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2920.5	3300	
70	1729A03B49C06B	钢筋混凝土管 (Ⅱ型) 钢承 口-F型	2600×260×2000 (内 径) GB/T 11836	m	3593.1	4060	
71	1729A03B44C06B	钢筋混凝土管 (Ⅱ型) 钢承 口-F型	2800×280×2000 (内 径) GB/T 11836	m	4292.3	4850	
72	1729A03B45C06B	钢筋混凝土管 (Ⅱ型) 钢承 口-F型	3000×300×2000 (内 径) GB/T 11836	m	5062.2	5720	
73	1725A69875BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	46.7	53	1. 标准《埋地用聚乙烯 (PE) 结构 壁管道系统 第1部分: 聚乙烯双 波纹管材料》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~ 以外径表示的公称尺寸; DN/OD~ 以外径表示的公称尺寸; 4. SN~公称环刚度 (KN/ m ²): 4 、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID: 100、125、150、200、 225、250、 300、400、500、600、800、1000 、1200
74	1725A69876BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	79.7	90	
75	1725A69877BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	132.4	150	
76	1725A69879BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	192.8	218	
77	1725A69881BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	264.8	299	
78	1725A69884BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	460.0	520	
79	1725A68869BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	636.5	719	
80	1725A71850BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U d _s 50 GB/T 5836.1	m	5.6	6.3	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _s ~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、 160、200、250
81	1725A728114BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U d _s 75 GB/T 5836.1	m	9.3	10.5	
82	1725A738115BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U d _s 110 GB/T 5836.1	m	21.4	24.2	
83	1725A74873BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U d _s 160 GB/T 5836.1	m	32.5	36.8	
84	1725A75875BY	硬聚氯乙烯排 水管	PVC-U d _s 200 GB/T 5836.1	m	50.2	56.7	
85	1725A618115BY	硬聚氯乙烯实 壁内螺旋排水 管	PVC-U d _s 110 GB/T 5836.1	m	27.9	31.5	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯; d _s ~公称外径: 50、75、110、125 、160
86	1725A61873BY	硬聚氯乙烯实 壁内螺旋排水 管	PVC-U d _s 160 GB/T 5836.1	m	49.3	55.7	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
87	1725A73B74C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,20 GB/T 13663.2	m	3.9	4.4	1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号： PE—聚乙烯 dn—公称外径:16-2500 PN—公称压力:0.8、1.0、1.25、 1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、 PE100
88	1725A73B62C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,25 GB/T 13663.2	m	5.0	5.7	
89	1725A73B117C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,32 GB/T 13663.2	m	7.4	8.4	
90	1725A73B119C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,40 GB/T 13663.2	m	11.2	12.6	
91	1725A73B50C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,50 GB/T 13663.2	m	17.7	20.0	
92	1725A73B76C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,63 GB/T 13663.2	m	26.0	29.4	
93	1725A73B114C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,75 GB/T 13663.2	m	34.8	39.4	
94	1725A73B121C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,90 GB/T 13663.2	m	51.1	57.8	
95	1725A73B115C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,110 GB/T 13663.2	m	77.1	87.2	
96	1725A73B73C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,160 GB/T 13663.2	m	134.7	152	
97	1725A73B75C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,200 GB/T 13663.2	m	234.2	265	
98	1725A73B123C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,250 GB/T 13663.2	m	353.1	399	
99	1725A73B125C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,315 GB/T 13663.2	m	548.7	620	
100	1725A73B77C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,400 GB/T 13663.2	m	840.8	950	
101	1725A73B79C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d,500 GB/T 13663.2	m	1141.7	1290	
102	1725A73B76C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,63 GB/T 13663.2	m	22.3	25.2	
103	1725A73B114C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,75 GB/T 13663.2	m	27.9	31.5	
104	1725A73B121C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,90 GB/T 13663.2	m	40.9	46.2	
105	1725A73B115C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,110 GB/T 13663.2	m	65.0	73.5	
106	1725A73B73C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,160 GB/T 13663.2	m	118.9	134	
107	1725A73B75C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,200 GB/T 13663.2	m	190.5	215	
108	1725A73B123C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,250 GB/T 13663.2	m	288.1	326	
109	1725A73B125C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,315 GB/T 13663.2	m	451.4	510	
110	1725A73B77C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,400 GB/T 13663.2	m	690.3	780	
111	1725A73B114C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,75 GB/T 13663.2	m	23.2	26.3	
112	1725A73B121C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,90 GB/T 13663.2	m	34.4	38.9	
113	1725A73B115C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,110 GB/T 13663.2	m	55.8	63.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
114	1725A73B73C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,160 GB/T 13663.2	m	104.1	118	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE—聚乙烯 dn—公称外径:16-2500 PN—公称压力:0.6、1.0、1.25、 1.6 3.聚乙烯混合料分級: PE80、 PE100
115	1725A73B75C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,200 GB/T 13663.2	m	167.3	189	
116	1725A73B123C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,250 GB/T 13663.2	m	250.9	284	
117	1725A73B125C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,315 GB/T 13663.2	m	408.9	462	
118	1725A73B77C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,400 GB/T 13663.2	m	584.1	660	
119	1725A73B121C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,90 GB/T 13663.2	m	29.7	33.6	
120	1725A73B115C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,110 GB/T 13663.2	m	46.5	52.5	
121	1725A73B73C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,160 GB/T 13663.2	m	83.6	94.5	
122	1725A73B75C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,200 GB/T 13663.2	m	134.7	152	
123	1725A73B123C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,250 GB/T 13663.2	m	199.8	226	
124	1725A73B125C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,315 GB/T 13663.2	m	325.2	368	
125	1725A73B77C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,400 GB/T 13663.2	m	473.9	536	
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,20 GB/T 18742.2	m	3.6	4.1	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2- 2017 2.分类: PP-R、PP-H、PP-B 3.系列: S6.3、S5、S4、S3.2、 S2.5、S2 4.代号: dn—公称外径
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,25 GB/T 18742.2	m	4.9	5.6	
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,32 GB/T 18742.2	m	7.6	8.6	
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,40 GB/T 18742.2	m	13.2	14.9	
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,50 GB/T 18742.2	m	20.4	23.1	
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,63 GB/T 18742.2	m	34.4	38.9	
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,75 GB/T 18742.2	m	51.1	57.8	
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,90 GB/T 18742.2	m	66.9	75.6	
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,110 GB/T 18742.2	m	92.9	105	
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,20 GB/T 18742.2	m	5.2	5.88	
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,25 GB/T 18742.2	m	7.2	8.19	
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,32 GB/T 18742.2	m	12.1	13.7	
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,40 GB/T 18742.2	m	20.4	23.1	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,50 GB/T 18742.2	m	33.5	37.8	1. 标准《冷水用聚丙烯管道系统 第二部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn-公称外径
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,63 GB/T 18742.2	m	51.1	57.8	
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,75 GB/T 18742.2	m	66.9	75.6	
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,90 GB/T 18742.2	m	92.9	105	
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,110 GB/T 18742.2	m	139.4	158	
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	125.4	142	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号：DN-公称直径 K-壁厚级别系数：---9、10、11、12---
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	154.3	174	
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	208.4	235	
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	324.1	366	
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	484.3	547	
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	665.6	752	
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	877.8	992	
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1412.2	1596	
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	2133.8	2411	
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m	3026.7	3420	
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	4.78	5.4	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450-202不锈钢数字代号，S-壁厚（mm）
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	8.41	9.5	
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	10.5	12	
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	16.2	18	
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	21.0	24	
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	25.3	29	
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	42.1	48	
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	68.3	77	
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	91.5	103	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
163	1705A01B75C03B Y	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	4.8	5.4	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
164	1705A01B77C05B Y	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	8.4	9.5	
165	1705A01B79C05B Y	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	10.6	12.0	
166	1705A01B81C07B Y	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	15.9	18.0	
167	1705A01B83C07B Y	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	21.2	24.0	
168	1705A01B85C07B Y	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	25.7	29.0	
169	1705A01B87C09B Y	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	42.5	48.0	
170	1705A01B89C09B Y	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	68.1	77.0	
171	1705A01B91C09B Y	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	91.2	103	
172	1705A01B93C09B Y	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	107.1	121	
173	1705A01B95C09B Y	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	121.2	137	
174	1701A13B55C03B Y	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	4.0	4.5	
175	1701A13B59C03B Y	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m	5.6	6.3	
176	1701A13B51C05B Y	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m	8.3	9.4	
177	1701A13B57C05B Y	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m	11.0	12.4	
178	1701A13B79C07B Y	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m	15.0	17.0	
179	1701A13B53C07B Y	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m	19.2	21.7	
180	1701A13B77C09B Y	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m	27.0	30.5	
181	1701A13B61C11B Y	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m	35.8	40.5	
182	1701A13B63C11B Y	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m	45.1	51.0	
183	1701A13B81C13B Y	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m	63.7	72.0	
184	1701A13B71C13B Y	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m	77.4	88	
185	1701A13B73C15B Y	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m	137.2	155	
186	1701A13B66C17B Y	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m	228.3	258	
187	1701A13B75C19B Y	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m	292.1	330	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
188	1701A13B49C21B Y	焊接钢管	DN350 t19.00 GB/T 3091	m	361.5	409	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
189	1701A13B51C23B Y	焊接钢管	DN400 t19.50 GB/T 3091	m	437.2	494	
190	1701A13B47C23B Y	焊接钢管	DN450 t19.50 GB/T 3091	m	492.9	557	
191	1701A13B56C25B Y	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m	577.0	652	
192	1701A13B58C27B Y	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m	729.2	824	
193	1701A13B45C29B Y	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m	893.0	1009	
194	1701A13B43C31B Y	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m	1068.6	1208	
195	1701A13B85C33B Y	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m	1256.7	1420	
196	1701A13B87C35B Y	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m	1454.1	1643	
197	1703A03B05C01B	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	5915.2	6684	
198	1703A03B06C01B	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	5915.2	6684	
199	1703A03B07C03B	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	5915.2	6684	
200	1703A03B08C03B	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	5568.1	6292	
201	1703A03B09C05B	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	5568.1	6292	
202	1703A03B10C05B	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	5568.1	6292	
203	1703A03B11C07B	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	5459.6	6169	
204	1703A03B03C09B	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	5459.6	6169	
205	1703A03B12C09B	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	5459.6	6169	
206	1703A03B13C11B	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	5691.3	6431	
207	1703A03B14C11B	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	5691.3	6431	
208	1703A03B15C11B	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	5647.6	6381	
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ3.5 GB/T 8163	t	5681.7	6420	
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ3.5 GB/T 8163	t	5487.0	6200	
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ3.5 GB/T 8163	t	5239.2	5920	
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ3.5 GB/T 8163	t	5239.2	5920	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 5 3.5 GB/T 8163	t	5221.5	5900	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 5 3.5 GB/T 8163	t	5221.5	5900	
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 5 3.5 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 5 4.0 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 5 4.0 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
218	1707A03R21BT	无缝钢管	Φ68 5 4.0 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
219	1707A03R23BT	无缝钢管	Φ70 5 4.0 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
220	1707A03R25BT	无缝钢管	Φ73 5 4.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
221	1707A03R27BT	无缝钢管	Φ76 5 4.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
222	1707A03R29BT	无缝钢管	Φ83 5 4.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 5 4.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 5 4.5 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 5 4.5 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 5 4.5 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 5 5.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 5 5.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
229	1707A03R37BT	无缝钢管	Φ127 5 5.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 5 5.5 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 5 5.5 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 5 5.5 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 5 5.5 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 5 6.0 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 5 6.0 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 5 6.0 GB/T 8163	t	5150.7	5820	
237	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ194 5 6.0 GB/T 8163	t	5150.7	5820	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t	5133.0	5800	
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t	5186.1	5860	
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t	5186.1	5860	
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t	5292.3	5980	
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t	5292.3	5980	
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t	5487.0	6200	
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t	5487.0	6200	
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t	5487.0	6200	
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t	5487.0	6200	
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t	5487.0	6200	
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t	5487.0	6200	
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t	5469.3	6180	
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t	5469.3	6180	
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t	5469.3	6180	
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t	5469.3	6180	
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t	5469.3	6180	
256	1728A01B02C01BN	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	11.6	13.1	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂
257	1728A01B03C01BN	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	13.9	15.7	
258	1728A01B04C01BN	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	18.9	21.4	
259	1728A01B05C01BN	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	24.6	27.8	
260	1728A01B06C01BN	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	34.1	38	
261	1728A01B07C01BN	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	47.7	54	
262	1728A01B08C01BN	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	65.3	74	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
263	1728A01B09C01B	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	81.1	92	1. 标准：《涂塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂
264	1728A01B10C01B	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	168.9	191	
265	1728A01B11C01B	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	247.7	280	
266	1715A03B09C03B	钢管	DN8 t0.76 JIS H3300	m	8.01	9.05	1. 标准：《钢及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
267	1715A03B11C05B	钢管	DN10 t0.89 JIS H3300	m	11.8	13	
268	1715A03B13C07B	钢管	DN15 t1.02 JIS H3300	m	20.8	24	
269	1715A03B15C09B	钢管	DN20 t1.07 JIS H3300	m	29.9	34	
270	1715A03B17C11B	钢管	DN25 t1.14 JIS H3300	m	40.5	46	
271	1715A03B19C13B	钢管	DN32 t1.27 JIS H3300	m	58.1	66	
272	1715A03B21C15B	钢管	DN40 t1.40 JIS H3300	m	80.6	91	
273	1715A03B23C17B	钢管	DN50 t1.52 JIS H3300	m	109.9	124	
274	1715A03B25C19B	钢管	DN65 t1.78 JIS H3300	m	168.6	191	
275	1715A03B27C21B	钢管	DN80 t2.54 JIS H3300	m	293.5	332	
276	1715A03B29C23B	钢管	DN100 t2.79 JIS H3300	m	404.5	457	
277	1715A03B31C25B	钢管	DN125 t3.18 JIS H3300	m	577.9	653	
278	1715A03B33C27B	钢管	DN150 t3.56 JIS H3300	m	779.1	880	
279	2906A18B123B	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1.02	1.15	1. 标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑
280	2906A18B124B	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m	1.29	1.46	
281	2906A18B125B	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m	1.84	2.08	
282	2906A18B126B	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	2.83	3.20	
283	2906A18B127B	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m	3.89	4.40	
284	2906A20B129B	KBG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-100	m	1.83	2.07	1. 标准：《套接扣压式薄壁钢管电线管路施工及验收规范》CECS-100-1998
285	2906A20B130B	KBG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-100	m	2.57	2.90	
286	2906A20B131B	KBG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-100	m	3.81	4.30	
287	2906A20B132B	KBG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-100	m	5.49	6.20	
288	2906A20B133B	KBG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-100	m	7.26	8.20	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
289	2906A01B129BY	JDG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-120	m	2.57	2.90	1. 标准：《套接紧定式钢管导电线管施工及验收规程》CECS-120-2007
290	2906A01B130BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-120	m	3.63	4.10	
291	2906A01B131BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-120	m	4.69	5.30	
292	2906A01B132BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-120	m	6.28	7.10	
293	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-120	m	8.23	9.30	
294	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm Y/DT_841.5	m	15.9	18.0	1、根据Y/DT_841.5-2008地下通信管道用塑料管第5部分：梅花管。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T_841-2008的本部分规定了地下通信管道用梅花管材料的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。
295	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm Y/DT_841.5	m	17.7	20.0	
296	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm Y/DT_841.5	m	21.2	24.0	1. 标准：QB/T 2479-2005
297	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm Y/DT_841.5	m	26.6	30.0	
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	14.2	16.0	
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×4.5mm QB/T 2479	m	18.6	21.0	
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×3.0mm QB/T 2479	m	27.4	31.0	
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×5.0mm QB/T 2479	m	33.6	38.0	
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管CPVC	DN200×5.0mm QB/T 2479	m	44.3	50.0	
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPF	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	15.9	18.0	MPF电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹管导管
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPF	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m	20.4	23.0	
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPF	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m	31.0	35.0	
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPF	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m	37.2	42.0	
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPF	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m	51.3	58.0	

七、电线电缆及光纤光缆

1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	9.4	10.6	1. 标准：《额定电压1kV(U ₀ =1.2kV)到5kV(U ₀ =40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U ₀ =1.2kV)和3kV(U ₀ =3.6kV)电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T-铜导体（可省略），L-铝导体 绝缘代号：YJ-交联聚乙烯绝缘 护套代号：V-聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1、5根芯截面积(mm ²)：2.5、4、6
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	13.6	15.4	
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	21.1	23.8	
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	30.1	34.0	
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	46.0	52.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	73.0	82.5	1. 标准：《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV) 和3kV (Um=3.6kV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：VV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T-铜导体（可省略），L-铝导体 绝缘代号：YJ-交联聚乙烯绝缘 护套代号：V-聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	92.9	105.00	
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	129.2	146.0	
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	181.4	205.0	
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	246.0	278.0	
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	305.3	345.0	
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	383.2	433.0	
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	477.9	540.0	
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	623.9	705.0	
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.9	12.4	
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	15.8	17.9	
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	25.2	28.5	
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	34.9	39.4	
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	45.4	51.3	
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	86.6	97.85	
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	119.4	134.90	
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	153.0	172.9	
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	214.4	242.3	
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	285.9	323.0	
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	359.8	406.6	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	445.6	503.5	1. 标准：《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV) 和3kV (Um=3.6kV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T—铜导体（可省略），L—铝导体 绝缘代号：YJ—交联聚乙烯绝缘 护套代号：V—聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	554.9	627.0	
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	719.7	813.2	
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	9.9	11.2	
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	14.2	16.00	
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	21.9	24.8	
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	31.2	35.3	
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	47.8	54.0	
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	75.2	85.0	
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	95.6	108.0	
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	132.8	150.0	
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	186.7	211.0	
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	252.2	285.0	
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	314.2	355.00	
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	393.8	445.0	
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	491.2	555.0	
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	641.6	725.0	
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	15.6	17.6	
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	27.9	31.5	
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	38.5	43.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	51.3	58.0	1. 标准：《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV) 和3kV (Um=3.6kV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T-铜导体（可省略），L-铝导体 绝缘代号：YJ-交联聚乙烯绝缘 护套代号：V-聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	85.0	96.0	
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	110.6	125.0	
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	146.9	166.0	
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	208.0	235.0	
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	283.2	320.0	
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	354.0	400.0	
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	431.9	488.0	
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	545.2	616.0	
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	708.0	800.00	
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	11.4	12.8	
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	16.4	18.6	
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	26.2	29.6	
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	36.3	41.0	
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	47.2	53.4	
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	89.2	100.8	
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	123.0	138.9	
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	157.6	178.1	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	220.8	249.5	1. 标准：《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV) 和3kV (Um=3.6kV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T-铜导体（可省略），L-铝导体 绝缘代号：YJ-交联聚乙烯绝缘 护套代号：V-聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
65	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	294.4	332.7	
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	370.6	418.8	
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	459.0	518.6	
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	571.5	645.8	
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	741.3	837.6	
70	2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	11.7	13.2	
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	16.4	18.5	
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	24.8	28.0	
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	35.8	40.5	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN-低烟无卤阻燃耐火
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	54.9	62.0	
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	84.1	95.0	
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	114.2	129.0	
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	148.7	168.0	
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	205.3	232.0	
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	277.0	313.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	345.2	390.0	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1~2020 2. 燃烧特性代号：WDZN~低烟无卤阻燃耐火
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	431.9	488.0	
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	539.9	610.0	
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	704.5	796.0	
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	17.9	20.2	
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	31.9	36.0	
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	44.3	50.0	
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	59.3	67.0	
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	97.4	110.0	
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	125.7	142.0	
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	166.4	188.0	
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	235.4	266.0	
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	315.1	356.0	
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	389.4	440.0	
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	476.1	538.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	606.2	685.0	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号：WDZN-低烟无卤阻燃耐火
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	778.8	880.0	
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	13.3	15.0	
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	19.0	21.5	
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	30.5	34.5	
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	41.9	47.3	
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	54.5	61.6	
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	104.4	118.0	
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	143.4	162.0	
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	185.0	209.0	
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	219.5	248.0	
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	296.5	335.0	
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	387.6	438.0	
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	477.9	540.0	
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	600.0	678.0	
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	771.7	872.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	10.9	12.3	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特征代号：WDZA、B、C-无卤低烟阻燃A级、B级、C级
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	15.3	17.3	
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	23.3	26.4	
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	33.5	37.9	
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	51.3	58.0	
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	78.9	89.2	
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	106.2	120.0	
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	138.9	157.0	
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	192.5	217.5	
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	259.3	293.0	
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	323.0	365.0	
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	405.3	458.0	
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	506.2	572.0	
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	660.2	746.0	
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	16.7	18.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	29.8	33.7	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特征代号：WDZA、B、C-无卤低烟阻燃A级、B级、C级
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	41.5	46.9	
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 12706.1	m	55.4	62.6	
129	2811A23B4022BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	91.2	103.0	
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	117.7	133.0	
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	156.1	176.4	
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	221.3	250.0	
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	296.0	334.5	
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	365.5	413.0	
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	446.9	505.0	
136	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	550.5	622.0	
137	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	731.0	826.0	
138	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	12.4	14.0	
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	17.8	20.1	
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	28.5	32.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	39.1	44.2	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C—无卤低烟阻燃A级、B级、C级
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	51.0	57.6	
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	97.4	110.0	
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	134.1	151.5	
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	173.0	195.5	
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	205.3	232.0	
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	277.2	313.2	
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	362.9	410.0	
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	446.9	505.0	
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	562.0	635.0	
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	723.9	818.0	
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	10.4	11.8	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22—交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	15.0	17.0	
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	23.0	26.0	
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	32.7	37.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
156	2811A27B24BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	50.0	56.5	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22—交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	78.8	89.0	
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	100.0	113.0	
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	139.4	157.5	
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	194.7	220.0	
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	265.5	300.0	
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	327.5	370.0	
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	411.5	465.0	
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	513.3	580.0	
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	667.3	754.0	
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	106.2	120.0	
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m	143.4	162.0	
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	198.2	224.0	
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	246.0	278.0	
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	308.0	348.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	500.0	565.0	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	619.5	700.0	
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	814.2	920.0	
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	111.5	126.0	
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	208.0	235.0	
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	258.4	292.0	
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	323.0	365.0	
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	524.8	593.0	
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	650.5	735.0	
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	854.9	966.0	
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.18	1.33	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第3部分：固定布线用电度电线》JB/T8734.3-2016 2. 型号：BV-铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z-单根阻燃，N-耐火 ZA-阻燃A类；ZB-阻燃B类；ZC-阻燃C类；ZD-阻燃D类
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	1.78	2.01	
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m	2.85	3.22	
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m	4.10	4.63	
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m	7.12	8.05	
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m	17.81	20.12	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m	25.0	28.2	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm² GB/T 5023.3	m	33.1	37.4	
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm² GB/T 5023.3	m	47.4	53.5	
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm² GB/T 5023.3	m	64.6	73.0	
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm² GB/T 5023.3	m	79.7	90.0	
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm² GB/T 5023.3	m	95.6	108.0	
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm² GB/T 5023.3	m	123.9	140.0	
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm² GB/T 5023.3	m	159.3	180.0	
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	1.88	2.12	1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm² JB/T 10491	m	2.99	3.38	
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm² JB/T 10491	m	4.27	4.82	
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm² JB/T 10491	m	7.34	8.29	
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm² JB/T 10491	m	12.0	13.6	
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm² JB/T 10491	m	18.3	20.7	
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm² JB/T 10491	m	25.7	29.1	
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm² JB/T 10491	m	34.1	38.5	
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm² JB/T 10491	m	48.8	55.1	
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm² JB/T 10491	m	67.4	76.1	
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm² JB/T 10491	m	83.6	94.5	
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm² JB/T 10491	m	100.2	113.2	
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm² JB/T 10491	m	129.7	146.6	
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm² JB/T 10491	m	166.9	188.6	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
209	2811A25B464BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.64	1.85	1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C—无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
210	2811A25B465BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.43	2.75	
211	2811A25B466BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.89	4.39	
212	2811A25B467BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.53	6.25	
213	2811A25B468BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	9.38	10.60	
214	2811A25B469BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	15.6	17.6	
215	2811A25B470BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	23.8	26.9	
216	2811A25B471BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	33.4	37.8	
217	2811A25B472BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	44.3	50.0	
218	2811A25B473BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	60.2	68.0	
219	2811A25B474BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	83.6	94.5	
220	2811A25B475BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	102.7	116.0	
221	2811A25B476BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	122.1	138.0	
222	2811A25B477BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	155.8	176.0	
223	2811A25B478BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	200.0	226.0	
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.52	1.72	
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.27	2.56	
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.63	4.10	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm² JB/T 10491	m	5.13	5.80	1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C—无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm² JB/T 10491	m	8.73	9.86	
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm² JB/T 10491	m	14.60	16.50	
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm² JB/T 10491	m	22.1	25.0	
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm² JB/T 10491	m	31.0	35.0	
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm² JB/T 10491	m	41.2	46.5	
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm² JB/T 10491	m	56.6	64.0	
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-95mm² JB/T 10491	m	77.9	88.0	
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-120mm² JB/T 10491	m	98.7	111.5	
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-150mm² JB/T 10491	m	115.1	130.0	
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-185mm² JB/T 10491	m	147.8	167.0	
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm² JB/T 10491	m	190.3	215.0	
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTZ-4*6 13033.	m	33.5	37.9	1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和附件》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）：750V电缆（重型）
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTZ-4*10 13033.	m	48.7	55.0	
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTZ-4*16 13033.	m	75.2	85.0	
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTZ-4*1*25 13033.	m	113.3	128.0	
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTZ-4*1*35 13033.	m	139.8	158.0	
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTZ-4*1*50 13033.	m	194.7	220.0	
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTZ-4*1*70 13033.	m	265.5	300.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明	
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTZ-4*1*95 13033.	GB/T	m	367.3	415.0	1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和附件》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTZ-4*1*120 13033.	GB/T	m	442.5	500.0	
248	2803A75095BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm² 19666~JB/T 8734.3	GB/T	m	2.43	2.75	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软线》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm² 19666~JB/T 8734.3	GB/T	m	2.79	3.15	
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm² 19666~JB/T 8734.3	GB/T	m	1.96	2.22	
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm² 19666~JB/T 8734.3	GB/T	m	7.24	8.18	
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm² 19666~JB/T 8734.3	GB/T	m	6.04	6.82	
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 322	YD/T	m	9.43	10.66	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 322	YD/T	m	19.8	22.4	
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 322	YD/T	m	39.7	44.9	
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 322	YD/T	m	71.5	80.8	
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJVV2×0.5 13849.1	GB/T	m	0.35	0.40	1. 标准：《聚烯烃绝缘梯绞护套市内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2. 型式代号：HJVV~铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJVV2×(2×0.5) 13849.1	GB/T	m	0.95	1.07	
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E		m	1.16	1.31	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC1801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类、超6类
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E		m	1.54	1.74	
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6		m	1.35	1.52	
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6		m	1.69	1.91	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
263	2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P 轴	305米/	轴	3326.8	3759
264	2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P 轴	305米/	轴	6731.7	7606
265	2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P 轴	305米/	轴	3260.8	3685
266	2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P 轴	305米/	轴	6929.3	7830
267	2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P 轴	305米/	轴	3525.7	3984
268	2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P 轴	305米/	轴	7069.6	7988
269	2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P 轴	305米/	轴	3833.4	4332
270	2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P 轴	305米/	轴	7913.8	8942
271	2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P 轴	305米/	轴	4371.2	4939
272	2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P 轴	305米/	轴	8781.2	9922
273	2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	0.40	0.45	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
274	2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m	3.12	3.53	
275	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	4.18	4.72	
276	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	5.47	6.18	
277	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	6.96	7.86	
278	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	13.43	15.17	
279	2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m	1.93	2.18	
280	2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m	2.50	2.83	
281	2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m	3.26	3.68	
282	2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m	5.26	5.94	
283	2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m	8.14	9.20	
284	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GJTA-4B1	m	1.58	1.78	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
285	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.98	3.37	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类：GJ~通信室内光缆，GY~通信室外光缆。 3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTB 5. 芯数：2~72 6. 型号组成：分类+特殊性能标
286	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	4.18	4.72	
287	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	5.77	6.52	
288	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	11.24	12.70	
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	5.28	5.97	
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	7.56	8.54	
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	9.26	10.46	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号：KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、2.5、4、6、10
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	7.60	8.59	
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	10.13	11.45	
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	13.35	15.08	
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.13	1.28	
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m	2.03	2.29	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电线》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线，RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘绞型屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m	3.07	3.47	
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1.98	2.24	
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	2.89	3.27	
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	3.57	4.03	
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	2.99	3.38	
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	4.12	4.65	
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	4.93	5.57	
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.17	1.32	
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.32	2.62	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
306	2803A03B135BY	多股铜芯软电缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.10	3.50	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电线》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘绞型屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
307	2803A03B137BY	多股铜芯软电缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m	2.89	3.26	
308	2803A03B139BY	多股铜芯软电缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	4.08	4.61	
309	2803A03B141BY	多股铜芯软电缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	5.31	6.00	
310	2803A03B143BY	多股铜芯软电缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	6.21	7.02	
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电缆	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m	1.22	1.38	
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电缆	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m	2.43	2.75	
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电缆	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m	3.41	3.85	
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电缆	RVSP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.42	1.60	
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电缆	RVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.74	3.10	
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电缆	RVSP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.72	4.20	
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.32	1.49	1. 标准：《实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆》GB/T14864-2013 2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆；SYW~物理发泡同轴电缆
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m	2.49	2.81	
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	3.41	3.85	
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYW75-5 (2P) 锡丝 GB/T14864	m	1.26	1.42	
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYW75-7 (2P) 锡丝 GB/T14864	m	2.43	2.75	
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYW75-9 (2P) 锡丝 GB/T14864	m	2.66	3.01	
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYW75-5 (4P) 锡丝 GB/T14864	m	1.84	2.08	
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYW75-7 (4P) 锡丝 GB/T14864	m	2.87	3.24	
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYW75-9 (4P) 锡丝 GB/T14864	m	4.77	5.39	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料							
1	0705A01B09B	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m ²	60.2	68	1. 参考价格，详细发布见后 2. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 3. 代号： 按成型方法分：A~挤压砖、B~干压砖； 按吸水率（E）分：I~低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%≤E≤3%），II~中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），III~高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%≤E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL~有釉，UGL~无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分：Ad、Bd~高，Cd~中，Dd~低。 选取规格600*600以内尺寸。
2	0705A01B10B	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m ²	57.5	65	
3	0705A01B11B	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m ²	48.7	55	
4	0705A01B12B	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m ²	33.6	38	
5	0705A01B13B	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m ²	23.0	26	
九、绝热（保温）、耐火材料							
1	1509A07B01C03B V	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	517.7	585	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类：I型~干密度不大于200kg/m ³ ，II型~干密度不大于230kg/m ³ ，III型~干密度不大于260kg/m ³
2	1509A07B01C05B V	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	531.0	600	
3	1509A07B01C07B V	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	548.7	620	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	1503A03C55003B V	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	486.8	550	1.标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018 2.垂直于表面抗拉强度水平分为:TR15、TR10、TR7.5
5	1503A03C53001B V	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	460.2	520	
6	1503A09C55003B V	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	495.6	560	
7	1503A09C53001B V	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	469.1	530	
8	1513A43800BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	495.6	560	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号:XPS~挤塑聚苯板
9	1513A45B00C01B V	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m³	398.3	450	1.标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号:EPS~模塑聚苯板 3.性能:033级
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m³	460.2	520	1.标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2.性能指标:外墙、架空楼板;干表观密度170~200kg/m³,抗压强度≥0.30MPa
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m³	495.6	560	屋面;干表观密度250~300kg/m³,抗压强度≥0.40MPa
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	7.08	8.00	1.标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2.分类:普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐火耐火纸面石膏板; 3.厚度(mm): 9.5、12、15、18、21、25
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²	11.06	12.50	
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	28.3	32	
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²	34.5	39	
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	19.5	22	1.标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017)
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²	24.8	28	
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度10mm JC/T 565.1	m²	9.74	11.00	1.标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2.产品代号:NA; 3.抗折强度等级:R1~R5; 4.抗冲击强度等级:C1~C5
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度12mm JC/T 565.1	m²	13.28	15.00	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
十、五金制品							
1	0927A05B19C77B W	耐碱玻璃纤维网布	ARP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841- 0634/T 1949-2013	m²	2.48	2.80	1. 标准：《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标： 普通型：单位面积质量≥160g/m²，断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m²，断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3. 代号：AR~耐碱玻璃；NP~涂覆处理的网布
2	0927A05B19C79B W	耐碱玻璃纤维网布	ARP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841- 0634/T 1949-2013	m²	3.54	4.00	
3	0315A05B07C55B W	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	6.70	7.58	
4	0315A05B07C57B W	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²	7.84	8.86	1. 标准：《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm
5	0315A05B07C58B W	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²	8.77	9.94	
6	3501A05B03BFW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m2	28.32	32.00	1. 标准：《混凝土模板用胶合板》（GB/T 17656-2018）；2. 分类：素板、涂胶板、覆膜板；
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB15831	kg	5.13	5.80	1. 标准：《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）
8	3504A11B00CB	脚手架扣件	对接、直角、旋转 GB15831	kg	5.58	6.30	
十一、道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01B W	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	60.2	68	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
2	3607A15B57C01B W	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	84.1	95	
3	3607A15B55C03B W	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	84.1	95	
4	3607A15B57C03B W	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²	106.2	120	
5	3607A15B55C05B W	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	62.0	70	
6	3607A15B57C05B W	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	88.5	100	
7	3607A15B55C07B W	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	88.5	100	
8	3607A15B57C07B W	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²	115.1	130	
9	3607A17B65C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	77.9	88	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
10	3607A17B63C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	42.5	48	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石
11	3607A17B61C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	34.1	39	
12	3607A17B59C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	67.3	76	
13	3607A17B53C11B W	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	23.9	27	
14	3607A17B58C11B W	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	60.2	68	
15	3605A11B69C01B W	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _c 3.5 GB/T 25993	m ²	70.8	80	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB-透水混凝土路面砖 3.代号：N-普通型，S-联锁型 4.透水系数：A级、B级 4.抗拉强度：f _t 3.0，f _t 3.5、f _t 4.5、f _t 4.5
16	3601A17B02C03A K	铸铁检查井盖	C0700 D级400KN CJ/T 511	套	745.5	842	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2.承载等级：D级400KN，C级250KN 3.井座净开口：C0700
17	3601A17B02C01A K	铸铁检查井盖	C0700 C级250KN CJ/T 511	套	411.0	464	
18	3601A19B11C05A K	球墨铸铁水井	750×450 重型 DB34/T1142	套	401.4	454	
19	3601A19B09C07A K	球墨铸铁水井	600×400 重型 DB34/T1142	套	344.1	389	
20	3601A19B07C07A K	球墨铸铁水井	500×300 重型 DB34/T1142	套	234.2	265	
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格	EGAI×1(30×30) GB/T 21825	m ²	3.54	4.00	1.标准：《玻璃纤维土工格
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格	EGAI×1(50×50) GB/T 21825	m ²	3.81	4.30	
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格	EGAI×1(60×60) GB/T 21825	m ²	4.51	5.10	
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格	EGAI×1(70×70) GB/T 21825	m ²	5.31	6.00	
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格	EGAI×1(80×80) GB/T 21825	m ²	5.49	6.20	
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	3416.1	3860	1.标准：《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2.沥青等级：A级、B级、C级 3.沥青编号：30号~160号
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	2552.3	2884	1.标准：《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)；2.品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1； 3.P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	3828.5	4326	1.标准：《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2.品种：SBS、SBR、EVA、PE

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	2917.0	3296	1.标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2.品种：PCR、BCR
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m ²	44.3	50	1.标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2.以天然彩石砂或石英为面层主要原料，主要使用无机粉粘接剂，通过面烧结工艺制成；3.技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10 ⁻² cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm ²)；透水时效/次：≥10
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m ²	46.0	52	
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m ²	46.0	52	
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m ²	46.0	52	
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m ²	47.8	54	
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m ²	47.8	54	
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80型 JT/T 327	m	265.5	300	1.标准：《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016） 2.类型：MA、MB、SC、SSA、W
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160型 JT/T 327	m	601.8	680	
十二、能源材料							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	执行当地自来水公司收费标准		
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw·h	执行当地供电公司收费标准		
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	5.93	6.70	
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	6.19	6.99	
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	6.64	7.50	
十三、木、竹材料及其制品							
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	14.2	16	1.标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2.类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3.材种：阔叶树材、针叶树材；4.等级：优等品、一等品、合格品
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²	17.3	19.5	
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²	23.9	27	
4	0509A01B03BW	实木细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	38.9	44	1.标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2.按板芯排布状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板
5	0509A01B05BW	实木细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²	60.2	68	
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m ²	16.4	18.5	1.标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1—9）；2.按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m ²	18.6	21	

附件：2021年12月PDF版.pdf [503.3 KB] (http://file.fy.gov.cn:9000/msserver/download/?_id=61e7728088668840068b4567&SiteId=5acab4c87f8b9a734bc2b040)

扫一扫在手机打开当前页