

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
一、 砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	495	510	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	514	529	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	538	554	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	557	573	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	576	593	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	599	617	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	642	662	
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	480	495	
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	495	510	
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	519	534	
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	538	554	
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	557	573	
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	576	593	
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	528	544	
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	552	568	
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	571	588	
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³	509	524	
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³	523	539	
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³	542	559	
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	571	588	
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	590	608	
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	614	632	
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	552	568	
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	571	588	
25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	595	613	
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	637	657	

27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	497	561	1. 标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆
28	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	506	571	
29	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	514	581	
30	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	513	579	
31	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	521	589	
32	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	530	599	
33	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	547	619	

34	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	584	660	DIT~干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）
35	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	610	690	
36	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	689	778	
37	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	715	808	
38	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³	854	965	
39	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³	889	1005	
40	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m³	1186	1340	1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类：S类~单组分，D类~双组分 3. 按物理力学性能分类：I型、II型
41	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m³	1395	1576	
42	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m³	1238	1399	
43	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	1464	1655	
44	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	645	729	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015
45	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	915	1034	
46	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	0.89	1	标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013
47	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.33	1.5	
48	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	0.89	1	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013
49	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.06	1.2	
50	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1013	1145	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；
51	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1003	1134	
52	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1100	1243	
53	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	986	1114	

54	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	931	1052	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；
55	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	923	1043	
56	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1055	1193	
57	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1046	1182	
58	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1159	1309	
59	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1024	1157	
60	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	982	1109	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7
61	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	338	348	
62	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³	346	356	
63	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³	353	364	

二、黑色及有色金属

1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	5313	6003	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300MPa 4. 公称直径范围：6mm~22mm
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	5303	5992	
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	5303	5992	

4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	5670	6406	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	5352	6048	
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	5352	6048	
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	5174	5846	
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	5174	5846	
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	5125	5790	
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	5125	5790	
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	5125	5790	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	5134	5802	
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	5144	5813	
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	5194	5869	

15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	5194	5869	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
16	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ12mm GB/T 1499.2	t	5194	5869	
17	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ14mm GB/T 1499.2	t	5194	5869	
18	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ16mm GB/T 1499.2	t	5144	5813	
19	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ18mm GB/T 1499.2	t	5144	5813	
20	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t	5144	5813	
21	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t	5144	5813	
22	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t	5144	5813	
23	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t	5224	5902	
24	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t	5224	5902	
25	0103A03B27CB	镀锌钢丝 (综合) SZ YB/T 5294	kg	6	7	1. 标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号：SZ~镀锌钢丝	

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	398.3	450	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	433.7	490	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	451.4	510	
4	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	75.7	78	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011 2. 产品分类：Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度
		煤矸石烧结多	M 190×190×90 MU10				

5	0413A09B02BN	孔砖	GB/T 13544	日块	99.0	102	MU30、MU25、MU20、MU15、MU10 4.砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90
6	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	49.5	51	

7	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1476	1520	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU10、MU7.5、MU5.0、MU3.5 4.密度等级：800、900、1000、1100 5.规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115
8	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1631	1680	
9	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	514.6	530	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：Y~页岩砖，M~煤矸石砖 3.产品代号：FCB~烧结普通砖 5.规格（mm）：240×115×53
12	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.534	0.55	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2.代号：SCB~混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15
13	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.563	0.58	
14	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.602	0.62	
15	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.660	0.68	
20	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	378.7	390	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2.产品代号：ACB 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07
21	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	359.2	370	
22	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	402.9	415	
24	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	128.6	132.5	
25	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	170.7	175.8	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
26	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	115.3	118.8	
27	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	125.1	128.8	
28	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	111.8	115.2	
29	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	128.2	132	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类：卵石、碎石 3.颗粒级配：连续级配：5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40；单粒级配：5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
30	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	122.9	126.6	
31	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	135.9	140	
32	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	135.9	140	
33	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	127.7	131.5	
34	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	134.0	138	
35	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	466.0	480	
							1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL~钙质石灰 3.形状：QP~粉状，Q~块状 4.（CaO+MgO）百分含量：90、85、75

36	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.48	2.8	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号：WNZ~建筑外墙用腻子 3. 腻子，D~耐水腻子，Z~耐水腻子
----	--------------	----------	----------------	----	------	-----	--

37	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.27	3.7	1.名称: 柔性腻子 2.适用范围: 适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求装饰工程 T~弹性: 适用于抗裂要求较高装饰工程
38	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	3.36	3.8	
39	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.95	2.2	
40	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.83	3.2	1.标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3.类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求装饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
41	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.36	3.8	
42	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	166.4	188	
43	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	185.9	210	1.标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2.按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3.按混凝土有效预应力值分:A型、AB型、B型、C型 4.外径:400、500、600 5.壁厚:95、100、110、125、130
44	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	203.6	230	
45	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	225.7	255	
46	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	224.8	254	
47	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	247.8	280	
48	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	292.1	330	
49	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	309.8	350	

四、门窗及楼梯制品

1	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	217	245	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2.名称和代号:LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3.功能类别和代号:PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类:P~平开, T~推拉, X~悬开 4.性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~气密性能3级 q16~气密性能6级 K5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
2	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃5+9A+5) / (钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	230	260	
3	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²	230	260	
4	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²	248	280	
5	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	341	385	
6	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (钢化中空玻璃5+9A+5) / (钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	354	400	
7	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) / (中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²	354	400	
8	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (钢化中空玻璃6+9A+6) / (钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²	372	420	

9	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P ₄ ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m²	283	320	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2.名称和代号:LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3.功能类别和代号:PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类:P~平开, T~推拉, X~悬开 4.性能:
10	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P ₄ ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m²	296	335	
11	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P ₄ ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m²	305	345	
12	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	350	395	
13	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃6+12A+6) (P ₄ ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m²	372	420	
14	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P ₄ ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m²	283	320	
15	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5) (P ₄ ΔP3-q ₆ -K5) GB/T 8478	m²	296	335	

		材料名称	规格	单位	数量	备注
16	1109A15B16BW	普通型铝合金 推拉门	K5) GB/T 8478 PT90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	310	F34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
17	1109A05B17BW	保温型铝合金 固定窗	BW55LC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	279	
18	1109A05B18BW	保温型铝合金 固定窗	BW55LC (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	288	
19	1109A05B19BW	保温型铝合金 固定窗	BW60LC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	274	
20	1109A05B20BW	保温型铝合金 固定窗	BW60LC (钢化玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	292	
21	1109A05B21BW	保温型铝合金 固定窗	BW60GLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	288	
22	1109A05B22BW	保温型铝合金 固定窗	BW60GLC (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	305	
23	1109A05B23BW	保温型铝合金 固定窗	BW65GLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	314	
24	1109A05B24BW	保温型铝合金 固定窗	BW65GLC (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	332	
25	1109A19B25BW	保温型铝合金 平开窗 (悬窗)	BW55P (X) LC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	354	
26	1109A19B26BW	保温型铝合金 平开窗 (悬窗)	BW55P (X) LC (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	372	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: F34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
27	1109A19B27BW	保温型铝合金 平开窗 (悬窗)	BW60P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	367	

28	1109A19B28BW	保温型铝合金 平开窗 (悬窗)	BW60P (X) LC (钢化玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	385	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: F34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
29	1109A19B29BW	保温型铝合金 平开窗 (悬窗)	BW60P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	376	
30	1109A19B30BW	保温型铝合金 平开窗 (悬窗)	BW60P (X) LC (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	394	
31	1109A19B31BW	保温型铝合金 平开窗 (悬窗)	BW65P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	403	
32	1109A19B32BW	保温型铝合金 平开窗 (悬窗)	BW65P (X) LC (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	420	
33	1109A13B33BW	保温型铝合金 推拉窗	BW90TLC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	314	
34	1109A13B34BW	保温型铝合金 推拉窗	BW90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	327	
35	1109A09B35BW	保温型铝合金 平开门	BW55PLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	354	
36	1109A09B36BW	保温型铝合金 平开门	BW60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	398	
37	1109A09B37BW	保温型铝合金 平开门	BW60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	412	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T
38	1109A09B38BW	保温型铝合金 平开门	BW65PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-MP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	429	
39	1109A09B39BW	保温型铝合金	BW90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃	m ²	399	

40	1109A09B41BW	保温型铝合金 推拉门	5+12A+5) (P3-4-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	345	390	8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门； LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型； GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
41	1109A09B42BW	遮阳型铝合金 固定窗	ZY55LC SC3级（中空玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	296	335	
42	1109A09B43BW	遮阳型铝合金 固定窗	ZY55LC SC3级（中空玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	305	345	
43	1109A09B44BW	遮阳型铝合金 固定窗	ZY60LC SC3级（中空玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	301	340	
44	1109A09B45BW	遮阳型铝合金 固定窗	ZY60LC SC3级（中空玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	314	355	
45	1109A09B46BW	遮阳型铝合金 固定窗	ZY60GLC（中空玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	310	350	
46	1109A09B47BW	遮阳型铝合金 固定窗	ZY60GLC（中空玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	323	365	

47	1109A09B48BW	遮阳型铝合金 固定窗	ZY65GLC（中空玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	336	380	1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门； LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型； GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
48	1109A09B49BW	遮阳型铝合金 固定窗	ZY65GLC（钢化玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	354	400	
49	1109A09B50BW	遮阳型铝合金 平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC（中空玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	385	435	
50	1109A09B51BW	遮阳型铝合金 平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC（钢化玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	403	455	
51	1109A09B52BW	遮阳型铝合金 平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（中空玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	403	455	
52	1109A09B53BW	遮阳型铝合金 平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（钢化玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	420	475	
53	1109A09B54BW	遮阳型铝合金 平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（中空玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	416	470	
54	1109A09B55BW	遮阳型铝合金 平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（钢化玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	434	490	
55	1109A09B56BW	遮阳型铝合金 平开窗（悬窗）	ZY65P（X）LC（中空玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	438	495	
56	1109A09B57BW	遮阳型铝合金 平开窗（悬窗）	ZY65P（X）LC（钢化玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	456	515	
57	1109A09B58BW	遮阳型铝合金 推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	350	395	1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门； LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型； GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
58	1109A09B59BW	遮阳型铝合金 推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	363	410	
59	1109A09B60BW	遮阳型铝合金 平开门	ZY55PLM（钢化玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	407	460	
60	1109A09B61BW	遮阳型铝合金 平开门	ZY60PLM（钢化玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T	m ²	425	480	
61	1109A09B62BW	遮阳型铝合金 平开门	ZY60PLM（钢化玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	443	500	
62	1109A09B63BW	遮阳型铝合金 平开门	ZY65PLM（钢化玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	460	520	
63	1109A09B64BW	遮阳型铝合金 推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃SLOW-E+12A+5）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	381	430	
64	1109A09B65BW	遮阳型铝合金 推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃LOW-E+12A+6）（P ₃ -4-AP3-q ₆ -k ₆ -SC0.62）GB/T 8478	m ²	398	450	
...	...	铝合金平开百窗框厚度1.4mm,叶片厚度	...	...	...	...	

65	1109A0906BW	叶窗	1.2mm	m'	239	270	
66	1109A09067BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度1.2mm,叶片厚度1.0mm	m'	212	240	

67	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	186	210	1. 标准:《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 MP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能
68	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	204	230	1. 标准:《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 MP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能
69	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃6+12A+6) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	230	260	
70	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	252	285	
71	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃5L0W-E+12A+5) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m'	219	248	
72	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃5L0W-E+12A+5) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m'	239	270	
73	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃6L0W-E+12A+6) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m'	257	290	
74	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃6L0W-E+12A+6) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m'	283	320	
75	1113A07B01BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	345	390	
76	1113A07B02BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P (X) -60 (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	363	410	
77	1113A07B03BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃6+12A+6) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	363	410	
78	1113A07B04BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P (X) -60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	381	430	
79	1113A07B05BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃5L0W-E+12A+5) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m'	385	435	
80	1113A07B06BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P (X) -60 (钢化玻璃5L0W-E+12A+5) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m'	403	455	
81	1113A07B07BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃6L0W-E+12A+6) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m'	394	445	
82	1113A07B08BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P (X) -60 (钢化玻璃6L0W-E+12A+6) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m'	412	465	
83	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88 (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	230	260	

84	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88 (中空玻璃5L0W-E+12A+5) (P34-MP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m'	257	290	
85	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92 (中空玻璃6+12A+6) (P34-MP3-q16-k6) GB/T 28887	m'	248	280	

86	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-AP3-q6- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	274	310	1. 标准: 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部 分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~ 塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平 开; WP~外平开; T~推拉; G~固 定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能
87	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-AP3-q6- k16-k6) GB/T 28887	m²	301	340	
88	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-AP3-q6- k6) GB/T 28887	m²	319	360	
89	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃5LOW- E+12A+5) (P34-AP3-q6- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	341	385	
90	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃6LOW- E+12A+5) (P34-AP3-q6- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	354	400	
91	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-AP3- q16-k6) GB/T 28887	m²	270	305	
92	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88 (钢化玻璃5LOW- E+12A+5) (P34-AP3-q6- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	301	340	
93	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-AP3-q6- k6) GB/T 28887	m²	296	335	
94	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃6LOW- E+12A+6) (P34-AP3-q6- k6-SC0.62) GB/T 28887	m²	327	370	
95	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	513	580	1. 标准: 《防火门》GB 12955- 2008 2. 按材质分类: GFM~钢质防火门 MFM~木质防火门 GMFM~钢木质防火门 3. 按门扇数量分类: 单扇1、双扇 2、多扇 4. 按耐火性能分: A类~隔热防火门: A1.50 (甲级) 、A1.00 (乙级)、A0.50 (丙级) B类~部分隔热防火门 C类~非隔热防火门
96	1103A05B02BW	钢质单扇防火 门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	460	520	
97	1103A05B03BW	钢质单扇防火 门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	425	480	
98	1103A05B04BW	钢质双扇防火 门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	522	590	
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火 门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	469	530	
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火 门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	434	490	
101	1103A05B07BW	钢质子母防火 门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	531	600	

102	1103A05B08BW	钢质子母防火 门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	469	530	1. 标准: 《防火门》GB 12955- 2008 2. 按材质分类: GFM~钢质防火门 MFM~木质防火门 GMFM~钢木质防火门 3. 按门扇数量分类: 单扇1、双扇 2、多扇 4. 按耐火性能分: A类~隔热防火门: A1.50 (甲级) 、A1.00 (乙级)、A0.50 (丙级) B类~部分隔热防火门 C类~非隔热防火门
103	1103A05B09BW	钢质子母防火 门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	425	480	
104	1101A05B10BW	木质单扇防火 门	MFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	345	390	
105	1101A05B11BW	木质单扇防火 门	MFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	301	340	
106	1101A05B12BW	木质单扇防火 门	MFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	283	320	
107	1101A05B13BW	木质双扇扇防 火门	MFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	354	400	
108	1101A05B14BW	木质双扇扇防 火门	MFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	310	350	
109	1101A05B15BW	木质双扇扇防 火门	MFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	292	330	
110	1109A27B01BW	铝合金防盗窗	LFC-H-C1.00-60 (6钢 化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	593	670	1. 标准: 《防盗窗》GB 16809- 2008 2. 按材质分类: GFC~钢质防火 窗, MFC~木质防火窗, MFC~钢木

111	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	611	690	1. 质防火窗：其他材质质防火窗按具体材质命名 3. 按门扇数量分类：D—固定式防火窗；H—活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分： A类—隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00 C类—非隔热防火窗：C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00 5. 窗系列：60、65 6. 标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009 分类：FFB—复合防火玻璃，DFB—单片防火玻璃 耐火性能：A类—隔热型，C类—非隔热型 耐火等级：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h
112	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	611	690	
113	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	628	710	
114	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m²	469	530	
115	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m²	491	555	
116	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	487	550	
117	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	509	575	
118	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-C₂ GB 14102	m²	283	320	
119	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-C₂ GB 14102	m²	292	330	1. 标准：《防火卷帘》GB 14102-2005 2. 名称符号：GFJ—钢质防火卷帘；WFJ—无机纤维复合防火卷帘；TFJ—特级防火卷帘 3. WFJ耐火极限：F2≥2.00、F3≥3.00 4. 启闭方式：C₂—垂直卷
120	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-C₂ GB 14102	m²	372	420	
121	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-C₂ GB 14102	m²	416	470	
122	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m²	407	460	
123	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m²	797	900	1. 标准：《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007 2. 代号： FAM—防盗安全门 3. 防盗安全级别：J—甲级；Y—乙级；B—丙级；D—丁级
124	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m²	673	760	
125	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m²	487	550	

126	1101A02B01BW	木质复合门	M-N (MZFH)P-GB/T 29498	m²	319	360	1. 标准：《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材材质分类：SM—实木；SMFH—实木复合；MZFH—木质复合 3. 按开启形式分类：P—平开；T—推拉 4. 代号：M—门；C—窗
127	1101A02B02BW	实木复合门	M-N (SMFH)P-GB/T 29498	m²	513	580	
128	1101A02B03BW	实木门	M-N (SM)P-GB/T 29498	m²	752	850	

五、涂料及防腐、防水材料

1	1303A39A01CB	外墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9755	kg	26.6	30	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：I型、II型 4. 面漆：优等品、一等品、合格品
2	1303A39A02CB	外墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9755	kg	20.4	23	
3	1303A39A03CB	外墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9755	kg	13.3	15	
4	1303A35B01CB	内墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9756	kg	28.3	32	
5	1303A35B02CB	内墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9756	kg	17.7	20	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3. 面漆：优等品、一等品、合格品
6	1303A35B03CB	内墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9756	kg	10.6	12	
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶漆面漆	I JG/T 172	kg	30.1	34	
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg	24.8	28	
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶漆面漆	JG/T 172	kg	23.0	26	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面漆、弹性中涂 4. 外墙使用地区：I—夏热冬暖以外地区，II型—夏热冬暖地区
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24（单彩）	kg	6.02	6.8	
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24（多彩）	kg	8.41	9.5	
12	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-I JG/T210	kg	17.7	20	
13	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-II JG/T210	kg	15.0	17	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ—外墙用底漆，NDQ—内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I型：抗泛碱性要求高，II型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂料品种分：C—丙烯酸酯乳液，Q—硅酮乳液，S—溶剂型
14	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-I JG/T210	kg	15.9	18	
15	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-II JG/T210	kg	13.3	15	

16	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	16.8	19	1.标准：《聚脲防水涂料》GB/T 19250-2013 2.产品名称：PU-聚脲防水涂料 3.分组：S~单组份，M~多组份 4.基本性能：I型：用于民建II型：桥梁非通行部位，III型：桥梁等通行部位 5.是否外露：E~外露，N~非外露 6.有害物质限量：A类、B类
17	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	14.2	16	
18	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	14.2	16	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2.产品名称：PU-聚氨酯防水涂料 3.分组：S~单组份，M~多组份 4.基本性能：I型：用于民建II型：桥梁非通行部位，III型：桥梁等通行部位 5.是否外露：E~外露，N~非外露 6.有害物质限量：A类、B类
19	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	12.4	14	
20	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	15.0	17	
21	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	13.3	15	
22	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	10.62	12	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2.产品名称：JS-聚合物水泥防水涂料 3.性能分：I型：用于活动量较大的基层，II型、III型：用于活动量较小的基层
23	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	9.29	10.5	
24	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	7.52	8.5	

25	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	11.33	12.8	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2.性能分：I类(用于外露场合)、II类
26	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	9.74	11	
27	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	14.2	16	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2.产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3.分散介质：S~水基性，R~溶剂性
28	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	13.3	15	
29	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	19.5	22	
30	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	20.4	23	
31	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	17.7	20	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT~钢结构防火涂料 3.使用场所：N~室内，W~室外 4.分散介质：S~水基性，R~溶剂性 5.防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：F0.50、F1.00、F1.50、F2.00、F2.50、F3.00
32	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	16.8	19	
33	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	26.6	30	
34	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	24.8	28	
35	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	24.8	28	
36	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	23.0	26	
37	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	12.4	14	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他
38	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	29.2	33	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2.分类：I型~无机（包括溶剂型和水性）、II~有机 3.锌含量分：I类≥80%，2类≥70%，3类≥65%
39	1303A65B12CB	环氧树脂底漆	EP JC/T1015	kg	26.6	30	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2.分类：EP~环氧树脂底漆材料；ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料；ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料
40	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	26.6	30	
41	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	25.7	29	
42	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	3.54	4	1.标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型
43	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	25.7	29	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS~弹性体改性沥青 3.胎基：PY~聚酯毡；G~玻纤毡；PYG~玻纤增强聚酯毡 4.覆面：PE~聚乙烯膜；S~细砂；M~矿物颗粒 5.材料性能：I型、II型 6.规格：公称厚度：3mm、4mm、5mm 公称面积：7.5m ² 、10m ² 、15m ²
44	1333A05B03BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	29.2	33	
45	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	28.3	32	
46	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	31.9	36	

47	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m²	24.8	28	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子膜基防水卷材 E类~高延伸率高分子膜基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm PY类: 3.0mm
48	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m²	26.6	30	
49	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m²	28.3	32	
50	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m²	31.9	36	
51	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m²	30.1	34	
52	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m²	33.6	38	
53	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m²	27.4	31	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基; 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm 只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm
54	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m²	31.0	35	
55	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m²	23.0	26	
56	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m²	26.6	30	
57	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m²	24.8	28	
58	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m²	27.4	31	
59	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m²	23.9	27	
60	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m²	26.6	30	
61	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m²	31.9	36	
62	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m²	34.5	39	1. 标准:《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类: 2.0mm、3.0mm
63	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m²	35.4	40	
64	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m²	38.9	44	
65	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m²	48.7	55	1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类
66	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m²	53.1	60	
67	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 - 20 GB/T	m²	19.5	22	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P类: 1.2 mm、1.5mm、1.7mm; PY类: 4.0 mm; R类: 1.5mm、2.0mm
68	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 - 20	m²	23.0	26	
69	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 - 20	m²	25.7	29	

六、管材							
1	1729A01B51C05BN	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	88.5	100	
2	1729A01B53C05BN	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	112.4	127	
3	1729A01B55C05BN	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	155.8	176	
4	1729A01B57C05BN	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	196.5	222	

5	1729A01B61C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	312.4	353	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP—混凝土管；RCP—钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
6	1729A01B63C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	500.0	565	
7	1729A01B65C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	697.4	788	
8	1729A01B67C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	876.2	990	
9	1729A01B69C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1027	1160	
10	1729A01B70C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1161	1312	
11	1729A01B73C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1456	1645	
12	1729A01B75C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1859	2100	
13	1729A02B69C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1062	1200	
14	1729A02B70C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1197	1352	
15	1729A02B73C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1403	1585	
16	1729A02B75C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1770	2000	
17	1729A02B77C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2217	2505	
18	1729A02B79C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2735	3090	
19	1729A02B91C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	3217	3635	
20	1729A02B92C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3806	4300	
21	1729A02B93C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4434	5010	
22	1729A15B70C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	407	460	
23	1729A15B72C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	590	667	

24	1729A15B76C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	790	893	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP—混凝土管；RCP—钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
25	1729A15B70C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	563	636	
26	1729A15B72C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	742	838	
27	1729A15B76C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	947	1070	
28	1729A15B78C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1239	1400	
29	1729A15B80C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1412	1595	
30	1729A15B82C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1644	1858	
31	1729A15B84C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1981	2238	
32	1729A15B86C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2513	2840	
33	1729A15B88C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	3275	3700	
34	1729A15B90C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3952	4465	
35	1725A69875B	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	38.9	44	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管》GB 19472.1-2004
36	1725A69876B	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	66.4	75	

37	1725A69077BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	120.4	136	1. 标准《埋地聚乙烯(PE)双壁波纹管》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸; 4. SN~公称环刚度 (KN/ m ²); 4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200
38	1725A69079BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	175.2	198	
39	1725A69081BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	252.2	285	
40	1725A69084BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	438.1	495	
41	1725A69086BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	606.2	685	
42	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水	PVC-U d _s 50 GB/T 5836.1	m	5.58	6.3	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _s ~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
43	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水	PVC-U d _s 75 GB/T 5836.1	m	9.29	10.5	
44	1725A73B1115BY	硬聚氯乙烯排水	PVC-U d _s 110 GB/T 5836.1	m	21.4	24.2	
45	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水	PVC-U d _s 160 GB/T 5836.1	m	32.5	36.8	
46	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水	PVC-U d _s 200 GB/T 5836.1	m	50.2	56.7	
47	1725A61B1115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水	PVC-U d _s 110 GB/T 5836.1	m	27.9	31.5	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管》GB/T 33608-2017 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯; d _s ~公称外径: 50、75、110、125、160
48	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水	PVC-U d _s 160 GB/T 5836.1	m	49.3	55.7	

49	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 20 GB/T 13663.2	m	3.90	4.4	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100
50	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 25 GB/T 13663.2	m	5.02	5.7	
51	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 32 GB/T 13663.2	m	7.43	8.4	
52	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 40 GB/T 13663.2	m	11.15	12.6	
53	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 50 GB/T 13663.2	m	17.7	20.0	
54	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 63 GB/T 13663.2	m	26.0	29.4	
55	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 75 GB/T 13663.2	m	34.8	39.4	
56	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 90 GB/T 13663.2	m	51.1	57.8	
57	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 110 GB/T 13663.2	m	77.1	87.2	
58	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 160 GB/T 13663.2	m	134.7	152	
59	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 200 GB/T 13663.2	m	223.0	252	
60	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 250 GB/T 13663.2	m	336.3	380	
61	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 315 GB/T 13663.2	m	548.7	620	
62	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 400 GB/T 13663.2	m	840.8	950	
63	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 500 GB/T 13663.2	m	1142	1290	
64	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _s 63 GB/T 13663.2	m	22.3	25.2	
65	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _s 75 GB/T 13663.2	m	27.9	31.5	
66	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _s 90 GB/T 13663.2	m	40.9	46.2	
67	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _s 110 GB/T 13663.2	m	65.0	73.5	
68	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _s 160 GB/T 13663.2	m	118.9	134	
69	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _s 200 GB/T 13663.2	m	190.5	215	
70	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _s 250 GB/T 13663.2	m	288.1	326	

71	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,315 GB/T 13663.2	m	451.4	510	
72	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d,400 GB/T 13663.2	m	690.3	780	
73	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,75 GB/T 13663.2	m	23.2	26.3	
74	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,90 GB/T 13663.2	m	34.4	38.9	
75	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,110 GB/T 13663.2	m	55.8	63.0	
76	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,160 GB/T 13663.2	m	104.1	118	

77	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,200 GB/T 13663.2	m	167.3	189	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号：PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100
78	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,250 GB/T 13663.2	m	250.9	284	
79	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,315 GB/T 13663.2	m	408.9	462	
80	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d,400 GB/T 13663.2	m	584.1	660	
81	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,90 GB/T 13663.2	m	29.7	33.6	
82	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,110 GB/T 13663.2	m	46.5	52.5	
83	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,160 GB/T 13663.2	m	83.6	94.5	
84	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,200 GB/T 13663.2	m	134.7	152	
85	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,250 GB/T 13663.2	m	199.8	226	
86	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,315 GB/T 13663.2	m	325.2	368	
87	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d,400 GB/T 13663.2	m	473.9	536	
88	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,20 GB/T 18742.2	m	3.62	4.1	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R、PP-H、PP-B 3.系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4.代号：dn~公称外径
89	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,25 GB/T 18742.2	m	4.925	5.6	
90	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,32 GB/T 18742.2	m	7.620	8.6	
91	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,40 GB/T 18742.2	m	13.195	14.9	
92	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,50 GB/T 18742.2	m	20.4	23.1	
93	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,63 GB/T 18742.2	m	34.4	38.9	
94	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,75 GB/T 18742.2	m	51.1	57.8	
95	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,90 GB/T 18742.2	m	66.9	75.6	
96	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d,110 GB/T 18742.2	m	92.9	105	
97	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,20 GB/T 18742.2	m	5.20	5.88	
98	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,25 GB/T 18742.2	m	7.25	8.19	
99	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,32 GB/T 18742.2	m	12.08	13.7	
100	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,40 GB/T 18742.2	m	20.4	23.1	
101	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,50 GB/T 18742.2	m	33.5	37.8	
102	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,63 GB/T 18742.2	m	51.1	57.8	
103	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,75 GB/T 18742.2	m	66.9	75.6	
104	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,90 GB/T 18742.2	m	92.9	105	
105	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,110 GB/T 18742.2	m	139.4	158	

106	1711A1985BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	123	139	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：...9、10、11、12...
107	1711A1986BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	149	168	
108	1711A1985BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	194	220	
109	1711A19859BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	300	339	
110	1711A19861BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	437	493	
111	1711A19863BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	613	693	
112	1711A19865BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	907	1025	
113	1711A19869BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1435	1621	
114	1711A19871BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	2219	2508	
115	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	4.8	5.4	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）
116	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	8.4	9.5	
117	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	11	12	
118	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	16	18	
119	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	21	24	
120	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	25	29	
121	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	42	48	
122	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	68	77	
123	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	91	103	
124	1703A03B05C01BY	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	5676	6413	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
125	1703A03B06C01BY	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	5676	6413	
126	1703A03B07C03BY	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	5676	6413	
127	1703A03B08C03BY	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	5624	6355	
128	1703A03B09C05BY	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	5624	6355	
129	1703A03B10C05BY	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	5624	6355	
130	1703A03B11C07BY	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	5572	6296	
131	1703A03B03C09BY	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	5572	6296	
132	1703A03B12C09BY	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	5572	6296	
133	1703A03B13C11BY	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	5572	6296	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
134	1703A03B14C11BY	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	5572	6296	
135	1703A03B15C11BY	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	5645	6378	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管
136	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	12	13	
137	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	14	16	
138	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	19	21	
139	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	25	28	
140	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T	m	34	38	

序	材料名称	规格	单位	数量	备注
141	1728A01B07C01BV	涂塑复合钢管 SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	48	54
142	1728A01B08C01BV	涂塑复合钢管 SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	65	74
143	1728A01B09C01BV	涂塑复合钢管 SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	81	92
144	1728A01B10C01BV	涂塑复合钢管 SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	169	191
145	1728A01B11C01BV	涂塑复合钢管 SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	248	280

塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热熔聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂

七、电线电缆及光纤光缆

1	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	17.1	19
2	2811A13B90BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m	94.0	106
3	2811A13B91BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1	m	89.2	100.8
4	2811A13B92BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m	145.9	164.8
5	2811A13B93BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m	200.9	227
6	2811A13B94BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 3x240+2x120 GB/T 12706.1	m	647.6	732
7	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	9.1	10.3
8	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	14.1	16.0
9	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	20.4	23

1. 标准：《额定电压 1kV(U₀=1.2kV)到35kV(U₀=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U₀=1.2kV)和3kV(U₀=3.6kV)电缆》GB/T 12706.1-2008
2. 代号：
电缆型号：YJV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体代号：T-铜导体(可省略)，L-铝导体
绝缘代号：YJ-交联聚乙烯绝缘
护套代号：V-聚氯乙烯护套
3. 额定电压(kV)：0.6/1
4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1
5. 标称截面(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240

10	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	32.1	36.2
11	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	48.6	54.9
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	82.7	93
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	105.0	119
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	144.0	163
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	199.8	226
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	260.2	294
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	325.2	368
18	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	399.6	452
19	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	506.4	572
20	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.7	12.1
21	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	15.8	18

1. 标准：《额定电压 1kV(U₀=1.2kV)到35kV(U₀=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U₀=1.2kV)和3kV(U₀=3.6kV)电缆》GB/T 12706.1-2008
2. 代号：
电缆型号：YJV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体代号：T-铜导体(可省略)，L-铝导体
绝缘代号：YJ-交联聚乙烯绝缘
护套代号：V-聚氯乙烯护套
3. 额定电压(kV)：0.6/1
4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1
5. 标称截面(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240

		烯护套电力电	12706.1	-			
22	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 烯护套电力电	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	24.2	27	
23	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 烯护套电力电	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	39.0	44	
24	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 烯护套电力电	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	60.4	68	
25	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚乙烯烯 护套无卤低烟 阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	89.2	101	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通 则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~无卤低烟阻燃耐火
26	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚乙烯烯 护套无卤低烟 阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	132.0	149	
27	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚乙烯烯 护套无卤低烟 阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	185.9	210	
28	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚乙烯烯 护套无卤低烟 阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	390.3	441	

29	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	102.2	116	
30	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	13.9	16	
31	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	20.4	23	
32	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	32.1	36.2	
33	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	83.6	95	
34	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	104.1	118	
35	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	144.0	163	
36	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	200.7	227	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~无卤低烟阻燃耐火
37	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	272.3	308	
38	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	576.1	651	
39	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	10.7	12.1	
40	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	25.1	28	
41	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	38.1	43	
42	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	58.5	66	
43	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	21.8	24.7	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA~无卤低烟阻燃A类
44	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	33.5	38	

45	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	50.2	57	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA~无卤低烟阻燃A类
46	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	85.5	97	
47	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	18.1	20.5	
48	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	26.0	29	

49	2811A23B227BY	同心交联聚乙烯绝缘乙炔护套无卤低烟阻燃A类耐火电线电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	40.9	46	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2008 2.电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
50	2811A23B228BY	同心交联聚乙烯绝缘乙炔护套无卤低烟阻燃A类耐火电线电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	65.0	74	
51	2811A27B244BY	同心交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	44.6	50	
52	2811A27B245BY	同心交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	172.8	195	
53	2811A27B246BY	同心交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	371.7	420	
54	2811A27B247BY	同心交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	594.7	672	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.2-2012 2.型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 6.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类
55	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.17	1.33	
56	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	1.77	2.00	
57	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m	2.80	3.17	
58	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m	4.08	4.61	
59	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m	7.09	8.01	
60	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m	17.39	19.65	
61	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m	24.37	27.54	

62	2811A33B286BY	阻燃交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-2.5mm² JB/T 10491.2	m	2.14	2.42	1.标准：《额定电压450/750V及以下交联聚乙烯绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚乙烯绝缘电线和电缆》JB/T 10491.2-2004 2.型号：Z-BYJ-105~耐热105℃阻燃交联聚乙烯绝缘电缆；WDZ-BYJ-105~耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电缆 3.额定电压(V)：450/750
63	2811A33B287BY	阻燃交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-4mm² JB/T 10491.2	m	3.35	3.79	
64	2811A33B288BY	阻燃交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-6mm² JB/T 10491.2	m	4.56	5.15	
65	2811A33B289BY	阻燃交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-10mm² JB/T 10491.2	m	8.24	9.31	
66	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.76	1.99	
67	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.78	3.14	
68	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	4.01	4.53	
69	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	5.82	6.58	
70	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	9.34	10.55	
71	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.81	2.05	1.标准：《额定电压450/750V及以下交联聚乙烯绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚乙烯绝缘电线和电缆》JB/T 10491.2-2004
72	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.83	3.20	
		无卤低烟阻燃B	WDZBN-BYJ-4mm² GB/T				

73	2811A418306BY	类耐火交联聚 烯绝缘电缆	WDZBN-BJ/T 10491.2	m	4.06	4.59	2. 型号: Z-BYJ-105~耐燃105℃阻 燃交联聚烯烃绝缘电缆; WDZ-BYJ- 105~耐燃105℃无卤低烟阻燃交联 聚烯烃绝缘电缆 3. 额定电压(V): 450/750
74	2811A418307BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚 烯绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	6.37	7.20	
75	2811A418308BY	无卤低烟阻燃B 类耐火交联聚 烯绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	9.67	10.92	
76	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯 乙烯绝缘绞型 连接用软电缆	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.48	2.80	1. 标准:《额定电压450/750V及以下 聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电 缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号: RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘 绞型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300
77	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯 乙烯绝缘绞型 连接用软电缆	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.84	3.21	
78	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯 聚氯乙烯绝缘 绞型连接用软 电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.91	2.16	
79	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯 聚氯乙烯绝缘 绞型连接用软 电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	7.39	8.35	
80	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯 聚氯乙烯绝缘 绞型连接用软 电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	6.16	6.96	

81	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯 烷绝缘铝塑综 合护套市内通 信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	9.63	10.9	1. 标准:《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综 合护套市内通信电缆》YD/T 322- 2013 2. 型式代号: HYA~铜芯实心聚烯 烷绝缘铝塑综合护套市内通信电 缆 3. 规格代号: 标称线对数×2×导 线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、30、100、200
82	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯 烷绝缘铝塑综 合护套市内通 信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	20.3	22.9	
83	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯 烷绝缘铝塑综 合护套市内通 信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	40.5	45.8	
84	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯 烷绝缘铝塑综 合护套市内通 信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	73.0	82.4	
85	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	1.49	1.69	
86	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m	1.99	2.25	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、 ANSI/TIA/EIA-568-B、 ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线 2. 类型: 5类、6类、超6类
87	2825A05B62BY	室内多模6芯光 缆	GJFJV-6A1	m	4.18	4.72	1. 标准:《光缆型号命名方法》 YD/T 908-2011 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY ~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代 号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示 +芯数+光纤类别
88	2825A05B63BY	室内多模8芯光 缆	GJFJV-8A1	m	5.47	6.18	
89	2825A05B65BY	室内多模12芯 光缆	GJFJV-12A1	m	6.96	7.86	
90	2825A05B66BY	室内多模24芯 光缆	GJFJV-24A1	m	13.42	15.17	
91	2825A07B69BY	室外单模6芯光 缆	GYTA-6B1	m	2.98	3.37	
92	2825A07B70BY	室外单模8芯光 缆	GYTA-8B1	m	4.18	4.72	
93	2825A07B72BY	室外单模12芯 光缆	GYTA-12B1	m	5.77	6.52	
94	2825A07B73BY	室外单模24芯 光缆	GYTA-24B1	m	11.24	12.70	
95	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	5.39	6.09	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆 第2 部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电 缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 控制电缆
96	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	7.71	8.72	
97	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	9.45	10.67	

98	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-150/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	7.76	8.76	KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制电缆 3.额定电压: 450/750V 4.芯数: 3、4、5、6、8 5.标称面积(mm²): 1、1.5、2.5、 4、6、10
99	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-150/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	10.34	11.68	
100	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-150/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	13.62	15.39	

八、墙砖、地砖、地板、地毯

1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	141.6	160	1.标准: 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458- 2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》 GB/T 35610-2017 2.代号: 按成型方法分:A~挤压砖、B~干 压砖; 按吸水率(E)分:I~低吸水率 (a类E≤0.5%和b类0.5%≤E≤3%),II ~中吸水率(a类3%≤E≤6%和b类E≤ 10%),III~高吸水率 E>10% ; 按吸水率(E)分:瓷质砖(E≤ 0.5%)、炻质砖(0.5%≤E≤3%)、细 炻砖(3%≤E≤6%)、炻质砖(6%≤E≤ 10%)、陶质砖(E>10%) ; 按表面特征分:GL~有釉,UGL~ 无釉; 按用途分:内墙砖、外墙砖、地砖 、广场砖等; 按防滑等级分:Ad、Bd~高, Cd~ 中, Dd~低。 选取规格600*600以内尺寸。
2	0705A01B10BW	炻质砖	B I b GL GB/T 4100	m²	106.2	120	
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m²	70.8	80	
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m²	23.0	26	

九、绝热（保温）、耐火材料

1	1509A07B01C03B V	膨胀珍珠岩保 温板	PTIP I DB34/T 2418- JC/T 2298	m³	518	585	1.标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙 外保温系统》DB34/T 2418-2015、 《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2.代号: PTIP~建筑用膨胀珍珠岩 保温板 3.分类: I型~干密度不大于 200kg/m³, II型~干密度不大于 230kg/m³, III型~干密度不大于 260kg/m³ 1.标准:《岩棉板外墙外保温系统 应用技术规程》DB34/T 1859-2013 、《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB/T 25975-2018 2.垂直于表面抗拉强度水平分为: TR15、TR10、TR7.5 1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙 外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技 术标准》JGJ 144-2019 2.代号: XPS~挤塑聚苯板 1.标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙 外保温系统材料》GB/T29906-2013 、《外墙外保温工程技术标准》 JGJ 144-2019 2.代号: EPS~模塑聚苯板 3.性能:033级
2	1509A07B01C05B V	膨胀珍珠岩保 温板	PTIP II DB34/T 2418- JC/T 2298	m³	531	600	
3	1509A07B01C07B V	膨胀珍珠岩保 温板	PTIP III DB34/T 2418- JC/T 2298	m³	549	620	
4	1503A03C55D03B V	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859- GB/T 25975	m³	487	550	
5	1503A03C53D01B V	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	460	520	
6	1503A09C55D03B V	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859- GB/T 25975	m³	496	560	
7	1503A09C53D01B V	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	469	530	
8	1513A43B008V	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	496	560	1.标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙 外保温系统材料》GB/T29906-2013 、《外墙外保温工程技术标准》 JGJ 144-2019 2.代号: EPS~模塑聚苯板 3.性能:033级
9	1513A45B00C01B V	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906- JGJ 144	m³	398	450	

10	1523A03B038V	匀质改性防火 保温板	170~200kg/m³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m³	460	520	1.标准:《安徽省匀质改性防火保 温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016
----	--------------	---------------	--	----	-----	-----	---

11	1523A03005BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m³	496	560	2.性能指标：齐编、宋空板板：表观密度170~200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa 屋面：干表观密度250~300kg/m³，抗压强度≥0.40MPa
十、五金制品							
1	0927A05B19C77B W	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	2.66	3	1.标准：《钢板网》GB/T 33275-2016 2.厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm 1.标准：《建筑用穿墙防水对拉螺栓套具》JG/T 478-2015 2.代号：DLLS~对拉螺栓 3.规格：20-60(对应标准中4.1分类，表1所列长度) 4.考虑杆径为12mm。
2	0927A05B19C79B W	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	3.54	4	
3	0315A05B07C55B W	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	6.70	7.58	
4	0315A05B07C57B W	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²	7.84	8.86	
5	0315A05B07C58B W	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²	8.77	9.91	
6	0301A05B49C319 AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	3.72	4.2	
7	0301A05B49C320 AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套	3.85	4.4	
8	0301A05B49C321 AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套	3.98	4.5	
9	0301A05B49C322 AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套	4.16	4.7	
10	0301A05B49C323 AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套	4.43	5	
11	0301A05B49C324 AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套	4.78	5.4	
12	0301A05B49C325 AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套	5.13	5.8	
13	0301A05B49C326 AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套	5.31	6	
14	0301A05B49C327 AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套	5.49	6.2	
十一、道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01B W	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	60.2	68	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石
2	3607A15B57C01B W	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	84.1	95	
3	3607A15B55C03B W	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	84.1	95	
4	3607A15B57C03B W	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²	106.2	120	
5	3607A15B55C05B W	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	62.0	70	
6	3607A15B57C05B W	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	88.5	100	
7	3607A15B55C07B W	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	88.5	100	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石
8	3607A15B57C07B W	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²	115.1	130	
9	3607A17B65C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	77.9	88	
10	3607A17B63C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	42.5	48	
11	3607A17B61C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	34.1	38.5	
12	3607A17B59C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	67.3	76	
13	3607A17B53C11B W	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	23.9	27	
14	3607A17B58C11B W	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	60.2	68	

15	3605A11B69C01B W	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _c 3.5 GB/T 25993	m ²	54.9	62	1. 标准：《透水路面板和透水路面砖》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 4. 抗拉强度：f _t 3.0、f _t 3.5、f _t 4.5、f _t 4.5
16	3601A17B02C03A K	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	746	842.4	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700
17	3601A17B02C01A K	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	411	464.4	
18	3601A19B11C05A K	球墨铸铁水篦	750×450 重型 DB34/T1142	套	401	453.6	
19	3601A19B09C07A K	球墨铸铁水篦	600×400 重型 DB34/T1142	套	344	388.8	
20	3601A19B07C07A K	球墨铸铁水篦	500×300 重型 DB34/T1142	套	234	264.6	
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	3.5	4	
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²	3.8	4.3	
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²	4.5	5.1	
24	3603A15D09BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²	5.3	6.0	1. 标准：《玻璃纤维土工格》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格，A~沥青路面用 3. 经纬向公称张拉值（kN/m）：
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²	5.5	6.2	
十二、能源材料							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	执行当地自来水公司收费标准		
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw·h	执行当地供电公司收费标准		
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	5.68	6.42	
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	5.95	6.72	
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	6.38	7.21	

扫一扫在手机打开当前页



打印 关闭

站点地图 (/sitemap/) | 联系我们 (http://www.fy.gov.cn/opennessContent/?branch_id=523002707f8b9a1508ee347d&column_code=20000) | OA登录



适老化
无障碍服务

(<http://www.fy.gov.cn/OAlogin/>)

皖ICP备19011821号-1 (<https://beian.miit.gov.cn>) 皖公网安备 34120202000282号

(<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=34120202000282>) 网站标识码:

3412000027