

阜 阳 二 〇 二 一 年 第 三 季 度 人 工 市 场 价 格 信 息						
编 码		名 称	时 间	计 量 单 位	信 息 价	清 单 编 制 说 明
0001A01B01BC		综合人工	2021年第3季度	元/工日	160.7	
阜 阳 二 〇 二 一 年 九 月 建 筑 材 料 市 场 价 格 信 息						
序 号	材 料 编 码	材 料 名 称	规 格 型 号 及 特 征	计 量 单 位	除 税 价	含 税 价
一、 砼、 砂 浆 及 其 它 配 合 比 材 料						
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	504.9	520
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	519.4	535
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	538.8	555
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	558.3	575
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	577.7	595
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	606.8	625
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	635.9	655
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	490.3	505
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	504.9	520
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	524.3	540
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	543.7	560
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	563.1	580
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	587.4	605
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	534.0	550
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	553.4	570
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	572.8	590
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³	519.4	535
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³	538.8	555
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³	558.3	575
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	572.8	590
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	592.2	610
1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6						
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	621.4	640
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	558.3	575
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	577.7	595
25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	602.0	620
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	635.9	655
27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	506.2	572
28	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	515.1	582

29	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	523.9	592	1. 标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）
30	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	522.2	590	
31	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	531.0	600	
32	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	539.9	610	
33	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	557.7	630	
34	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	595.0	672	
35	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	621.6	702	
36	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	701.6	793	
37	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	728.2	823	
38	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³	870.3	983	
39	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³	905.8	1024	
40	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m³	1055	1193	1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类：S类~单组分、D类~双组分 3. 按物理力学性能分类：I型、II型
41	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m³	1242	1403	
42	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m³	1102	1245	
43	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	1304	1473	
44	8001A19B91BV	粘结石膏	DB34/T 2418	m³	647.7	732	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015
45	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	919.1	1038	
46	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	0.89	1	标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013
47	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.33	1.5	
48	0023A51B03BV	胶结剂	DB34/T 1949	kg	0.89	1	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》DB34/T 1949-2013

49	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.06	1.2	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》DB34/T 1949-2013
50	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1013	1145	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯 嵌段共聚物；
51	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1003	1134	
52	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1100	1243	
53	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	986	1114	
54	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	931	1052	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯 嵌段共聚物；
55	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	923	1043	
56	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1055	1193	
57	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1046	1182	
58	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1159	1309	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯 嵌段共聚物；
59	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1024	1157	
60	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	982	1109	
61	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	343.7	354	
62	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³	351.5	362	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2. 水泥剂量配合比：3、4、5、6、7

63	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³	361.2	372	
二、黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	5294	5982	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	5284	5971	
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	5284	5971	
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	5592	6319	
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	5282	5969	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	5282	5969	
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	5157	5827	
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	5157	5827	
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	5108	5772	
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	5108	5772	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)

11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	5108	5772	2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~ 50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	5118	5783	
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	5128	5794	
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	5128	5794	
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	5128	5794	
16	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ12mm GB/T 1499.2	t	5183	5857	
17	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ14mm GB/T 1499.2	t	5183	5857	
18	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ16mm GB/T 1499.2	t	5135	5802	
19	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ18mm GB/T 1499.2	t	5135	5802	
20	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t	5135	5802	
21	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t	5144	5813	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~ 50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
22	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t	5154	5824	
23	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t	5154	5824	
24	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t	5154	5824	
25	0103A03B27CB	镀锌钢丝 (综合) SZ	YB/T 5294	kg	5.93	6.70	1. 标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢丝

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	416.0	470	1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	477.9	540	1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣

3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t	495.6	560	硅酸盐水泥 3.强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R
4	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	75.7	78	1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块

5	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	99.0	102	Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度 MU30,MU25,MU20,MU15,MU10 4.砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90
6	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	49.5	51	
7	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1476	1520	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU10,MU7.5,MU5.0,MU3.5 4.密度等级：800、900、1000、1100 5.规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115
8	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1631	1680	
9	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	514.6	530	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：Y~页岩砖、M~煤矸石砖 3.产品代号：FCB~烧结普通砖 5.规格（mm）：240×115×53
12	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.534	0.55	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2.代号：SCB~混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15
13	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.563	0.58	
14	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.602	0.62	
15	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.660	0.68	
20	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	378.7	390	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2.产品代号：ACB 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07
21	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	359.2	370	
22	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	402.9	415	
24	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	131.6	136	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
25	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	168.6	174	
26	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	118.3	122	
27	0403A17D05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	128.0	132	
28	0405A33B25BT	碎石	5~10mm GB/T 14685	t	111.8	115	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类：卵石、碎石 3.颗粒级配：连续粒级：5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40；单粒粒级：5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80
29	0405A33B27BT	碎石	10~16mm GB/T 14685	t	128.2	132	
30	0405A33B29BT	碎石	10~20mm GB/T 14685	t	122.9	127	
31	0405A33B30BT	碎石	16~25mm GB/T 14685	t	135.9	140	
32	0405A33B31BT	碎石	16~31.5mm GB/T 14685	t	135.9	140	

33	0405A33B33BT	碎石	20~40mm GB/T 14685	t	127.7	132	4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
----	--------------	----	--------------------	---	-------	-----	-----------------------

序号	材料名称	规格	单位	数量	备注	说明
35	0409A4903BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	466.0	480
36	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.48	2.8
37	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.27	3.7
38	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	3.36	3.8
39	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.95	2.2
40	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.83	3.2
41	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.36	3.8
42	0429A05B06BY	预应力度高混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	166.4	188
43	0429A05B07BY	预应力度高混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	185.9	210
44	0429A05B08BY	预应力度高混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	203.6	230
45	0429A05B09BY	预应力度高混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	225.7	255
46	0429A05B10BY	预应力度高混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	224.8	254
47	0429A05B11BY	预应力度高混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	247.8	280
48	0429A05B12BY	预应力度高混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	292.1	330
49	0429A05B13BY	预应力度高混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	309.8	350

四、门窗及楼梯制品

1	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	278.8	315
2	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃5+9A+5) / (钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	296.5	335
3	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²	292.1	330
4	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²	309.8	350
5	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	407.1	460

6	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (钢化中空玻璃5+9A+5) / (钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	424.8	480
7	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) / (中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²	424.8	480
8	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (钢化中空玻璃6+9A+6) / (钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²	442.5	500
9	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P ₄ -A ₃ -q ₆ -K5) GB/T 8478	m²	336.3	380
10	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P ₄ -A ₃ -q ₆ -K5) GB/T 8478	m²	354.0	400
11	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P ₄ -A ₃ -q ₆ -K5) GB/T 8478	m²	371.7	420
12	1109A15B12BW	普通型铝合金推拉窗	PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	416.0	470

		平开门	5+12A+5) (P34-AP3-q16-k5) GB/T 8478				第2部分:钢化玻璃) GB 15763.2-2005
13	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k5) GB/T 8478	m ²	433.7	490	2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
14	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P ₃ 4-AP3-q6-k5) GB/T 8478	m ²	336.3	380	
15	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-AP3-q6-k5) GB/T 8478	m ²	349.6	395	
16	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k5) GB/T 8478	m ²	362.9	410	
17	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	349.6	395	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能:
18	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	367.3	415	
19	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	354.0	400	
20	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC (钢化玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	371.7	420	
21	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	367.3	415	
22	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC (钢化玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	385.0	435	
23	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	380.6	430	
24	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC (钢化玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	398.3	450	

25	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗 (悬窗)	BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	429.2	485	P34~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
26	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗 (悬窗)	BW55P (X) LC (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	451.4	510	
27	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗 (悬窗)	BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	446.9	505	
28	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗 (悬窗)	BW60P (X) LC (钢化玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	464.6	525	
29	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗 (悬窗)	BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	460.2	520	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、k6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
30	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗 (悬窗)	BW60P (X) LC (钢化玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	477.9	540	
31	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗 (悬窗)	BW65P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	473.5	535	
32	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗 (悬窗)	BW65P (X) LC (钢化玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	491.2	555	
33	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	398.3	450	
34	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-AP3-q6-k6) GB/T 8478	m ²	411.5	465	
35	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	424.8	480	
			BW60PLM (钢化玻璃				

36	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	5+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6) GB/T 8478	m ²	473.5	535	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开
37	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60P(LM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6) GB/T 8478	m ²	491.2	555	
38	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65P(LM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6) GB/T 8478	m ²	508.9	575	
39	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90T(LM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P3A-AP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	411.5	465	
40	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90T(LM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6) GB/T 8478	m ²	424.8	480	
41	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55(LC SC3级 (中空玻璃5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	371.7	420	
42	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55(LC SC3级 (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	389.4	440	

43	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60(LC SC3级 (中空玻璃5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	385.0	435	4. 性能: P3~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
44	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60(LC SC3级 (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	402.7	455	
45	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60G(LC (中空玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	398.3	450	
46	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60G(LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	416.0	470	
47	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65G(LC (中空玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	411.5	465	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P3~抗风压性能4级 AP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
48	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65G(LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	429.2	485	
49	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY55P (X) LC (中空玻璃5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	473.5	535	
50	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY55P (X) LC (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	491.2	555	
51	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY60P (X) LC (中空玻璃5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	486.8	550	
52	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY60P (X) LC (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	504.5	570	
53	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY60P (X) LC (中空玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	517.7	585	
54	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	535.4	605	
55	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY65P (X) LC (中空玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	531.0	600	
56	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY65P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	548.7	620	
57	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90T(LC (中空玻璃5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	433.7	490	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型
58	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90T(LC (中空玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	446.9	505	
59	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55P(LM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	500.0	565	
60	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60P(LM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ -AP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T	m ²	517.7	585	

61	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	E+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	535.4	605	按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 -k6-SC0.62~遮阳性能
62	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65TLM (钢化玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	544.3	615	

63	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM (钢化玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	446.9	505	k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
64	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM (钢化玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	464.6	525	
65	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度1.4mm, 叶片厚度1.2mm	m ²	296.5	335	
66	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度1.2mm, 叶片厚度1.0mm	m ²	261.1	295	
67	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	216.8	245	1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类：NP~内平开；WP~外平开；T~推拉；G~固定 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能
68	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	230.1	260	
69	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6) GB/T 28887	m ²	274.4	310	
70	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6) GB/T 28887	m ²	292.1	330	
71	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	261.1	295	
72	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	278.8	315	
73	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	300.9	340	
74	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	318.6	360	
75	1113A07B01BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	362.9	410	
76	1113A07B02BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	380.6	430	
77	1113A07B03BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6) GB/T 28887	m ²	376.1	425	
78	1113A07B04BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q ₆ -k6) GB/T 28887	m ²	393.8	445	
79	1113A07B05BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ -ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	380.6	430	
80	1113A07B06BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃LOW-E+12A+5) (P ₃ -ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	398.3	450	
81	1113A07B07BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	393.8	445	
82	1113A07B08BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃LOW-E+12A+6) (P ₃ -ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	411.5	465	

83	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P3+ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	269.9	305	1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类：NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能
84	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P3+ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	292.1	330	
85	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6+12A+6）（P3+ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	287.6	325	
86	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P3+ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	309.8	350	
87	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P3+ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	354.0	400	
88	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P3+ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	367.3	415	
89	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P3+ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	385.0	435	
90	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P3+ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	407.1	460	
91	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P3+ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	327.5	370	
92	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P3+ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	354.0	400	
93	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6+12A+6）（P3+ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	345.2	390	1. 标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM~钢质防火门 MF~木质防火门
94	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P3+ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	380.6	430	
95	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	513.3	580	
96	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	460.2	520	
97	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	424.8	480	1. 标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM~钢质防火门 MF~木质防火门
98	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	522.2	590	
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	469.1	530	
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	433.7	490	
101	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	531.0	600	
102	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	469.1	530	
103	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	424.8	480	
104	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MF-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	345.2	390	
105	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MF-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	300.9	340	
106	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MF-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	283.2	320	

98	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	522.2	590	1. 标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM~钢质防火门 MF~木质防火门 3. 按门扇数量分类：单扇1、双扇2、多扇 4. 按耐火性能分： A类~隔热防火门：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级） B类~部分隔热防火门 C类~非隔热防火门
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	469.1	530	
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	433.7	490	
101	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	531.0	600	
102	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	469.1	530	
103	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	424.8	480	
104	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MF-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	345.2	390	
105	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MF-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	300.9	340	
106	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MF-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	283.2	320	
							A类~隔热防火门：A1.50（甲级）

107	1101A05B13BW	木质双扇消防 防火门	MFMA-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m ²	354.0	400	、A1.00(乙级)、A0.50(丙级) B类~部分隔热防火门 C类~非隔热防火门
108	1101A05B14BW	木质双扇消防 防火门	MFMA-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m ²	309.8	350	
109	1101A05B15BW	木质双扇消防 防火门	MFMA-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m ²	292.1	330	
110	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	725.7	820	1.标准:《防火窗》GB 16809-2008 2.按材质分类:GFC~钢质防火窗;MFC~木质防火窗;MFC~钢质防火窗;其他材质防火窗按具体材质命名 3.按门扇数量分类:D~固定式防火窗;H~活动式防火窗 4.按耐火性能、等级分: A类~隔热防火窗;A1.50(甲级)、A1.00(乙级)、A0.50(丙级)、A2.00、A3.00 C类~非隔热防火窗;C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00 5.窗系列:60、65 6.标准:《防火玻璃》GB 15763.1-2009 分类:FFB~复合防火玻璃,DFB~单片防火玻璃 耐火性能:A类~隔热型,C类~非隔热型 耐火等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h
111	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	747.8	845	
112	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	761.1	860	
113	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	783.2	885	
114	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m ²	557.6	630	
115	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m ²	579.7	655	
116	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	566.4	640	
117	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	588.5	665	
118	1125A02B01BW	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F2-C ₂ GB 14102	m ²	296.5	335	
119	1125A02B02BW	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F3-C ₂ GB 14102	m ²	305.3	345	
120	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-C ₂ GB 14102	m ²	371.7	420	

121	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-C ₂ GB 14102	m ²	416.0	470	4.启闭方式:C ₂ ~垂直卷
122	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m ²	407.1	460	
123	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m ²	796.5	900	1.标准:《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007 2.代号: FAM~防盗安全门 3.防盗安全级别:J~甲级;Y~乙级;B~丙级;D~丁级
124	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m ²	672.6	760	
125	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m ²	486.8	550	
126	1101A02B01BW	木质复合门	M-N (SMFH) P-GB/T 29498	m ²	318.6	360	1.标准:《木门窗》GB/T 29498-2013 2.按型材材质分类:SM~实木;SMFH~实木复合;MFH~木质复合 3.按开启形式分类:P~平开;T~推拉 4.按门、窗、门、窗
127	1101A02B02BW	实木复合门	M-N (SMFH) P-GB/T 29498	m ²	513.3	580	
128	1101A02B03BW	实木门	M-N (SM) P-GB/T 29498	m ²	752.3	850	

五、涂料及防腐、防水材料

1	1303A39A01CB	外墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9755	kg	26.6	30	1.标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2.产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3.底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分):I型、II型 4.面漆:优等品、一等品、合格品
2	1303A39A02CB	外墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9755	kg	20.4	23	
3	1303A39A03CB	外墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9755	kg	13.3	15	
4	1303A35B01CB	内墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9756	kg	28.3	32	
5	1303A35B02CB	内墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9756	kg	17.7	20	1.标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2.产品分类:底漆、面漆 3.面漆:优等品、一等品、合格品
6	1303A35B03CB	内墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9756	kg	10.6	12	
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶漆面漆	I JG/T 172	kg	30.1	34	
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg	24.8	28	1.标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2.使用环境分:外墙型、内墙型 3.外墙功能分类:弹性面漆、弹性中涂 4.外墙使用地区:I~夏热冬暖地区,II型~夏热冬暖地区
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶漆面漆	JG/T 172	kg	23.0	26	
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (单彩)	kg	6.02	6.8	

11	1303A55802CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (多彩)	kg	8.41	9.5	1. 标准:《建筑外墙涂料应用技术规程》JG/T 24-2018 2. 代号:WQ-外墙用底漆,NDQ-内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型:I型:抗泛碱性要求高,II型:抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分:C~成型型,S~渗透型
12	1303A50802CB	水性外墙底漆	WDQ-C-I JG/T210	kg	17.7	20	
13	1303A51803CB	水性外墙底漆	WDQ-C-II JG/T210	kg	15.0	17	
14	1303A52804CB	水性外墙底漆	WDQ-S-I JG/T210	kg	15.9	18	
15	1303A53805CB	水性外墙底漆	WDQ-S-II JG/T210	kg	13.3	15	
16	1303A54806CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	16.8	19	
17	1303A55807CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	14.2	16	
18	1305A132802CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	14.2	16	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称:PU~聚氨酯防水涂料 3. 分型:S~单组份,M~多组份
19	1305A133803CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	12.4	14	

20	1305A134804CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	15.0	17	4. 基本性能:I型:用于工民建II型:桥梁非通行部位,III型:桥梁等通行部位
21	1305A135805CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	13.3	15	5. 是否曝露:E~外露,N~非外露 6. 有害物质限量:A类、B类
22	1305A136806CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	10.62	12	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称:JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分:I型:用于活动量较大的基层,II型、III型:用于活动量较小的基
23	1305A137807CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	9.29	10.5	
24	1305A138808CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	7.52	8.5	
25	1305A139809CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	11.33	12.8	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分:I类(用于外露场合)、II类
26	1305A140810CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	9.74	11	
27	1305A145816CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	14.2	16	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类:SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质:S~水基性,R~溶剂性
28	1305A146817CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	13.3	15	
29	1305A147818CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	19.5	22	
30	1305A148819CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	20.4	23	
31	1305A149820CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	17.7	20	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号:GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所:N~室内,E~室外 4. 分散介质:S~水基性,R~溶剂性 5. 防火机理特征:P~膨胀型,F~非膨胀型 6. 防火对象:普通钢结构防火涂料,特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号:FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
32	1305A150821CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	16.8	19	
33	1305A151822CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	26.6	30	
34	1305A152823CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	24.8	28	
35	1305A153824CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	24.8	28	
36	1305A154825CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F ₁ 1.50 GB 14907	kg	23.0	26	
37	1305A156826CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	12.4	14	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类:红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他
38	1305A157827CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	29.2	33	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类:I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:I类≥80%,2类≥70%,3类≥60%
39	1303A65812CB	环氧树脂底漆	EP JC/T1015	kg	26.6	30	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类:EP~环氧树脂底漆 3. 自流平环氧树脂底漆材料:ESL~自流平环氧树脂底漆材料,ET~薄涂型环氧树脂底漆材料
40	1303A66813CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	26.6	30	
41	1303A67814CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	25.7	29	
42	1311A05801CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	3.54	4	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类:热熔型、水性等 3. 规格:普通型、反光型、突起型

43	1333A0502BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	25.7	29	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS~弹性体改性沥青 3.胎基：PY~聚酯毡；G~玻纤毡；PYG~玻纤增强聚酯毡 4.覆面：PE~聚乙烯膜；S~细砂；M~矿物粒料 5.材料性能：I型、II型 6.规格： 公称厚度：3mm、4mm、5mm 公称面积：7.5m ² 、10m ² 、15m ²
44	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	29.2	33	
45	1333A0504BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	28.3	32	
46	1333A0505BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	31.9	36	
47	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m ²	24.8	28	1.标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子膜基防水卷材 E类~高延伸率高分子膜基防水卷材 3.按粘结表面分：S~单面粘合；D~双面粘合 4.厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm PY类：3.0mm
48	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m ²	26.6	30	
49	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m ²	28.3	32	
50	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m ²	31.9	36	
51	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m ²	30.1	34	
52	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m ²	33.6	38	
53	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m ²	27.4	31	
54	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m ²	31.0	35	
55	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m ²	23.0	26	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N类~无胎基；PY类~聚酯胎基。 3.上表面材料： N类：PE~聚乙烯膜；PET~聚酯膜；D~无膜双面自粘 PY类：PE~聚乙烯膜；S~细砂；D~无膜双面自粘 4.性能：I型、II型，PY 2.00mm只有I型 5.厚度： N类：1.2mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm、3.0mm、4.0mm
56	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	
57	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m ²	24.8	28	
58	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m ²	27.4	31	
59	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m ²	23.9	27	
60	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	
61	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m ²	31.9	36	1.标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2.类型：T~热熔型；S~自粘型。 3.热熔型分类：0~改性氧化沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P~高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4.胎体：E~高密度聚乙烯膜； 5.覆面材料：E~聚乙烯膜 6.厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm、3.0mm
62	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m ²	34.5	39	
63	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m ²	35.4	40	
64	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m ²	38.9	44	
65	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m ²	48.7	55	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017

66	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m ²	53.1	60	2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
67	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 - 20 GB/T	m ²	19.5	22	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm
68	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 - 20	m ²	23.0	26	
69	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 - 20	m ²	25.7	29	

六、管材

1	1729A01B51C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	88.5	100	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4.施工方法：开槽施工、顶进施工（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
2	1729A01B53C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	112.4	127	
3	1729A01B55C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	155.8	176	
4	1729A01B57C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	196.5	222	
5	1729A01B61C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	312.4	353	
6	1729A01B63C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	500.0	565	
7	1729A01B65C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	697.4	788	
8	1729A01B67C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	876.2	990	
9	1729A01B69C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1027	1160	
10	1729A01B70C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1161	1312	
11	1729A01B73C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1456	1645	
12	1729A01B75C05B	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1859	2100	
13	1729A02B69C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1030	1164	
14	1729A02B70C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1197	1352	
15	1729A02B73C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1403	1585	
16	1729A02B75C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1717	1940	
17	1729A02B77C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2150	2430	
18	1729A02B79C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2653	2997	
19	1729A02B91C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	3120	3526	

20	1729A02B92C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3691	4171	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4.施工方法：开槽施工、顶进施工（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
21	1729A02B93C05B	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4301	4860	
22	1729A15B70C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	407.1	460	
23	1729A15B72C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	590.3	667	
24	1729A15B76C05B	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	790.3	893	
25	1729A15B70C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	546.0	617	
26	1729A15B72C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	741.6	838	
27	1729A15B76C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	947.0	1070	
28	1729A15B78C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1202	1358	
29	1729A15B80C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1369	1547	
30	1729A15B82C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1644	1858	
31	1729A15B84C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1921	2171	
32	1729A15B86C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2438	2755	

		管	11836				RLT 200~400
33	1729A15B88C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	3176	3589	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE—聚乙烯 3. 尺寸：DN—公称尺寸；DN/ID—以内径表示的公称尺寸；DN/OD—以外径表示的公称尺寸； 4. SN—公称环刚度（KN/ m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200
34	1729A15B90C07B	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3833	4331	
35	1725A69875BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	47	53	
36	1725A69876BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	80	90	
37	1725A69877BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	132	150	
38	1725A69879BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	193	218	
39	1725A69881BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	265	299	
40	1725A69884BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	460	520	
41	1725A69889BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	637	719	
42	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _s 50 GB/T 5836.1	m	5.58	6.3	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号：PVC-U—硬聚氯乙烯 d _s —公称外径
43	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _s 75 GB/T 5836.1	m	9.29	10.5	
44	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _s 110 GB/T 5836.1	m	21.4	24.2	

45	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _s 160 GB/T 5836.1	m	32.5	36.8	32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
46	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _s 200 GB/T 5836.1	m	50.2	56.7	
47	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _s 110 GB/T 5836.1	m	27.9	31.5	
48	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _s 160 GB/T 5836.1	m	49.3	55.7	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号：PVC-U—硬聚氯乙烯； d _s —公称外径：50、75、110、125、160
49	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 20 GB/T 13663.2	m	3.90	4.4	
50	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 25 GB/T 13663.2	m	5.02	5.7	1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE—聚乙烯 dn—公称外径：16-2500 PN—公称压力：0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100
51	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 32 GB/T 13663.2	m	7.43	8.4	
52	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 40 GB/T 13663.2	m	11.15	12.6	
53	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 50 GB/T 13663.2	m	17.7	20.0	
54	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 63 GB/T 13663.2	m	26.0	29.4	
55	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 75 GB/T 13663.2	m	34.8	39.4	
56	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 90 GB/T 13663.2	m	51.1	57.8	
57	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 110 GB/T 13663.2	m	77.1	87.2	
58	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 160 GB/T 13663.2	m	134.7	152	
59	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 200 GB/T 13663.2	m	234.2	265	
60	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 250 GB/T 13663.2	m	353.1	399	
61	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 315 GB/T 13663.2	m	548.7	620	
62	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 400 GB/T 13663.2	m	840.8	950	
63	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _s 500 GB/T 13663.2	m	1142	1290	
64	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _s 63 GB/T 13663.2	m	22.3	25.2	
65	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _s 75 GB/T 13663.2	m	27.9	31.5	

66	1725A73B121C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d ₁₉₀ GB/T 13663.2	m	40.9	46.2
67	1725A73B115C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d ₁₁₀ GB/T 13663.2	m	65.0	73.5
68	1725A73B73C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d ₁₆₀ GB/T 13663.2	m	118.9	134
69	1725A73B75C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d ₂₀₀ GB/T 13663.2	m	190.5	215
70	1725A73B123C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d ₂₅₀ GB/T 13663.2	m	288.1	326
71	1725A73B125C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d ₃₁₅ GB/T 13663.2	m	451.4	510

72	1725A73B77C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d ₄₀₀ GB/T 13663.2	m	690.3	780
73	1725A73B114C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₇₅ GB/T 13663.2	m	23.2	26.3
74	1725A73B121C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₉₀ GB/T 13663.2	m	34.4	38.9
75	1725A73B115C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₁₁₀ GB/T 13663.2	m	55.8	63.0
76	1725A73B73C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₁₆₀ GB/T 13663.2	m	104.1	118
77	1725A73B75C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₂₀₀ GB/T 13663.2	m	167.3	189
78	1725A73B123C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₂₅₀ GB/T 13663.2	m	250.9	284
79	1725A73B125C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₃₁₅ GB/T 13663.2	m	408.9	462
80	1725A73B77C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d ₄₀₀ GB/T 13663.2	m	584.1	660
81	1725A73B121C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₉₀ GB/T 13663.2	m	29.7	33.6
82	1725A73B115C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₁₁₀ GB/T 13663.2	m	46.5	52.5
83	1725A73B73C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₁₆₀ GB/T 13663.2	m	83.6	94.5
84	1725A73B75C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₂₀₀ GB/T 13663.2	m	134.7	152
85	1725A73B123C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₂₅₀ GB/T 13663.2	m	199.8	226
86	1725A73B125C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₃₁₅ GB/T 13663.2	m	325.2	368
87	1725A73B77C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d ₄₀₀ GB/T 13663.2	m	473.9	536
88	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₂₀ GB/T 18742.2	m	3.62	4.1
89	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₂₅ GB/T 18742.2	m	4.925	5.6
90	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₃₂ GB/T 18742.2	m	7.620	8.6
91	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₄₀ GB/T 18742.2	m	13.195	14.9
92	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₅₀ GB/T 18742.2	m	20.4	23.1
93	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₆₃ GB/T 18742.2	m	34.4	38.9
94	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₇₅ GB/T 18742.2	m	51.1	57.8
95	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₉₀ GB/T 18742.2	m	66.9	75.6
96	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d ₁₁₀ GB/T 18742.2	m	92.9	105
97	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₂₀ GB/T 18742.2	m	5.20	5.88
98	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₂₅ GB/T 18742.2	m	7.25	8.19
99	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₃₂ GB/T 18742.2	m	12.08	13.7
100	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d ₄₀ GB/T 18742.2	m	20.4	23.1

1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018
2. 代号：
PE—聚乙烯
dn—公称外径：16-2500
PN—公称压力：0.8、1.0、1.25、1.6
3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100

1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017
2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B
3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2
4. 代号：dn—公称外径

101	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,50 GB/T 18742.2	m	33.5	37.8	1.标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2.代号：DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、10、11、12…
102	1725A77B60BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,63 GB/T 18742.2	m	51.1	57.8	
103	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,75 GB/T 18742.2	m	66.9	75.6	
104	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,90 GB/T 18742.2	m	92.9	105	
105	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d,110 GB/T 18742.2	m	139.4	158	
106	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	115.1	130	
107	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	141.6	160	
108	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	191.2	216	
109	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	297.4	336	
110	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	444.3	502	
111	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	610.7	690	
112	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	805.4	910	
113	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1296	1464	
114	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	1958	2212	
115	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	4.78	5.4	1.标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2.代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）
116	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	8.41	9.5	
117	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	10.5	12	
118	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	16.2	18	
119	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	21.0	24	
120	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	25.3	29	
121	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	42.1	48	
122	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	68.3	77	
123	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	91.5	103	
124	1703A03B05C01BY	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	5940	6711	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2.代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
125	1703A03B06C01BY	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	5940	6711	
126	1703A03B07C03BY	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	5940	6711	
127	1703A03B08C03BY	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	5886	6650	
128	1703A03B09C05BY	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	5886	6650	
129	1703A03B10C05BY	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	5886	6650	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2.代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
130	1703A03B11C07BY	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	5832	6589	
131	1703A03B03C09BY	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	5832	6589	
132	1703A03B12C09BY	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	5832	6589	
133	1703A03B13C11BY	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	5832	6589	
134	1703A03B14C11BY	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	5832	6589	

序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
136	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	11.6	13
137	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	13.9	16
138	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	18.9	21
139	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	24.6	28
140	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	34.1	38
141	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	47.7	54
142	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	65.3	74
143	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	81.1	92
144	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	168.9	191
145	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	247.7	280

1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012
2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管
塑层材料代号：PE 聚乙烯，PE-RT 耐热聚乙烯，PE-X 交联聚乙烯，PP 聚丙烯，PVC-U 硬聚氯乙烯，PVC-C 氯化聚氯乙烯，EP 环氧树脂

七、电线电缆及光纤光缆

1	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	16.8	19
2	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m	92.2	104
3	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1	m	87.4	98.8
4	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m	143.0	161.5
5	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m	196.9	222
6	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x240+2x120 GB/T 12706.1	m	634.6	717

1. 标准：《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆》GB/T 12706.1-2008
2. 代号：
电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体代号：T~铜导体 (可省略)，L~铝导体
绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘
护套代号：V~聚氯乙烯护套
3. 额定电压 (kV)：0.6/1

7	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.9	10.1
8	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	13.8	15.6
9	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	20.0	23
10	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	31.4	35.5
11	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	47.6	53.8
12	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	81.0	92
13	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	102.9	116
14	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	141.2	159
15	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	195.8	221
16	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	255.0	288
17	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	318.7	360
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×95 GB/T 12706.1	m		

4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1
5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240

1. 标准：《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆》GB/T 12706.1-2008
2. 代号：
电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体代号：T~铜导体 (可省略)，L~铝导体
绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘
护套代号：V~聚氯乙烯护套

18	2811A13B106BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘护套电力电	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	391.6	442	3. 额定电压(V): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²): 2.5、4、6、 10、16、25、35、50、70、95、 120、150、185、240
19	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套套电力电	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	496.3	561	
20	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套套电力电	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.5	11.8	
21	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套套电力电	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	15.5	17	
22	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套套电力电	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	23.7	27	
23	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套套电力电	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	38.2	43	
24	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套套电力电	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	59.2	67	
25	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套套无卤低烟 阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	87.4	99	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆通 则》GB/T 19666-2019
26	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯 护套套无卤低烟 阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	129.3	146	

27	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	182.1	206	2. 燃烧特性代号： WDZN~无卤低烟阻燃耐火
28	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	382.5	432	
29	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	100.2	113	
30	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	13.7	15	
31	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	20.0	23	
32	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	31.4	35.5	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~无卤低烟阻燃耐火
33	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	82.0	93	
34	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	102.0	115	
35	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	141.2	159	
36	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	196.7	222	
37	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	266.8	301	
38	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	564.6	638	
39	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	10.5	11.8	
40	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	24.6	28	
41	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	37.3	42	
42	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	57.4	65	

43	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	21.4	24.2	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA~无卤低烟阻燃A类
44	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	32.8	37	
45	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	49.2	56	
46	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电	WDZAN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	83.8	95	

47	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	17.8	20.1	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA~无卤低烟阻燃A类
48	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	25.5	29	
49	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	40.1	45	
50	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	63.7	72	
51	2811A27B24BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	43.7	49	
52	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	169.4	191	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2008 2.电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
53	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	364.3	412	
54	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	582.8	659	
55	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.10	1.25	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆和软线 第2部分：固定布线用电缆》JB/T8734.2-2012 2.型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-100 6.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019
56	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	1.67	1.88	
57	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	BV-4mm² GB/T 5023.3	m	2.66	3.01	
58	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	BV-6mm² GB/T 5023.3	m	3.83	4.33	
59	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	BV-10mm² GB/T 5023.3	m	6.66	7.52	

60	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	BV-25mm² GB/T 5023.3	m	16.64	18.80	燃烧特性代号：Z~阻燃型；N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类
61	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	BV-35mm² GB/T 5023.3	m	23.29	26.32	
62	2811A33B286BY	阻燃交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-2.5mm² JB/T 10491.2	m	2.03	2.30	
63	2811A33B287BY	阻燃交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-4mm² JB/T 10491.2	m	3.18	3.60	1.标准：《额定电压450/750V及以下交联聚乙烯绝缘电缆和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚乙烯绝缘电缆和电缆》JB/T 10491.2-2004 2.型号：Z-BYJ-105~耐热105℃阻燃交联聚乙烯绝缘电缆；WDZ-BYJ-105~耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电缆 3.额定电压(V)：450/750
64	2811A33B288BY	阻燃交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-6mm² JB/T 10491.2	m	4.33	4.89	
65	2811A33B289BY	阻燃交联聚乙烯绝缘电缆	BYJ-10mm² JB/T 10491.2	m	7.83	8.84	
66	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.67	1.89	
67	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.64	2.98	
68	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	3.81	4.30	
69	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	5.53	6.25	
70	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	8.87	10.02	
71	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚乙烯绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.72	1.95	

		氟硅绝缘电缆	19066-JB/T 10491.2				
72	2811A41R305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.69	3.04	1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电缆和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电缆和电缆》JB/T 10491.2-2004 2. 型号：Z-BYJ-105~耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆：WDZ-BYJ-105~耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 3. 额定电压(V)：450/750
73	2811A41R306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	3.86	4.36	
74	2811A41R307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	6.05	6.84	
75	2811A41R308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	9.18	10.38	
76	2803A75D95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.43	2.75	
77	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.78	3.15	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电线》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
78	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.87	2.12	
79	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	7.24	8.18	

80	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	6.03	6.82	
81	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	9.43	10.7	
82	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	19.9	22.4	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
83	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	39.7	44.9	
84	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	71.5	80.8	
85	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	1.49	1.69	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线 2. 类型：5类、6类、超6类
86	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m	1.99	2.25	
87	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	4.18	4.72	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆 3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2~72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别
88	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	5.47	6.18	
89	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	6.96	7.86	
90	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	13.42	15.17	
91	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.98	3.37	
92	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	4.18	4.72	
93	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	5.77	6.52	
94	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	11.24	12.70	
95	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	5.39	6.09	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电
96	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	7.71	8.72	

97	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	9.45	10.67	1. 电型号： KVV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 控制电缆 2. 电型号： KVV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、2.5 、4、6、10
98	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	7.76	8.76	
99	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	10.34	11.68	

100	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	13.62	15.39	
-----	---------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	-------	-------	--

八、墙砖、地砖、地板、地毯

1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	60.2	68	1. 参考价格，详细发布见后 1. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷产品分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》 GB/T 35610-2017 2. 代号： 按成型方法分：A~挤压砖、B~干压 砖； 按吸水率（E）分：I~低吸水率（a 类E≤0.5%和b类0.5%≤E≤3%），II~中吸 水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤ 10%），III~高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：致密砖（E≤ 0.5%）、细炻砖（0.5%≤E≤3%）、细炻砖 （3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、 陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL~有釉，UGL~无 釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、 广场砖等； 按防滑等级分：Ad、Bd~高，Cd~ 中，Dd~低。 选取规格600×600以内尺寸。
2	0705A01B10BW	炻质砖	B I b GL GB/T 4100	m²	57.5	65	
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m²	48.7	55	
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m²	23.0	26	

九、绝热（保温）、耐火材料

1	1509A07B01C03B V	膨胀珍珠岩保 温板	PTIP I DB34/T 2418- JC/T 2298	m³	517.7	585	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙 外保温系统》DB34/T 2418-2015、 《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP~建筑用膨胀珍珠岩 保温板 3. 分类：I 型~干密度不大于 200kg/m³，II 型~干密度不大于 230kg/m³，III 型~干密度不大于 260kg/m³
2	1509A07B01C05B V	膨胀珍珠岩保 温板	PTIP II DB34/T 2418- JC/T 2298	m³	531.0	600	
3	1509A07B01C07B V	膨胀珍珠岩保 温板	PTIP III DB34/T 2418- JC/T 2298	m³	548.7	620	
4	1503A03C55D03B V	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859- GB/T 25975	m³	486.8	550	
5	1503A03C53D01B V	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	460.2	520	1. 标准：《岩棉板外墙外保温系统 应用技术规程》DB34/T 1859-2013 、《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB/T 25975-2018 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为： TR15、TR10、TR7.5
6	1503A09C55D03B V	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859- GB/T 25975	m³	495.6	560	
7	1503A09C53D01B V	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	469.1	530	
8	1513A43D00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	495.6	560	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙 外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技 术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板

9	1513A45B00C01B V	模塑聚苯板	EPS 03332 GB/T29906- 12.1 14.4	m³	398.3	450	1. 标准：《模塑聚苯板薄抹灰外墙 外保温系统材料》GB/T29906-2013 、《外墙外保温工程技术标准》 12.1 14.4-2019
---	---------------------	-------	-----------------------------------	----	-------	-----	---

							2.代号：IPS-模塑聚苯板 3.性能:033级
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m³	460.2	520	1.标准：《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2.性能指标：外墙、架空楼板；干表观密度170~200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa 屋面：干表观密度250~300kg/m³，抗压强度≥0.40MPa
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m³	495.6	560	

十、五金制品

1	0927A05B19C77B W	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	2.66	3	1.标准：《钢板网》GB/T 33275-2016 2.厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm
2	0927A05B19C79B W	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	3.54	4	
3	0315A05B07C55B W	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	6.70	7.58	
4	0315A05B07C57B W	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²	7.84	8.86	
5	0315A05B07C58B W	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²	8.77	9.91	
6	0301A05B49C319 AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	4.09	4.62	1.标准：《建筑用穿墙防水对拉螺栓套具》JG/T 478-2015 2.代号：DLLS~对拉螺栓 3.规格：20-60(对应标准中4.1分类，表1所列长度) 4.考虑杆径为12mm。
7	0301A05B49C320 AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套	4.23	4.79	
8	0301A05B49C321 AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套	4.38	4.95	
9	0301A05B49C322 AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套	4.58	5.17	
10	0301A05B49C323 AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套	4.87	5.50	
11	0301A05B49C324 AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套	5.26	5.94	1.标准：《建筑用穿墙防水对拉螺栓套具》JG/T 478-2015 2.代号：DLLS~对拉螺栓 3.规格：20-60(对应标准中4.1分类，表1所列长度) 4.考虑杆径为12mm。
12	0301A05B49C325 AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套	5.65	6.38	
13	0301A05B49C326 AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套	5.84	6.60	
14	0301A05B49C327 AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套	6.04	6.82	

十一、道路桥梁专用材料

1	3607A15B55C01B W	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	60.2	68	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石
2	3607A15B57C01B W	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	84.1	95	
3	3607A15B55C03B W	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	84.1	95	
4	3607A15B57C03B W	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²	106.2	120	

5	3607A15B55C05B W	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	62.0	70	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石
6	3607A15B57C05B W	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	88.5	100	
7	3607A15B55C07B W	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	88.5	100	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石
8	3607A15B57C07B W	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²	115.1	130	
9	3607A17B65C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	77.9	88	
10	3607A17B63C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	42.5	48	
11	3607A17B61C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	34.1	38.5	
12	3607A17B59C09B W	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	67.3	76	

13	3607A17B53C11B W	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	23.9	27	
14	3607A17B58C11B W	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	60.2	68	
15	3605A11B69C01B W	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _c 3.5 GB/T 25993	m ²	54.9	62	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 4. 抗拉强度：f _t 3.0、f _t 3.5、f _t 4.5、f _t 4.5
16	3601A17B02C03A K	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	745.5	842.4	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700
17	3601A17B02C01A K	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	411.0	464.4	
18	3601A19B11C05A K	球墨铸铁水篦	750×450 重型 DB34/T1142	套	401.4	453.6	
19	3601A19B09C07A K	球墨铸铁水篦	600×400 重型 DB34/T1142	套	344.1	388.8	
20	3601A19B07C07A K	球墨铸铁水篦	500×300 重型 DB34/T1142	套	234.2	264.6	
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	3.5	4	1. 标准：《玻璃纤维土工格
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²	3.8	4.3	
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²	4.5	5.1	
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²	5.3	6.0	
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²	5.5	6.2	

十二、能源材料

1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	执行当地自来水公司收费标准		
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw·h	执行当地供电公司收费标准		

3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	5.94	6.71
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	6.20	7.00
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	6.64	7.50