

阜阳二〇二一年第四季度人工市场价格信息

| 编码           | 名称   | 时间        | 计量单位 | 信息价   | 清单编制说明 |
|--------------|------|-----------|------|-------|--------|
| 0001A01B01BC | 综合人工 | 2021年第4季度 | 元/工日 | 160.7 |        |

阜阳二〇二二年一月建筑市场材料价格信息

| 序号              | 材料编码          | 材料名称  | 规格型号及特征                | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                          |
|-----------------|---------------|-------|------------------------|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、 砼、砂浆及其它配合比材料 |               |       |                        |      |       |     |                                                                                                 |
| 1               | 8021A01B51BV  | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 534.0 | 550 | 1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009<br>2. 强度等级代号：C~普通混凝土<br>3. 抗渗等级：P6 |
| 2               | 8021A01B55BV  | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 548.6 | 565 |                                                                                                 |
| 3               | 8021A01B59BV  | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 568.0 | 585 |                                                                                                 |
| 4               | 8021A01B52BV  | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 587.4 | 605 |                                                                                                 |
| 5               | 8021A01B65BV  | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 606.8 | 625 |                                                                                                 |
| 6               | 8021A01B67BV  | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 635.9 | 655 |                                                                                                 |
| 7               | 8021A01B68BV  | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 665.1 | 685 |                                                                                                 |
| 8               | 8021A01B71BV  | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 694.2 | 715 |                                                                                                 |
| 9               | 8021A01B73BV  | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 723.3 | 745 |                                                                                                 |
| 10              | 8021A01B75BV  | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送)     | m³   | 767.0 | 790 |                                                                                                 |
| 11              | 8021A01B53BV  | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 519.4 | 535 |                                                                                                 |
| 12              | 8021A01B57BV  | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 534.0 | 550 |                                                                                                 |
| 13              | 8021A01B61BV  | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 553.4 | 570 |                                                                                                 |
| 14              | 8021A01B62BV  | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 572.8 | 590 |                                                                                                 |
| 15              | 8021A01B63BV  | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 592.2 | 610 |                                                                                                 |
| 16              | 8021A01B69BV  | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 616.5 | 635 |                                                                                                 |
| 17              | 8021A01B93BV  | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 645.6 | 665 |                                                                                                 |
| 18              | 8021A01B95BV  | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 674.8 | 695 |                                                                                                 |
| 19              | 8021A01B97BV  | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 703.9 | 725 |                                                                                                 |
| 20              | 8021A01B98BV  | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送)    | m³   | 747.6 | 770 |                                                                                                 |
| 21              | 8021A01B670BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送)    | m³   | 563.1 | 580 |                                                                                                 |
| 22              | 8021A01B71BV  | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送)    | m³   | 582.5 | 600 |                                                                                                 |
| 23              | 8021A01B72BV  | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送)    | m³   | 602.0 | 620 |                                                                                                 |
| 24              | 8021A01B73BV  | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送)   | m³   | 548.6 | 565 |                                                                                                 |
| 25              | 8021A01B74BV  | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送)   | m³   | 568.0 | 585 |                                                                                                 |
| 26              | 8021A01B75BV  | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送)   | m³   | 587.4 | 605 |                                                                                                 |
| 27              | 8021A01B76BV  | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³   | 602.0 | 620 |                                                                                                 |
| 28              | 8021A01B77BV  | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³   | 621.4 | 640 |                                                                                                 |
| 29              | 8021A01B78BV  | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³   | 650.5 | 670 |                                                                                                 |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称      | 规格型号及特征                         | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                    |
|----|--------------|-----------|---------------------------------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 8021A01B79BV | 补偿收缩混凝土   | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³   | 587.4  | 605  | 1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009<br>2. 强度等级代号：C～普通混凝土<br>3. 抗渗等级：P6                                           |
| 31 | 8021A01B80BV | 补偿收缩混凝土   | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³   | 606.8  | 625  |                                                                                                                                           |
| 32 | 8021A01B81BV | 补偿收缩混凝土   | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³   | 631.1  | 650  |                                                                                                                                           |
| 33 | 8021A01B82BV | 补偿收缩混凝土   | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³   | 665.1  | 685  |                                                                                                                                           |
| 34 | 8005A19B77BT | 干混砌筑砂浆    | DM M5 GB/T 25181                | m³   | 531.0  | 600  | 1. 标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019<br>2. 代号：M～干混砂浆强度等级<br>DM～干混砌筑砂浆<br>DP～干混抹灰砂浆<br>DS～干混地面砂浆<br>DW～干混普通防水砂浆<br>DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC） |
| 35 | 8005A19B78BV | 干混砌筑砂浆    | DM M7.5 GB/T 25181              | m³   | 535.7  | 605  |                                                                                                                                           |
| 36 | 8005A19B61BT | 干混砌筑砂浆    | DM M10 GB/T 25181               | m³   | 544.9  | 616  |                                                                                                                                           |
| 37 | 8005A19B95BT | 干混砌筑砂浆    | DM M15 GB/T 25181               | m³   | 581.7  | 657  |                                                                                                                                           |
| 38 | 8005A19B96BT | 干混砌筑砂浆    | DM M20 GB/T 25181               | m³   | 616.7  | 697  |                                                                                                                                           |
| 39 | 8005A21B77BT | 干混抹灰砂浆    | DP M5 GB/T 25181                | m³   | 542.5  | 613  |                                                                                                                                           |
| 40 | 8005A19B79BV | 干混抹灰砂浆    | DP M7.5 GB/T 25181              | m³   | 551.4  | 623  |                                                                                                                                           |
| 41 | 8005A21B61BT | 干混抹灰砂浆    | DP M10 GB/T 25181               | m³   | 560.2  | 633  |                                                                                                                                           |
| 42 | 8005A21B69BT | 干混抹灰砂浆    | DP M15 GB/T 25181               | m³   | 578.8  | 654  |                                                                                                                                           |
| 43 | 8005A19B97BT | 干混抹灰砂浆    | DP M20 GB/T 25181               | m³   | 597.4  | 675  |                                                                                                                                           |
| 44 | 8005A23B69BT | 干混地面砂浆    | DS M15 GB/T 25181               | m³   | 612.8  | 692  |                                                                                                                                           |
| 45 | 8005A23B71BT | 干混地面砂浆    | DS M20 GB/T 25181               | m³   | 640.3  | 723  |                                                                                                                                           |
| 46 | 8005A19B98BT | 干混地面砂浆    | DS M25 GB/T 25181               | m³   | 674.4  | 762  |                                                                                                                                           |
| 47 | 8005A19B83BV | 干混普通防水砂浆  | DW M15 GB/T 25181               | m³   | 722.6  | 816  |                                                                                                                                           |
| 48 | 8005A19B84BV | 干混普通防水砂浆  | DW M20 GB/T 25181               | m³   | 750.0  | 848  |                                                                                                                                           |
| 49 | 8005A19B85BV | 干混界面砂浆    | DIT C GB/T 25181                | m³   | 867.3  | 980  |                                                                                                                                           |
| 50 | 8005A19B86BV | 干混界面砂浆    | DIT AC GB/T 25181               | m³   | 885.0  | 1000 |                                                                                                                                           |
| 51 | 8001A19B87BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S I JC/T 984                    | m³   | 1076.5 | 1216 | 1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011<br>2. 按组分分类：S类～单组份，D类～双组份<br>3. 按物理力学性能分类：I型、II型                                                           |
| 52 | 8001A19B88BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S II JC/T 984                   | m³   | 1266.5 | 1431 |                                                                                                                                           |
| 53 | 8001A19B89BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D I JC/T 984                    | m³   | 1124.0 | 1270 |                                                                                                                                           |
| 54 | 8001A19B90BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D II JC/T 984                   | m³   | 1329.8 | 1503 |                                                                                                                                           |
| 55 | 8001A19B91BV | 粘结砂浆      | DB34/T 2418                     | m³   | 714.2  | 807  | 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015                                                                                                      |
| 56 | 8001A19B92BV | 抹面砂浆      | DB34/T 2418                     | m³   | 937.4  | 1059 |                                                                                                                                           |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称     | 规格型号及特征              | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                               |
|----|--------------|----------|----------------------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 0023A51B01BV | 胶粘剂      | DB34/T1859           | kg   | 0.89   | 1.00 | 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2020                                                                                                                               |
| 58 | 8005A11B02BV | 抹面胶浆     | DB34/T1859           | kg   | 1.33   | 1.50 |                                                                                                                                                                      |
| 59 | 0023A51B03BV | 胶粘剂      | DB34/T 1949          | kg   | 0.89   | 1.00 | 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013                                                                                                                           |
| 60 | 8005A11B04BV | 抹面胶浆     | DB34/T 1949          | kg   | 1.06   | 1.20 |                                                                                                                                                                      |
| 61 | 8025A01B31BV | 沥青混凝土    | AC-10 CJJ 1          | m³   | 1013.3 | 1145 | 1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008<br>《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004<br>2. 代号：AC～密级配沥青混凝土混合料,分为：<br>粗粒式AC-25<br>中粒式AC-20、AC-16<br>细粒式AC-13、AC-10<br>SBS～苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物； |
| 62 | 8025A01B32BV | 沥青混凝土    | AC-13 CJJ 1          | m³   | 1003.4 | 1134 |                                                                                                                                                                      |
| 63 | 8025A01B33BV | 沥青混凝土    | AC-13 CJJ 1（玄武岩）     | m³   | 1100.4 | 1243 |                                                                                                                                                                      |
| 64 | 8025A01B34BV | 沥青混凝土    | AC-16 CJJ 1          | m³   | 986.3  | 1114 |                                                                                                                                                                      |
| 65 | 8025A07B35BV | 沥青混凝土    | AC-20 CJJ 1          | m³   | 930.6  | 1052 |                                                                                                                                                                      |
| 66 | 8025A01B36BV | 沥青混凝土    | AC-25 CJJ 1          | m³   | 923.4  | 1043 |                                                                                                                                                                      |
| 67 | 8025A01B37BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-10 CJJ 1      | m³   | 1055.5 | 1193 |                                                                                                                                                                      |
| 68 | 8025A01B38BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-13 CJJ 1      | m³   | 1046.5 | 1182 |                                                                                                                                                                      |
| 69 | 8025A01B39BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩） | m³   | 1158.8 | 1309 |                                                                                                                                                                      |
| 70 | 8025A07B40BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-16 CJJ 1      | m³   | 1024.0 | 1157 |                                                                                                                                                                      |
| 71 | 8025A07B41BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-20 CJJ 1      | m³   | 981.8  | 1109 |                                                                                                                                                                      |
| 72 | 0405A19B42BV | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG/T F20         | m³   | 360.9  | 372  | 1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015<br>2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7                                                                                                          |
| 73 | 0405A19B43BV | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG/T F20         | m³   | 369.0  | 380  |                                                                                                                                                                      |
| 74 | 0405A19B44BV | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG/T F20         | m³   | 379.2  | 391  |                                                                                                                                                                      |

二、黑色及有色金属

|   |                 |        |                           |   |        |      |                                                                                                         |
|---|-----------------|--------|---------------------------|---|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0101A15B01C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1  | t | 4568.7 | 5162 | 1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017<br>2. 代号：HPB～热轧光圆钢筋<br>3. 屈服强度特征值：300级<br>4. 公称直径范围：6mm～22mm |
| 2 | 0101A15B02C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1  | t | 4395.3 | 4966 |                                                                                                         |
| 3 | 0101A15B03C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1 | t | 4395.3 | 4966 |                                                                                                         |
| 4 | 0101A15B53C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1 | t | 4291.8 | 4850 |                                                                                                         |
| 5 | 0101A15B67C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1 | t | 4291.8 | 4850 |                                                                                                         |
| 6 | 0101A15B51C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1 | t | 4249.3 | 4802 |                                                                                                         |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称   | 规格型号及特征                    | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|--------|----------------------------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 0101A15B55C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1  | t    | 4249.3 | 4802 | 1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017<br>2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋<br>3. 屈服强度特征值：300级<br>4. 公称直径范围：6mm~22mm                                                                             |
| 8  | 0101A15B57C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1  | t    | 4249.3 | 4802 |                                                                                                                                                                                     |
| 9  | 0101A15B58C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1  | t    | 4249.3 | 4802 |                                                                                                                                                                                     |
| 10 | 0101A16B04C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2   | t    | 4772.1 | 5392 |                                                                                                                                                                                     |
| 11 | 0101A16B05C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2   | t    | 4508.6 | 5094 | 1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018<br>2. 代号：<br>HRB~热轧带肋钢筋<br>E~“地震”的英文首字母<br>3. 屈服强度特征值：400、500、600级<br>4. 公称直径范围：<br>6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50) |
| 12 | 0101A16B06C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2  | t    | 4508.6 | 5094 |                                                                                                                                                                                     |
| 13 | 0101A16B07C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2  | t    | 4401.3 | 4973 |                                                                                                                                                                                     |
| 14 | 0101A16B08C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2  | t    | 4401.3 | 4973 |                                                                                                                                                                                     |
| 15 | 0101A16B09C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2  | t    | 4359.2 | 4926 |                                                                                                                                                                                     |
| 16 | 0101A16B10C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2  | t    | 4359.2 | 4926 | 1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018<br>2. 代号：<br>HRB~热轧带肋钢筋<br>E~“地震”的英文首字母<br>3. 屈服强度特征值：400、500、600级<br>4. 公称直径范围：<br>6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50) |
| 17 | 0101A16B11C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2  | t    | 4359.2 | 4926 |                                                                                                                                                                                     |
| 18 | 0101A16B12C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2  | t    | 4367.8 | 4935 |                                                                                                                                                                                     |
| 19 | 0101A16B13C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2  | t    | 4377.2 | 4946 |                                                                                                                                                                                     |
| 20 | 0101A16B14C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2  | t    | 4377.2 | 4946 |                                                                                                                                                                                     |
| 21 | 0101A16B15C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2  | t    | 4377.2 | 4946 |                                                                                                                                                                                     |
| 22 | 0101A16B69C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2  | t    | 4798.5 | 5422 |                                                                                                                                                                                     |
| 23 | 0101A16B71C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2  | t    | 4534.7 | 5124 |                                                                                                                                                                                     |
| 24 | 0101A16B16C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2 | t    | 4427.8 | 5003 |                                                                                                                                                                                     |
| 25 | 0101A16B17C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2 | t    | 4427.8 | 5003 |                                                                                                                                                                                     |
| 26 | 0101A16B18C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2 | t    | 4385.8 | 4956 |                                                                                                                                                                                     |
| 27 | 0101A16B19C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2 | t    | 4385.8 | 4956 |                                                                                                                                                                                     |
| 28 | 0101A16B20C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2 | t    | 4385.8 | 4956 |                                                                                                                                                                                     |
| 29 | 0101A16B21C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2 | t    | 4394.3 | 4965 |                                                                                                                                                                                     |
| 30 | 0101A16B22C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2 | t    | 4403.8 | 4976 |                                                                                                                                                                                     |
| 31 | 0101A16B23C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2 | t    | 4403.8 | 4976 |                                                                                                                                                                                     |
| 32 | 0101A16B24C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2 | t    | 4403.8 | 4976 |                                                                                                                                                                                     |

| 序号               | 材料编码            | 材料名称     | 规格型号及特征                         | 计量单位 | 除税价     | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------|----------|---------------------------------|------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33               | 0103A03B27CB    | 镀锌钢丝     | （综合）SZ YB/T 5294                | kg   | 5.8     | 6.50  | 1. 标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009<br>2. 代号：SZ～镀锌钢丝                                                                                                                                                                  |
| 34               | 0151A01B03C03CB | 铝合金幕墙型材  | 普通，阳极氧化 GB/T 5237               | t    | 24780.0 | 28000 | 1. 标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017<br>2. 类型：阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材                                                                                                                                          |
| 35               | 0151A01B03C05CB | 铝合金幕墙型材  | 普通，氟碳喷涂 GB/T 5237               | t    | 25311.0 | 28600 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 36               | 0151A01B05C03CB | 铝合金幕墙型材  | 断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237             | t    | 25842.0 | 29200 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 37               | 0151A01B05C05CB | 铝合金幕墙型材  | 断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237             | t    | 26373.0 | 29800 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 |                 |          |                                 |      |         |       |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                | 0401A13B52BT    | 砌筑水泥     | M 32.5 GB 3183                  | t    | 416.0   | 470   | 1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017<br>2. 代号：M；强度：32.5                                                                                                                                                                    |
| 2                | 0401A13B53BT    | 普通硅酸盐水泥  | P.O 42.5 GB 175（散装）             | t    | 495.6   | 560   | 1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007<br>2. 代号：P.O～普通硅酸盐水泥<br>P.C～复合硅酸盐水泥 P.S～矿渣硅酸盐水泥<br>3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R                                                                                                |
| 3                | 0401A13B54BT    | 普通硅酸盐水泥  | P.O 42.5 GB 175（袋装）             | t    | 513.3   | 580   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4                | 0401A05B57BT    | 白色硅酸盐水泥  | W 32.5 GB/T 2015（袋装）            | t    | 619.5   | 700   | 1. 标准：《白色硅酸盐水泥》（GB/T 2015-2017）<br>2. 代号：P.W；3. 强度：32.5；4. 白度：一级、二级                                                                                                                                              |
| 5                | 0413A09B01BN    | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×115×90 MU10 GB/T 13544    | 百块   | 73.8    | 76    | 1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011 2. 产品分类：Y～页岩砖和页岩砌块 M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度 MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90                                         |
| 6                | 0413A25B61BN    | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×200×115 MU10 GB/T 13544   | 百块   | 156.3   | 161   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 7                | 0413A25B63BN    | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×240×115 MU10 GB/T 13544   | 百块   | 170.9   | 176   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 8                | 0413A10B04AQ    | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545  | 千块   | 1407.8  | 1450  | 1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014<br>2. 产品分类：Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块<br>3. 强度等级：MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5<br>4. 密度等级：800、900、1000、1100<br>5. 规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 |
| 9                | 0413A10B05AQ    | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545  | 千块   | 1534.0  | 1580  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 10               | 0413A03B08AQ    | 煤矸石烧结普通砖 | FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 | 千块   | 514.6   | 530   | 1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017<br>2. 产品分类：Y～页岩砖，M～煤矸石砖<br>3. 产品代号：FCB～烧结普通砖<br>5. 规格（mm）：240×115×53                                                                                                                 |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称      | 规格型号及特征                           | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                     |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 0413A13B10AV | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53 MU15<br>GB/T 21144 | 块    | 0.56  | 0.58 | 1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007<br>2. 代号：SCB～混凝土实心砖<br>3. 抗压强度等级：MU15                                                                                                        |
| 12 | 0413A13B11AV | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53 MU20<br>GB/T 21144 | 块    | 0.59  | 0.61 |                                                                                                                                                                            |
| 13 | 0413A13B13AV | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53 MU25<br>GB/T 21144 | 块    | 0.64  | 0.66 |                                                                                                                                                                            |
| 14 | 0413A13B15AV | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53 MU30<br>GB/T 21144 | 块    | 0.70  | 0.72 |                                                                                                                                                                            |
| 15 | 0415A13B17AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B GB/T<br>11968      | m³   | 390.0 | 402  | 1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006<br>2. 产品代号：ACB<br>3. 强度级别：A3.5、A5.0<br>4. 干密度级别：B06、B07                                                                                   |
| 16 | 0415A13B19AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B07 B GB/T<br>11968      | m³   | 370.0 | 381  |                                                                                                                                                                            |
| 17 | 0415A13B21AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A GB/T<br>11968      | m³   | 415.0 | 427  |                                                                                                                                                                            |
| 18 | 0403A13B01BV | 天然细砂      | 细度模数2.2～1.6<br>GB/T14684          | t    | 145.6 | 150  | 1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2011<br>2. 分类：天然砂、机制砂<br>3. 规格（细度模数）：<br>粗：3.7～3.1；中：3.0～2.3；细：2.2～1.6。<br>4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。                                                    |
| 19 | 0403A13B02BV | 天然中粗砂     | 细度模数3.7～2.3<br>GB/T14684          | t    | 184.1 | 190  |                                                                                                                                                                            |
| 20 | 0403A13B03BV | 机制细砂      | 细度模数2.2～1.6<br>GB/T14684          | t    | 127.2 | 131  |                                                                                                                                                                            |
| 21 | 0403A17B05BV | 机制中粗砂     | 细度模数3.7～2.3<br>GB/T14684          | t    | 138.8 | 143  |                                                                                                                                                                            |
| 22 | 0405A33B25BT | 碎石        | 5-10mm GB/T 14685                 | t    | 119.4 | 123  | 1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011<br>2. 分类：卵石、碎石<br>3. 颗粒级配：<br>连续级：5～16、5～20、5～25、5～31.5、5～40；<br>单粒级：5～10、10～16、10～20、16～25、16～31.5、20～40、40～80。<br>4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 |
| 23 | 0405A33B27BT | 碎石        | 10-16mm GB/T 14685                | t    | 135.9 | 140  |                                                                                                                                                                            |
| 24 | 0405A33B29BT | 碎石        | 10-20mm GB/T 14685                | t    | 131.1 | 135  |                                                                                                                                                                            |
| 25 | 0405A33B30BT | 碎石        | 16-25mm GB/T 14685                | t    | 144.7 | 149  |                                                                                                                                                                            |
| 26 | 0405A33B31BT | 碎石        | 16-31.5mm GB/T 14685              | t    | 144.7 | 149  |                                                                                                                                                                            |
| 27 | 0405A33B33BT | 碎石        | 20-40mm GB/T 14685                | t    | 135.9 | 140  |                                                                                                                                                                            |
| 28 | 0405A33B35BT | 碎石        | 40-80mm GB/T 14685                | t    | 142.7 | 147  |                                                                                                                                                                            |
| 29 | 0405A49B00BT | 毛石        | (综合)JC/T 204                      | t    | 92.2  | 95   | 1. 标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011                                                                                                                                               |
| 30 | 0409A49B03BT | 生石灰       | CL 75-QP JC/T 479                 | t    | 543.7 | 560  | 1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013<br>2. 代号：CL～钙质石灰<br>3. 形状：QP～粉状，Q～块状<br>4. (CaO+ MgO)百分含量：90、85、75                                                                              |
| 31 | 0409A71B01CB | 普通型外墙用腻子  | WNZ P JG/T 157                    | kg   | 2.48  | 2.8  | 1. 标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子 3. 类别：P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程                                       |
| 32 | 0409A25B01CB | 柔性外墙用腻子   | WNZ R JG/T 157                    | kg   | 3.27  | 3.7  |                                                                                                                                                                            |
| 33 | 0409A26B02CB | 弹性外墙用腻子   | WNZ T JG/T 157                    | kg   | 4.25  | 4.8  |                                                                                                                                                                            |
| 34 | 0409A39B03CB | 一般型室内用腻子  | SZ Y JG/T 298                     | kg   | 1.95  | 2.2  | 1. 标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010<br>2. 名称代号:SZ～建筑室内用腻子<br>3. 类别：<br>Y～一般型:适用于一般室内装饰工程<br>R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程<br>N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程                                  |
| 35 | 0409A39B04CB | 柔韧型室内用腻子  | SZ R JG/T 298                     | kg   | 2.83  | 3.2  |                                                                                                                                                                            |
| 36 | 0409A39B05CB | 耐水型室内用腻子  | SZ N JG/T 298                     | kg   | 3.36  | 3.8  |                                                                                                                                                                            |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称       | 规格型号及特征                 | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                             |
|----|--------------|------------|-------------------------|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 0429A05B06BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 A 95 GB 13476   | m    | 168.2 | 190 | 1. 标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009<br>2. 按混凝土强度等级分：<br>PC～预应力混凝土管桩<br>PHC～预应力高强混凝土管桩<br>3. 按混凝土有效预应力值分：A型、AB型、B型、C型<br>4. 外径：400、500、600<br>5. 壁厚：95、100、110、125、130 |
| 38 | 0429A05B07BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 AB 95 GB 13476  | m    | 185.9 | 210 |                                                                                                                                                                    |
| 39 | 0429A05B08BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 100 GB 13476  | m    | 216.8 | 245 |                                                                                                                                                                    |
| 40 | 0429A05B09BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 100 GB 13476 | m    | 244.3 | 276 |                                                                                                                                                                    |
| 41 | 0429A05B10BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 125 GB 13476  | m    | 247.8 | 280 |                                                                                                                                                                    |
| 42 | 0429A05B11BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 125 GB 13476 | m    | 265.5 | 300 |                                                                                                                                                                    |
| 43 | 0429A05B12BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 A 130 GB 13476  | m    | 309.8 | 350 |                                                                                                                                                                    |
| 44 | 0429A05B13BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 AB 130 GB 13476 | m    | 327.5 | 370 |                                                                                                                                                                    |

四、门窗及楼梯制品

|    |                    |                         |                                                             |    |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1100A35B03C03D03BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478  | m² | 394.3 | 446 | 1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗<br>3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型<br>BW～保温型；ZY～遮阳型<br>按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开<br>4. 性能：<br>P34～抗风压性能4级<br>ΔP3～水密性能3级<br>q16～气密性能6级<br>k5、K6～保温性能5级、6级<br>SC0.62～遮阳性能 |
| 2  | 1100A35B03C03D04BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478                | m² | 403.8 | 456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 1100A35B03C03D05BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m² | 418.0 | 472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | 1100A35B03C03D06BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m² | 408.5 | 462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | 1100A35B03C03D07BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478 | m² | 394.3 | 446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | 1100A35B03C03D08BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478               | m² | 406.6 | 459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | 1100A35B03C03D09BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m² | 420.9 | 476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | 1100A35B03C03D10BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m² | 411.4 | 465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | 1100A35B05C03D11BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478  | m² | 418.9 | 473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | 1100A35B05C03D12BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478                | m² | 429.0 | 485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | 1100A35B05C03D13BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m² | 444.1 | 502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 序号 | 材料编码               | 材料名称                     | 规格型号及特征                                                                              | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 1100A35B05C03D14BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m <sup>2</sup> | 434.1 | 490 | <p>1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br/>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br/>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005</p> <p>2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗</p> <p>3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型<br/>BW～保温型；ZY～遮阳型<br/>按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开</p> <p>4. 性能：<br/>P34～抗风压性能4级<br/>ΔP3～水密性能3级<br/>q16～气密性能6级<br/>k5、K6～保温性能5级、6级<br/>SC0.62～遮阳性能</p> |
| 13 | 1100A35B05C03D15BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478                          | m <sup>2</sup> | 418.9 | 473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | 1100A35B05C03D16BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478              | m <sup>2</sup> | 432.0 | 488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | 1100A35B05C03D17BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 447.2 | 505 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | 1100A35B05C03D18BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 437.1 | 494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | 1100A35B07C03D19BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478                          | m <sup>2</sup> | 442.2 | 500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 | 1100A35B07C03D20BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478              | m <sup>2</sup> | 452.8 | 512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | 1100A35B07C03D21BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 468.8 | 530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | 1100A35B07C03D22BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 458.2 | 518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | 1100A35B07C03D23BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478                         | m <sup>2</sup> | 442.2 | 500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | 1100A35B07C03D24BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478             | m <sup>2</sup> | 456.0 | 515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | 1100A35B07C03D25BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 472.0 | 533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24 | 1100A35B07C03D26BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 461.4 | 521 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 | 1100A37B09C03D27BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm    | PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478               | m <sup>2</sup> | 336.3 | 380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26 | 1100A37B09C03D28BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm    | PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478              | m <sup>2</sup> | 345.8 | 391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27 | 1100A37B09C03D29BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm    | PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m <sup>2</sup> | 360.1 | 407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28 | 1100A37B09C03D30BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm    | PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m <sup>2</sup> | 350.6 | 396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 材料编码                   | 材料名称                           | 规格型号及特征                                                                                     | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 1100A37B09C03D<br>31BW | 80系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT80TLM（钢化玻璃<br>5+12A+5）/（钢化玻璃<br>5+12A+5）（P34-ΔP3-<br>q16-k6）GB/T 8478                     | m²   | 339.2 | 383 | <p>1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br/>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br/>《建筑用安全玻璃<br/>第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005</p> <p>2. 名称和代号：LM～铝合金门；<br/>LC～铝合金窗</p> <p>3. 功能类别和代号：PT～普通型；<br/>GS～隔声型<br/>BW～保温型；ZY～遮阳型<br/>按开启形式分类：P～平开，T～推<br/>拉，X～悬开</p> <p>4. 性能：<br/>P34～抗风压性能4级<br/>ΔP3～水密性能3级<br/>q16～气密性能6级<br/>k5、K6～保温性能5级、6级<br/>SC0.62～遮阳性能</p> |
| 30 | 1100A37B09C03D<br>32BW | 80系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT80TLM（钢化玻璃<br>6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>k6）GB/T 8478             | m²   | 348.7 | 394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | 1100A37B09C03D<br>33BW | 80系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT80TLM（钢化玻璃6Low-<br>E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>k6-SC0.62）GB/T 8478 | m²   | 362.9 | 410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32 | 1100A37B09C03D<br>34BW | 80系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT80TLM（钢化玻璃5LOW-<br>E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>k6-SC0.62）GB/T 8478 | m²   | 353.4 | 399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33 | 1100A37B11C03D<br>35BW | 90系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃<br>5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>K5）GB/T 8478              | m²   | 357.3 | 404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34 | 1100A37B11C03D<br>36BW | 90系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃<br>6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>K5）GB/T 8478             | m²   | 367.4 | 415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35 | 1100A37B11C03D<br>37BW | 90系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃6Low-<br>E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>k6-SC0.62）GB/T 8478  | m²   | 382.6 | 432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36 | 1100A37B11C03D<br>38BW | 90系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃5LOW-<br>E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>k6-SC0.62）GB/T 8478  | m²   | 372.5 | 421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37 | 1100A37B11C03D<br>39BW | 90系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃<br>5+12A+5）/（钢化玻璃<br>5+12A+5）（P34-ΔP3-<br>q16-k6）GB/T 8478                     | m²   | 360.4 | 407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38 | 1100A37B11C03D<br>40BW | 90系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃<br>6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>k6）GB/T 8478             | m²   | 370.5 | 419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39 | 1100A37B11C03D<br>41BW | 90系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃6Low-<br>E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>k6-SC0.62）GB/T 8478 | m²   | 385.6 | 436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 | 1100A37B11C03D<br>42BW | 90系列普通铝<br>合金推拉门型<br>材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃5LOW-<br>E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-<br>k6-SC0.62）GB/T 8478 | m²   | 375.5 | 424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41 | 1100A39B13C03D<br>43BW | 60系列断桥隔<br>热铝合平开门<br>型材厚2.00mm | BW60PLM（钢化玻璃6Low-<br>E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478                                  | m²   | 526.3 | 595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42 | 1100A39B13C03D<br>44BW | 60系列断桥隔<br>热铝合平开门<br>型材厚2.00mm | BW60PLM（钢化玻璃5Low-<br>E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478                                   | m²   | 504.5 | 570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43 | 1100A39B13C03D<br>45BW | 60系列断桥隔<br>热铝合平开门<br>型材厚2.00mm | BW60PLM（钢化玻璃5Low-<br>E+12A+5）（P34-ΔP3-<br>q16-k6）GB/T 8478                                  | m²   | 507.3 | 573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | 1100A39B13C03D<br>46BW | 60系列断桥隔<br>热铝合平开门<br>型材厚2.00mm | BW60PLM（钢化玻璃6Low-<br>E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478                                   | m²   | 523.5 | 591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45 | 1100A41B15C03D<br>47BW | 60系列普通铝<br>合平开门型材<br>厚2.00mm   | PT60PLM（钢化玻璃<br>6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-<br>K5）GB/T 8478                                       | m²   | 485.9 | 549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 | 1100A41B15C03D<br>48BW | 60系列普通铝<br>合平开门型材<br>厚2.00mm   | PT60PLM（钢化玻璃<br>6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-<br>K5）GB/T 8478                                        | m²   | 483.1 | 546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 序号 | 材料编码                   | 材料名称                           | 规格型号及特征                                                     | 计量单位 | 除税价    | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 1100A41B15C03D<br>49BW | 60系列普通铝<br>合平开门型材<br>厚2.00mm   | PT60PLM （钢化玻璃<br>5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-<br>K5）GB/T 8478       | m²   | 473. 6 | 535 | <p>1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br/>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br/>《建筑用安全玻璃<br/>第2部分：钢化玻璃》GB 15763. 2-2005</p> <p>2. 名称和代号：LM~铝合金门；<br/>LC~铝合金窗</p> <p>3. 功能类别和代号：PT~普通型；<br/>GS~隔声型<br/>BW~保温型；ZY~遮阳型<br/>按开启形式分类：P~平开，T~推<br/>拉，X~悬开</p> <p>4. 性能：<br/>P34~抗风压性能4级<br/>ΔP3~水密性能3级<br/>q16~气密性能6级<br/>k5、K6~保温性能5级、6级<br/>SC0. 62~遮阳性能</p> |
| 48 | 1100A41B15C03D<br>50BW | 60系列普通铝<br>合平开门型材<br>厚2.00mm   | PT60PLM （钢化玻璃<br>5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-<br>K5）GB/T 8478      | m²   | 456. 5 | 516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49 | 1100A43B17C05D<br>51BW | 80系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW80TLC （中空玻璃<br>5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478       | m²   | 403. 3 | 456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 | 1100A43B17C05D<br>52BW | 80系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW80TLC （中空玻璃<br>6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478       | m²   | 405. 2 | 458 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51 | 1100A43B17C05D<br>53BW | 80系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW80TLC （钢化玻璃6Low-<br>E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478  | m²   | 436. 2 | 493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52 | 1100A43B17C05D<br>54BW | 80系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW80TLC （钢化玻璃5Low-<br>E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478  | m²   | 434. 3 | 491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 | 1100A43B17C05D<br>55BW | 80系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW80TLC （中空玻璃<br>5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478      | m²   | 406. 1 | 459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54 | 1100A43B17C05D<br>56BW | 80系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW80TLC （中空玻璃<br>6+12A+6）（P34-ΔP3-<br>q16-k6）GB/T 8478      | m²   | 408. 0 | 461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55 | 1100A43B17C05D<br>57BW | 80系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW80TLC （钢化玻璃<br>6Low-E+12A+6）（P34-Δ<br>P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 439. 0 | 496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56 | 1100A43B17C05D<br>58BW | 80系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW80TLC （钢化玻璃5Low-<br>E+12A+5）（P34-ΔP3-<br>q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 437. 1 | 494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57 | 1100A43B19C05D<br>59BW | 90系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW90TLC （中空玻璃<br>5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478       | m²   | 382. 7 | 432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 58 | 1100A43B19C05D<br>60BW | 90系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW90TLC （中空玻璃<br>6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478       | m²   | 407. 6 | 461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59 | 1100A43B19C05D<br>61BW | 90系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW90TLC （钢化玻璃<br>6Low-E+9A+6）（P34-Δ<br>P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 463. 4 | 524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60 | 1100A43B19C05D<br>62BW | 90系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW90TLC （钢化玻璃<br>5Low-E+9A+5）（P34-Δ<br>P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 461. 4 | 521 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61 | 1100A43B19C05D<br>63BW | 90系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW90TLC （中空玻璃<br>5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-<br>k6）GB/T 8478      | m²   | 431. 5 | 488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 62 | 1100A43B19C05D<br>64BW | 90系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW90TLC （中空玻璃<br>6+12A+6）（P34-ΔP3-<br>q16-k6）GB/T 8478      | m²   | 433. 5 | 490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63 | 1100A43B19C05D<br>65BW | 90系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW90TLC （钢化玻璃<br>6Low-E+12A+6）（P34-Δ<br>P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 466. 4 | 527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 64 | 1100A43B19C05D<br>66BW | 90系列断桥隔热<br>铝合金推拉窗型<br>材厚1.4mm | BW90TLC （钢化玻璃<br>5Low-E+12A+5）（P34-Δ<br>P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 464. 4 | 525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 材料编码                   | 材料名称                    | 规格型号及特征                                               | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 1100A43B21C05D<br>67BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478       | m²   | 430.6 | 487 | <p>1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br/>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br/>《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005</p> <p>2. 名称和代号：LM~铝合金门；<br/>LC~铝合金窗</p> <p>3. 功能类别和代号：PT~普通型；<br/>GS~隔声型<br/>BW~保温型；ZY~遮阳型</p> <p>按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开</p> <p>4. 性能：<br/>P34~抗风压性能4级<br/>ΔP3~水密性能3级<br/>q16~气密性能6级<br/>k5、K6~保温性能5级、6级<br/>SC0.62~遮阳性能</p> |
| 66 | 1100A43B21C05D<br>68BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478       | m²   | 452.3 | 511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67 | 1100A43B21C05D<br>69BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478  | m²   | 489.2 | 553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68 | 1100A43B21C05D<br>70BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478  | m²   | 487.1 | 550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 69 | 1100A43B21C05D<br>71BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478      | m²   | 455.5 | 515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70 | 1100A43B21C05D<br>72BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478      | m²   | 457.6 | 517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71 | 1100A43B21C05D<br>73BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478 | m²   | 492.4 | 556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72 | 1100A43B21C05D<br>74BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478 | m²   | 490.2 | 554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73 | 1100A45B23C05D<br>75BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478        | m²   | 336.3 | 380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 74 | 1100A45B23C05D<br>76BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478        | m²   | 345.8 | 391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75 | 1100A45B23C05D<br>77BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478   | m²   | 377.2 | 426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 76 | 1100A45B23C05D<br>78BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478        | m²   | 367.7 | 415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77 | 1100A45B23C05D<br>79BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478       | m²   | 339.2 | 383 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 78 | 1100A45B23C05D<br>80BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478       | m²   | 348.7 | 394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79 | 1100A45B23C05D<br>81BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478  | m²   | 380.0 | 429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 80 | 1100A45B23C05D<br>82BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478  | m²   | 384.8 | 435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 81 | 1100A45B25C05D<br>83BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478        | m²   | 367.4 | 415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 82 | 1100A45B25C05D<br>84BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478        | m²   | 357.3 | 404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 83 | 1100A45B25C05D<br>85BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478   | m²   | 400.7 | 453 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号  | 材料编码                | 材料名称                   | 规格型号及特征                                                                         | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84  | 1100A45B25C05D86BW  | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm   | PT90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478          | m²   | 390.6 | 441 | <p>1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br/>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br/>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005</p> <p>2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗</p> <p>3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型<br/>BW～保温型；ZY～遮阳型<br/>按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开</p> <p>4. 性能：<br/>P34～抗风压性能4级<br/>ΔP3～水密性能3级<br/>q16～气密性能6级<br/>k5、K6～保温性能5级、6级<br/>SC0.62～遮阳性能</p> |
| 85  | 1100A45B25C05D87BW  | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm   | PT90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478         | m²   | 360.4 | 407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 86  | 1100A45B25C05D88BW  | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm   | PT90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478         | m²   | 370.5 | 419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87  | 1100A45B25C05D89BW  | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm   | PT90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478    | m²   | 403.8 | 456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 88  | 1100A45B25C05D90BW  | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm   | PT90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478    | m²   | 408.8 | 462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89  | 1100A45B27C05D91BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478         | m²   | 387.8 | 438 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90  | 1100A45B27C05D92BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478         | m²   | 377.2 | 426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 91  | 1100A45B27C05D93BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478    | m²   | 423.0 | 478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92  | 1100A45B27C05D94BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478         | m²   | 412.4 | 466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 93  | 1100A45B27C05D95BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478        | m²   | 380.4 | 430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94  | 1100A45B27C05D96BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478        | m²   | 391.0 | 442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 95  | 1100A45B27C05D97BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478   | m²   | 426.2 | 482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 96  | 1100A45B27C05D98BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478   | m²   | 431.5 | 488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97  | 1100A47B29C05D99BW  | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m²   | 449.4 | 508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98  | 1100A47B29C05D100BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m²   | 452.2 | 511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99  | 1100A47B29C05D101BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m²   | 439.9 | 497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 | 1100A47B29C05D102BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m²   | 442.7 | 500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101 | 1100A49B29C05D103BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478       | m²   | 404.7 | 457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 102 | 1100A49B29C05D104BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478      | m²   | 407.6 | 461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 103 | 1100A49B29C05D105BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478       | m²   | 414.2 | 468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号  | 材料编码                    | 材料名称                   | 规格型号及特征                                                                         | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | 1100A49B29C05D<br>106BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478      | m²   | 417.1 | 471 | <p>1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br/>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br/>《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005</p> <p>2. 名称和代号：LM～铝合金门；<br/>LC～铝合金窗</p> <p>3. 功能类别和代号：PT～普通型；<br/>GS～隔声型<br/>BW～保温型；ZY～遮阳型</p> <p>按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开</p> <p>4. 性能：<br/>P34～抗风压性能4级<br/>ΔP3～水密性能3级<br/>q16～气密性能6级<br/>k5、K6～保温性能5级、6级<br/>SC0.62～遮阳性能</p> |
| 105 | 1100A47B31C05D<br>107BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m²   | 471.8 | 533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 106 | 1100A47B31C05D<br>108BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m²   | 474.8 | 537 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107 | 1100A47B31C05D<br>109BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m²   | 461.9 | 522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108 | 1100A47B31C05D<br>110BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m²   | 464.9 | 525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 109 | 1100A49B31C05D<br>111BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478       | m²   | 425.0 | 480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110 | 1100A49B31C05D<br>112BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478      | m²   | 427.9 | 484 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111 | 1100A49B31C05D<br>113BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478       | m²   | 434.9 | 491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112 | 1100A49B31C05D<br>114BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478      | m²   | 437.9 | 495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 113 | 1100A47B33C05D<br>115BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m²   | 498.5 | 563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114 | 1100A47B33C05D<br>116BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m²   | 501.6 | 567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 115 | 1100A47B33C05D<br>117BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m²   | 487.9 | 551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 116 | 1100A47B33C05D<br>118BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m²   | 491.1 | 555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117 | 1100A49B33C05D<br>119BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478       | m²   | 448.9 | 507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 118 | 1100A49B33C05D<br>120BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478      | m²   | 452.1 | 511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119 | 1100A49B33C05D<br>121BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478       | m²   | 459.5 | 519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120 | 1100A49B33C05D<br>122BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478      | m²   | 462.6 | 523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号  | 材料编码                    | 材料名称                | 规格型号及特征                                                                         | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | 1100A51B35C07D<br>123BW | 60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887         | m <sup>2</sup> | 319.2 | 361 | 1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012<br>《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗<br>3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定<br>4. 性能：<br>P34～抗风压性能4级<br>ΔP3～水密性能3级<br>q16～气密性能6级<br>K6～保温性能6级<br>SC0.62～遮阳性能 |
| 122 | 1100A51B37C07D<br>124BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887         | m <sup>2</sup> | 305.9 | 346 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 123 | 1100A51B37C07D<br>125BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887         | m <sup>2</sup> | 323.0 | 365 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124 | 1100A51B39C07D<br>126BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887         | m <sup>2</sup> | 321.2 | 363 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 125 | 1100A51B39C07D<br>127BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887        | m <sup>2</sup> | 348.7 | 394 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 126 | 1100A51B39C07D<br>128BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887        | m <sup>2</sup> | 324.1 | 366 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 127 | 1100A51B39C07D<br>129BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887   | m <sup>2</sup> | 375.2 | 424 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 128 | 1100A51B39C07D<br>130BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887         | m <sup>2</sup> | 338.3 | 382 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 129 | 1100A51B39C07D<br>131BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887        | m <sup>2</sup> | 347.8 | 393 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 130 | 1100A51B39C07D<br>132BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887        | m <sup>2</sup> | 341.2 | 385 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 131 | 1100A51B39C07D<br>133BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887   | m <sup>2</sup> | 369.9 | 418 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 132 | 1100A51B41C09D<br>134BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 287.6 | 325 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 133 | 1100A51B41C09D<br>135BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 303.6 | 343 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 134 | 1100A51B43C09D<br>136BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 301.9 | 341 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 135 | 1100A51B43C09D<br>137BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 327.7 | 370 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 136 | 1100A51B43C09D<br>138BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m <sup>2</sup> | 304.6 | 344 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 137 | 1100A51B43C09D<br>139BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m <sup>2</sup> | 330.4 | 373 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 138 | 1100A51B43C09D<br>140BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 318.0 | 359 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 139 | 1100A51B43C09D<br>141BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 326.9 | 369 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 序号  | 材料编码                | 材料名称                | 规格型号及特征                                                                         | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 1100A51B43C09D142BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m²   | 320.7 | 362 | 1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012<br>《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗<br>3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定<br>4. 性能：<br>P34～抗风压性能4级<br>ΔP3～水密性能3级<br>q16～气密性能6级<br>K6～保温性能6级<br>SC0.62～遮阳性能 |
| 141 | 1100A51B43C09D143BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m²   | 329.6 | 372 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 142 | 1100A53B45C09D144BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m²   | 357.2 | 404 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 143 | 1100A53B45C09D145BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m²   | 366.7 | 414 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144 | 1100A53B45C09D146BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m²   | 360.1 | 407 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 145 | 1100A53B45C09D147BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887                      | m²   | 389.4 | 440 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 146 | 1100A53B45C09D148BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m²   | 375.7 | 425 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147 | 1100A53B45C09D149BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m²   | 385.2 | 435 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 148 | 1100A53B45C09D150BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m²   | 378.6 | 428 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149 | 1100A53B45C09D151BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m²   | 388.6 | 439 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

五、涂料及防腐、防水材料

|    |              |          |               |    |      |       |                                                                                                              |
|----|--------------|----------|---------------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1303A39A01CB | 外墙乳胶面漆   | 优等品 GB/T 9755 | kg | 26.6 | 30    | 1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014<br>2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆<br>3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：I 型、II 型<br>4. 面漆：优等品、一等品、合格品 |
| 2  | 1303A39A02CB | 外墙乳胶面漆   | 一等品 GB/T 9755 | kg | 20.4 | 23    |                                                                                                              |
| 3  | 1303A39A03CB | 外墙乳胶面漆   | 合格品 GB/T 9755 | kg | 13.3 | 15    |                                                                                                              |
| 4  | 1303A35B01CB | 内墙乳胶面漆   | 优等品 GB/T 9756 | kg | 24.8 | 28    |                                                                                                              |
| 5  | 1303A35B02CB | 内墙乳胶面漆   | 一等品 GB/T 9756 | kg | 15.9 | 18    | 1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018<br>2. 产品分类：底漆、面漆<br>3. 面漆：优等品、一等品、合格品                                       |
| 6  | 1303A35B03CB | 内墙乳胶面漆   | 合格品 GB/T 9756 | kg | 10.6 | 12    |                                                                                                              |
| 7  | 1303A51B01CB | 弹性外墙乳胶面漆 | I JG/T 172    | kg | 28.3 | 32    |                                                                                                              |
| 8  | 1303A54B01CB | 弹性外墙中涂面漆 | I JG/T 172    | kg | 18.6 | 21    | 1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014<br>2. 使用环境分：外墙型、内墙型<br>3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂<br>4. 外墙使用地区：I ～夏热冬暖以外地区，II 型～夏热冬暖地区  |
| 9  | 1303A35B07CB | 弹性内墙乳胶面漆 | JG/T 172      | kg | 20.4 | 23    |                                                                                                              |
| 10 | 1303A01B01CB | 外墙真石面漆   | JG/T 24 （单彩）  | kg | 8.4  | 9.50  | 1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型            |
| 11 | 1303A55B02CB | 外墙真石面漆   | JG/T 24 （多彩）  | kg | 10.2 | 11.50 |                                                                                                              |
| 12 | 1303A55B05CB | 外墙真石漆    | 面涂料 JG/T 24   | kg | 8.7  | 9.80  |                                                                                                              |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称        | 规格型号及特征                             | 计量单位 | 除税价  | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|-------------|-------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 1303A50B02CB  | 水性外墙底漆      | WDQ-C- I JG/T210                    | kg   | 17.7 | 20   | 1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018<br>2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆<br>3. 外墙用底漆分型：I 型：抗泛碱性要求高，II 型：抗泛碱性要求一般<br>4. 按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型                                                                                     |
| 14 | 1303A51B03CB  | 水性外墙底漆      | WDQ-C- II JG/T210                   | kg   | 15.0 | 17   |                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | 1303A52B04CB  | 水性外墙底漆      | WDQ-S- I JG/T210                    | kg   | 15.9 | 18   |                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | 1303A53B05CB  | 水性外墙底漆      | WDQ-S- II JG/T210                   | kg   | 13.3 | 15   |                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | 1303A54B06CB  | 水性内墙底漆      | NDQ-C JG/T210                       | kg   | 16.8 | 19   |                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | 1303A55B07CB  | 水性内墙底漆      | NDQ-S JG/T210                       | kg   | 14.2 | 16   |                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | 1305A132B02CB | 聚氨酯防水涂料     | PU S I E A GB/T 19250               | kg   | 14.2 | 16   | 1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013<br>2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料<br>3. 分组：S～单组份，M～多组份<br>4. 基本性能：I 型：用于工民建<br>II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位<br>5. 是否曝露：E～外露，N～非外露<br>6. 有害物质限量：A 类、B 类                                        |
| 20 | 1305A133B03CB | 聚氨酯防水涂料     | PU S I N A GB/T 19250               | kg   | 12.4 | 14   |                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | 1305A134B04CB | 聚氨酯防水涂料     | PU M I E A GB/T 19250               | kg   | 15.0 | 17   |                                                                                                                                                                                                                |
| 22 | 1305A135B05CB | 聚氨酯防水涂料     | PU M I N A GB/T 19250               | kg   | 13.3 | 15   |                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | 1305A136B06CB | 聚合物水泥防水涂料   | JS I GB/T 23445                     | kg   | 12.8 | 14.5 | 1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009<br>2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料<br>3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，<br>II 型、III 型：用于活动量较小的基层                                                                                                    |
| 24 | 1305A137B07CB | 聚合物水泥防水涂料   | JS II GB/T 23445                    | kg   | 11.2 | 12.6 |                                                                                                                                                                                                                |
| 25 | 1305A138B08CB | 聚合物水泥防水涂料   | JS III GB/T 23445                   | kg   | 12.4 | 14   |                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | 1305A139B09CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | I JC / T 864                        | kg   | 11.5 | 13   | 1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008<br>2. 性能分：I 类(不用于外露场合)、II 类                                                                                                                                                 |
| 27 | 1305A140B10CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | II JC / T 864                       | kg   | 10.6 | 12   |                                                                                                                                                                                                                |
| 28 | 1305A145B16CB | 饰面型防火涂料     | SMT-S GB 12441                      | kg   | 20.4 | 23   | 1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018<br>2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料<br>3. 分散介质：S～水基性，R～溶剂                                                                                                                                      |
| 29 | 1305A146B17CB | 饰面型防火涂料     | SMT-R GB 12441                      | kg   | 15.9 | 18   |                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | 1305A147B18CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-NSP-F <sub>p</sub> 1.50 GB 14907 | kg   | 19.5 | 22   |                                                                                                                                                                                                                |
| 31 | 1305A148B19CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-NSF-F <sub>p</sub> 1.50 GB 14907 | kg   | 19.5 | 22   | 1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018<br>2. 产品代号：GT～钢结构防火涂料<br>3. 使用场所：N～室内，W～室外<br>4. 分散介质：S～水基性，R～溶剂性<br>5. 防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型<br>6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料<br>7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00 |
| 32 | 1305A149B20CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-NRP-F <sub>p</sub> 1.50 GB 14907 | kg   | 18.6 | 21   |                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | 1305A150B21CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-NRF-F <sub>p</sub> 1.50 GB 14907 | kg   | 16.8 | 19   |                                                                                                                                                                                                                |
| 34 | 1305A151B22CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-WSP-F <sub>p</sub> 1.50 GB 14907 | kg   | 26.6 | 30   |                                                                                                                                                                                                                |
| 35 | 1305A152B23CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-WSF-F <sub>p</sub> 1.50 GB 14907 | kg   | 24.8 | 28   |                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | 1305A153B24CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-WRP-F <sub>p</sub> 1.50 GB 14907 | kg   | 24.8 | 28   |                                                                                                                                                                                                                |
| 37 | 1305A154B25CB | 普通钢结构防火涂料   | GT-WRF-F <sub>p</sub> 1.50 GB 14907 | kg   | 23.0 | 26   |                                                                                                                                                                                                                |
| 38 | 1305A156B26CB | 酚醛树脂防锈涂料    | 红丹 GB/T 25252                       | kg   | 12.4 | 14   | 1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他                                                                                                                                                        |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称          | 规格型号及特征                         | 计量单位 | 除税价  | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------|---------------|---------------------------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 1305A157B27CB | 水性环氧富锌底漆      | II 3类 HG/T 3668                 | kg   | 29.2 | 33  | 1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009<br>2. 分类：I 型～无机（包括溶剂型和水性）、II～有机<br>3. 锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%                                                                                                                                            |
| 40 | 1303A65B12CB  | 环氧树脂底层涂料      | EP JC/T1015                     | kg   | 26.6 | 30  | 1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006<br>2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料                                                                                                                                               |
| 41 | 1303A66B13CB  | 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESL JC/T1015                    | kg   | 26.6 | 30  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42 | 1303A67B14CB  | 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ET JC/T1015                     | kg   | 25.7 | 29  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43 | 1311A05B01CB  | 热熔型路面标线涂料     | 普通型 JT/T280                     | kg   | 3.5  | 4   | 1. 标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004<br>2. 分类：热熔型、水性等<br>3. 规格：普通型、反光型、突起型                                                                                                                                                                      |
| 44 | 1333A05B02BW  | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008  | m²   | 25.7 | 29  | 1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008<br>2. 代号：SBS～弹性体改性沥青<br>3. 胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡<br>4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料<br>5. 材料性能：I 型、II 型<br>6. 规格：<br>公称厚度：3mm、4mm、5 mm<br>公称面积：7.5m²、10m²、15m²                                       |
| 45 | 1333A0503BW   | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008  | m²   | 29.2 | 33  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46 | 1333A05B04BW  | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008 | m²   | 28.3 | 32  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47 | 1333A05B05BW  | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008 | m²   | 31.9 | 36  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48 | 1333A02B10BW  | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 PY S 3.0        | m²   | 24.8 | 28  | 1. . 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017<br>2. 类型：<br>PY类～聚酯胎基防水卷材<br>H类～高强度高分子模基防水卷材<br>E类～高延伸率高分子模基防水卷材<br>3. 按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合<br>4. 厚度：<br>H类、E类：1.5mm、2.0mm<br>PY类：3.0mm                                                               |
| 49 | 1333A02B11BW  | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 PY D 3.0        | m²   | 26.6 | 30  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 | 1333A02B12BW  | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 H S 1.5         | m²   | 28.3 | 32  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51 | 1333A02B13BW  | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 H S 2.0         | m²   | 31.9 | 36  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52 | 1333A02B14BW  | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 H D 1.5         | m²   | 30.1 | 34  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 | 1333A02B15BW  | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 H D 2.0         | m²   | 33.6 | 38  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54 | 1333A03B18BW  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3 GB 23441-2009         | m²   | 27.4 | 31  | 1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009<br>2. 类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。<br>3. 上表面材料：<br>N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘<br>PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘<br>4. 性能：I 型、II 型，PY 2.00mm 只有 I 型<br>5. 厚度：<br>N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm<br>PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm |
| 55 | 1333A03B19BW  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4 GB 23441-2009         | m²   | 31.0 | 35  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56 | 1333A03B20BW  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 3 GB 23441-2009          | m²   | 23.0 | 26  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57 | 1333A03B21BW  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 4 GB 23441-2009          | m²   | 26.6 | 30  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 58 | 1333A03B26BW  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 GB 23441-2009       | m²   | 24.8 | 28  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59 | 1333A03B27BW  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2 GB 23441-2009         | m²   | 27.4 | 31  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60 | 1333A03B30BW  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5 GB 23441-2009        | m²   | 23.9 | 27  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61 | 1333A03B31BW  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 2 GB 23441-2009          | m²   | 26.6 | 30  |                                                                                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称          | 规格型号及特征                                             | 计量单位 | 除税价  | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | 1333A05B34BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | T PEE 3 GB 18967-2009                               | m²   | 31.9 | 36  | 1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009<br>2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。<br>3. 热熔型分类：O～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材<br>4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜；<br>5. 覆面材料：E～聚乙烯膜<br>6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm<br>S类：2.0mm、3.0mm |
| 63 | 1333A05B35BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | T PEE 4 GB 18967-2009                               | m²   | 34.5 | 39  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64 | 1333A05B36BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | S MEE 2 GB 18967-2009                               | m²   | 35.4 | 40  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 65 | 1333A05B37BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | S MEE 3 GB 18967-2009                               | m²   | 38.9 | 44  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66 | 1333A06B38BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4 | m²   | 48.7 | 55  | 1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017<br>2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类                                                                                                                                                                       |
| 67 | 1333A06B39BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4           | m²   | 53.1 | 60  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 68 | 1333A1041BW  | 预铺防水卷材        | 23457-2017 P 0.9/1.2 - 20 GB/T                      | m²   | 19.5 | 22  | 1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017<br>2. 分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材<br>3. 卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm                                                                                                      |
| 69 | 1333A10B42BW | 预铺防水卷材        | 23457-2017 P 1.2/1.5 - 20                           | m²   | 23.0 | 26  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70 | 1333A10B43BW | 预铺防水卷材        | 23457-2017 P 1.4/1.7 - 20                           | m²   | 25.7 | 29  |                                                                                                                                                                                                                                      |

六、管材

|    |                 |           |                        |   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|-----------|------------------------|---|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1729A01B51C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 300 GB/T 11836  | m | 88.5   | 100  | 1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009<br>2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管<br>3. 外压荷载分级：<br>CP：I、II<br>RCP：I、II、III<br>4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP）<br>5. 接头：<br>柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管<br>刚性接头：平口管、承插口管、企口管。<br>6. 公称内径：<br>CP：100～600<br>RCP：200～3500 |
| 2  | 1729A01B53C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 400 GB/T 11836  | m | 112.4  | 127  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | 1729A01B55C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 500 GB/T 11836  | m | 155.8  | 176  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 1729A01B57C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 600 GB/T 11836  | m | 196.5  | 222  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | 1729A01B59C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 700 GB/T 11837  | m | 269.9  | 305  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | 1729A01B61C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 800 GB/T 11836  | m | 312.4  | 353  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | 1729A01B63C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | 500.0  | 565  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | 1729A01B65C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | 697.4  | 788  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | 1729A01B67C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m | 876.2  | 990  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | 1729A01B69C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | 1017.8 | 1150 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | 1729A01B70C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | 1161.1 | 1312 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | 1729A01B73C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | 1389.5 | 1570 |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称      | 规格型号及特征                  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------|-----------|--------------------------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 1729A01B75C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2000 GB/T 11836   | m    | 1681.5 | 1900 | <div>1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009</div> <div>2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管</div> <div>3. 外压荷载分级：<br/>CP：I、II<br/>RCP：I、II、III</div> <div>4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP）</div> <div>5. 接头：<br/>柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管<br/>刚性接头：平口管、承插口管、企口管。</div> <div>6. 公称内径：<br/>CP：100~600<br/>RCP：200~3500</div> |
| 14 | 1729A01B77C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2200 GB/T 11836   | m    | 2124.0 | 2400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | 1729A01B79C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2400 GB/T 11836   | m    | 2637.3 | 2980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | 1729A01B49C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2600 GB/T 11836   | m    | 3097.5 | 3500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 | 1729A01B47C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2800 GB/T 11836   | m    | 3717.0 | 4200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 | 1729A02B69C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 1500 GB/T 11836   | m    | 1030.1 | 1164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | 1729A02B70C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 1600 GB/T 11836   | m    | 1196.5 | 1352 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | 1729A02B73C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 1800 GB/T 11836   | m    | 1402.7 | 1585 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21 | 1729A02B75C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2000 GB/T 11836   | m    | 1716.9 | 1940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | 1729A02B77C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2200 GB/T 11836   | m    | 2150.4 | 2430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23 | 1729A02B79C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2400 GB/T 11836   | m    | 2672.7 | 3020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 | 1729A02B91C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2600 GB/T 11836   | m    | 3141.8 | 3550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 | 1729A02B92C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2800 GB/T 11836   | m    | 3770.1 | 4260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26 | 1729A02B93C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 3000 GB/T 11836   | m    | 4442.7 | 5020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 | 1729A15B70C05BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP II 800 GB/T 11836   | m    | 407.1  | 460  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28 | 1729A15B72C05BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP II 1000 GB/T 11836  | m    | 590.3  | 667  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | 1729A15B76C05BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP II 1200 GB/T 11836  | m    | 790.3  | 893  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30 | 1729A15B70C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 800 GB/T 11836  | m    | 546.0  | 617  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31 | 1729A15B72C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 1000 GB/T 11836 | m    | 741.6  | 838  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32 | 1729A15B76C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 1200 GB/T 11836 | m    | 947.0  | 1070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33 | 1729A15B78C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 1400 GB/T 11836 | m    | 1201.8 | 1358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 | 1729A15B80C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 1500 GB/T 11836 | m    | 1369.2 | 1547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 | 1729A15B82C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 1600 GB/T 11836 | m    | 1644.3 | 1858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36 | 1729A15B84C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 1800 GB/T 11836 | m    | 1921.2 | 2171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37 | 1729A15B86C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 2000 GB/T 11836 | m    | 2438.0 | 2755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38 | 1729A15B88C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 2200 GB/T 11836 | m    | 3176.3 | 3589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39 | 1729A15B90C07BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP III 2400 GB/T 11836 | m    | 3833.0 | 4331 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称              | 规格型号及特征                     | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|-------------------|-----------------------------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 1729A03B51C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 300 GB/T 11836       | m    | 72.6   | 82   | <p>1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009</p> <p>2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管</p> <p>3. 外压荷载分级：<br/>CP：I、II<br/>RCP：I、II、III</p> <p>4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP）</p> <p>5. 接头：<br/>柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管<br/>刚性接头：平口管、承插口管、企口管。</p> <p>6. 公称内径：<br/>CP：100~600<br/>RCP：200~3500</p> |
| 41 | 1729A03B53C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 400 GB/T 11836       | m    | 92.9   | 105  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42 | 1729A03B55C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 500 GB/T 11836       | m    | 122.1  | 138  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43 | 1729A03B57C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 600 GB/T 11836       | m    | 185.9  | 210  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44 | 1729A03B59C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 700 GB/T 11836       | m    | 247.8  | 280  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45 | 1729A03B61C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 800 GB/T 11836       | m    | 287.6  | 325  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46 | 1729A03B93C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 900 GB/T 11836       | m    | 424.8  | 480  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47 | 1729A03B63C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1000 GB/T 11836      | m    | 469.1  | 530  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48 | 1729A03B65C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1200 GB/T 11836      | m    | 654.9  | 740  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49 | 1729A03B67C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1400 GB/T 11836      | m    | 831.9  | 940  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 | 1729A03B69C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1500 GB/T 11836      | m    | 955.8  | 1080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51 | 1729A03B82C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1600 GB/T 11836      | m    | 1106.3 | 1250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52 | 1729A03B73C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1800 GB/T 11836      | m    | 1345.2 | 1520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 | 1729A03B75C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2000 GB/T 11836      | m    | 1628.4 | 1840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54 | 1729A03B77C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2200 GB/T 11836      | m    | 2035.5 | 2300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55 | 1729A03B79C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2400 GB/T 11836      | m    | 2531.1 | 2860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56 | 1729A03B49C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2600 GB/T 11836      | m    | 3062.1 | 3460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57 | 1729A03B47C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2800 GB/T 11836      | m    | 3672.8 | 4150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 58 | 1729A03B45C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 3000 GB/T 11836      | m    | 4380.8 | 4950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59 | 1729A03B61C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 800×80×2000（内径）GB/T 11836   | m    | 389.4  | 440  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60 | 1729A03B93C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 900×90×2000（内径）GB/T 11836   | m    | 451.4  | 510  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61 | 1729A03B63C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1000×100×2000（内径）GB/T 11836 | m    | 584.1  | 660  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 62 | 1729A03B65C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1200×120×2000（内径）GB/T 11836 | m    | 814.2  | 920  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63 | 1729A03B67C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1400×140×2000（内径）GB/T 11836 | m    | 991.2  | 1120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称                     | 规格型号及特征                                 | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 1729A03B69C06BY | 钢筋混凝土管<br>(Ⅱ型)钢承<br>口-F型 | 1500×150×2000 (内<br>径) GB/T 11836       | m    | 1132.8 | 1280 | 1. 标准:《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号:GB/T 11836-2009<br>2. 分类:CP~混凝土管;RCP~钢筋混凝土管<br>3. 外压荷载分级:<br>CP: I、II<br>RCP: I、II、III<br>4. 施工方法:开槽施工、顶进施工管(DRCP)<br>5. 接头:<br>柔性接头:承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管<br>刚性接头:平口管、承插口管、企口管。<br>6. 公称内径:<br>CP: 100~600<br>RCP: 200~3500 |
| 65 | 1729A03B71C06BY | 钢筋混凝土管<br>(Ⅱ型)钢承<br>口-F型 | 1600×160×2000 (内<br>径) GB/T 11836       | m    | 1256.7 | 1420 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 66 | 1729A03B73C06BY | 钢筋混凝土管<br>(Ⅱ型)钢承<br>口-F型 | 1800×180×2000 (内<br>径) GB/T 11836       | m    | 1593.0 | 1800 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67 | 1729A03B75C06BY | 钢筋混凝土管<br>(Ⅱ型)钢承<br>口-F型 | 2000×200×2000 (内<br>径) GB/T 11836       | m    | 1911.6 | 2160 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 68 | 1729A03B77C06BY | 钢筋混凝土管<br>(Ⅱ型)钢承<br>口-F型 | 2200×220×2000 (内<br>径) GB/T 11836       | m    | 2354.1 | 2660 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 69 | 1729A03B79C06BY | 钢筋混凝土管<br>(Ⅱ型)钢承<br>口-F型 | 2400×240×2000 (内<br>径) GB/T 11836       | m    | 2920.5 | 3300 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70 | 1729A03B49C06BY | 钢筋混凝土管<br>(Ⅱ型)钢承<br>口-F型 | 2600×260×2000 (内<br>径) GB/T 11836       | m    | 3593.1 | 4060 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71 | 1729A03B44C06BY | 钢筋混凝土管<br>(Ⅱ型)钢承<br>口-F型 | 2800×280×2000 (内<br>径) GB/T 11836       | m    | 4292.3 | 4850 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 72 | 1729A03B45C06BY | 钢筋混凝土管<br>(Ⅱ型)钢承<br>口-F型 | 3000×300×2000 (内<br>径) GB/T 11836       | m    | 5062.2 | 5720 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73 | 1725A69B75BY    | 聚乙烯双壁波纹管                 | PE DN/ID 200 SN8 GB/T<br>19472.1        | m    | 46.7   | 53   | 1. 标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019<br>2. 代号:PE~聚乙烯<br>3. 尺寸:DN~公称尺寸;DN/ID~以内径表示的公称尺寸;DN/OD~以外径表示的公称尺寸;<br>4. SN~公称环刚度(KN/ m <sup>2</sup> ):4、6.3、8、10、12.5、16<br>5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200   |
| 74 | 1725A69B76BY    | 聚乙烯双壁波纹管                 | PE DN/ID 300 SN8 GB/T<br>19472.1        | m    | 79.7   | 90   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75 | 1725A69B77BY    | 聚乙烯双壁波纹管                 | PE DN/ID 400 SN8 GB/T<br>19472.1        | m    | 132.4  | 150  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 76 | 1725A69B79BY    | 聚乙烯双壁波纹管                 | PE DN/ID 500 SN8 GB/T<br>19472.1        | m    | 192.8  | 218  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77 | 1725A69B81BY    | 聚乙烯双壁波纹管                 | PE DN/ID 600 SN8 GB/T<br>19472.1        | m    | 264.8  | 299  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 78 | 1725A69B84BY    | 聚乙烯双壁波纹管                 | PE DN/ID 800 SN8 GB/T<br>19472.1        | m    | 460.0  | 520  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79 | 1725A6B869BY    | 聚乙烯双壁波纹管                 | PE DN/ID 1000 SN8 GB/T<br>19472.1       | m    | 636.5  | 719  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80 | 1725A71B50BY    | 硬聚氯乙烯排水管                 | PVC-U d <sub>n</sub> 50 GB/T<br>5836.1  | m    | 5.6    | 6.3  | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018<br>2. 代号:<br>PVC-U~硬聚氯乙烯<br>d <sub>n</sub> ~公称外径<br>32、40、50、75、90、110、125、160、200、250                                                                                                                       |
| 81 | 1725A72B114BY   | 硬聚氯乙烯排水管                 | PVC-U d <sub>n</sub> 75 GB/T<br>5836.1  | m    | 9.3    | 10.5 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 82 | 1725A73B115BY   | 硬聚氯乙烯排水管                 | PVC-U d <sub>n</sub> 110 GB/T<br>5836.1 | m    | 21.4   | 24.2 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 83 | 1725A74B73BY    | 硬聚氯乙烯排水管                 | PVC-U d <sub>n</sub> 160 GB/T<br>5836.1 | m    | 32.5   | 36.8 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84 | 1725A75B75BY    | 硬聚氯乙烯排水管                 | PVC-U d <sub>n</sub> 200 GB/T<br>5836.1 | m    | 50.2   | 56.7 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 85 | 1725A61B115BY   | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水<br>管        | PVC-U d <sub>n</sub> 110 GB/T<br>5836.1 | m    | 27.9   | 31.5 | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017<br>2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯;<br>d <sub>n</sub> ~公称外径: 50、75、110、125、160                                                                                                                                          |
| 86 | 1725A61B73BY    | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水<br>管        | PVC-U d <sub>n</sub> 160 GB/T<br>5836.1 | m    | 49.3   | 55.7 |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号  | 材料编码             | 材料名称   | 规格型号及特征                                      | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                      |
|-----|------------------|--------|----------------------------------------------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | 1725A73B74C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 20 GB/T 13663.2   | m    | 3.9    | 4.4  | 1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018<br>2. 代号：<br>PE~聚乙烯<br>dn~公称外径:16-2500<br>PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6<br>3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100 |
| 88  | 1725A73B62C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 25 GB/T 13663.2   | m    | 5.0    | 5.7  |                                                                                                                                             |
| 89  | 1725A73B117C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 32 GB/T 13663.2   | m    | 7.4    | 8.4  |                                                                                                                                             |
| 90  | 1725A73B119C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 40 GB/T 13663.2   | m    | 11.2   | 12.6 |                                                                                                                                             |
| 91  | 1725A73B50C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 50 GB/T 13663.2   | m    | 17.7   | 20.0 |                                                                                                                                             |
| 92  | 1725A73B76C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 63 GB/T 13663.2   | m    | 26.0   | 29.4 |                                                                                                                                             |
| 93  | 1725A73B114C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 75 GB/T 13663.2   | m    | 34.8   | 39.4 |                                                                                                                                             |
| 94  | 1725A73B121C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 90 GB/T 13663.2   | m    | 51.1   | 57.8 |                                                                                                                                             |
| 95  | 1725A73B115C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 110 GB/T 13663.2  | m    | 77.1   | 87.2 |                                                                                                                                             |
| 96  | 1725A73B73C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 160 GB/T 13663.2  | m    | 134.7  | 152  |                                                                                                                                             |
| 97  | 1725A73B75C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 200 GB/T 13663.2  | m    | 234.2  | 265  |                                                                                                                                             |
| 98  | 1725A73B123C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 250 GB/T 13663.2  | m    | 353.1  | 399  |                                                                                                                                             |
| 99  | 1725A73B125C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 315 GB/T 13663.2  | m    | 548.7  | 620  |                                                                                                                                             |
| 100 | 1725A73B77C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 400 GB/T 13663.2  | m    | 840.8  | 950  |                                                                                                                                             |
| 101 | 1725A73B79C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 500 GB/T 13663.2  | m    | 1141.7 | 1290 |                                                                                                                                             |
| 102 | 1725A73B76C05BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 63 GB/T 13663.2  | m    | 22.3   | 25.2 |                                                                                                                                             |
| 103 | 1725A73B114C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 75 GB/T 13663.2  | m    | 27.9   | 31.5 |                                                                                                                                             |
| 104 | 1725A73B121C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 90 GB/T 13663.2  | m    | 40.9   | 46.2 |                                                                                                                                             |
| 105 | 1725A73B115C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 110 GB/T 13663.2 | m    | 65.0   | 73.5 |                                                                                                                                             |
| 106 | 1725A73B73C05BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 160 GB/T 13663.2 | m    | 118.9  | 134  |                                                                                                                                             |
| 107 | 1725A73B75C05BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 200 GB/T 13663.2 | m    | 190.5  | 215  |                                                                                                                                             |
| 108 | 1725A73B123C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 250 GB/T 13663.2 | m    | 288.1  | 326  |                                                                                                                                             |
| 109 | 1725A73B125C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 315 GB/T 13663.2 | m    | 451.4  | 510  |                                                                                                                                             |
| 110 | 1725A73B77C05BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 400 GB/T 13663.2 | m    | 690.3  | 780  |                                                                                                                                             |
| 111 | 1725A73B114C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 75 GB/T 13663.2   | m    | 23.2   | 26.3 |                                                                                                                                             |
| 112 | 1725A73B121C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 90 GB/T 13663.2   | m    | 34.4   | 38.9 |                                                                                                                                             |
| 113 | 1725A73B115C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 110 GB/T 13663.2  | m    | 55.8   | 63.0 |                                                                                                                                             |

| 序号  | 材料编码             | 材料名称    | 规格型号及特征                                     | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                      |
|-----|------------------|---------|---------------------------------------------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | 1725A73B73C03BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 160 GB/T 13663.2 | m    | 104.1 | 118  | 1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018<br>2. 代号：<br>PE~聚乙烯<br>dn~公称外径:16-2500<br>PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6<br>3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100 |
| 115 | 1725A73B75C03BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 200 GB/T 13663.2 | m    | 167.3 | 189  |                                                                                                                                             |
| 116 | 1725A73B123C03BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 250 GB/T 13663.2 | m    | 250.9 | 284  |                                                                                                                                             |
| 117 | 1725A73B125C03BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 315 GB/T 13663.2 | m    | 408.9 | 462  |                                                                                                                                             |
| 118 | 1725A73B77C03BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 400 GB/T 13663.2 | m    | 584.1 | 660  |                                                                                                                                             |
| 119 | 1725A73B121C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 90 GB/T 13663.2  | m    | 29.7  | 33.6 |                                                                                                                                             |
| 120 | 1725A73B115C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 110 GB/T 13663.2 | m    | 46.5  | 52.5 |                                                                                                                                             |
| 121 | 1725A73B73C01BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 160 GB/T 13663.2 | m    | 83.6  | 94.5 |                                                                                                                                             |
| 122 | 1725A73B75C01BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 200 GB/T 13663.2 | m    | 134.7 | 152  |                                                                                                                                             |
| 123 | 1725A73B123C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 250 GB/T 13663.2 | m    | 199.8 | 226  |                                                                                                                                             |
| 124 | 1725A73B125C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 315 GB/T 13663.2 | m    | 325.2 | 368  |                                                                                                                                             |
| 125 | 1725A73B77C01BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 400 GB/T 13663.2 | m    | 473.9 | 536  |                                                                                                                                             |
| 126 | 1725A75B74BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 20 GB/T 18742.2      | m    | 3.6   | 4.1  | 1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017<br>2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B<br>3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2<br>4. 代号：dn~公称外径                       |
| 127 | 1725A75B62BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 25 GB/T 18742.2      | m    | 4.9   | 5.6  |                                                                                                                                             |
| 128 | 1725A75B117BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 32 GB/T 18742.2      | m    | 7.6   | 8.6  |                                                                                                                                             |
| 129 | 1725A75B119BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 40 GB/T 18742.2      | m    | 13.2  | 14.9 |                                                                                                                                             |
| 130 | 1725A75B50BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 50 GB/T 18742.2      | m    | 20.4  | 23.1 |                                                                                                                                             |
| 131 | 1725A75B76BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 63 GB/T 18742.2      | m    | 34.4  | 38.9 |                                                                                                                                             |
| 132 | 1725A75B114BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 75 GB/T 18742.2      | m    | 51.1  | 57.8 |                                                                                                                                             |
| 133 | 1725A75B121BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 90 GB/T 18742.2      | m    | 66.9  | 75.6 |                                                                                                                                             |
| 134 | 1725A75B115BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 110 GB/T 18742.2     | m    | 92.9  | 105  |                                                                                                                                             |
| 135 | 1725A77B74BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 20 GB/T 18742.2      | m    | 5.2   | 5.88 |                                                                                                                                             |
| 136 | 1725A77B62BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 25 GB/T 18742.2      | m    | 7.2   | 8.19 |                                                                                                                                             |
| 137 | 1725A77B117BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 32 GB/T 18742.2      | m    | 12.1  | 13.7 |                                                                                                                                             |
| 138 | 1725A77B119BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 40 GB/T 18742.2      | m    | 20.4  | 23.1 |                                                                                                                                             |

| 序号  | 材料编码            | 材料名称    | 规格型号及特征                                 | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                |
|-----|-----------------|---------|-----------------------------------------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | 1725A77B50BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 50 GB/T 18742.2  | m    | 33.5   | 37.8 | 1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017<br>2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B<br>3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2<br>4. 代号：dn~公称外径 |
| 140 | 1725A77B76BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 63 GB/T 18742.2  | m    | 51.1   | 57.8 |                                                                                                                       |
| 141 | 1725A77B114BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 75 GB/T 18742.2  | m    | 66.9   | 75.6 |                                                                                                                       |
| 142 | 1725A77B121BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 90 GB/T 18742.2  | m    | 92.9   | 105  |                                                                                                                       |
| 143 | 1725A77B115BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 110 GB/T 18742.2 | m    | 139.4  | 158  |                                                                                                                       |
| 144 | 1711A19B55BY    | 球墨铸铁给水管 | DN100 K9 GB/T 13295                     | m    | 125.4  | 142  | 1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019<br>2. 代号：<br>DN~公称直径<br>K~壁厚级别系数：…9、10、11、12…                                  |
| 145 | 1711A19B67BY    | 球墨铸铁给水管 | DN150 K9 GB/T 13295                     | m    | 154.3  | 174  |                                                                                                                       |
| 146 | 1711A19B57BY    | 球墨铸铁给水管 | DN200 K9 GB/T 13295                     | m    | 208.4  | 235  |                                                                                                                       |
| 147 | 1711A19B59BY    | 球墨铸铁给水管 | DN300 K9 GB/T 13295                     | m    | 324.1  | 366  |                                                                                                                       |
| 148 | 1711A19B61BY    | 球墨铸铁给水管 | DN400 K9 GB/T 13295                     | m    | 484.3  | 547  |                                                                                                                       |
| 149 | 1711A19B63BY    | 球墨铸铁给水管 | DN500 K9 GB/T 13295                     | m    | 665.6  | 752  |                                                                                                                       |
| 150 | 1711A19B65BY    | 球墨铸铁给水管 | DN600 K9 GB/T 13295                     | m    | 877.8  | 992  |                                                                                                                       |
| 151 | 1711A19B69BY    | 球墨铸铁给水管 | DN800 K9 GB/T 13295                     | m    | 1412.2 | 1596 |                                                                                                                       |
| 152 | 1711A19B71BY    | 球墨铸铁给水管 | DN1000 K9 GB/T 13295                    | m    | 2133.8 | 2411 |                                                                                                                       |
| 153 | 1711A19B75BY    | 球墨铸铁给水管 | DN1200 K9 GB/T 13295                    | m    | 3026.7 | 3420 |                                                                                                                       |
| 154 | 1705A05B75C01BY | 不锈钢管    | DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363              | m    | 4.78   | 5.4  | 1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016<br>2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）                                                   |
| 155 | 1705A05B76C03BY | 不锈钢管    | DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363              | m    | 8.41   | 9.5  |                                                                                                                       |
| 156 | 1705A05B77C03BY | 不锈钢管    | DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363              | m    | 10.5   | 12   |                                                                                                                       |
| 157 | 1705A05B78C05BY | 不锈钢管    | DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363              | m    | 16.2   | 18   |                                                                                                                       |
| 158 | 1705A05B79C05BY | 不锈钢管    | DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363              | m    | 21.0   | 24   |                                                                                                                       |
| 159 | 1705A05B80C05BY | 不锈钢管    | DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363              | m    | 25.3   | 29   |                                                                                                                       |
| 160 | 1705A05B81C07BY | 不锈钢管    | DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363              | m    | 42.1   | 48   |                                                                                                                       |
| 161 | 1705A05B82C09BY | 不锈钢管    | DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363              | m    | 68.3   | 77   |                                                                                                                       |
| 162 | 1705A05B83C09BY | 不锈钢管    | DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363             | m    | 91.5   | 103  |                                                                                                                       |

| 序号  | 材料编码                | 材料名称   | 规格型号及特征                         | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                       |
|-----|---------------------|--------|---------------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| 163 | 1705A01B75C03B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN15 S0.8 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 4.8   | 5.4  | 1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015<br>2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm） |
| 164 | 1705A01B77C05B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN20 S1.0 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 8.4   | 9.5  |                                                              |
| 165 | 1705A01B79C05B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN25 S1.0 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 10.6  | 12.0 |                                                              |
| 166 | 1705A01B81C07B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN32 S1.2 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 15.9  | 18.0 |                                                              |
| 167 | 1705A01B83C07B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN40 S1.2 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 21.2  | 24.0 |                                                              |
| 168 | 1705A01B85C07B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN50 S1.2 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 25.7  | 29.0 |                                                              |
| 169 | 1705A01B87C09B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN65 S2.0 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 42.5  | 48.0 |                                                              |
| 170 | 1705A01B89C09B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN80 S2.0 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 68.1  | 77.0 |                                                              |
| 171 | 1705A01B91C09B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN100 S2.0 S35450<br>GB/T 14976 | m    | 91.2  | 103  |                                                              |
| 172 | 1705A01B93C09B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN125 S2.0 S35450<br>GB/T 14976 | m    | 107.1 | 121  |                                                              |
| 173 | 1705A01B95C09B<br>Y | 薄壁不锈钢管 | DN150 S2.0 S35450<br>GB/T 14976 | m    | 121.2 | 137  |                                                              |
| 174 | 1701A13B55C03B<br>Y | 焊接钢管   | DN15 t2.75 GB/T 3091            | m    | 4.0   | 4.5  |                                                              |
| 175 | 1701A13B59C03B<br>Y | 焊接钢管   | DN20 t2.75 GB/T 3091            | m    | 5.6   | 6.3  |                                                              |
| 176 | 1701A13B51C05B<br>Y | 焊接钢管   | DN25 t3.25 GB/T 3091            | m    | 8.3   | 9.4  |                                                              |
| 177 | 1701A13B57C05B<br>Y | 焊接钢管   | DN32 t3.25 GB/T 3091            | m    | 11.0  | 12.4 |                                                              |
| 178 | 1701A13B79C07B<br>Y | 焊接钢管   | DN40 t3.50 GB/T 3091            | m    | 15.0  | 17.0 |                                                              |
| 179 | 1701A13B53C07B<br>Y | 焊接钢管   | DN50 t3.50 GB/T 3091            | m    | 19.2  | 21.7 |                                                              |
| 180 | 1701A13B77C09B<br>Y | 焊接钢管   | DN65 t3.75 GB/T 3091            | m    | 27.0  | 30.5 |                                                              |
| 181 | 1701A13B61C11B<br>Y | 焊接钢管   | DN80 t4.00 GB/T 3091            | m    | 35.8  | 40.5 |                                                              |
| 182 | 1701A13B63C11B<br>Y | 焊接钢管   | DN100 t4.00 GB/T<br>3091        | m    | 45.1  | 51.0 |                                                              |
| 183 | 1701A13B81C13B<br>Y | 焊接钢管   | DN125 t4.50 GB/T<br>3091        | m    | 63.7  | 72.0 |                                                              |
| 184 | 1701A13B71C13B<br>Y | 焊接钢管   | DN150 t4.50 GB/T<br>3091        | m    | 77.4  | 88   |                                                              |
| 185 | 1701A13B73C15B<br>Y | 焊接钢管   | DN200 t6.00 GB/T<br>3091        | m    | 137.2 | 155  |                                                              |
| 186 | 1701A13B66C17B<br>Y | 焊接钢管   | DN250 t8.00 GB/T<br>3091        | m    | 228.3 | 258  |                                                              |
| 187 | 1701A13B75C19B<br>Y | 焊接钢管   | DN300 t8.50 GB/T<br>3091        | m    | 292.1 | 330  |                                                              |

| 序号  | 材料编码            | 材料名称 | 规格型号及特征                 | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                           |
|-----|-----------------|------|-------------------------|------|--------|------|----------------------------------|
| 188 | 1701A13B49C21BY | 焊接钢管 | DN350 t9.00 GB/T 3091   | m    | 361.5  | 409  | 1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 |
| 189 | 1701A13B54C23BY | 焊接钢管 | DN400 t9.50 GB/T 3091   | m    | 437.2  | 494  |                                  |
| 190 | 1701A13B47C23BY | 焊接钢管 | DN450 t9.50 GB/T 3091   | m    | 492.9  | 557  |                                  |
| 191 | 1701A13B56C25BY | 焊接钢管 | DN500 t10.00 GB/T 3091  | m    | 577.0  | 652  |                                  |
| 192 | 1701A13B58C27BY | 焊接钢管 | DN600 t10.50 GB/T 3091  | m    | 729.2  | 824  |                                  |
| 193 | 1701A13B45C29BY | 焊接钢管 | DN700 t11.00 GB/T 3091  | m    | 893.0  | 1009 |                                  |
| 194 | 1701A13B43C31BY | 焊接钢管 | DN800 t11.50 GB/T 3091  | m    | 1068.6 | 1208 |                                  |
| 195 | 1701A13B85C33BY | 焊接钢管 | DN900 t12.00 GB/T 3091  | m    | 1256.7 | 1420 |                                  |
| 196 | 1701A13B87C35BY | 焊接钢管 | DN1000 t12.50 GB/T 3091 | m    | 1454.1 | 1643 |                                  |
| 197 | 1703A03B05C01BT | 镀锌钢管 | DN15 t2.75 GB/T3091     | t    | 5915.2 | 6684 |                                  |
| 198 | 1703A03B06C01BT | 镀锌钢管 | DN20 t2.75 GB/T3091     | t    | 5915.2 | 6684 |                                  |
| 199 | 1703A03B07C03BT | 镀锌钢管 | DN25 t3.25 GB/T3091     | t    | 5915.2 | 6684 |                                  |
| 200 | 1703A03B08C03BT | 镀锌钢管 | DN32 t3.25 GB/T3091     | t    | 5568.1 | 6292 |                                  |
| 201 | 1703A03B09C05BT | 镀锌钢管 | DN40 t3.50 GB/T3091     | t    | 5568.1 | 6292 |                                  |
| 202 | 1703A03B10C05BT | 镀锌钢管 | DN50 t3.50 GB/T3091     | t    | 5568.1 | 6292 |                                  |
| 203 | 1703A03B11C07BT | 镀锌钢管 | DN65 t3.75 GB/T3091     | t    | 5459.6 | 6169 |                                  |
| 204 | 1703A03B03C09BT | 镀锌钢管 | DN80 t4.00 GB/T3091     | t    | 5459.6 | 6169 |                                  |
| 205 | 1703A03B12C09BT | 镀锌钢管 | DN100 t4.00 GB/T3091    | t    | 5459.6 | 6169 |                                  |
| 206 | 1703A03B13C11BT | 镀锌钢管 | DN125 t4.50 GB/T3091    | t    | 5691.3 | 6431 |                                  |
| 207 | 1703A03B14C11BT | 镀锌钢管 | DN150 t4.50 GB/T3091    | t    | 5691.3 | 6431 |                                  |
| 208 | 1703A03B15C11BT | 镀锌钢管 | DN200 t4.50 GB/T3091    | t    | 5647.6 | 6381 |                                  |
| 209 | 1707A03B72BT    | 无缝钢管 | Φ32 δ 3.5 GB/T 8163     | t    | 5681.7 | 6420 |                                  |
| 210 | 1707A03B11BT    | 无缝钢管 | Φ38 δ 3.5 GB/T 8163     | t    | 5487.0 | 6200 |                                  |
| 211 | 1707A03B55BT    | 无缝钢管 | Φ42 δ 3.5 GB/T 8163     | t    | 5239.2 | 5920 |                                  |
| 212 | 1707A03B13BT    | 无缝钢管 | Φ45 δ 3.5 GB/T 8163     | t    | 5239.2 | 5920 |                                  |

| 序号  | 材料编码         | 材料名称 | 规格型号及特征               | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                           |
|-----|--------------|------|-----------------------|------|--------|------|----------------------------------|
| 213 | 1707A03B92BT | 无缝钢管 | Φ50 δ 3.5 GB/T 8163   | t    | 5221.5 | 5900 | 1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 |
| 214 | 1707A03B15BT | 无缝钢管 | Φ54 δ 3.5 GB/T 8163   | t    | 5221.5 | 5900 |                                  |
| 215 | 1707A03B69BT | 无缝钢管 | Φ57 δ 3.5 GB/T 8163   | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 216 | 1707A03B17BT | 无缝钢管 | Φ60 δ 4.0 GB/T 8163   | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 217 | 1707A03B19BT | 无缝钢管 | Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163 | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 218 | 1707A03B21BT | 无缝钢管 | Φ68 δ 4.0 GB/T 8163   | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 219 | 1707A03B23BT | 无缝钢管 | Φ70 δ 4.0 GB/T 8163   | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 220 | 1707A03B25BT | 无缝钢管 | Φ73 δ 4.0 GB/T 8163   | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 221 | 1707A03B27BT | 无缝钢管 | Φ76 δ 4.0 GB/T 8163   | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 222 | 1707A03B29BT | 无缝钢管 | Φ83 δ 4.0 GB/T 8163   | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 223 | 1707A03B99BT | 无缝钢管 | Φ89 δ 4.0 GB/T 8163   | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 224 | 1707A03B31BT | 无缝钢管 | Φ95 δ 4.5 GB/T 8163   | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 225 | 1707A03B76BT | 无缝钢管 | Φ102 δ 4.5 GB/T 8163  | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 226 | 1707A03B50BT | 无缝钢管 | Φ108 δ 4.5 GB/T 8163  | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 227 | 1707A03B33BT | 无缝钢管 | Φ114 δ 5.0 GB/T 8163  | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 228 | 1707A03B35BT | 无缝钢管 | Φ121 δ 5.0 GB/T 8163  | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 229 | 1707A03B37BT | 无缝钢管 | Φ127 δ 5.0 GB/T 8163  | t    | 5133.0 | 5800 |                                  |
| 230 | 1707A03B39BT | 无缝钢管 | Φ133 δ 5.5 GB/T 8163  | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 231 | 1707A03B41BT | 无缝钢管 | Φ140 δ 5.5 GB/T 8163  | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 232 | 1707A03B43BT | 无缝钢管 | Φ146 δ 5.5 GB/T 8163  | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 233 | 1707A03B45BT | 无缝钢管 | Φ152 δ 5.5 GB/T 8163  | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 234 | 1707A03B80BT | 无缝钢管 | Φ159 δ 6.0 GB/T 8163  | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 235 | 1707A03B47BT | 无缝钢管 | Φ168 δ 6.0 GB/T 8163  | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 236 | 1707A03B49BT | 无缝钢管 | Φ180 δ 6.0 GB/T 8163  | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |
| 237 | 1707A03B02BT | 无缝钢管 | Φ194 δ 6.0 GB/T 8163  | t    | 5150.7 | 5820 |                                  |

| 序号  | 材料编码            | 材料名称   | 规格型号及特征                 | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                     |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 238 | 1707A03B82BT    | 无缝钢管   | Φ203 δ 6.0 GB/T 8163    | t    | 5133.0 | 5800 | 1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015                                                                                           |
| 239 | 1707A03B52BT    | 无缝钢管   | Φ219 δ 8.0 GB/T 8163    | t    | 5133.0 | 5800 |                                                                                                                            |
| 240 | 1707A03B04BT    | 无缝钢管   | Φ245 δ 8.0 GB/T 8163    | t    | 5133.0 | 5800 |                                                                                                                            |
| 241 | 1707A03B06BT    | 无缝钢管   | Φ273 δ 8.0 GB/T 8163    | t    | 5186.1 | 5860 |                                                                                                                            |
| 242 | 1707A03B08BT    | 无缝钢管   | Φ299 δ 8.0 GB/T 8163    | t    | 5186.1 | 5860 |                                                                                                                            |
| 243 | 1707A03B10BT    | 无缝钢管   | Φ325 δ 10.0 GB/T 8163   | t    | 5292.3 | 5980 |                                                                                                                            |
| 244 | 1707A03B12BT    | 无缝钢管   | Φ351 δ 10.0 GB/T 8163   | t    | 5292.3 | 5980 |                                                                                                                            |
| 245 | 1707A03B58BT    | 无缝钢管   | Φ377 δ 10.0 GB/T 8163   | t    | 5487.0 | 6200 |                                                                                                                            |
| 246 | 1707A03B14BT    | 无缝钢管   | Φ402 δ 12.0 GB/T 8163   | t    | 5487.0 | 6200 |                                                                                                                            |
| 247 | 1707A03B16BT    | 无缝钢管   | Φ426 δ 12.0 GB/T 8163   | t    | 5487.0 | 6200 |                                                                                                                            |
| 248 | 1707A03B18BT    | 无缝钢管   | Φ459 δ 12.0 GB/T 8163   | t    | 5487.0 | 6200 |                                                                                                                            |
| 249 | 1707A03B20BT    | 无缝钢管   | Φ480 δ 12.0 GB/T 8163   | t    | 5487.0 | 6200 |                                                                                                                            |
| 250 | 1707A03B22BT    | 无缝钢管   | Φ500 δ 14.0 GB/T 8163   | t    | 5487.0 | 6200 |                                                                                                                            |
| 251 | 1707A03B24BT    | 无缝钢管   | Φ530 δ 14.0 GB/T 8163   | t    | 5469.3 | 6180 |                                                                                                                            |
| 252 | 1707A03B26BT    | 无缝钢管   | Φ550 δ 14.0 GB/T 8163   | t    | 5469.3 | 6180 |                                                                                                                            |
| 253 | 1707A03B28BT    | 无缝钢管   | Φ560 δ 14.0 GB/T 8163   | t    | 5469.3 | 6180 |                                                                                                                            |
| 254 | 1707A03B30BT    | 无缝钢管   | Φ600 δ 16.0 GB/T 8163   | t    | 5469.3 | 6180 |                                                                                                                            |
| 255 | 1707A03B32BT    | 无缝钢管   | Φ630 δ 16.0 GB/T 8163   | t    | 5469.3 | 6180 |                                                                                                                            |
| 256 | 1728A01B02C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN15 GB/T 28897 | m    | 11.6   | 13.1 | 1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012<br>2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管<br>塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂 |
| 257 | 1728A01B03C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN20 GB/T 28897 | m    | 13.9   | 15.7 |                                                                                                                            |
| 258 | 1728A01B04C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN25 GB/T 28897 | m    | 18.9   | 21.4 |                                                                                                                            |
| 259 | 1728A01B05C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN32 GB/T 28897 | m    | 24.6   | 27.8 |                                                                                                                            |
| 260 | 1728A01B06C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN40 GB/T 28897 | m    | 34.1   | 38   |                                                                                                                            |
| 261 | 1728A01B07C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN50 GB/T 28897 | m    | 47.7   | 54   |                                                                                                                            |
| 262 | 1728A01B08C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN65 GB/T 28897 | m    | 65.3   | 74   |                                                                                                                            |

| 序号  | 材料编码            | 材料名称      | 规格型号及特征                  | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                     |
|-----|-----------------|-----------|--------------------------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263 | 1728A01B09C01BY | 涂塑复合钢管    | SP-T PE DN80 GB/T 28897  | m    | 81.1  | 92    | 1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012<br>2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管<br>塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂 |
| 264 | 1728A01B10C01BY | 涂塑复合钢管    | SP-T PE DN150 GB/T 28897 | m    | 168.9 | 191   |                                                                                                                            |
| 265 | 1728A01B11C01BY | 涂塑复合钢管    | SP-T PE DN200 GB/T 28897 | m    | 247.7 | 280   |                                                                                                                            |
| 266 | 1715A03B09C03BY | 铜管        | DN8 t0.76 JIS H3300      | m    | 10.44 | 11.80 | 1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018<br>2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）                                                                 |
| 267 | 1715A03B11C05BY | 铜管        | DN10 t0.89 JIS H3300     | m    | 13.3  | 15    |                                                                                                                            |
| 268 | 1715A03B13C07BY | 铜管        | DN15 t1.02 JIS H3300     | m    | 22.6  | 26    |                                                                                                                            |
| 269 | 1715A03B15C09BY | 铜管        | DN20 t1.07 JIS H3300     | m    | 31.9  | 36    |                                                                                                                            |
| 270 | 1715A03B17C11BY | 铜管        | DN25 t1.14 JIS H3300     | m    | 44.3  | 50    |                                                                                                                            |
| 271 | 1715A03B19C13BY | 铜管        | DN32 t1.27 JIS H3300     | m    | 58.1  | 66    |                                                                                                                            |
| 272 | 1715A03B21C15BY | 铜管        | DN40 t1.40 JIS H3300     | m    | 80.6  | 91    |                                                                                                                            |
| 273 | 1715A03B23C17BY | 铜管        | DN50 t1.52 JIS H3300     | m    | 109.9 | 124   |                                                                                                                            |
| 274 | 1715A03B25C19BY | 铜管        | DN65 t1.78 JIS H3300     | m    | 168.6 | 191   |                                                                                                                            |
| 275 | 1715A03B27C21BY | 铜管        | DN80 t2.54 JIS H3300     | m    | 293.5 | 332   |                                                                                                                            |
| 276 | 1715A03B29C23BY | 铜管        | DN100 t2.79 JIS H3300    | m    | 404.5 | 457   |                                                                                                                            |
| 277 | 1715A03B31C25BY | 铜管        | DN125 t3.18 JIS H3300    | m    | 577.9 | 653   |                                                                                                                            |
| 278 | 1715A03B33C27BY | 铜管        | DN150 t3.56 JIS H3300    | m    | 779.1 | 880   |                                                                                                                            |
| 279 | 2906A18B123BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC16(中型) JG3050          | m    | 1.15  | 1.30  | 1. 标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998<br>2. 清单中按中型管考虑                                                                            |
| 280 | 2906A18B124BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC20(中型) JG3050          | m    | 1.50  | 1.70  |                                                                                                                            |
| 281 | 2906A18B125BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC25(中型) JG3050          | m    | 2.30  | 2.60  |                                                                                                                            |
| 282 | 2906A18B126BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC32(中型) JG3050          | m    | 3.36  | 3.80  |                                                                                                                            |
| 283 | 2906A18B127BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC40(中型) JG3050          | m    | 4.51  | 5.10  |                                                                                                                            |
| 284 | 2906A20B129BY   | KBG热镀锌电管  | DN16×0.8mm CECS-100      | m    | 2.83  | 3.20  | 1. 标准：《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS-100-1998                                                                                 |
| 285 | 2906A20B130BY   | KBG热镀锌电管  | DN20×1.0mm CECS-100      | m    | 4.25  | 4.80  |                                                                                                                            |
| 286 | 2906A20B131BY   | KBG热镀锌电管  | DN25×1.2mm CECS-100      | m    | 6.20  | 7.00  |                                                                                                                            |
| 287 | 2906A20B132BY   | KBG热镀锌电管  | DN32×1.4mm CECS-100      | m    | 8.23  | 9.30  |                                                                                                                            |
| 288 | 2906A20B133BY   | KBG热镀锌电管  | DN40×1.6mm CECS-100      | m    | 11.06 | 12.50 |                                                                                                                            |

| 序号          | 材料编码          | 材料名称               | 规格型号及特征                     | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 289         | 2906A01B129BY | JDG热镀锌电管           | DN16×0.8mm CECS-120         | m    | 3.19  | 3.60  | 1. 标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS-120-2007                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 290         | 2906A01B130BY | JDG热镀锌电管           | DN20×1.0mm CECS-120         | m    | 4.78  | 5.40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 291         | 2906A01B131BY | JDG热镀锌电管           | DN25×1.2mm CECS-120         | m    | 6.81  | 7.70  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 292         | 2906A01B132BY | JDG热镀锌电管           | DN32×1.4mm CECS-120         | m    | 9.29  | 10.50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 293         | 2906A01B133BY | JDG热镀锌电管           | DN40×1.6mm CECS-120         | m    | 12.21 | 13.80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 294         | 2906A76B134BY | PE多孔梅花管            | 5×26mm Y/DT_841.5           | m    | 14.2  | 16.0  | 1、根据Y/DT_841.5-2008地下通信管道用塑料管第5部分：梅花管。<br><br>2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841-2008的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。                                                                                                                                                                                |
| 295         | 2906A76B135BY | PE多孔梅花管            | 5×28mm Y/DT_841.5           | m    | 16.4  | 18.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 296         | 2906A76B136BY | PE多孔梅花管            | 5×32mm Y/DT_841.5           | m    | 19.0  | 21.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 297         | 2906A76B137BY | PE多孔梅花管            | 7×32mm Y/DT_841.5           | m    | 23.0  | 26.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 298         | 2906A77B138BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN100×3.0mm QB/T 2479       | m    | 15.0  | 17.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 299         | 2906A77B139BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN100×4.5mm QB/T 2479       | m    | 18.6  | 21.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 300         | 2906A77B140BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN150×3.0mm QB/T 2479       | m    | 22.1  | 25.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 301         | 2906A77B141BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN150×5.0mm QB/T 2479       | m    | 33.6  | 38.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 302         | 2906A77B142BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN200×5.0mm QB/T 2479       | m    | 44.3  | 50.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 303         | 2906A78B138BY | 电力电缆保护管MPP         | DN100×3.0mm DL/T 802.8      | m    | 15.9  | 18.0  | MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有：<br><br>1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管                                                                                                                                                                                                                      |
| 304         | 2906A78B139BY | 电力电缆保护管MPP         | DN100×4.5mm DL/T 802.8      | m    | 20.4  | 23.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 305         | 2906A78B140BY | 电力电缆保护管MPP         | DN150×3.0mm DL/T 802.8      | m    | 31.0  | 35.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 306         | 2906A78B141BY | 电力电缆保护管MPP         | DN150×5.0mm DL/T 802.8      | m    | 37.2  | 42.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 307         | 2906A78B142BY | 电力电缆保护管MPP         | DN200×5.0mm DL/T 802.8      | m    | 51.3  | 58.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 七、电线电缆及光纤光缆 |               |                    |                             |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | 2811A17B310BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m    | 8.7   | 9.8   | 1. 标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706-2020<br>2. 代号：<br>电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆<br>导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体<br>绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘<br>护套代号：V~聚氯乙烯护套<br>3. 额定电压(kV)：0.6/1<br>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1<br>5. 标称截面积(mm²)：2.5 4 6 |
| 2           | 2811A17B311BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1   | m    | 12.8  | 14.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3           | 2811A17B312BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1   | m    | 20.4  | 23.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4           | 2811A17B313BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1  | m    | 30.1  | 34.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5           | 2811A17B314BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1  | m    | 46.0  | 52.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称                       | 规格型号及特征                        | 计量单位 | 除税价   | 含税价    | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|----------------------------|--------------------------------|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 2811A17B315BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×25 GB/T<br>12706.1  | m    | 72.6  | 82.0   | <p>1. 标准：《额定电压<br/>1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV)<br/>挤包绝缘电力电缆及附件 第1部<br/>分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和<br/>3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-<br/>2020</p> <p>2. 代号：<br/>电缆型号：YJV~交联聚乙烯<br/>绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~<br/>聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电<br/>缆</p> <p>导体代号：T~铜导体（可省<br/>略），L~铝导体</p> <p>绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝<br/>缘</p> <p>护套代号：V~聚氯乙烯护套</p> <p>3. 额定电压 (kV)：0.6/1</p> <p>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1</p> <p>5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、6、<br/>10、16、25、35、50、70、95、<br/>120、150、185、240</p> |
| 7  | 2811A17B316BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×35 GB/T<br>12706.1  | m    | 106.2 | 120.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | 2811A17B317BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×50 GB/T<br>12706.1  | m    | 139.8 | 158.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | 2811A17B318BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×70 GB/T<br>12706.1  | m    | 198.2 | 224.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | 2811A17B319BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×95 GB/T<br>12706.1  | m    | 269.0 | 304.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | 2811A17B320BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×120 GB/T<br>12706.1 | m    | 336.3 | 380.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | 2811A17B321BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×150 GB/T<br>12706.1 | m    | 403.6 | 456.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | 2811A17B322BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×185 GB/T<br>12706.1 | m    | 513.3 | 580.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | 2811A17B323BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×240 GB/T<br>12706.1 | m    | 663.8 | 750.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | 2811A17B324BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×2.5 GB/T<br>12706.1 | m    | 10.9  | 12.4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | 2811A17B325BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×4 GB/T<br>12706.1   | m    | 17.7  | 20.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | 2811A17B326BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 GB/T<br>12706.1   | m    | 25.2  | 28.5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | 2811A17B327BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×10 GB/T<br>12706.1  | m    | 35.8  | 40.5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | 2811A17B328BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×16 GB/T<br>12706.1  | m    | 57.5  | 65.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | 2811A17B329BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×25 GB/T<br>12706.1  | m    | 88.5  | 100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21 | 2811A17B330BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×35 GB/T<br>12706.1  | m    | 132.8 | 150.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | 2811A17B331BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×50 GB/T<br>12706.1  | m    | 175.2 | 198.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23 | 2811A17B332BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×70 GB/T<br>12706.1  | m    | 247.8 | 280.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24 | 2811A17B333BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×95 GB/T<br>12706.1  | m    | 336.3 | 380.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25 | 2811A17B334BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×120 GB/T<br>12706.1 | m    | 420.4 | 475.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称                        | 规格型号及特征                             | 计量单位 | 除税价   | 含税价    | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 2811A17B335BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×150 GB/T<br>12706.1      | m    | 504.5 | 570.0  | <p>1. 标准：《额定电压<br/>1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV)<br/>挤包绝缘电力电缆及附件 第1部<br/>分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和<br/>3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-<br/>2020</p> <p>2. 代号：<br/>电缆型号：YJV~交联聚乙烯<br/>绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~<br/>聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电<br/>缆</p> <p>导体代号：T~铜导体（可省<br/>略），L~铝导体</p> <p>绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝<br/>缘</p> <p>护套代号：V~聚氯乙烯护套</p> <p>3. 额定电压 (kV)：0.6/1</p> <p>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1</p> <p>5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、6、<br/>10、16、25、35、50、70、95、<br/>120、150、185、240</p> |
| 27 | 2811A17B336BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×185 GB/T<br>12706.1      | m    | 641.6 | 725.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28 | 2811A17B337BY | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×240 GB/T<br>12706.1      | m    | 818.6 | 925.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29 | 2811A13B95BY  | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T<br>12706.1     | m    | 9.9   | 11.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30 | 2811A13B96BY  | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4 GB/T<br>12706.1       | m    | 14.2  | 16.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31 | 2811A13B97BY  | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6 GB/T<br>12706.1       | m    | 21.9  | 24.8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32 | 2811A13B98BY  | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 GB/T<br>12706.1      | m    | 31.2  | 35.3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33 | 2811A13B99BY  | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 GB/T<br>12706.1      | m    | 47.8  | 54.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34 | 2811A13B338BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25 GB/T<br>12706.1      | m    | 77.0  | 87.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 35 | 2811A13B339BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35 GB/T<br>12706.1      | m    | 111.5 | 126.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36 | 2811A13B340BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50 GB/T<br>12706.1      | m    | 147.8 | 167.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37 | 2811A13B341BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70 GB/T<br>12706.1      | m    | 208.0 | 235.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38 | 2811A13B342BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95 GB/T<br>12706.1      | m    | 283.2 | 320.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39 | 2811A13B343BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120 GB/T<br>12706.1     | m    | 354.0 | 400.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40 | 2811A13B344BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150 GB/T<br>12706.1     | m    | 424.8 | 480.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41 | 2811A13B345BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185 GB/T<br>12706.1     | m    | 539.9 | 610.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42 | 2811A13B346BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240 GB/T<br>12706.1     | m    | 697.4 | 788.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43 | 2811A13B347BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4+1×2.5<br>GB/T 12706.1 | m    | 16.1  | 18.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44 | 2811A13B348BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6+1×4<br>GB/T 12706.1   | m    | 25.0  | 28.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45 | 2811A13B349BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚氯乙烯护<br>套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10+1×6<br>GB/T 12706.1  | m    | 38.5  | 43.5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称                | 规格型号及特征                                  | 计量单位 | 除税价   | 含税价    | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------|---------------------|------------------------------------------|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | 2811A13B350BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16+1×6<br>GB/T 12706.1       | m    | 53.1  | 60.0   | <p>1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020</p> <p>2. 代号：<br/>电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆<br/>导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体<br/>绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘<br/>护套代号：V~聚氯乙烯护套</p> <p>3. 额定电压 (kV)：0.6/1</p> <p>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1</p> <p>5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240</p> |
| 47 | 2811A13B100BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16<br>GB/T 12706.1      | m    | 89.4  | 101.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48 | 2811A13B101BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x35+1×16<br>GB/T 12706.1      | m    | 123.9 | 140.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49 | 2811A13B102BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x50+1x25<br>GB/T 12706.1      | m    | 166.1 | 187.7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50 | 2811A13B103BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70+1×35<br>GB/T 12706.1      | m    | 234.5 | 265.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51 | 2811A13B104BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95+1×50<br>GB/T 12706.1      | m    | 317.3 | 358.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52 | 2811A13B105BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120+1×70<br>GB/T 12706.1     | m    | 402.7 | 455.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53 | 2811A13B106BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150+1×70<br>GB/T 12706.1     | m    | 473.5 | 535.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54 | 2811A13B107BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185+1×95<br>GB/T 12706.1     | m    | 607.1 | 686.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55 | 2811A13B351BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1<br>4×240+1×120 GB/T<br>12706.1 | m    | 781.0 | 882.50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 56 | 2811A13B108BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T<br>12706.1          | m    | 11.4  | 12.8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 57 | 2811A13B109BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 GB/T<br>12706.1            | m    | 18.6  | 21.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58 | 2811A13B110BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 GB/T<br>12706.1            | m    | 26.2  | 29.6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59 | 2811A13B111BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 GB/T<br>12706.1           | m    | 38.1  | 43.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 60 | 2811A13B112BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 GB/T<br>12706.1           | m    | 60.2  | 68.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61 | 2811A13B352BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×25 GB/T<br>12706.1           | m    | 92.9  | 105.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 62 | 2811A13B353BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×35 GB/T<br>12706.1           | m    | 139.8 | 158.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 63 | 2811A13B354BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×50 GB/T<br>12706.1           | m    | 184.1 | 208.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称                       | 规格型号及特征                           | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|----------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 2811A13B355BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1       | m    | 260.2 | 294.0 | 1. 标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706-2020<br>2. 代号：<br>电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆<br>导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体<br>绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘<br>护套代号：V~聚氯乙烯护套<br>3. 额定电压(kV)：0.6/1<br>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1<br>5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 |
| 65 | 2811A13B356BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1       | m    | 354.0 | 400.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 66 | 2811A13B357BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1      | m    | 442.5 | 500.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67 | 2811A13B358BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1      | m    | 529.2 | 598.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 68 | 2811A13B359BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1      | m    | 673.5 | 761.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 69 | 2811A13B360BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1      | m    | 860.2 | 972.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70 | 2811A21B361BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m    | 11.7  | 13.2  | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZN~低烟无卤阻燃耐火                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71 | 2811A21B206BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1   | m    | 16.4  | 18.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72 | 2811A21B207BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1   | m    | 24.8  | 28.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73 | 2811A21B208BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1  | m    | 35.8  | 40.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74 | 2811A21B362BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1  | m    | 54.9  | 62.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75 | 2811A21B363BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1  | m    | 84.1  | 95.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 76 | 2811A21B364BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1  | m    | 114.2 | 129.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77 | 2811A21B365BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1  | m    | 148.7 | 168.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78 | 2811A21B366BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1  | m    | 253.1 | 286.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79 | 2811A21B367BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1  | m    | 339.8 | 384.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称                                   | 规格型号及特征                                      | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                     |
|----|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 80 | 2811A21B368BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120<br>GB/T 12706.1         | m    | 424.8 | 480.0 | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或<br>光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZN~低烟无卤阻燃耐火 |
| 81 | 2811A21B369BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150<br>GB/T 12706.1         | m    | 509.8 | 576.0 |                                                                            |
| 82 | 2811A21B370BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185<br>GB/T 12706.1         | m    | 647.8 | 732.0 |                                                                            |
| 83 | 2811A21B371BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240<br>GB/T 12706.1         | m    | 836.3 | 945.0 |                                                                            |
| 84 | 2811A21B372BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×4+1×2.5 GB/T<br>12706.1  | m    | 19.7  | 22.3  |                                                                            |
| 85 | 2811A21B373BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×6+1×4 GB/T<br>12706.1    | m    | 30.5  | 34.5  |                                                                            |
| 86 | 2811A21B374BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×10+1×6 GB/T<br>12706.1   | m    | 47.0  | 53.1  |                                                                            |
| 87 | 2811A21B375BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×16+1×6 GB/T<br>12706.1   | m    | 64.8  | 73.2  |                                                                            |
| 88 | 2811A21B209BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×25+1×16 GB/T<br>12706.1  | m    | 109.3 | 123.5 |                                                                            |
| 89 | 2811A21B210BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×35+1×16 GB/T<br>12706.1  | m    | 148.7 | 168.0 |                                                                            |
| 90 | 2811A21B211BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×50+1×25 GB/T<br>12706.1  | m    | 199.1 | 225.0 |                                                                            |
| 91 | 2811A21B212BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×70+1×35 GB/T<br>12706.1  | m    | 281.4 | 318.0 |                                                                            |
| 92 | 2811A21B213BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×95+1×50 GB/T<br>12706.1  | m    | 380.6 | 430.0 |                                                                            |
| 93 | 2811A21B376BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×120+1×70 GB/T<br>12706.1 | m    | 483.2 | 546.0 |                                                                            |
| 94 | 2811A21B377BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×150+1×70 GB/T<br>12706.1 | m    | 568.2 | 642.0 |                                                                            |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                                   | 规格型号及特征                                       | 计量单位 | 除税价   | 含税价    | 清单编制说明                                                                     |
|-----|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 95  | 2811A21B214BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×185+1×95 GB/T<br>12706.1  | m    | 728.4 | 823.0  | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或<br>光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZN~低烟无卤阻燃耐火 |
| 96  | 2811A21B378BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×240+1×120 GB/T<br>12706.1 | m    | 937.2 | 1059.0 |                                                                            |
| 97  | 2811A21B215BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5<br>GB/T 12706.1          | m    | 13.3  | 15.0   |                                                                            |
| 98  | 2811A21B379BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×4<br>GB/T 12706.1            | m    | 19.9  | 22.5   |                                                                            |
| 99  | 2811A21B216BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×6<br>GB/T 12706.1            | m    | 30.5  | 34.5   |                                                                            |
| 100 | 2811A21B217BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×10<br>GB/T 12706.1           | m    | 43.4  | 49.0   |                                                                            |
| 101 | 2811A21B218BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×16<br>GB/T 12706.1           | m    | 65.5  | 74.0   |                                                                            |
| 102 | 2811A21B380BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×25<br>GB/T 12706.1           | m    | 132.8 | 150.0  |                                                                            |
| 103 | 2811A21B381BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×35<br>GB/T 12706.1           | m    | 152.2 | 172.0  |                                                                            |
| 104 | 2811A21B382BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×50<br>GB/T 12706.1           | m    | 201.8 | 228.0  |                                                                            |
| 105 | 2811A21B383BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×70<br>GB/T 12706.1           | m    | 268.2 | 303.0  |                                                                            |
| 106 | 2811A21B384BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×95<br>GB/T 12706.1           | m    | 362.9 | 410.0  |                                                                            |
| 107 | 2811A21B385BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×120<br>GB/T 12706.1          | m    | 473.5 | 535.0  |                                                                            |
| 108 | 2811A21B386BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×150<br>GB/T 12706.1          | m    | 582.3 | 658.0  |                                                                            |
| 109 | 2811A21B387BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×185<br>GB/T 12706.1          | m    | 708.0 | 800.0  |                                                                            |
| 110 | 2811A21B388BY | 铜芯交联聚乙烯<br>绝缘聚烯烃护套<br>无卤低烟阻燃耐<br>火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×240<br>GB/T 12706.1          | m    | 885.0 | 1000.0 |                                                                            |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                       | 规格型号及特征                                  | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                       |
|-----|---------------|----------------------------|------------------------------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | 2811A21B389BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5<br>GB/T 12706.1     | m    | 12.0  | 13.6  | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 |
| 112 | 2811A21B390BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4<br>GB/T 12706.1       | m    | 16.9  | 19.1  |                                                                              |
| 113 | 2811A23B219BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6<br>GB/T 12706.1       | m    | 25.5  | 28.8  |                                                                              |
| 114 | 2811A23B220BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10<br>GB/T 12706.1      | m    | 36.9  | 41.7  |                                                                              |
| 115 | 2811A23B221BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16<br>GB/T 12706.1      | m    | 56.6  | 64.0  |                                                                              |
| 116 | 2811A23B391BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25<br>GB/T 12706.1      | m    | 86.7  | 98.0  |                                                                              |
| 117 | 2811A23B392BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35<br>GB/T 12706.1      | m    | 117.7 | 133.0 |                                                                              |
| 118 | 2811A23B393BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50<br>GB/T 12706.1      | m    | 153.1 | 173.0 |                                                                              |
| 119 | 2811A23B394BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70<br>GB/T 12706.1      | m    | 261.1 | 295.0 |                                                                              |
| 120 | 2811A23B395BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95<br>GB/T 12706.1      | m    | 349.6 | 395.0 |                                                                              |
| 121 | 2811A23B396BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120<br>GB/T 12706.1     | m    | 438.1 | 495.0 |                                                                              |
| 122 | 2811A23B397BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150<br>GB/T 12706.1     | m    | 524.8 | 593.0 |                                                                              |
| 123 | 2811A23B398BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185<br>GB/T 12706.1     | m    | 668.2 | 755.0 |                                                                              |
| 124 | 2811A23B399BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240<br>GB/T 12706.1     | m    | 862.0 | 974.0 |                                                                              |
| 125 | 2811A23B400BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5<br>GB/T 12706.1 | m    | 20.4  | 23.0  |                                                                              |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                       | 规格型号及特征                                    | 计量单位 | 除税价   | 含税价    | 清单编制说明                                                                       |
|-----|---------------|----------------------------|--------------------------------------------|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 126 | 2811A23B401BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×6+1×4 GB/T 12706.1     | m    | 31.4  | 35.5   | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 |
| 127 | 2811A23B402BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×10+1×6 GB/T 12706.1    | m    | 48.4  | 54.7   |                                                                              |
| 128 | 2811A23B403BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×16+1×10 GB/T 12706.1   | m    | 66.8  | 75.5   |                                                                              |
| 129 | 2811A23B222BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×25+1×16 GB/T 12706.1   | m    | 112.6 | 127.2  |                                                                              |
| 130 | 2811A23B404BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×35+1×16 GB/T 12706.1   | m    | 153.1 | 173.0  |                                                                              |
| 131 | 2811A23B405BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×50+1×25 GB/T 12706.1   | m    | 205.3 | 232.0  |                                                                              |
| 132 | 2811A23B406BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×70+1×35 GB/T 12706.1   | m    | 289.4 | 327.0  |                                                                              |
| 133 | 2811A23B407BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×95+1×50 GB/T 12706.1   | m    | 392.1 | 443.0  |                                                                              |
| 134 | 2811A23B408BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×120+1×70 GB/T 12706.1  | m    | 497.4 | 562.0  |                                                                              |
| 135 | 2811A23B409BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×150+1×70 GB/T 12706.1  | m    | 585.0 | 661.0  |                                                                              |
| 136 | 2811A23B410BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×185+1×95 GB/T 12706.1  | m    | 750.5 | 848.0  |                                                                              |
| 137 | 2811A23B411BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×240+1×120 GB/T 12706.1 | m    | 964.7 | 1090.0 |                                                                              |
| 138 | 2811A23B412BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5<br>GB/T 12706.1       | m    | 13.7  | 15.5   |                                                                              |
| 139 | 2811A23B223BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×4<br>GB/T 12706.1         | m    | 20.5  | 23.2   |                                                                              |
| 140 | 2811A23B226BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×6<br>GB/T 12706.1         | m    | 31.4  | 35.5   |                                                                              |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                       | 规格型号及特征                              | 计量单位 | 除税价   | 含税价    | 清单编制说明                                                                       |
|-----|---------------|----------------------------|--------------------------------------|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | 2811A23B227BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×10<br>GB/T 12706.1  | m    | 44.7  | 50.5   | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 |
| 142 | 2811A23B413BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×16<br>GB/T 12706.1  | m    | 67.4  | 76.2   |                                                                              |
| 143 | 2811A23B414BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×25<br>GB/T 12706.1  | m    | 136.7 | 154.5  |                                                                              |
| 144 | 2811A23B415BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×35<br>GB/T 12706.1  | m    | 156.6 | 177.0  |                                                                              |
| 145 | 2811A23B416BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×50<br>GB/T 12706.1  | m    | 208.0 | 235.0  |                                                                              |
| 146 | 2811A23B417BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×70<br>GB/T 12706.1  | m    | 276.1 | 312.0  |                                                                              |
| 147 | 2811A23B418BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×95<br>GB/T 12706.1  | m    | 373.5 | 422.0  |                                                                              |
| 148 | 2811A23B419BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×120<br>GB/T 12706.1 | m    | 487.6 | 551.0  |                                                                              |
| 149 | 2811A23B420BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×150<br>GB/T 12706.1 | m    | 599.1 | 677.0  |                                                                              |
| 150 | 2811A23B421BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×185<br>GB/T 12706.1 | m    | 729.2 | 824.0  |                                                                              |
| 151 | 2811A23B228BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×240<br>GB/T 12706.1 | m    | 911.6 | 1030.0 |                                                                              |
| 152 | 2811A27B422BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×2.5<br>GB/T 12706.1    | m    | 10.4  | 11.8   | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020<br>2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  |
| 153 | 2811A27B423BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1         | m    | 15.0  | 17.0   |                                                                              |
| 154 | 2811A27B424BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1         | m    | 23.0  | 26.0   |                                                                              |
| 155 | 2811A27B425BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1        | m    | 32.7  | 37.0   |                                                                              |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                      | 规格型号及特征                         | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                      |
|-----|---------------|---------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 156 | 2811A27B244BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1   | m    | 50.0  | 56.5  | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020<br>2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 157 | 2811A27B426BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1   | m    | 78.8  | 89.0  |                                                                             |
| 158 | 2811A27B427BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1   | m    | 116.8 | 132.0 |                                                                             |
| 159 | 2811A27B428BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1   | m    | 155.8 | 176.0 |                                                                             |
| 160 | 2811A27B245BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1   | m    | 218.6 | 247.0 |                                                                             |
| 161 | 2811A27B429Y  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1   | m    | 297.4 | 336.0 |                                                                             |
| 162 | 2811A27B430Y  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1  | m    | 371.7 | 420.0 |                                                                             |
| 163 | 2811A27B246BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1  | m    | 446.0 | 504.0 |                                                                             |
| 164 | 2811A27B431Y  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1  | m    | 566.4 | 640.0 |                                                                             |
| 165 | 2811A27B247BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1  | m    | 731.9 | 827.0 |                                                                             |
| 166 | 2811A23B432BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3  | m    | 110.6 | 125.0 |                                                                             |
| 167 | 2811A23B433BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3  | m    | 154.0 | 174.0 |                                                                             |
| 168 | 2811A23B434BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3  | m    | 212.4 | 240.0 |                                                                             |
| 169 | 2811A23B435BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m    | 261.1 | 295.0 |                                                                             |
| 170 | 2811A23B436BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m    | 315.9 | 357.0 |                                                                             |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                        | 规格型号及特征                               | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | 2811A23B437BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×240<br>GB/T 12706.3    | m    | 531.0 | 600.0 | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020<br>2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆                                                                                                                                                                                             |
| 172 | 2811A23B438BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×300<br>GB/T 12706.3    | m    | 638.1 | 721.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 173 | 2811A23B439BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×400<br>GB/T 12706.3    | m    | 839.0 | 948.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174 | 2811A23B440BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×50<br>GB/T 12706.3  | m    | 116.6 | 131.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175 | 2811A23B441BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×95<br>GB/T 12706.3  | m    | 223.0 | 252.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 176 | 2811A23B442BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×120<br>GB/T 12706.3 | m    | 274.2 | 309.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177 | 2811A23B443BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×150<br>GB/T 12706.3 | m    | 328.6 | 371.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 178 | 2811A23B444BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×240<br>GB/T 12706.3 | m    | 552.2 | 624.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179 | 2811A23B445BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×300<br>GB/T 12706.3 | m    | 663.8 | 750.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 180 | 2811A23B446BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×400<br>GB/T 12706.3 | m    | 872.6 | 986.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 181 | 2803A57B61BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-1.5mm² GB/T 5023.3                 | m    | 1.18  | 1.33  | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.3-2016<br>2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线<br>3. 额定电压(V)：450/750<br>4. 芯数：单芯<br>5. 标称截面积(mm²)：1.5-400<br>燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火<br>ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类 |
| 182 | 2803A57B63BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-2.5mm² GB/T 5023.3                 | m    | 1.78  | 2.01  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 183 | 2803A57B65BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-4mm² GB/T 5023.3                   | m    | 2.85  | 3.22  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 184 | 2803A57B73BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-6mm² GB/T 5023.3                   | m    | 4.25  | 4.80  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 185 | 2803A57B83BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-10mm² GB/T 5023.3                  | m    | 7.12  | 8.05  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 186 | 2803A57B69BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-25mm² GB/T 5023.3                  | m    | 17.81 | 20.12 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称       | 规格型号及特征               | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------|------------|-----------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187 | 2803A57B71BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35mm² GB/T 5023.3  | m    | 26.6  | 30.0  | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.3-2016<br>2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线<br>3. 额定电压(V)：450/750<br>4. 芯数：单芯<br>5. 标称截面(mm²)：1.5-400<br>燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火<br>ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类 |
| 188 | 2803A57B447BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-50mm² GB/T 5023.3  | m    | 35.0  | 39.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 189 | 2803A57B448BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-70mm² GB/T 5023.3  | m    | 49.6  | 56.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190 | 2803A57B449BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-95mm² GB/T 5023.3  | m    | 67.3  | 76.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 191 | 2803A57B450BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-120mm² GB/T 5023.3 | m    | 84.1  | 95.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 192 | 2803A57B451BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-150mm² GB/T 5023.3 | m    | 100.9 | 114.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 193 | 2803A57B452BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-185mm² GB/T 5023.3 | m    | 128.3 | 145.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194 | 2803A57B453BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-240mm² GB/T 5023.3 | m    | 166.4 | 188.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195 | 2811A33B286BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-2.5mm² JB/T 10491 | m    | 1.88  | 2.12  | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004<br>2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级<br>3. 额定电压(V)：450/750                                                                                                                                                          |
| 196 | 2811A33B287BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-4mm² JB/T 10491   | m    | 2.99  | 3.38  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197 | 2811A33B288BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-6mm² JB/T 10491   | m    | 4.43  | 5.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 198 | 2811A33B289BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-10mm² JB/T 10491  | m    | 7.41  | 8.37  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 199 | 2811A33B454BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-16mm² JB/T 10491  | m    | 12.0  | 13.6  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 200 | 2811A33B455BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-25mm² JB/T 10491  | m    | 18.6  | 21.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 201 | 2811A33B456BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-35mm² JB/T 10491  | m    | 27.6  | 31.2  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 202 | 2811A33B457BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-50mm² JB/T 10491  | m    | 36.4  | 41.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 203 | 2811A33B458BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-70mm² JB/T 10491  | m    | 51.5  | 58.2  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 204 | 2811A33B459BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-95mm² JB/T 10491  | m    | 69.9  | 79.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 205 | 2811A33B460BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-120mm² JB/T 10491 | m    | 87.6  | 99.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 206 | 2811A33B461BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-150mm² JB/T 10491 | m    | 104.4 | 118.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 207 | 2811A33B462BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-185mm² JB/T 10491 | m    | 133.6 | 151.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 208 | 2811A33B463BY | 交联聚烯烃绝缘电线  | BYJ-240mm² JB/T 10491 | m    | 173.5 | 196.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                | 规格型号及特征                     | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                        |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 209 | 2811A25B464BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491 | m    | 1.64  | 1.85  | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004<br>2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级<br>3. 额定电压(V)：450/750 |
| 210 | 2811A25B465BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491 | m    | 2.43  | 2.75  |                                                                                                               |
| 211 | 2811A25B466BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-4mm² JB/T 10491   | m    | 3.89  | 4.39  |                                                                                                               |
| 212 | 2811A25B467BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-6mm² JB/T 10491   | m    | 5.53  | 6.25  |                                                                                                               |
| 213 | 2811A25B468BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-10mm² JB/T 10491  | m    | 9.38  | 10.60 |                                                                                                               |
| 214 | 2811A25B469BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-16mm² JB/T 10491  | m    | 15.6  | 17.6  |                                                                                                               |
| 215 | 2811A25B470BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-25mm² JB/T 10491  | m    | 23.8  | 26.9  |                                                                                                               |
| 216 | 2811A25B471BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-35mm² JB/T 10491  | m    | 33.4  | 37.8  |                                                                                                               |
| 217 | 2811A25B472BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-50mm² JB/T 10491  | m    | 44.3  | 50.0  |                                                                                                               |
| 218 | 2811A25B473BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-70mm² JB/T 10491  | m    | 60.2  | 68.0  |                                                                                                               |
| 219 | 2811A25B474BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-95mm² JB/T 10491  | m    | 79.7  | 90.0  |                                                                                                               |
| 220 | 2811A25B475BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-120mm² JB/T 10491 | m    | 102.7 | 116.0 |                                                                                                               |
| 221 | 2811A25B476BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-150mm² JB/T 10491 | m    | 122.1 | 138.0 |                                                                                                               |
| 222 | 2811A25B477BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-185mm² JB/T 10491 | m    | 155.8 | 176.0 |                                                                                                               |
| 223 | 2811A25B478BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-240mm² JB/T 10491 | m    | 200.0 | 226.0 |                                                                                                               |
| 224 | 2811A41B304BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491 | m    | 1.52  | 1.72  |                                                                                                               |
| 225 | 2811A41B305BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491 | m    | 2.27  | 2.56  |                                                                                                               |
| 226 | 2811A41B306BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-4mm² JB/T 10491   | m    | 3.63  | 4.10  |                                                                                                               |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                | 规格型号及特征                     | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                        |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227 | 2811A41B307BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-6mm² JB/T 10491   | m    | 5.13  | 5.80  | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004<br>2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级<br>3. 额定电压(V)：450/750 |
| 228 | 2811A41B308BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-10mm² JB/T 10491  | m    | 8.73  | 9.86  |                                                                                                               |
| 229 | 2811A41B479BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-16mm² JB/T 10491  | m    | 14.60 | 16.50 |                                                                                                               |
| 230 | 2811A41B480BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-25mm² JB/T 10491  | m    | 22.1  | 25.0  |                                                                                                               |
| 231 | 2811A41B481BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-35mm² JB/T 10491  | m    | 31.0  | 35.0  |                                                                                                               |
| 232 | 2811A41B482BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-50mm² JB/T 10491  | m    | 41.2  | 46.5  |                                                                                                               |
| 233 | 2811A41B483BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-70mm² JB/T 10491  | m    | 56.6  | 64.0  |                                                                                                               |
| 234 | 2811A41B484BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-95mm² JB/T 10491  | m    | 77.9  | 88.0  |                                                                                                               |
| 235 | 2811A41B485BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-120mm² JB/T 10491 | m    | 98.7  | 111.5 |                                                                                                               |
| 236 | 2811A41B486BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-150mm² JB/T 10491 | m    | 115.1 | 130.0 |                                                                                                               |
| 237 | 2811A41B487BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-185mm² JB/T 10491 | m    | 147.8 | 167.0 | 1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和附件》JB/T 13033.1-2007；<br>2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）                                 |
| 238 | 2811A41B488BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-240mm² JB/T 10491 | m    | 190.3 | 215.0 |                                                                                                               |
| 239 | 2841A11B53BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆       | BT TZ-4*6 GB/T 13033.       | m    | 33.5  | 37.9  |                                                                                                               |
| 240 | 2841A11B55BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆       | BT TZ-4*10 GB/T 13033.      | m    | 48.7  | 55.0  |                                                                                                               |
| 241 | 2841A11B57BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆       | BT TZ-4*16 GB/T 13033.      | m    | 75.2  | 85.0  |                                                                                                               |
| 242 | 2841A11B59BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆       | BT TZ-4*1*25 GB/T 13033.    | m    | 113.3 | 128.0 |                                                                                                               |
| 243 | 2841A11B61BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆       | BT TZ-4*1*35 GB/T 13033.    | m    | 139.8 | 158.0 |                                                                                                               |
| 244 | 2841A11B63BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆       | BT TZ-4*1*50 GB/T 13033.    | m    | 194.7 | 220.0 |                                                                                                               |
| 245 | 2841A11B65BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆       | BT TZ-4*1*70 GB/T 13033.    | m    | 265.5 | 300.0 |                                                                                                               |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                  | 规格型号及特征                                              | 计量单位 | 除税价    | 含税价    | 清单编制说明                                                                                                                                              |
|-----|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246 | 2841A11B67BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.                              | m    | 367. 3 | 415. 0 | 1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和附件 》JB/T 13033. 1-2007；<br>2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）                                                                     |
| 247 | 2841A11B69BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.                             | m    | 442. 5 | 500. 0 |                                                                                                                                                     |
| 248 | 2803A75B95BY  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线    | Z-RVS-2×1. 5mm <sup>2</sup> GB/T 19666-JB/T 8734. 3  | m    | 2. 43  | 2. 75  | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 》JB/T8734. 3-2016<br>2. 型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线<br>3. 额定电压(V)：300/300                           |
| 249 | 2803A75B118BY | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线    | N-RVS-2×1. 5mm <sup>2</sup> GB/T 19666-JB/T 8734. 3  | m    | 2. 79  | 3. 15  |                                                                                                                                                     |
| 250 | 2803A75B119BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线  | ZN-RVS-2×1. 0mm <sup>2</sup> GB/T 19666-JB/T 8734. 3 | m    | 1. 96  | 2. 22  |                                                                                                                                                     |
| 251 | 2803A77B120BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线  | ZN-RVS-2×4. 0mm <sup>2</sup> GB/T 19666-JB/T 8734. 3 | m    | 7. 24  | 8. 18  |                                                                                                                                                     |
| 252 | 2803A77B121BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线  | ZN-RVS-4×1. 5mm <sup>2</sup> GB/T 19666-JB/T 8734. 3 | m    | 6. 04  | 6. 82  |                                                                                                                                                     |
| 253 | 2821A07B63BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 25×2×0. 5 YD/T 322                               | m    | 9. 43  | 10. 66 | 1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013<br>2. 型式代号：HYA～铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆<br>3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径<br>4导线标称直径：0. 5mm<br>5. 标称线对数：25、50、100、200 |
| 254 | 2821A07B64BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 50×2×0. 5 YD/T 322                               | m    | 19. 8  | 22. 4  |                                                                                                                                                     |
| 255 | 2821A07B61BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 100×2×0. 5 YD/T 322                              | m    | 39. 7  | 44. 9  |                                                                                                                                                     |
| 256 | 2821A07B65BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 200×2×0. 5 YD/T 322                              | m    | 71. 5  | 80. 8  |                                                                                                                                                     |
| 257 | 2821A05B63BY  | 两芯电话线                 | HJYV2×0. 5 GB/T 13849. 1                             | m    | 0. 71  | 0. 80  | 1. 标准：《聚烯烃绝缘烯烃护套市内通信电缆》GB/T 13849. 1-2013<br>2. 型式代号：HJYV～铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆；<br>3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径<br>4. 导线标称直径：0. 5mm                               |
| 258 | 2821A05B65BY  | 四芯电话线                 | HJYV2×(2×0. 5) GB/T 13849. 1                         | m    | 1. 15  | 1. 30  |                                                                                                                                                     |
| 259 | 2821A01B67BY  | 超五类非屏蔽双绞线             | UTP-5E                                               | m    | 1. 16  | 1. 31  | 1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801<br>2. 代号：UTP～非屏蔽双绞线；FTP～屏蔽双绞线<br>3. 类型：超5类、6类、超6类                                          |
| 260 | 2821A01B69BY  | 超五类屏蔽双绞线              | FTP-5E                                               | m    | 1. 54  | 1. 74  |                                                                                                                                                     |
| 261 | 2821A01B71BY  | 六类非屏蔽双绞线              | UTP-6                                                | m    | 1. 35  | 1. 52  |                                                                                                                                                     |
| 262 | 2821A01B73BY  | 六类屏蔽双绞线               | FTP-6                                                | m    | 1. 69  | 1. 91  |                                                                                                                                                     |

| 序号  | 材料编码         | 材料名称         | 规格型号及特征          | 计量单位 | 除税价    | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                              |
|-----|--------------|--------------|------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263 | 2821A01B75BY | 5类25对非屏蔽室内线缆 | UTP-5-25P 305米/轴 | 轴    | 2035.5 | 2300  | 1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801<br>2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线<br>3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径<br>4. 导线标称直径：0.5mm<br>5. 标称线对数：25、50、100、200       |
| 264 | 2821A01B77BY | 5类50对非屏蔽室内线缆 | UTP-5-50P 305米/轴 | 轴    | 3186.0 | 3600  |                                                                                                                                                                     |
| 265 | 2821A01B79BY | 3类25对非屏蔽室外线缆 | UTP-3-25P 305米/轴 | 轴    | 1947.0 | 2200  |                                                                                                                                                                     |
| 266 | 2821A01B81BY | 3类50对非屏蔽室外线缆 | UTP-3-50P 305米/轴 | 轴    | 3026.7 | 3420  |                                                                                                                                                                     |
| 267 | 2821A01B83BY | 5类25对非屏蔽室外线缆 | UTP-5-25P 305米/轴 | 轴    | 2239.1 | 2530  |                                                                                                                                                                     |
| 268 | 2821A01B85BY | 5类50对非屏蔽室外线缆 | UTP-5-50P 305米/轴 | 轴    | 3451.5 | 3900  |                                                                                                                                                                     |
| 269 | 2821A01B87BY | 5类25对屏蔽室内线缆  | FTP-5-25P 305米/轴 | 轴    | 2513.4 | 2840  |                                                                                                                                                                     |
| 270 | 2821A01B89BY | 5类50对屏蔽室内线缆  | FTP-5-50P 305米/轴 | 轴    | 4159.5 | 4700  |                                                                                                                                                                     |
| 271 | 2821A01B91BY | 5类25对屏蔽室外线缆  | FTP-5-25P 305米/轴 | 轴    | 3097.5 | 3500  |                                                                                                                                                                     |
| 272 | 2821A01B93BY | 5类50对屏蔽室外线缆  | FTP-5-50P 305米/轴 | 轴    | 4602.0 | 5200  |                                                                                                                                                                     |
| 273 | 2825A05B81BY | 2芯皮线光缆       | GJX/Y            | m    | 0.66   | 0.75  | 1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011<br>2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆，<br>3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号<br>4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW<br>5. 芯数：2-72<br>6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别 |
| 274 | 2825A05B83BY | 室内多模4芯光缆     | GJFJV-4A1        | m    | 3.12   | 3.53  |                                                                                                                                                                     |
| 275 | 2825A05B62BY | 室内多模6芯光缆     | GJFJV-6A1        | m    | 4.18   | 4.72  |                                                                                                                                                                     |
| 276 | 2825A05B63BY | 室内多模8芯光缆     | GJFJV-8A1        | m    | 5.47   | 6.18  |                                                                                                                                                                     |
| 277 | 2825A05B65BY | 室内多模12芯光缆    | GJFJV-12A1       | m    | 6.96   | 7.86  |                                                                                                                                                                     |
| 278 | 2825A05B66BY | 室内多模24芯光缆    | GJFJV-24A1       | m    | 13.43  | 15.17 |                                                                                                                                                                     |
| 279 | 2825A05B85BY | 室内单模4芯光缆     | GJFJV-4B1        | m    | 1.93   | 2.18  |                                                                                                                                                                     |
| 280 | 2825A05B87BY | 室内单模6芯光缆     | GJFJV-6B1        | m    | 2.50   | 2.83  |                                                                                                                                                                     |
| 281 | 2825A05B89BY | 室内单模8芯光缆     | GJFJV-8B1        | m    | 3.26   | 3.68  |                                                                                                                                                                     |
| 282 | 2825A05B91BY | 室内单模12芯光缆    | GJFJV-12B1       | m    | 5.26   | 5.94  |                                                                                                                                                                     |
| 283 | 2825A05B93BY | 室内单模24芯光缆    | GJFJV-24B1       | m    | 8.14   | 9.20  |                                                                                                                                                                     |
| 284 | 2825A05B95BY | 室外单模4芯光缆     | GYTA-4B1         | m    | 1.58   | 1.78  |                                                                                                                                                                     |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                         | 规格型号及特征                           | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | 2825A07B69BY  | 室外单模6芯光缆                     | GYTA-6B1                          | m    | 2.98  | 3.37  | 1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011<br>2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆，<br>3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号<br>4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW<br>5. 芯数：2-72<br>6. 型号组成：分类+特殊性能标示+护套+光纤类型                         |
| 286 | 2825A07B70BY  | 室外单模8芯光缆                     | GYTA-8B1                          | m    | 4.18  | 4.72  |                                                                                                                                                                                             |
| 287 | 2825A07B72BY  | 室外单模12芯光缆                    | GYTA-12B1                         | m    | 5.77  | 6.52  |                                                                                                                                                                                             |
| 288 | 2825A07B73BY  | 室外单模24芯光缆                    | GYTA-24B1                         | m    | 11.24 | 12.70 |                                                                                                                                                                                             |
| 289 | 2803A79B125BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>控制电缆     | KVV-450/750 4×1.5<br>GB/T 9330.2  | m    | 5.28  | 5.97  |                                                                                                                                                                                             |
| 290 | 2803A79B136BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>控制电缆     | KVV-450/750 6×1.5<br>GB/T 9330.2  | m    | 7.56  | 8.54  | 1. 标准：《塑料绝缘控制电缆第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008<br>2. 电缆型号：<br>KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆<br>KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆<br>3. 额定电压：450/750V<br>4. 芯数：3、4、5、6、8<br>5. 标称截面(mm²)：1、1.5、2.5、4、6、10 |
| 291 | 2803A79B142BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>控制电缆     | KVV-450/750 8×1.5<br>GB/T 9330.2  | m    | 9.26  | 10.46 |                                                                                                                                                                                             |
| 292 | 2803A81B147BY | 聚氯乙烯绝缘聚<br>氯乙烯护套编织<br>屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 4×1.5<br>GB/T 9330.2 | m    | 7.60  | 8.59  |                                                                                                                                                                                             |
| 293 | 2803A81B158BY | 聚氯乙烯绝缘聚<br>氯乙烯护套编织<br>屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 6×1.5<br>GB/T 9330.2 | m    | 10.13 | 11.45 |                                                                                                                                                                                             |
| 294 | 2803A81B164BY | 聚氯乙烯绝缘聚<br>氯乙烯护套编织<br>屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 8×1.5<br>GB/T 9330.2 | m    | 13.35 | 15.08 |                                                                                                                                                                                             |
| 295 | 2803A03B113BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVV2×0.5 JB/T8734.3               | m    | 1.13  | 1.28  | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012<br>2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线<br>3. 额定电压(V)：300/300                                     |
| 296 | 2803A03B115BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVV4×0.5 JB/T8734.3               | m    | 2.03  | 2.29  |                                                                                                                                                                                             |
| 297 | 2803A03B117BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVV6×0.5 JB/T8734.3               | m    | 3.07  | 3.47  |                                                                                                                                                                                             |
| 298 | 2803A03B119BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVV2×1.0 JB/T8734.3               | m    | 1.98  | 2.24  |                                                                                                                                                                                             |
| 299 | 2803A03B121BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVV3×1.0 JB/T8734.3               | m    | 2.89  | 3.27  |                                                                                                                                                                                             |
| 300 | 2803A03B123BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVV4×1.0 JB/T8734.3               | m    | 3.57  | 4.03  |                                                                                                                                                                                             |
| 301 | 2803A03B125BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVV2×1.5 JB/T8734.3               | m    | 2.99  | 3.38  |                                                                                                                                                                                             |
| 302 | 2803A03B127BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVV3×1.5 JB/T8734.3               | m    | 4.12  | 4.65  |                                                                                                                                                                                             |
| 303 | 2803A03B129BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVV4×1.5 JB/T8734.3               | m    | 4.93  | 5.57  |                                                                                                                                                                                             |
| 304 | 2803A03B131BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVVP2×0.5 JB/T8734.3              | m    | 1.17  | 1.32  |                                                                                                                                                                                             |
| 305 | 2803A03B133BY | 多股铜芯软线<br>缆                  | RVVP2×1.0 JB/T8734.3              | m    | 2.32  | 2.62  |                                                                                                                                                                                             |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称        | 规格型号及特征                     | 计量单位 | 除税价  | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                   |
|-----|---------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306 | 2803A03B135BY | 多股铜芯软线<br>缆 | RVVP2×1.5 JB/T8734.3        | m    | 3.10 | 3.50 | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012<br>2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线<br>3. 额定电压(V)：300/300 |
| 307 | 2803A03B137BY | 多股铜芯软线<br>缆 | RVVP4×0.5 JB/T8734.3        | m    | 2.89 | 3.26 |                                                                                                                                                          |
| 308 | 2803A03B139BY | 多股铜芯软线<br>缆 | RVVP4×1.0 JB/T8734.3        | m    | 4.08 | 4.61 |                                                                                                                                                          |
| 309 | 2803A03B141BY | 多股铜芯软线<br>缆 | RVVP4×1.5 JB/T8734.3        | m    | 5.31 | 6.00 |                                                                                                                                                          |
| 310 | 2803A03B143BY | 多股铜芯软线<br>缆 | RVVP6×1.0 JB/T8734.3        | m    | 6.21 | 7.02 |                                                                                                                                                          |
| 311 | 2803A03B145BY | 多股铜芯软电<br>线 | RVS2×0.5 JB/T8734.3         | m    | 1.22 | 1.38 |                                                                                                                                                          |
| 312 | 2803A03B147BY | 多股铜芯软电<br>线 | RVS2×1.0 JB/T8734.3         | m    | 2.43 | 2.75 |                                                                                                                                                          |
| 313 | 2803A03B149BY | 多股铜芯软电<br>线 | RVS2×1.5 JB/T8734.3         | m    | 3.41 | 3.85 |                                                                                                                                                          |
| 314 | 2803A03B151BY | 多股铜芯软电<br>线 | RVVSP2×0.5 JB/T8734.3       | m    | 1.42 | 1.60 |                                                                                                                                                          |
| 315 | 2803A03B153BY | 多股铜芯软电<br>线 | RVVSP2×1.0 JB/T8734.3       | m    | 2.74 | 3.10 |                                                                                                                                                          |
| 316 | 2803A03B155BY | 多股铜芯软电<br>线 | RVVSP2×1.5 JB/T8734.3       | m    | 3.72 | 4.20 |                                                                                                                                                          |
| 317 | 2829A01B03BY  | 视频同轴电缆      | SYV75-3 GB/T14864           | m    | 1.32 | 1.49 | 1. 标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013<br>2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV~物理发泡同轴电缆                                                                                 |
| 318 | 2829A01B05BY  | 视频同轴电缆      | SYV75-5 GB/T14864           | m    | 2.49 | 2.81 |                                                                                                                                                          |
| 319 | 2829A01B07BY  | 视频同轴电缆      | SYV75-7 GB/T14864           | m    | 3.41 | 3.85 |                                                                                                                                                          |
| 320 | 2829A01B09BY  | 射频同轴电缆      | SYWV75-5（2P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 1.42 | 1.60 |                                                                                                                                                          |
| 321 | 2829A01B11BY  | 射频同轴电缆      | SYWV75-7（2P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 2.66 | 3.00 |                                                                                                                                                          |
| 322 | 2829A01B13BY  | 射频同轴电缆      | SYWV75-9（2P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 3.89 | 4.40 |                                                                                                                                                          |
| 323 | 2829A01B15BY  | 射频同轴电缆      | SYWV75-5（4P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 2.12 | 2.40 |                                                                                                                                                          |
| 324 | 2829A01B17BY  | 射频同轴电缆      | SYWV75-7（4P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 3.45 | 3.90 |                                                                                                                                                          |
| 325 | 2829A01B19BY  | 射频同轴电缆      | SYWV75-9（4P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 5.66 | 6.40 |                                                                                                                                                          |

| 序号               | 材料编码             | 材料名称     | 规格型号及特征                        | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------|----------|--------------------------------|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料 |                  |          |                                |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                | 0705A01B09BW     | 瓷质砖      | B I a GL GB/T 4100             | m²   | 60.2  | 68  | 1. 参考价格，详细发布见后<br>2. 标准：<br>《陶瓷砖》GB/T 4100-2015<br>《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017<br>《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018<br>《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019<br>《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011<br>《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009<br>《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017<br>3. 代号：<br>按成型方法分：A～挤压砖、B～干压砖；<br>按吸水率（E）分：I～低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），II～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），III～高吸水率 E>10%；<br>按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）；<br>按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉；<br>按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等；<br>按防滑等级分：Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。<br>选取规格600*600以内尺寸。 |
| 2                | 0705A01B10BW     | 炻瓷砖      | B I b GL GB/T 4100             | m²   | 57.5  | 65  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                | 0705A01B11BW     | 细炻砖      | B II a GL GB/T 4100            | m²   | 48.7  | 55  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                | 0705A01B12BW     | 炻质砖      | B II b GL GB/T 4100            | m²   | 33.6  | 38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                | 0705A01B13BW     | 陶质砖      | B III GL GB/T 4100             | m²   | 33.6  | 38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 九、绝热（保温）、耐火材料    |                  |          |                                |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                | 1509A07B01C03B V | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298   | m³   | 517.7 | 585 | 1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014<br>2. 代号：PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板<br>3. 分类：I 型～干密度不大于200kg/m³，II 型～干密度不大于230kg/m³，III 型～干密度不大于260kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                | 1509A07B01C05B V | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298  | m³   | 531.0 | 600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                | 1509A07B01C07B V | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298 | m³   | 548.7 | 620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称      | 规格型号及特征                                         | 计量单位           | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 1503A03C55D03BV | 岩棉板       | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975                 | m <sup>3</sup> | 486.8 | 550  | 1. 标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018<br>2. 垂直于表面抗拉强度水平分为:TR15、TR10、TR7.5                                                           |
| 5  | 1503A03C53D01BV | 岩棉板       | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975                | m <sup>3</sup> | 460.2 | 520  |                                                                                                                                                                      |
| 6  | 1503A09C55D03BV | 岩棉复合板     | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975                 | m <sup>3</sup> | 495.6 | 560  |                                                                                                                                                                      |
| 7  | 1503A09C53D01BV | 岩棉复合板     | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975                | m <sup>3</sup> | 469.1 | 530  |                                                                                                                                                                      |
| 8  | 1513A43B00BV    | 挤塑聚苯板     | XPS DB34/T 1949-JGJ 144                         | m <sup>3</sup> | 495.6 | 560  | 1. 标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019<br>2. 代号: XPS~挤塑聚苯板                                                                          |
| 9  | 1513A45B00C01BV | 模塑聚苯板     | EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144                      | m <sup>3</sup> | 398.3 | 450  | 1. 标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019<br>2. 代号: EPS~模塑聚苯板<br>3. 性能:033级                                                                  |
| 10 | 1523A03B03BV    | 匀质改性防火保温板 | 170~200kg/m <sup>3</sup> ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695 | m <sup>3</sup> | 460.2 | 520  | 1. 标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016<br>2. 性能指标: 外墙、架空楼板: 干表观密度170~200kg/m <sup>3</sup> , 抗压强度≥0.30MPa<br>屋面:干表观密度250~300kg/m <sup>3</sup> , 抗压强度≥0.40MPa |
| 11 | 1523A03B05BV    | 匀质改性防火保温板 | 250~300kg/m <sup>3</sup> ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695 | m <sup>3</sup> | 495.6 | 560  |                                                                                                                                                                      |
| 12 | 0901A01B53BW    | 普通纸面石膏板   | 厚度9.5mm GB/T 9775                               | m <sup>2</sup> | 9.74  | 11.0 | 1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类: 普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板;<br>3. 厚度(mm): 9.5、12、15、18、21、25                                                            |
| 13 | 0901A01B51BW    | 普通纸面石膏板   | 厚度12mm GB/T 9775                                | m <sup>2</sup> | 12.39 | 14.0 |                                                                                                                                                                      |
| 14 | 0901A03B53BW    | 耐火纸面石膏板   | 厚度9.5mm GB/T 9775                               | m <sup>2</sup> | 24.8  | 28.0 |                                                                                                                                                                      |
| 15 | 0901A03B51BW    | 耐火纸面石膏板   | 厚度12mm GB/T 9775                                | m <sup>2</sup> | 30.1  | 34.0 |                                                                                                                                                                      |
| 16 | 0923A05B03BW    | 矿棉吸声板     | 厚度12mm GB/T 5480                                | m <sup>2</sup> | 23.0  | 26.0 | 1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017)                                                                                                                                  |
| 17 | 0923A05B05BW    | 矿棉吸声板     | 厚度15mm GB/T 5480                                | m <sup>2</sup> | 29.2  | 33.0 |                                                                                                                                                                      |
| 18 | 0919A03B03BW    | 无石棉硅酸钙板   | 厚度10mm JC/T 565.1                               | m <sup>2</sup> | 19.47 | 22.0 | 1. 标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2. 产品代号: NA; 3. 抗折强度等级: R1~R5; 4. 抗冲击强度等级: C1~C5                                                                                   |
| 19 | 0919A03B05BW    | 无石棉硅酸钙板   | 厚度12mm JC/T 565.1                               | m <sup>2</sup> | 22.13 | 25.0 |                                                                                                                                                                      |

| 序号          | 材料编码            | 材料名称     | 规格型号及特征                                              | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十、五金制品      |                 |          |                                                      |      |       |       |                                                                                                                                                                                                             |
| 1           | 0927A05B19C77BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 160g/m²<br>1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013 | m²   | 2.48  | 2.80  | 1. 标准：《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007<br>《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013<br>2. 分类指标：<br>普通型：单位面积质量≥160g/m², 断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm<br>加强型：单位面积质量≥300g/m², 断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm<br>3. 代号：AR~耐碱玻璃；NP~涂覆处理的网布 |
| 2           | 0927A05B19C79BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 300g/m²<br>2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013 | m²   | 3.54  | 4.00  |                                                                                                                                                                                                             |
| 3           | 0315A05B07C55BW | 钢板网      | 0.8mm GB/T 33275                                     | m²   | 6.70  | 7.58  |                                                                                                                                                                                                             |
| 4           | 0315A05B07C57BW | 钢板网      | 1.0mm GB/T 33275                                     | m²   | 7.84  | 8.86  | 1. 标准：《钢板网》GB/T 33275-2016<br>2. 厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm                                                                                                                                                       |
| 5           | 0315A05B07C58BW | 钢板网      | 1.2mm GB/T 33275                                     | m²   | 8.77  | 9.91  |                                                                                                                                                                                                             |
| 6           | 3501A05B03BW    | 复合木模板    | 1830×915×18mm GB/T 17656                             | m2   | 28.32 | 32.00 | 1. 标准：《混凝土模板用胶合板》（GB/T 17656-2018）；2. 分类：素板、涂胶板、覆膜板；                                                                                                                                                        |
| 7           | 3503A01B03CB    | 脚手架钢管    | DN50 GB15831                                         | kg   | 5.13  | 5.80  | 1. 标准：《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）                                                                                                                                                                               |
| 8           | 3504A11B00CB    | 脚手架钢扣件   | 对接、直角、旋转<br>GB15831                                  | kg   | 5.58  | 6.30  |                                                                                                                                                                                                             |
| 十一、道路桥梁专用材料 |                 |          |                                                      |      |       |       |                                                                                                                                                                                                             |
| 1           | 3607A15B55C01BW | 花岗岩路面石   | 芝麻灰火烧面<br>600×300×30mm JC/T 2114                     | m²   | 70.8  | 80    | 1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012<br>2. 分类：路面石、路缘石、广场石                                                                                                                                 |
| 2           | 3607A15B57C01BW | 花岗岩路面石   | 芝麻灰火烧面<br>600×300×50mm JC/T 2114                     | m²   | 104.4 | 118   |                                                                                                                                                                                                             |
| 3           | 3607A15B55C03BW | 花岗岩路面石   | 芝麻灰盲道板<br>600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763            | m²   | 92.9  | 105   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4           | 3607A15B57C03BW | 花岗岩路面石   | 芝麻灰盲道板<br>600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763            | m²   | 115.1 | 130   |                                                                                                                                                                                                             |
| 5           | 3607A15B55C05BW | 花岗岩路面石   | 五莲花火烧面<br>600×300×30mm JC/T 2114                     | m²   | 73.5  | 83    |                                                                                                                                                                                                             |
| 6           | 3607A15B57C05BW | 花岗岩路面石   | 五莲花火烧面<br>600×300×50mm JC/T 2114                     | m²   | 106.2 | 120   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7           | 3607A15B55C07BW | 花岗岩路面石   | 五莲花盲道板<br>600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763            | m²   | 95.6  | 108   |                                                                                                                                                                                                             |
| 8           | 3607A15B57C07BW | 花岗岩路面石   | 五莲花盲道板<br>600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763            | m²   | 119.5 | 135   |                                                                                                                                                                                                             |
| 9           | 3607A17B65C09BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石<br>1000×300×120mm JC/T 2114                    | m    | 77.9  | 88    |                                                                                                                                                                                                             |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称     | 规格型号及特征                                         | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|----------|-------------------------------------------------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 3607A17B63C09BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石<br>1000×200×100mm JC/T 2114               | m    | 42.5   | 48   | 1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012<br>2. 分类：路面石、路缘石、广场石                                                                                                           |
| 11 | 3607A17B61C09BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石<br>1000×200×80mm JC/T 2114                | m    | 34.1   | 39   |                                                                                                                                                                                       |
| 12 | 3607A17B59C09BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石<br>750×350×120mm JC/T 2114                | m    | 70.8   | 80   |                                                                                                                                                                                       |
| 13 | 3607A17B53C11BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰平石<br>500×200×100mm JC/T 2114                | m    | 26.6   | 30   |                                                                                                                                                                                       |
| 14 | 3607A17B58C11BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰平石<br>750×250×150mm JC/T 2114                | m    | 60.2   | 68   |                                                                                                                                                                                       |
| 15 | 3605A11B69C01BW | 透水混凝土路面砖 | PCB-A 厚度60mm N f <sub>u</sub> 3.5<br>GB/T 25993 | m²   | 37.2   | 42   | 1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010<br>2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖<br>3. 代号：N~普通型，S~联锁型<br>4. 透水系数：A级、B级<br>4. 抗拉强度：f <sub>u</sub> 3.0、f <sub>u</sub> 3.5、f <sub>u</sub> 4.5、f <sub>u</sub> 4.5 |
| 16 | 3601A17B02C03AK | 铸铁检查井盖   | C0700 D级400kN CJ/T 511                          | 套    | 745.5  | 842  | 1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009<br>2. 承载等级：D级400kN、C级250kN<br>3. 井座净开口：C0700                                                                                        |
| 17 | 3601A17B02C01AK | 铸铁检查井盖   | C0700 C级250kN CJ/T 511                          | 套    | 411.0  | 464  |                                                                                                                                                                                       |
| 18 | 3601A19B11C05AK | 球墨铸铁水算   | 750×450 重型<br>DB34/T1142                        | 套    | 401.4  | 454  |                                                                                                                                                                                       |
| 19 | 3601A19B09C07AK | 球墨铸铁水算   | 600×400 重型<br>DB34/T1142                        | 套    | 344.1  | 389  |                                                                                                                                                                                       |
| 20 | 3601A19B07C07AK | 球墨铸铁水算   | 500×300 重型<br>DB34/T1142                        | 套    | 234.2  | 265  |                                                                                                                                                                                       |
| 21 | 3603A15B03BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(30×30) GB/T 21825                        | m²   | 3.54   | 4.00 | 1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008<br>2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用<br>3. 经纬向公称强力值（kN/m）：                                                                                              |
| 22 | 3603A15B05BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(50×50) GB/T 21825                        | m²   | 3.81   | 4.30 |                                                                                                                                                                                       |
| 23 | 3603A15B07BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(60×60) GB/T 21825                        | m²   | 4.51   | 5.10 |                                                                                                                                                                                       |
| 24 | 3603A15B09BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(70×70) GB/T 21825                        | m²   | 5.31   | 6.00 |                                                                                                                                                                                       |
| 25 | 3603A15B11BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(80×80) GB/T 21825                        | m²   | 5.49   | 6.20 |                                                                                                                                                                                       |
| 26 | 1331A07B55BT    | 道路石油沥青   | A级70号 JTG F40                                   | T    | 3416.1 | 3860 | 1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）<br>2. 沥青等级：A级、B级、C级<br>3. 沥青编号：30号~160号                                                                                                            |
| 27 | 1331A05B57BT    | 乳化沥青     | PC JTG F40                                      | T    | 2552.3 | 2884 | 1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；<br>3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青                                                                                            |
| 28 | 1331A08B59BT    | 改性沥青     | SBS JTG F40                                     | T    | 3828.5 | 4326 | 1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）<br>2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE                                                                                                                            |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称    | 规格型号及特征             | 计量单位           | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                        |
|----|--------------|---------|---------------------|----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 1331A06B61BT | 改性乳化沥青  | PCR JTG F40         | T              | 2917.0 | 3296 | 1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）<br>2. 品种：PCR、BCR                                                                                                           |
| 30 | 3605A11B69BW | 砂基透水砖   | 200×100×60 JG/T 376 | m <sup>2</sup> | 44.3   | 50   | 1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10 <sup>-2</sup> cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm <sup>2</sup> )；透水时效/次：≥10 |
| 31 | 3605A11B71BW | 砂基透水砖   | 200×100×65 JG/T 376 | m <sup>2</sup> | 46.0   | 52   |                                                                                                                                                               |
| 32 | 3605A11B73BW | 砂基透水砖   | 300×150×65 JG/T 376 | m <sup>2</sup> | 46.0   | 52   |                                                                                                                                                               |
| 33 | 3605A11B75BW | 砂基透水砖   | 300×300×65 JG/T 376 | m <sup>2</sup> | 46.0   | 52   |                                                                                                                                                               |
| 34 | 3605A13B71BW | 砂基透水盲道砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m <sup>2</sup> | 47.8   | 54   |                                                                                                                                                               |
| 35 | 3605A13B75BW | 砂基透水盲道砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m <sup>2</sup> | 47.8   | 54   |                                                                                                                                                               |
| 36 | 3321A11B03BY | 模数式伸缩装置 | MA80型 JT/T 327      | m              | 265.5  | 300  | 1. 标准：《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016）<br>2. 类型：MA、MB、SC、SSA、W                                                                                                 |
| 37 | 3321A11B05BY | 模数式伸缩装置 | MB160型 JT/T 327     | m              | 601.8  | 680  |                                                                                                                                                               |

十二、能源材料

|   |              |    |      |                |               |      |  |
|---|--------------|----|------|----------------|---------------|------|--|
| 1 | 3411A13B01BV | 水  | 施工用水 | m <sup>3</sup> | 执行当地自来水公司收费标准 |      |  |
| 2 | 3411A01B01CA | 电  | 施工用电 | kw. h          | 执行当地供电公司收费标准  |      |  |
| 3 | 1403A01B03BZ | 柴油 | 0#   | L              | 6.29          | 7.11 |  |
| 4 | 1403A05B05BZ | 汽油 | 92#  | L              | 6.53          | 7.38 |  |
| 5 | 1403A05B07BZ | 汽油 | 95#  | L              | 6.99          | 7.90 |  |

十三、木、竹材料及其制品

|   |              |        |                          |                |      |      |                                                                              |
|---|--------------|--------|--------------------------|----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0505A05B03BW | 三夹板    | 2440×1220×3mm GB/T 9846  | m <sup>2</sup> | 14.2 | 16   | 1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：优等品、一等品、合格品 |
| 2 | 0505A11B05BW | 五夹板    | 2440×1220×5mm GB/T 9846  | m <sup>2</sup> | 17.3 | 19.5 |                                                                              |
| 3 | 0505A13B07BW | 九夹板    | 2440×1220×9mm GB/T 9846  | m <sup>2</sup> | 23.9 | 27   |                                                                              |
| 4 | 0509A01B03BW | 实心细木工板 | 2440×1220×12mm GB/T 5849 | m <sup>2</sup> | 38.9 | 44   | 1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板                      |
| 5 | 0509A01B05BW | 实心细木工板 | 2440×1220×18mm GB/T 5849 | m <sup>2</sup> | 60.2 | 68   |                                                                              |
| 6 | 0507A01B03BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×3mm GB/T 12626 | m <sup>2</sup> | 16.4 | 18.5 | 1. 标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1～9）；2. 按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板                 |
| 7 | 0507A01B05BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×5mm GB/T 12626 | m <sup>2</sup> | 18.6 | 21   |                                                                              |