

阜阳二〇二二年第三季度人工市场价格信息

编码	名称	时间	计量单位	信息价	清单编制说明
0001A01B01BC	综合人工	2022年第3季度	元/工日	160.7	

阜阳二〇二二年十一月建筑市场材料价格信息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
一、 砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	495.2	510	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	509.7	525	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	524.3	540	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	543.7	560	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	563.1	580	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	587.4	605	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	611.7	630	
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	640.8	660	
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	669.9	690	
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	708.8	730	
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	480.6	495	
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	495.2	510	
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	509.7	525	
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	529.1	545	
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	548.6	565	
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	572.8	590	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³	597.1	615	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³	626.2	645	
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m³	655.4	675	
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m³	694.2	715	
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（泵送）	m³	529.1	545	
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（泵送）	m³	543.7	560	
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（泵送）	m³	563.1	580	
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（非泵送）	m³	514.6	530	
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m³	529.1	545	
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m³	548.6	565	
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	563.1	580	
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	582.5	600	
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	606.8	625	
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	548.6	565	
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	568.0	585	
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	587.4	605	
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	611.7	630	
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	486.8	550	
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	495.6	560	
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	504.5	570	
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³	517.7	585	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³	531.0	600	1. 标准： 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号： M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆 DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	491.2	555	
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	500.0	565	
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	508.9	575	
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	522.2	590	
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³	535.4	605	
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	531.0	600	
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	544.3	615	
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m³	562.0	635	
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	654.9	740	
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	672.6	760	
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³	831.9	940	
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³	858.5	970	
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m³	761.1	860	
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m³	787.7	890	1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类：S类～单组份，D类～双组份 3. 按物理力学性能分类：I型、II型
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m³	955.8	1080	
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	1026.6	1160	
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	637.2	720	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	708.0	800	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	0.89	1.00	标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T1859-2020
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.06	1.20	
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	0.89	1.00	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T 1949-2013
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.06	1.20	
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1097.4	1240	1. 标准： 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号： AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物；
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1070.9	1210	
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1212.5	1370	
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1044.3	1180	
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	1000.1	1130	
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	964.7	1090	
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1159.4	1310	
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1132.8	1280	
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1274.4	1440	
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1106.3	1250	
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	1062.0	1200	
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m³	357.3	368	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m³	364.1	375	
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m³	373.8	385	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
二、黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	3902.9	4410	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm~22mm
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t	3858.6	4360	
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	3858.6	4360	
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t	3734.7	4220	
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t	3734.7	4220	
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t	3690.5	4170	
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t	3690.5	4170	
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1	t	3690.5	4170	
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1	t	3690.5	4170	
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4115.3	4650	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3894.0	4400	
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	3894.0	4400	
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3779.0	4270	
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3779.0	4270	
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3717.0	4200	
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3717.0	4200	
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3717.0	4200	
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3717.0	4200	
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3717.0	4200	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
20	0101A16B14C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3743.6	4230	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm～50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
21	0101A16B15C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3743.6	4230	
22	0101A16B69C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4141.8	4680	
23	0101A16B71C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3920.6	4430	
24	0101A16B16C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3805.5	4300	
25	0101A16B17C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3805.5	4300	
26	0101A16B18C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3743.6	4230	
27	0101A16B19C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3743.6	4230	
28	0101A16B20C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3743.6	4230	
29	0101A16B21C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3743.6	4230	
30	0101A16B22C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3743.6	4230	1. 标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号：SZ～镀锌钢丝
31	0101A16B23C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3770.1	4260	
32	0101A16B24C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3770.1	4260	
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.13	5.80	
34	0151A01B03C0 3CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	21682.5	24500	1. 标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017 2. 类型：阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材
35	0151A01B03C0 5CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	24337.5	27500	
36	0151A01B05C0 3CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t	23452.5	26500	
37	0151A01B05C0 5CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	26107.5	29500	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	336.3	380	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	389.4	440	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	407.1	460	
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P.W 32.5 GB/T 2015（袋装）	t	575.3	650	1. 标准：《白色硅酸盐水泥》（GB/T 2015-2017） 2. 代号：P.W；3. 强度：32.5； 4. 白度：一级、二级
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	71.8	74	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011 2. 产品分类：Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度 MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	143.7	148	
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	156.3	161	
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1291.3	1330	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1417.5	1460	
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	495.2	510	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：Y~页岩砖，M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.49	0.50	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.50	0.52	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.53	0.55	1. 标准：《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.55	0.57	
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	349.5	360	
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	359.2	370	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T 11968-2006 2. 产品代号：ACB 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	368.9	380	
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	140.8	145	
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	179.6	185	1. 标准：《建设用砂》 GB/T14684-2011 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）： 粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	114.6	118	
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	125.2	129	
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	119.4	123	1. 标准：《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011 2. 分类：卵石、碎石 3. 颗粒级配： 连续粒级：5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40； 单粒粒级：5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	135.9	140	
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	135.9	140	
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	135.9	140	
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	135.9	140	
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	135.9	140	
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	143.7	148	
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	106.8	110	1. 标准：《天然花岗石荒料》 JC/T 204-2011
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	543.7	560	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：QP~粉状，Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：90、85、75

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.48	2.8	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.27	3.7	
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	4.25	4.8	
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.95	2.2	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.83	3.2	
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.36	3.8	
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	163.7	185	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型、B型、C型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	178.8	202	
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	208.9	236	
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	235.4	266	
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	239.0	270	
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	256.7	290	
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	299.1	338	
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	316.8	358	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
四、门窗及楼梯制品							
1	1100A35B03C03D03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	394.3	446	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
2	1100A35B03C03D04BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	403.8	456	
3	1100A35B03C03D05BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	418.0	472	
4	1100A35B03C03D06BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	408.5	462	
5	1100A35B03C03D07BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	394.3	446	
6	1100A35B03C03D08BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	406.6	459	
7	1100A35B03C03D09BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	420.9	476	
8	1100A35B03C03D10BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	411.4	465	
9	1100A35B05C03D11BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	418.9	473	
10	1100A35B05C03D12BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	429.0	485	
11	1100A35B05C03D13BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	444.1	502	
12	1100A35B05C03D14BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	434.1	490	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	1100A35B05C03D15BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	418.9	473	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能
14	1100A35B05C03D16BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	432.0	488	
15	1100A35B05C03D17BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	447.2	505	
16	1100A35B05C03D18BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	437.1	494	
17	1100A35B07C03D19BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	442.2	500	
18	1100A35B07C03D20BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	452.8	512	
19	1100A35B07C03D21BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	468.8	530	
20	1100A35B07C03D22BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	458.2	518	
21	1100A35B07C03D23BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	442.2	500	
22	1100A35B07C03D24BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	456.0	515	
23	1100A35B07C03D25BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	472.0	533	
24	1100A35B07C03D26BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	461.4	521	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
25	1100A37B09C03D27BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	336.3	380	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能
26	1100A37B09C03D28BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	345.8	391	
27	1100A37B09C03D29BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	360.1	407	
28	1100A37B09C03D30BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	350.6	396	
29	1100A37B09C03D31BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	339.2	383	
30	1100A37B09C03D32BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	348.7	394	
31	1100A37B09C03D33BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	362.9	410	
32	1100A37B09C03D34BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	353.4	399	
33	1100A37B11C03D35BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	357.3	404	
34	1100A37B11C03D36BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	367.4	415	
35	1100A37B11C03D37BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	382.6	432	
36	1100A37B11C03D38BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	372.5	421	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
37	1100A37B11C0 3D39BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478	m²	360.4	407	1. 标准: 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
38	1100A37B11C0 3D40BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478	m²	370.5	419	
39	1100A37B11C0 3D41BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	385.6	436	
40	1100A37B11C0 3D42BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	375.5	424	
41	1100A39B13C0 3D43BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	526.3	595	
42	1100A39B13C0 3D44BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	504.5	570	
43	1100A39B13C0 3D45BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	507.3	573	
44	1100A39B13C0 3D46BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	523.5	591	
45	1100A41B15C0 3D47BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3- q16-K5) GB/T 8478	m²	485.9	549	
46	1100A41B15C0 3D48BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3- q16-K5) GB/T 8478	m²	483.1	546	
47	1100A41B15C0 3D49BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3- q16-K5) GB/T 8478	m²	473.6	535	
48	1100A41B15C0 3D50BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3- q16-K5) GB/T 8478	m²	456.5	516	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
49	1100A43B17C0 5D51BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	403.3	456	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
50	1100A43B17C0 5D52BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	405.2	458	
51	1100A43B17C0 5D53BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	436.2	493	
52	1100A43B17C0 5D54BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	434.3	491	
53	1100A43B17C0 5D55BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	406.1	459	
54	1100A43B17C0 5D56BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	408.0	461	
55	1100A43B17C0 5D57BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	439.0	496	
56	1100A43B17C0 5D58BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	437.1	494	
57	1100A43B19C0 5D59BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	382.7	432	
58	1100A43B19C0 5D60BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	407.6	461	
59	1100A43B19C0 5D61BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	463.4	524	
60	1100A43B19C0 5D62BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	461.4	521	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
61	1100A43B19C05D63BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	431.5	488	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
62	1100A43B19C05D64BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	433.5	490	
63	1100A43B19C05D65BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	466.4	527	
64	1100A43B19C05D66BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	464.4	525	
65	1100A43B21C05D67BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	430.6	487	
66	1100A43B21C05D68BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	452.3	511	
67	1100A43B21C05D69BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	489.2	553	
68	1100A43B21C05D70BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	487.1	550	
69	1100A43B21C05D71BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	455.5	515	
70	1100A43B21C05D72BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	457.6	517	
71	1100A43B21C05D73BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	492.4	556	
72	1100A43B21C05D74BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	490.2	554	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
73	1100A45B23C05D75BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	336.3	380	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
74	1100A45B23C05D76BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	345.8	391	
75	1100A45B23C05D77BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	377.2	426	
76	1100A45B23C05D78BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	367.7	415	
77	1100A45B23C05D79BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	339.2	383	
78	1100A45B23C05D80BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	348.7	394	
79	1100A45B23C05D81BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	380.0	429	
80	1100A45B23C05D82BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	384.8	435	
81	1100A45B25C05D83BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	367.4	415	
82	1100A45B25C05D84BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	357.3	404	
83	1100A45B25C05D85BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	400.7	453	
84	1100A45B25C05D86BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5Low-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	390.6	441	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
85	1100A45B25C05D87BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	360.4	407	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
86	1100A45B25C05D88BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	370.5	419	
87	1100A45B25C05D89BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	403.8	456	
88	1100A45B25C05D90BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	408.8	462	
89	1100A45B27C05D91BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	387.8	438	
90	1100A45B27C05D92BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	377.2	426	
91	1100A45B27C05D93BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	423.0	478	
92	1100A45B27C05D94BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	412.4	466	
93	1100A45B27C05D95BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	380.4	430	
94	1100A45B27C05D96BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	391.0	442	
95	1100A45B27C05D97BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	426.2	482	
96	1100A45B27C05D98BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	431.5	488	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
97	1100A47B29C05D99BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	449.4	508	1. 标准: 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
98	1100A47B29C05D100BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	452.2	511	
99	1100A47B29C05D101BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	439.9	497	
100	1100A47B29C05D102BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	442.7	500	
101	1100A49B29C05D103BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(中空玻璃5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	404.7	457	
102	1100A49B29C05D104BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(中空玻璃5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	407.6	461	
103	1100A49B29C05D105BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(中空玻璃6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	414.2	468	
104	1100A49B29C05D106BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(中空玻璃6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	417.1	471	
105	1100A47B31C05D107BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	471.8	533	
106	1100A47B31C05D108BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	474.8	537	
107	1100A47B31C05D109BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	461.9	522	
108	1100A47B31C05D110BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	464.9	525	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
109	1100A49B31C05D111BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	425.0	480	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
110	1100A49B31C05D112BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	427.9	484	
111	1100A49B31C05D113BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	434.9	491	
112	1100A49B31C05D114BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	437.9	495	
113	1100A47B33C05D115BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	498.5	563	
114	1100A47B33C05D116BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	501.6	567	
115	1100A47B33C05D117BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	487.9	551	
116	1100A47B33C05D118BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	491.1	555	
117	1100A49B33C05D119BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	448.9	507	
118	1100A49B33C05D120BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	452.1	511	
119	1100A49B33C05D121BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	459.5	519	
120	1100A49B33C05D122BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	462.6	523	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
121	1100A51B35C0 7D123BW	60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	319.2	361	1. 标准： 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
122	1100A51B37C0 7D124BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	305.9	346	
123	1100A51B37C0 7D125BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	323.0	365	
124	1100A51B39C0 7D126BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	321.2	363	
125	1100A51B39C0 7D127BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	348.7	394	
126	1100A51B39C0 7D128BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	324.1	366	
127	1100A51B39C0 7D129BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	375.2	424	
128	1100A51B39C0 7D130BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	338.3	382	
129	1100A51B39C0 7D131BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	347.8	393	
130	1100A51B39C0 7D132BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	341.2	385	
131	1100A51B39C0 7D133BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	369.9	418	
132	1100A51B41C0 9D134BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62） GB/T 28887	m ²	287.6	325	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
133	1100A51B41C0 9D135BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	303.6	343	1. 标准： 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
134	1100A51B43C0 9D136BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	301.9	341	
135	1100A51B43C0 9D137BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	327.7	370	
136	1100A51B43C0 9D138BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	304.6	344	
137	1100A51B43C0 9D139BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	330.4	373	
138	1100A51B43C0 9D140BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	318.0	359	
139	1100A51B43C0 9D141BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	326.9	369	
140	1100A51B43C0 9D142BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	320.7	362	
141	1100A51B43C0 9D143BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	329.6	372	
142	1100A53B45C0 9D144BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	357.2	404	
143	1100A53B45C0 9D145BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	366.7	414	
144	1100A53B45C0 9D146BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	360.1	407	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
145	1100A53B45C09D147BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	389.4	440	1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
146	1100A53B45C09D148BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	375.7	425	
147	1100A53B45C09D149BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	385.2	435	
148	1100A53B45C09D150BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	378.6	428	
149	1100A53B45C09D151BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	388.6	439	

五、涂料及防腐、防水材料

1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	26.6	30	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型 4. 面漆：优等品、一等品、合格品
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	20.4	23	
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	13.3	15	
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	24.8	28	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3. 面漆：优等品、一等品、合格品
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	15.9	18	
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	10.6	12	
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	28.3	32	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	18.6	21	
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	20.4	23	
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24（单彩）	kg	9.2	10.40	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24（多彩）	kg	10.2	11.50	
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	8.7	9.80	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	17.7	20	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ~外墙用底漆，NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I 型：抗泛碱性要求高，II 型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C~成膜型，S~渗透型
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg	15.0	17	
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg	15.9	18	
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg	13.3	15	
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	16.8	19	
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	14.2	16	
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	12.8	14.5	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	14.2	16	
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	11.9	13.5	
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	13.3	15	
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	11.3	12.8	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，II 型、III 型：用于活动量较小的基层
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	11.9	13.4	
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	12.4	14	
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	11.5	13	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分：I 类(不用于外露场合)、II 类
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	10.6	12	
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	11.5	13	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	13.3	15	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
30	1305A147B18C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	14.2	16	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT～钢结构防火涂料 3. 使用场所：N～室内，W～室外 4. 分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5. 防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
31	1305A148B19C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	13.3	15	
32	1305A149B20C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	18.6	21	
33	1305A150B21C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	16.8	19	
34	1305A151B22C B	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	15.9	18	
35	1305A152B23C B	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	15.0	17	
36	1305A153B24C B	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	24.8	28	
37	1305A154B25C B	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	23.0	26	
38	1305A156B26C B	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	12.4	14	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他
39	1305A157B27C B	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	29.2	33	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类：I 型～无机（包括溶剂型和水性）、II～有机 3. 锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	26.6	30	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	26.6	30	
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	25.7	29	
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	3.5	4	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类：热熔型、水性等 3. 规格：普通型、反光型、突起型

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	25.7	29	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS～弹性体改性沥青 3. 胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格： 公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5m ² 、10m ² 、15m ²
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	29.2	33	
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	28.3	32	
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	31.9	36	
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m ²	24.8	28	1. . 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4. 厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm PY类：3.0mm
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m ²	26.6	30	
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m ²	28.3	32	
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m ²	31.9	36	
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m ²	30.1	34	
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m ²	33.6	38	
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m ²	27.4	31	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3. 上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：I 型、II 型，PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m ²	31.0	35	
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m ²	23.0	26	
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m ²	24.8	28	
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m ²	27.4	31	
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m ²	23.9	27	
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m²	31.9	36	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：0～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m²	34.5	39	
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m²	35.4	40	
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m²	38.9	44	
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m²	45.1	51	
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m²	50.4	57	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2-20 GB/T	m²	19.5	22	
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5-20	m²	23.0	26	
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7-20	m²	25.7	29	3. 卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm

六、管材

1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	77.9	88	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	97.4	110	
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	139.8	158	
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	174.3	197	
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11837	m	239.0	270	
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	277.0	313	
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	444.3	502	
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	628.4	710	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	827.5	935	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I 、 II RCP： I 、 II 、 III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP： 100～600 RCP： 200～3500
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	958.5	1083	
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1141.7	1290	
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1368.2	1546	
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1655.8	1871	
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2092.1	2364	
15	1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2597.5	2935	
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	3050.6	3447	
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3661.2	4137	
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	938.1	1060	
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1115.1	1260	
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1336.4	1510	
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1610.7	1820	
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2035.5	2300	
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2531.1	2860	
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2973.6	3360	
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3566.6	4030	
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4248.0	4800	
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	389.4	440	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	570.8	645	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	770.0	870	
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	504.5	570	
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	699.2	790	
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	911.6	1030	
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1150.5	1300	
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1309.8	1480	
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1566.5	1770	
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1876.2	2120	
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2318.8	2620	
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2840.9	3210	
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3531.2	3990	
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	62.0	70	
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	79.7	90	
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	106.2	120	
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	159.3	180	
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	221.3	250	
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	256.7	290	
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m	380.6	430	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
47	1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	416.0	470	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
48	1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	584.1	660	
49	1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	778.8	880	
50	1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	902.7	1020	
51	1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1062.0	1200	
52	1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1292.1	1460	
53	1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1566.5	1770	
54	1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1947.0	2200	
55	1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2460.3	2780	
56	1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2885.1	3260	
57	1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3486.9	3940	
58	1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4159.5	4700	
59	1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	800×80×2000（内径） GB/T 11836	m	380.6	430	
60	1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	900×90×2000（内径） GB/T 11836	m	442.5	500	
61	1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1000×100×2000（内径） GB/T 11836	m	575.3	650	
62	1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1200×120×2000（内径） GB/T 11836	m	796.5	900	
63	1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1400×140×2000（内径） GB/T 11836	m	973.5	1100	
64	1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1500×150×2000（内径） GB/T 11836	m	1115.1	1260	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
65	1729A03B71C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1600×160×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1239.0	1400	1. 标准:《混凝土和钢筋混 凝土排水管》标准号:GB/T 11836-2009 2. 分类:CP~混凝土管;RCP~ 钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施工管、顶 进施工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、钢 承口管、企口管、双插口管、 钢承插口管 刚性接头:平口管、承插 口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500
66	1729A03B73C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1800×180×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1566.5	1770	
67	1729A03B75C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2000×200×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1885.1	2130	
68	1729A03B77C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2200×220×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2318.7	2620	
69	1729A03B79C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2400×240×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2876.3	3250	
70	1729A03B49C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2600×260×2000 (内 径) GB/T 11836	m	3540.0	4000	
71	1729A03B44C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2800×280×2000 (内 径) GB/T 11836	m	4230.3	4780	
72	1729A03B45C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	3000×300×2000 (内 径) GB/T 11836	m	4982.6	5630	
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	35.4	40	1. 标准《埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统 第1部分:聚 乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号:PE~聚乙烯 3. 尺寸:DN~公称尺寸;DN/ID ~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺 寸; 4. SN~公称环刚度 (KN/ m ²): 4、6.3、8、10、12.5、 16 5. DN/ID:100、125、150、200 、225、250、 300、400、500、600、800、 1000、1200
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	62.0	70	
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	97.4	110	
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	150.5	170	
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	212.4	240	
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	407.1	460	
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	531.0	600	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	5.75	6.50	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m	9.74	11.00	
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	19.5	22.0	
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	28.3	32.0	
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 200 GB/T 5836.1	m	44.3	50.0	
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	29.2	33.0	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯； d _n ~公称外径：50、75、110、125、160
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	53.1	60.0	
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 20 GB/T 13663.2	m	3.90	4.41	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 25 GB/T 13663.2	m	5.02	5.67	
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 32 GB/T 13663.2	m	7.43	8.40	
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 40 GB/T 13663.2	m	11.2	12.6	
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 50 GB/T 13663.2	m	17.7	20.0	
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 63 GB/T 13663.2	m	26.0	29.4	
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 75 GB/T 13663.2	m	34.8	39.4	
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 90 GB/T 13663.2	m	51.1	57.8	
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 110 GB/T 13663.2	m	77.1	87.2	
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 160 GB/T 13663.2	m	134.7	152	
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 200 GB/T 13663.2	m	234.2	265	
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 250 GB/T 13663.2	m	353.1	399	
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 315 GB/T 13663.2	m	548.7	620	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 400 GB/T 13663.2	m	840.8	950	1. 标准《给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分：管材》 GB/T 13663.2-2018 2. 代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径：16-2500 PN～公称压力：0.8、1.0、1.25 、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、 PE100
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 500 GB/T 13663.2	m	1141.7	1290	
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	22.3	25.2	
103	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m	27.9	31.5	
104	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m	40.9	46.2	
105	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m	65.0	73.5	
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m	118.9	134	
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m	190.5	215	
108	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 250 GB/T 13663.2	m	288.1	326	
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 315 GB/T 13663.2	m	451.4	510	
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 400 GB/T 13663.2	m	690.3	780	
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m	23.2	26.3	
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m	34.4	38.9	
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m	55.8	63.0	
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m	104.1	118	
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	167.3	189	
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 250 GB/T 13663.2	m	250.9	284	
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 315 GB/T 13663.2	m	408.9	462	
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 400 GB/T 13663.2	m	584.1	660	
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 90 GB/T 13663.2	m	29.7	33.6	
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 110 GB/T 13663.2	m	46.5	52.5	
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 160 GB/T 13663.2	m	83.6	94.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 200 GB/T 13663.2	m	134.7	152	1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 250 GB/T 13663.2	m	199.8	226	
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 315 GB/T 13663.2	m	325.2	368	
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 400 GB/T 13663.2	m	473.9	536	
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m	3.36	3.80	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m	4.51	5.10	
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m	7.43	8.40	
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m	14.4	16.3	
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	19.8	22.4	
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m	38.1	43.1	
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m	50.8	57.4	
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m	77.9	88.0	
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 110 GB/T 18742.2	m	101.8	115	
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m	4.07	4.60	
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m	5.93	6.70	
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m	10.6	12.0	
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m	16.4	18.5	
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m	24.2	27.3	
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m	46.3	52.3	
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m	64.8	73.2	
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m	89.4	101	
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 110 GB/T 18742.2	m	138.9	157	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	115.1	130	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、10、11、12…
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	141.6	160	
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	194.7	220	
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	300.9	340	
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	451.4	510	
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	619.8	700	
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	814.2	920	
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1318.7	1490	
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	1991.3	2250	
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m	2646.2	2990	
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	6.20	7.00	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	10.80	12.20	
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	14.0	15.8	
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	19.8	22.4	
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	23.6	26.7	
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	30.1	34.0	
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	48.2	54.5	
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	78.2	88.4	
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	95.3	108	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	6.20	7.00	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	10.80	12.2	
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	14.0	15.8	
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	19.8	22.4	
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	23.6	26.7	
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	30.1	34.0	
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	48.2	54.5	
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	78.2	88.4	
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	95.3	108	
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	117.8	133	
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	141.2	160	
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	5.22	5.90	
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m	6.90	7.80	
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m	9.9	11.2	
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m	13.9	15.7	
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m	16.0	18.1	
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m	21.9	24.8	
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m	29.6	33.5	
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m	35.4	40.0	
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m	44.3	50.0	
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m	62.0	70.0	
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m	75.2	85	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m	132.8	150	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m	216.8	245	
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m	274.4	310	
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m	323.0	365	
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m	389.4	440	
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m	433.7	490	
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m	513.3	580	
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m	646.1	730	
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m	787.7	890	
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m	947.0	1070	
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m	1110.7	1255	
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m	1283.3	1450	
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	5230.4	5910	
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	5230.4	5910	
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	5230.4	5910	
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	4925.0	5565	
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	4925.0	5565	
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	4925.0	5565	
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	4832.1	5460	
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	4832.1	5460	
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	4832.1	5460	
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	5035.7	5690	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
207	1703A03B14C1 1BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	5035.7	5690	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
208	1703A03B15C1 1BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	5000.3	5650	
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ 3.5 GB/T 8163	t	5159.6	5830	
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ 3.5 GB/T 8163	t	4982.6	5630	
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ 3.5 GB/T 8163	t	4752.5	5370	
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ 3.5 GB/T 8163	t	4752.5	5370	
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ 3.5 GB/T 8163	t	4743.6	5360	
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ 3.5 GB/T 8163	t	4743.6	5360	
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ 3.5 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ 4.0 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ 4.0 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t	4664.0	5270	
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t	4664.0	5270	
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t	4664.0	5270	
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t	4664.0	5270	
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t	4664.0	5270	
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t	4664.0	5270	
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t	4664.0	5270	
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t	4664.0	5270	
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t	4664.0	5270	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t	4664.0	5270	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t	4672.8	5280	
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t	4659.5	5265	
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t	4659.5	5265	
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t	4659.5	5265	
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t	4708.2	5320	
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t	4708.2	5320	
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t	4805.6	5430	
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t	4805.6	5430	
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t	4982.6	5630	
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t	4982.6	5630	
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t	4982.6	5630	
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t	4982.6	5630	
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t	4982.6	5630	
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t	4982.6	5630	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t	4938.3	5580	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t	4938.3	5580	
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t	4938.3	5580	
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t	4938.3	5580	
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t	4938.3	5580	
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	10.9	12.3	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	13.1	14.8	
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	17.8	20.1	
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	23.1	26.2	
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	31.6	36	
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	45.0	51	
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	62.4	71	
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	76.6	87	
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	159.0	180	
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	233.1	263	
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 JIS H3300	m	12.83	14.50	1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 JIS H3300	m	16.4	19	
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 JIS H3300	m	22.1	25	
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 JIS H3300	m	32.3	37	
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 JIS H3300	m	47.3	53	
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 JIS H3300	m	62.0	70	
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 JIS H3300	m	77.0	87	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 JIS H3300	m	106.2	120	1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 JIS H3300	m	166.4	188	
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 JIS H3300	m	277.0	313	
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 JIS H3300	m	370.8	419	
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 JIS H3300	m	521.3	589	
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 JIS H3300	m	699.2	790	
279	2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1.15	1.30	1. 标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑
280	2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m	1.50	1.70	
281	2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m	2.30	2.60	
282	2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	3.36	3.80	
283	2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m	4.51	5.10	
284	2906A20B129BY	KBG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-100	m	2.83	3.20	1. 标准：《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS-100-1998
285	2906A20B130BY	KBG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-100	m	4.25	4.80	
286	2906A20B131BY	KBG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-100	m	6.20	7.00	
287	2906A20B132BY	KBG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-100	m	8.23	9.30	
288	2906A20B133BY	KBG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-100	m	11.06	12.50	
289	2906A01B129BY	JDG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-120	m	3.19	3.60	1. 标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS-120-2007
290	2906A01B130BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-120	m	4.78	5.40	
291	2906A01B131BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-120	m	6.81	7.70	
292	2906A01B132BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-120	m	9.29	10.50	
293	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-120	m	12.21	13.80	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
294	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm Y/DT_841.5	m	14.2	16.0	1、根据Y/DT_841.5-2008地下通信管道用塑料管第5部分：梅花管。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841-2008的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。
295	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm Y/DT_841.5	m	16.4	18.5	
296	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm Y/DT_841.5	m	19.0	21.5	
297	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm Y/DT_841.5	m	23.0	26.0	
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	15.0	17.0	1、标准：QB/T 2479-2005
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×4.5mm QB/T 2479	m	18.6	21.0	
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×3.0mm QB/T 2479	m	22.1	25.0	
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×5.0mm QB/T 2479	m	33.6	38.0	
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管CPVC	DN200×5.0mm QB/T 2479	m	44.3	50.0	
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	15.9	18.0	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m	20.4	23.0	
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m	31.0	35.0	
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m	37.2	42.0	
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m	51.3	58.0	
七、电线电缆及光纤光缆							
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	7.23	8.17	
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	11.6	13.1	
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	17.2	19.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	2811A17B313B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	29.2	33.0	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力 电缆及附件 第1部分：额定电 压1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力电 缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可 省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙 烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护 套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、 4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、 6、10、16、25、35、50、70、 95、120、150、185、240
5	2811A17B314B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	42.0	47.4	
6	2811A17B315B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	70.7	79.9	
7	2811A17B316B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	98.3	111	
8	2811A17B317B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	135.3	153	
9	2811A17B318B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	189.8	215	
10	2811A17B319B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	260.9	295	
11	2811A17B320B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	326.1	369	
12	2811A17B321B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	389.4	440	
13	2811A17B322B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	496.5	561	
14	2811A17B323B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	642.5	726	
15	2811A17B324B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	9.05	10.23	
16	2811A17B325B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	14.4	16.3	
17	2811A17B326B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	21.9	24.8	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	34.6	39.1	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	51.1	57.8	
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	86.2	97.4	
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	119.7	135.3	
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	170.4	192.5	
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	235.6	266.2	
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	326.1	368.5	
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	406.9	459.8	
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	488.7	552.2	
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	621.1	701.8	
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	803.1	907.5	
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	7.42	8.38	
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	11.9	13.42	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	17.7	20.0	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	30.0	33.9	
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	43.0	48.6	
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	72.5	82.0	
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	100.8	113.9	
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	138.7	156.8	
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	194.7	220.0	
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	267.7	302.5	
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	333.9	377.30	
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	399.1	451.0	
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	508.2	574.2	
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	658.1	743.6	
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	13.7	15.5	
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	20.6	23.3	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
45	2811A13B349B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	34.3	38.7	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
46	2811A13B350B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	47.3	53.5	
47	2811A13B100B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	84.1	95.0	
48	2811A13B101B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	112.3	126.9	
49	2811A13B102B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	156.7	177.1	
50	2811A13B103B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	220.0	248.6	
51	2811A13B104B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	303.7	343.2	
52	2811A13B105B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	383.6	433.4	
53	2811A13B106B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	448.8	507.1	
54	2811A13B107B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	576.3	651.2	
55	2811A13B351B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	744.7	841.5	
56	2811A13B108B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	9.1	10.2	
57	2811A13B109B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	14.4	16.3	
58	2811A13B110B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	21.9	24.8	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
59	2811A13B111B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	36.5	41.3	1. 标准：《额定电压1KV(U _m =1.2KV)到35KV(U _m =40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(U _m =1.2KV)和3KV(U _m =3.6KV)电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
60	2811A13B112B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	58.4	66.0	
61	2811A13B352B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	90.5	102.3	
62	2811A13B353B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	126.6	143.0	
63	2811A13B354B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	178.2	201.3	
64	2811A13B355B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	247.3	279.4	
65	2811A13B356B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	341.7	386.1	
66	2811A13B357B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	427.4	482.9	
67	2811A13B358B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	511.1	577.5	
68	2811A13B359B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	652.2	737.0	
69	2811A13B360B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	842.1	951.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
70	2811A21B361B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.90	10.06	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
71	2811A21B206B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	14.2	16.1	
72	2811A21B207B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	21.2	24.0	
73	2811A21B208B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	36.0	40.7	
74	2811A21B362B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	51.6	58.3	
75	2811A21B363B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	87.6	99.0	
76	2811A21B364B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	120.7	136.4	
77	2811A21B365B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	166.5	188.1	
78	2811A21B366B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	233.6	264.0	
79	2811A21B367B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	321.3	363.0	
80	2811A21B368B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	401.1	453.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	479.0	541.2	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	609.4	688.6	
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	789.5	892.1	
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	16.1	18.2	
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	24.3	27.5	
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	40.4	45.7	
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	56.0	63.3	
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	98.3	111.1	
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	132.4	149.6	
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	185.0	209.0	
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	259.0	292.6	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	357.3	403.7	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	449.8	508.2	
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	528.6	597.3	
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	678.5	766.7	
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	876.2	990.0	
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.9	12.3	
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	17.3	19.6	
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	25.9	29.3	
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	43.8	49.5	
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	69.1	78.1	
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	109.0	123.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
103	2811A21B381B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	150.9	170.5	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
104	2811A21B382B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	213.2	240.9	
105	2811A21B383B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	296.9	335.5	
106	2811A21B384B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	409.8	463.1	
107	2811A21B385B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	512.1	578.6	
108	2811A21B386B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	613.3	693.0	
109	2811A21B387B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	782.7	884.4	
110	2811A21B388B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	1010.5	1141.8	
111	2811A21B389B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	9.17	10.36	
112	2811A21B390B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	14.7	16.6	
113	2811A23B219B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	21.9	24.7	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
114	2811A23B220B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	37.1	41.9	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
115	2811A23B221B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	53.5	60.5	
116	2811A23B391B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	89.6	101.2	
117	2811A23B392B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	124.6	140.8	
118	2811A23B393B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	171.3	193.6	
119	2811A23B394B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	240.5	271.7	
120	2811A23B395B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	331.0	374.0	
121	2811A23B396B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	412.8	466.4	
122	2811A23B397B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	493.6	557.7	
123	2811A23B398B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	627.9	709.5	
124	2811A23B399B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	813.8	919.6	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
125	2811A23B400B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	16.5	18.7	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
126	2811A23B401B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	25.3	28.6	
127	2811A23B402B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	41.9	47.3	
128	2811A23B403B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 12706.1	m	60.4	68.2	
129	2811A23B222B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	101.2	114.4	
130	2811A23B404B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	136.3	154.0	
131	2811A23B405B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	189.8	214.5	
132	2811A23B406B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	265.8	300.3	
133	2811A23B407B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	366.0	413.6	
134	2811A23B408B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	462.4	522.5	
135	2811A23B409B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	543.2	613.8	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
136	2811A23B410B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	696.1	786.5	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
137	2811A23B411B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	898.5	1015.3	
138	2811A23B412B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	11.2	12.7	
139	2811A23B223B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	17.9	20.2	
140	2811A23B226B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	26.8	30.3	
141	2811A23B227B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	45.3	51.2	
142	2811A23B413B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	71.6	80.9	
143	2811A23B414B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	112.0	126.5	
144	2811A23B415B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	155.8	176.0	
145	2811A23B416B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	220.0	248.6	
146	2811A23B417B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	305.7	345.4	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	422.5	477.4	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	528.6	597.3	
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	632.8	715.0	
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	806.1	910.8	
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	1041.6	1177.0	
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	7.6	8.6	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	12.2	13.8	
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	18.2	20.6	
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	30.8	34.8	
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	44.1	49.8	
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	74.5	84.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	103.2	116.6	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	142.1	160.6	
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	199.6	225.5	
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	274.5	310.2	
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	342.7	387.2	
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	408.9	462.0	
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	520.8	588.5	
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	673.7	761.2	
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	107.1	121.0	
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m	148.0	167.2	
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	204.4	231.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	256.0	289.3	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	307.6	347.6	
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	506.2	572.0	
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	615.3	695.2	
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	835.3	943.8	
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	112.9	127.6	
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	214.2	242.0	
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	268.7	303.6	
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	323.2	365.2	
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	531.5	600.6	
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	647.4	731.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	876.2	990.0	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.14	1.29	
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	1.72	1.95	
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m	2.76	3.11	
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m	4.11	4.64	
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m	6.91	7.81	
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m	17.2	19.5	
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m	23.9	27.1	
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm² GB/T 5023.3	m	33.9	38.3	
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm² GB/T 5023.3	m	47.1	53.2	
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm² GB/T 5023.3	m	65.1	73.6	
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm² GB/T 5023.3	m	81.4	92.0	
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm² GB/T 5023.3	m	97.4	110.0	
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm² GB/T 5023.3	m	124.6	140.8	
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm² GB/T 5023.3	m	160.6	181.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	1.81	2.05	1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm² JB/T 10491	m	2.89	3.27	
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm² JB/T 10491	m	4.31	4.87	
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm² JB/T 10491	m	7.30	8.25	
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm² JB/T 10491	m	11.6	13.1	
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm² JB/T 10491	m	18.1	20.5	
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm² JB/T 10491	m	25.2	28.5	
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm² JB/T 10491	m	35.5	40.2	
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm² JB/T 10491	m	49.5	55.9	
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm² JB/T 10491	m	68.3	77.2	
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm² JB/T 10491	m	85.5	96.6	
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm² JB/T 10491	m	102.2	115.5	
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm² JB/T 10491	m	130.4	147.4	
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm² JB/T 10491	m	168.4	190.3	
209	2811A25B464BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m	1.56	1.76	
210	2811A25B465BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	2.35	2.66	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
211	2811A25B466B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.76	4.25	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和 电缆 》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻 燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
212	2811A25B467B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.61	6.33	
213	2811A25B468B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	9.54	10.78	
214	2811A25B469B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	15.1	17.1	
215	2811A25B470B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	23.6	26.6	
216	2811A25B471B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	32.8	37.1	
217	2811A25B472B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	46.2	52.3	
218	2811A25B473B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	64.3	72.6	
219	2811A25B474B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	88.6	100.1	
220	2811A25B475B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	111.0	125.4	
221	2811A25B476B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	132.4	149.6	
222	2811A25B477B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	169.4	191.4	
223	2811A25B478B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	219.0	247.5	
224	2811A41B304B Y	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.44	1.62	
225	2811A41B305B Y	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.17	2.46	
226	2811A41B306B Y	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.47	3.92	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.18	5.85	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和 电缆 》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻 燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	8.76	9.90	
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	13.92	15.73	
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	21.7	24.5	
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	30.2	34.1	
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	42.6	48.2	
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	59.4	67.1	
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	81.8	92.4	
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	102.2	115.5	
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	122.7	138.6	
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	155.8	176.0	
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	202.5	228.8	
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.	m	33.2	37.5	1. 标准：《额定电压750V及以 下矿物绝缘电缆和附件 》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）； 750V电缆（重型）
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.	m	48.7	55.0	
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.	m	75.0	84.7	
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.	m	112.0	126.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.	m	138.2	156.2	1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和附件 》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.	m	192.8	217.8	
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.	m	262.8	297.0	
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.	m	365.1	412.5	
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.	m	438.1	495.0	
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.41	2.73	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.77	3.14	
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.95	2.20	
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	7.16	8.10	
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	5.98	6.75	
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	9.43	10.66	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	19.8	22.4	
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	39.7	44.9	
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	71.5	80.8	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	0.55	0.62	1. 标准：《聚烯烃绝缘烯烃护套市内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2. 型式代号：HJYV~铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆； 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m	1.02	1.15	
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.16	1.31	
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m	1.54	1.74	
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m	1.35	1.52	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类、超6类
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m	1.69	1.91	
263	2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P 305米 /轴	轴	3009.0	3400	
264	2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P 305米 /轴	轴	5310.0	6000	
265	2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P 305米 /轴	轴	2035.5	2300	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
266	2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P 305米 /轴	轴	3717.0	4200	
267	2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P 305米 /轴	轴	3256.8	3680	
268	2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P 305米 /轴	轴	5664.0	6400	
269	2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P 305米 /轴	轴	3186.0	3600	
270	2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P 305米 /轴	轴	5487.0	6200	
271	2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P 305米 /轴	轴	3433.8	3880	
272	2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P 305米 /轴	轴	5841.0	6600	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
273	2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	0.66	0.75	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别
274	2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m	3.12	3.53	
275	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	4.18	4.72	
276	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	5.47	6.18	
277	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	6.96	7.86	
278	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	13.43	15.17	
279	2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m	1.93	2.18	
280	2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m	2.50	2.83	
281	2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m	3.26	3.68	
282	2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m	5.26	5.94	
283	2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m	8.14	9.20	
284	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1.58	1.78	
285	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.98	3.37	
286	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	4.18	4.72	
287	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	5.77	6.52	
288	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	11.24	12.70	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	5.28	5.97	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套 控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号： KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、 2.5、4、6、10
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	7.56	8.54	
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	9.26	10.46	
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	7.60	8.59	
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	10.13	11.45	
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	13.35	15.08	
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.12	1.27	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线 和软线 第3部分：连接用软电 线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙 烯绝缘纹型连接用软电 线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙 烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m	2.01	2.27	
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线 缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m	3.04	3.44	
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1.96	2.22	
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	2.87	3.24	
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	3.53	3.99	
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	2.96	3.35	
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	4.07	4.60	
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	4.88	5.51	
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.16	1.31	
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.30	2.59	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.07	3.47	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m	2.86	3.23	
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	4.04	4.56	
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	5.26	5.94	
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	6.15	6.95	
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m	1.21	1.37	
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m	2.41	2.72	
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m	3.37	3.81	
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.40	1.58	
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.72	3.07	
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.68	4.16	
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.32	1.49	1. 标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013 2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV~物理发泡同轴电缆
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m	2.49	2.81	
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	3.41	3.85	
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（2P）锡丝 GB/T14864	m	1.42	1.60	
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（2P）锡丝 GB/T14864	m	2.66	3.00	
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（2P）锡丝 GB/T14864	m	3.89	4.40	
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（4P）锡丝 GB/T14864	m	2.12	2.40	
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（4P）锡丝 GB/T14864	m	3.45	3.90	
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（4P）锡丝 GB/T14864	m	5.66	6.40	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	60.2	68	1. 参考价格，详细发布见后 2. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 3. 代号： 按成型方法分：A~挤压砖、B~干压砖； 按吸水率（E）分：I ~低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），II ~中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），III~高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL~有釉，UGL~无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分：Ad、Bd~高，Cd~中，Dd~低。 选取规格600*600以内尺寸。
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m²	57.5	65	
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m²	48.7	55	
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
九、绝热（保温）、耐火材料							
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	517.7	585	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类：I 型~干密度不大于200kg/m³，II 型~干密度不大于230kg/m³，III型~干密度不大于260kg/m³
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	531.0	600	
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	548.7	620	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	486.8	550	1. 标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	460.2	520	
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	495.6	560	
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	469.1	530	
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	495.6	560	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	398.3	450	1. 标准：《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：EPS~模塑聚苯板 3. 性能：033级
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m ³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	460.2	520	1. 标准：《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标：外墙、架空楼板：干表观密度170~200kg/m ³ ，抗压强度≥0.30MPa 屋面：干表观密度250~300kg/m ³ ，抗压强度≥0.40MPa
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m ³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m ³	495.6	560	
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²	9.74	11.0	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2. 分类：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12、15、18、21、25
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²	12.39	14.0	
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²	19.0	21.5	
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²	22.1	25.0	
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m ²	24.8	28.0	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m ²	29.2	33.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度10mm JC/T 565.1	m²	23.01	26.0	1. 标准：《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 565.1-2018） 2. 产品代号：NA；3. 抗折强度等级：R1～R5；4. 抗冲击强度等级：C1～C5
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度12mm JC/T 565.1	m²	26.55	30.0	

十、五金制品

1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	2.48	2.80	1. 标准：《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标： 普通型：单位面积质量≥160g/m², 断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m², 断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3. 代号:AR～耐碱玻璃；NP～涂覆处理的网布
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	3.54	4.00	
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	5.04	5.70	1. 标准：《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²	5.75	6.50	
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²	6.46	7.30	
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m2	28.32	32.00	1. 标准：《混凝土模板用胶合板》（GB/T 17656-2018）；2. 分类：素板、涂胶板、覆膜板；
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB15831	kg	4.78	5.40	1. 标准：《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB15831	kg	5.13	5.80	

十一、道路桥梁专用材料

1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	70.8	80	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	104.4	118	
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	92.9	105	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	3607A15B57C0 3BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	115.1	130	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
5	3607A15B55C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	73.5	83	
6	3607A15B57C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	106.2	120	
7	3607A15B55C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	95.6	108	
8	3607A15B57C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	119.5	135	
9	3607A17B65C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	77.9	88	
10	3607A17B63C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	42.5	48	
11	3607A17B61C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	34.1	39	
12	3607A17B59C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	70.8	80	
13	3607A17B53C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	26.6	30	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 4. 抗拉强度：f _u 3.0、f _u 3.5、f _u 4.5、f _u 4.5
14	3607A17B58C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	60.2	68	
15	3605A11B69C0 1BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	53.1	60	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	690.3	780	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	380.6	430	
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	371.7	420	
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	300.9	340	
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	185.9	210	
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	2.39	2.70	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²	2.83	3.20	
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²	3.10	3.50	
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²	3.63	4.10	
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²	4.16	4.70	
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	3779.0	4270	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号~160号
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	2832.0	3200	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	4026.8	4550	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	3097.5	3500	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m²	85.0	96	
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m²	90.3	102	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m ²	90.3	102	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》； 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成； 3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10 ⁻² cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm ²)；透水时效/次：≥10
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m ²	90.3	102	
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m ²	92.9	105	
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m ²	92.9	105	
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80型 JT/T 327	m	265.5	300	1. 标准：《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016） 2. 类型：MA、MB、SC、SSA、W
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160型 JT/T 327	m	601.8	680	

十二、能源材料

1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	3.10	3.50	执行当地自来水公司收费标准
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	0.75	0.85	执行当地供电公司收费标准
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	7.12	8.04	
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	7.32	8.27	
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	7.82	8.84	

十三、木、竹材料及其制品

1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	8.9	10	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：I类、II类、III类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：优等品、一等品、合格品
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²	11.9	13.5	
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²	17.7	20	
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	31.9	36	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²	44.3	50	
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m ²	12.4	14	1. 标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1~9）；2. 按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m ²	15.9	18	