

阜阳二〇二三年第二季度人工市场价格信息

编码	名称	时间	计量单位	信息价	清单编制说明
0001A01B01BC	综合人工	2023年第2季度	元/工日	160.7	

阜阳二〇二三年八月建筑市场材料价格信息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
一、 砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	456.3	470	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	470.9	485	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	485.5	500	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	504.9	520	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	524.3	540	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	548.6	565	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	572.8	590	
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	602.0	620	
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	631.1	650	
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	669.9	690	
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	441.8	455	
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	456.3	470	
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	470.9	485	
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	490.3	505	
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	509.7	525	
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	534.0	550	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³	558.3	575	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³	587.4	605	
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m³	616.5	635	
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m³	655.4	675	
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（泵送）	m³	490.3	505	
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（泵送）	m³	504.9	520	
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（泵送）	m³	524.3	540	
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（非泵送）	m³	475.7	490	
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m³	490.3	505	
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m³	509.7	525	
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	524.3	540	
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	543.7	560	
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	568.0	585	
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	509.7	525	
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	529.1	545	
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	548.6	565	
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	572.8	590	
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	460.2	520	
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	469.1	530	
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	477.9	540	
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³	491.2	555	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³	504.5	570	1. 标准： 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号： M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆 DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³	464.6	525	
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³	473.5	535	
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³	482.3	545	
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³	495.6	560	
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³	508.9	575	
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³	504.5	570	
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³	517.7	585	
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m ³	535.4	605	
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³	632.8	715	
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³	650.5	735	
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³	805.4	910	
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³	831.9	940	
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³	743.4	840	
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³	770.0	870	1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类：S类～单组份，D类～双组份 3. 按物理力学性能分类：I型、II型
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³	938.1	1060	
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m ³	1008.9	1140	
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m ³	619.5	700	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m ³	690.3	780	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	0.89	1.00	标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2020
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.06	1.20	
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	0.89	1.00	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.06	1.20	
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1115.1	1260	1. 标准： 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号： AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物；
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1088.6	1230	
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1230.2	1390	
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1062.0	1200	
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	1017.8	1150	
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	982.4	1110	
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1177.1	1330	
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1150.5	1300	
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1292.1	1460	
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1124.0	1270	
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	1079.7	1220	
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m³	339.8	350	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m³	346.6	357	
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m³	356.3	367	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
二、黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	3672.8	4150	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm~22mm
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t	3672.8	4150	
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	3672.8	4150	
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t	3522.3	3980	
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t	3451.5	3900	
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t	3398.4	3840	
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t	3398.4	3840	
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1	t	3398.4	3840	
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1	t	3398.4	3840	
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	3920.6	4430	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3637.4	4110	
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	3637.4	4110	
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3637.4	4110	
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3478.1	3930	
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3478.1	3930	
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3433.8	3880	
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3433.8	3880	
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3433.8	3880	
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3460.4	3910	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
20	0101A16B14C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3486.9	3940	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm～50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
21	0101A16B15C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3486.9	3940	
22	0101A16B69C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	3947.1	4460	
23	0101A16B71C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3663.9	4140	
24	0101A16B16C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3663.9	4140	
25	0101A16B17C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3504.6	3960	
26	0101A16B18C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3504.6	3960	
27	0101A16B19C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3460.4	3910	
28	0101A16B20C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3460.4	3910	
29	0101A16B21C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3460.4	3910	
30	0101A16B22C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3486.9	3940	1. 标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号：SZ～镀锌钢丝
31	0101A16B23C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3513.5	3970	
32	0101A16B24C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3513.5	3970	
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.31	6.00	
34	0151A01B03C0 3CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	21328.5	24100	
35	0151A01B03C0 5CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	23983.5	27100	
36	0151A01B05C0 3CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t	23098.5	26100	
37	0151A01B05C0 5CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	25753.5	29100	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	300.9	340	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	336.3	380	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	354.0	400	
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P.W 32.5 GB/T 2015（袋装）	t	575.3	650	1. 标准：《白色硅酸盐水泥》（GB/T 2015-2017） 2. 代号：P.W；3. 强度：32.5； 4. 白度：一级、二级
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	64.1	66	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011 2. 产品分类：Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度 MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	135.9	140	
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	148.5	153	
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1242.8	1280	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1359.3	1400	
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	485.5	500	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：Y~页岩砖，M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.46	0.47	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.48	0.49	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.50	0.51	1. 标准：《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.52	0.54	
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	315.5	325	
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	325.3	335	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2. 产品代号：ACB 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	330.1	340	
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	126.2	130	
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	160.2	165	1. 标准：《建设用砂》 GB/T14684-2011 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）： 粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	112.6	116	
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	116.5	120	
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	106.8	110	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类：卵石、碎石 3. 颗粒级配： 连续粒级：5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40； 单粒粒级：5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	121.4	125	
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	121.4	125	
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	121.4	125	
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	121.4	125	
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	121.4	125	
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	118.4	122	
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	101.9	105	1. 标准：《天然花岗石荒料》 JC/T 204-2011
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	524.3	540	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：QP~粉状，Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：90、85、75

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.48	2.8	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.27	3.7	
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	4.25	4.8	
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.95	2.2	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.83	3.2	
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.36	3.8	
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	154.9	175	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型、B型、C型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	168.2	190	
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	199.1	225	
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	225.7	255	
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	228.3	258	
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	246.0	278	
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	287.6	325	
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	305.3	345	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
四、门窗及楼梯制品							
1	1100A35B03C03D03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	389.4	440	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
2	1100A35B03C03D04BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	400.0	452	
3	1100A35B03C03D05BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	414.2	468	
4	1100A35B03C03D06BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	404.4	457	
5	1100A35B03C03D07BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	390.3	441	
6	1100A35B03C03D08BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	402.7	455	
7	1100A35B03C03D09BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	416.0	470	
8	1100A35B03C03D10BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	407.1	460	
9	1100A35B05C03D11BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	416.0	470	
10	1100A35B05C03D12BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	424.8	480	
11	1100A35B05C03D13BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	439.0	496	
12	1100A35B05C03D14BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	429.2	485	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	1100A35B05C03D15BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	414.2	468	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能
14	1100A35B05C03D16BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	427.5	483	
15	1100A35B05C03D17BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	442.5	500	
16	1100A35B05C03D18BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	433.7	490	
17	1100A35B07C03D19BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	438.1	495	
18	1100A35B07C03D20BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	447.8	506	
19	1100A35B07C03D21BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	464.6	525	
20	1100A35B07C03D22BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	453.1	512	
21	1100A35B07C03D23BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	438.1	495	
22	1100A35B07C03D24BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	451.4	510	
23	1100A35B07C03D25BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	467.3	528	
24	1100A35B07C03D26BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	456.7	516	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
25	1100A37B09C03D27BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	332.8	376	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能
26	1100A37B09C03D28BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	341.6	386	
27	1100A37B09C03D29BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	355.8	402	
28	1100A37B09C03D30BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	346.9	392	
29	1100A37B09C03D31BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	336.3	380	
30	1100A37B09C03D32BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	345.2	390	
31	1100A37B09C03D33BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	359.3	406	
32	1100A37B09C03D34BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	349.6	395	
33	1100A37B11C03D35BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	354.0	400	
34	1100A37B11C03D36BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	362.9	410	
35	1100A37B11C03D37BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	378.8	428	
36	1100A37B11C03D38BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	368.2	416	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
37	1100A37B11C0 3D39BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478	m²	356.7	403	1. 标准: 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
38	1100A37B11C0 3D40BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478	m²	367.3	415	
39	1100A37B11C0 3D41BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	380.6	430	
40	1100A37B11C0 3D42BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	371.7	420	
41	1100A39B13C0 3D43BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	520.4	588	
42	1100A39B13C0 3D44BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	500.0	565	
43	1100A39B13C0 3D45BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	502.7	568	
44	1100A39B13C0 3D46BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	518.6	586	
45	1100A41B15C0 3D47BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3- q16-K5) GB/T 8478	m²	482.3	545	
46	1100A41B15C0 3D48BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3- q16-K5) GB/T 8478	m²	477.9	540	
47	1100A41B15C0 3D49BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3- q16-K5) GB/T 8478	m²	469.1	530	
48	1100A41B15C0 3D50BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3- q16-K5) GB/T 8478	m²	451.4	510	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
49	1100A43B17C0 5D51BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	398.3	450	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
50	1100A43B17C0 5D52BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	400.9	453	
51	1100A43B17C0 5D53BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	431.9	488	
52	1100A43B17C0 5D54BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	430.1	486	
53	1100A43B17C0 5D55BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	482.3	545	
54	1100A43B17C0 5D56BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	403.6	456	
55	1100A43B17C0 5D57BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	433.7	490	
56	1100A43B17C0 5D58BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	431.9	488	
57	1100A43B19C0 5D59BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	378.8	428	
58	1100A43B19C0 5D60BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	403.6	456	
59	1100A43B19C0 5D61BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	458.4	518	
60	1100A43B19C0 5D62BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	456.7	516	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
61	1100A43B19C05D63BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	426.6	482	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
62	1100A43B19C05D64BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	429.2	485	
63	1100A43B19C05D65BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	462.0	522	
64	1100A43B19C05D66BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	460.2	520	
65	1100A43B21C05D67BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	426.6	482	
66	1100A43B21C05D68BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	447.8	506	
67	1100A43B21C05D69BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	485.0	548	
68	1100A43B21C05D70BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	482.3	545	
69	1100A43B21C05D71BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	451.4	510	
70	1100A43B21C05D72BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	453.1	512	
71	1100A43B21C05D73BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	486.8	550	
72	1100A43B21C05D74BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	485.0	548	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
73	1100A45B23C05D75BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	332.8	376	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
74	1100A45B23C05D76BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	341.6	386	
75	1100A45B23C05D77BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	373.5	422	
76	1100A45B23C05D78BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	362.9	410	
77	1100A45B23C05D79BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	336.3	380	
78	1100A45B23C05D80BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	345.2	390	
79	1100A45B23C05D81BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	376.1	425	
80	1100A45B23C05D82BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	380.6	430	
81	1100A45B25C05D83BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	362.9	410	
82	1100A45B25C05D84BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	354.0	400	
83	1100A45B25C05D85BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	396.5	448	
84	1100A45B25C05D86BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5Low-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	385.9	436	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
85	1100A45B25C05D87BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	356.7	403	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
86	1100A45B25C05D88BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	367.3	415	
87	1100A45B25C05D89BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	400.0	452	
88	1100A45B25C05D90BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	404.4	457	
89	1100A45B27C05D91BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	384.1	434	
90	1100A45B27C05D92BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	373.5	422	
91	1100A45B27C05D93BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	418.6	473	
92	1100A45B27C05D94BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	407.1	460	
93	1100A45B27C05D95BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	377.0	426	
94	1100A45B27C05D96BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	387.6	438	
95	1100A45B27C05D97BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	421.3	476	
96	1100A45B27C05D98BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	426.6	482	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
97	1100A47B29C0 5D99BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	444.3	502	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
98	1100A47B29C0 5D100BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	447.8	506	
99	1100A47B29C0 5D101BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	435.4	492	
100	1100A47B29C0 5D102BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	438.1	495	
101	1100A49B29C0 5D103BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	400.0	452	
102	1100A49B29C0 5D104BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	402.7	455	
103	1100A49B29C0 5D105BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	409.8	463	
104	1100A49B29C0 5D106BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	412.4	466	
105	1100A47B31C0 5D107BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	467.3	528	
106	1100A47B31C0 5D108BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	469.1	530	
107	1100A47B31C0 5D109BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	456.7	516	
108	1100A47B31C0 5D110BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	460.2	520	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
109	1100A49B31C05D111BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	420.4	475	1. 标准: 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
110	1100A49B31C05D112BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	424.8	480	
111	1100A49B31C05D113BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	430.1	486	
112	1100A49B31C05D114BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	433.7	490	
113	1100A47B33C05D115BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	493.8	558	
114	1100A47B33C05D116BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	495.6	560	
115	1100A47B33C05D117BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	482.3	545	
116	1100A47B33C05D118BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	486.8	550	
117	1100A49B33C05D119BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	444.3	502	
118	1100A49B33C05D120BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	447.8	506	
119	1100A49B33C05D121BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	454.9	514	
120	1100A49B33C05D122BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	458.4	518	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
121	1100A51B35C0 7D123BW	60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	315.9	357	1. 标准： 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
122	1100A51B37C0 7D124BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	302.7	342	
123	1100A51B37C0 7D125BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	319.5	361	
124	1100A51B39C0 7D126BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	318.6	360	
125	1100A51B39C0 7D127BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	345.2	390	
126	1100A51B39C0 7D128BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	320.4	362	
127	1100A51B39C0 7D129BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	371.7	420	
128	1100A51B39C0 7D130BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	334.5	378	
129	1100A51B39C0 7D131BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	345.2	390	
130	1100A51B39C0 7D132BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	338.1	382	
131	1100A51B39C0 7D133BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	366.4	414	
132	1100A51B41C0 9D134BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62） GB/T 28887	m ²	285.0	322	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
133	1100A51B41C0 9D135BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	300.9	340	1. 标准： 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
134	1100A51B43C0 9D136BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	299.1	338	
135	1100A51B43C0 9D137BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	323.9	366	
136	1100A51B43C0 9D138BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	300.9	340	
137	1100A51B43C0 9D139BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	327.5	370	
138	1100A51B43C0 9D140BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	314.2	355	
139	1100A51B43C0 9D141BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	323.0	365	
140	1100A51B43C0 9D142BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	318.6	360	
141	1100A51B43C0 9D143BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	327.5	370	
142	1100A53B45C0 9D144BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	354.0	400	
143	1100A53B45C0 9D145BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	362.9	410	
144	1100A53B45C0 9D146BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	355.8	402	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
145	1100A53B45C09D147BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	385.0	435	1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
146	1100A53B45C09D148BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	371.7	420	
147	1100A53B45C09D149BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	380.6	430	
148	1100A53B45C09D150BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	374.4	423	
149	1100A53B45C09D151BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	385.0	435	

五、涂料及防腐、防水材料

1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	24.8	28	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型 4. 面漆：优等品、一等品、合格品
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	17.7	20	
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	10.6	12	
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	23.0	26	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3. 面漆：优等品、一等品、合格品
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	14.2	16	
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	8.9	10	
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	28.3	32	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	18.6	21	
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	20.4	23	
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24（单彩）	kg	9.2	10.40	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24（多彩）	kg	10.2	11.50	
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	8.7	9.80	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	17.7	20	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ~外墙用底漆，NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I 型：抗泛碱性要求高，II 型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C~成膜型，S~渗透型
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg	15.0	17	
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg	15.9	18	
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg	13.3	15	
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	16.8	19	
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	14.2	16	
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	12.8	14.5	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	14.2	16	
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	11.9	13.5	
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	13.3	15	
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	9.03	10.2	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，II 型、III 型：用于活动量较小的基层
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	8.14	9.2	
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	7.26	8.2	
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	8.23	9.3	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分：I 类(不用于外露场合)、II 类
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	7.52	8.5	
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	11.5	13	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	13.3	15	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
30	1305A147B18C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	14.2	16	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT～钢结构防火涂料 3. 使用场所：N～室内，W～室外 4. 分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5. 防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
31	1305A148B19C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	13.3	15	
32	1305A149B20C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	18.6	21	
33	1305A150B21C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	16.8	19	
34	1305A151B22C B	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	15.9	18	
35	1305A152B23C B	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	15.0	17	
36	1305A153B24C B	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	23.0	26	
37	1305A154B25C B	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	21.2	24	
38	1305A156B26C B	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	15.9	18	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他
39	1305A157B27C B	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	19.5	22	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类：I 型～无机（包括溶剂型和水性）、II～有机 3. 锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	23.0	26	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	26.6	30	
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	27.4	31	
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	3.5	4	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类：热熔型、水性等 3. 规格：普通型、反光型、突起型

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	25.7	29	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS～弹性体改性沥青 3. 胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格： 公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5m ² 、10m ² 、15m ²
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	29.2	33	
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	28.3	32	
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	31.9	36	
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m ²	24.8	28	1. . 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4. 厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm PY类：3.0mm
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m ²	26.6	30	
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m ²	23.0	26	
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m ²	25.7	29	
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m ²	23.9	27	
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m ²	27.4	31	
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3. 上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：I 型、II 型，PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m ²	29.2	33	
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m ²	25.7	29	
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m ²	29.2	33	
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m ²	24.8	28	
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m ²	27.4	31	
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m ²	23.9	27	
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m²	30.1	34	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：0～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m²	31.9	36	
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m²	32.7	37	
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m²	36.3	41	
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m²	42.5	48	
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m²	47.8	54	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2-20 GB/T	m²	19.5	22	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5-20	m²	23.0	26	
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7-20	m²	25.7	29	

六、管材

1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	76.1	86	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	94.7	107	
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	136.3	154	
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	169.9	192	
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11837	m	232.8	263	
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	269.9	305	
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	433.7	490	
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	612.4	692	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	807.1	912	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I 、 II RCP： I 、 II 、 III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP： 100～600 RCP： 200～3500
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	934.6	1056	
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1113.3	1258	
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1333.7	1507	
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1614.2	1824	
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2039.9	2305	
15	1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2532.9	2862	
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2974.5	3361	
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3570.1	4034	
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	914.2	1033	
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1086.8	1228	
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1302.7	1472	
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1570.9	1775	
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1985.1	2243	
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2468.3	2789	
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2899.3	3276	
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3478.1	3930	
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4141.8	4680	
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	379.7	429	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	556.7	629	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	750.5	848	
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	492.1	556	
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	681.5	770	
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	888.5	1004	
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1122.2	1268	
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1277.1	1443	
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1527.5	1726	
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1829.3	2067	
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2261.2	2555	
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2770.1	3130	
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3442.7	3890	
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	60.4	68.3	
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	77.7	87.8	
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	103.5	117	
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	155.8	176	
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	216.8	245	
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	250.5	283	
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m	371.7	420	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
47	1729A03B63C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	405.3	458	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
48	1729A03B65C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	569.1	643	
49	1729A03B67C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	759.3	858	
50	1729A03B69C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	880.6	995	
51	1729A03B82C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1035.5	1170	
52	1729A03B73C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1259.4	1423	
53	1729A03B75C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1527.5	1726	
54	1729A03B77C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1898.3	2145	
55	1729A03B79C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2398.4	2710	
56	1729A03B49C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2814.3	3180	
57	1729A03B47C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3398.4	3840	
58	1729A03B45C0 5BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4053.3	4580	
59	1729A03B61C0 6BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	800×80×2000（内径） GB/T 11836	m	371.7	420	
60	1729A03B93C0 6BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	900×90×2000（内径） GB/T 11836	m	433.7	490	
61	1729A03B63C0 6BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1000×100×2000（内径） GB/T 11836	m	562.0	635	
62	1729A03B65C0 6BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1200×120×2000（内径） GB/T 11836	m	778.8	880	
63	1729A03B67C0 6BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1400×140×2000（内径） GB/T 11836	m	947.0	1070	
64	1729A03B69C0 6BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1500×150×2000（内径） GB/T 11836	m	1088.6	1230	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
65	1729A03B71C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1600×160×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1208.0	1365	1. 标准:《混凝土和钢筋混 凝土排水管》标准号:GB/T 11836-2009 2. 分类:CP~混凝土管;RCP~ 钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施工管、顶 进施工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、钢 承口管、企口管、双插口管、 钢承插口管 刚性接头:平口管、承插 口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500
66	1729A03B73C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1800×180×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1526.6	1725	
67	1729A03B75C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2000×200×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1840.8	2080	
68	1729A03B77C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2200×220×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2261.2	2555	
69	1729A03B79C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2400×240×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2805.5	3170	
70	1729A03B49C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2600×260×2000 (内 径) GB/T 11836	m	3451.5	3900	
71	1729A03B44C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2800×280×2000 (内 径) GB/T 11836	m	4124.1	4660	
72	1729A03B45C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	3000×300×2000 (内 径) GB/T 11836	m	4858.7	5490	
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	35.4	40	1. 标准《埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统 第1部分:聚 乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号:PE~聚乙烯 3. 尺寸:DN~公称尺寸;DN/ID ~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺 寸; 4. SN~公称环刚度 (KN/ m ²): 4、6.3、8、10、12.5、 16 5. DN/ID:100、125、150、200 、225、250、 300、400、500、600、800、 1000、1200
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	62.0	70	
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	97.4	110	
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	150.5	170	
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	212.4	240	
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	407.1	460	
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	531.0	600	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	5.75	6.50	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m	9.74	11.00	
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	19.5	22.0	
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	28.3	32.0	
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 200 GB/T 5836.1	m	44.3	50.0	
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	29.2	33.0	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯； d _n ~公称外径：50、75、110、125、160
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	53.1	60.0	
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 20 GB/T 13663.2	m	3.35	3.78	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 25 GB/T 13663.2	m	4.30	4.86	
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 32 GB/T 13663.2	m	6.41	7.24	
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 40 GB/T 13663.2	m	9.6	10.8	
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 50 GB/T 13663.2	m	15.1	17.1	
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 63 GB/T 13663.2	m	22.2	25.1	
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 75 GB/T 13663.2	m	29.7	33.6	
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 90 GB/T 13663.2	m	43.8	49.5	
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 110 GB/T 13663.2	m	65.8	74.3	
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 160 GB/T 13663.2	m	115.1	130	
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 200 GB/T 13663.2	m	200.9	227	
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 250 GB/T 13663.2	m	302.7	342	
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 315 GB/T 13663.2	m	469.9	531	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 400 GB/T 13663.2	m	728.4	823	1. 标准《给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分：管材》 GB/T 13663.2-2018 2. 代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径：16-2500 PN～公称压力：0.8、1.0、1.25 、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、 PE100
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 500 GB/T 13663.2	m	987.7	1116	
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	19.1	21.6	
103	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m	23.9	27.0	
104	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m	35.4	40.0	
105	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m	55.5	62.7	
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m	101.8	115	
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m	163.7	185	
108	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 250 GB/T 13663.2	m	246.9	279	
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 315 GB/T 13663.2	m	386.7	437	
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 400 GB/T 13663.2	m	593.0	670	
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m	19.9	22.5	
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m	29.5	33.3	
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m	47.8	54.0	
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m	88.5	100	
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	141.6	160	
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 250 GB/T 13663.2	m	212.4	240	
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 315 GB/T 13663.2	m	347.8	393	
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 400 GB/T 13663.2	m	494.7	559	
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 90 GB/T 13663.2	m	25.4	28.7	
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 110 GB/T 13663.2	m	39.6	44.8	
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 160 GB/T 13663.2	m	70.9	80.1	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 200 GB/T 13663.2	m	115.1	130	1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 250 GB/T 13663.2	m	169.9	192	
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 315 GB/T 13663.2	m	276.1	312	
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 400 GB/T 13663.2	m	401.8	454	
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m	3.36	3.80	
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m	4.51	5.10	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m	7.43	8.40	
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m	14.4	16.3	
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	19.8	22.4	
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m	38.1	43.1	
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m	50.8	57.4	
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m	77.9	88.0	
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 110 GB/T 18742.2	m	101.8	115	
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m	4.07	4.60	
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m	5.93	6.70	
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m	10.6	12.0	
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m	16.4	18.5	
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m	24.2	27.3	
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m	46.3	52.3	
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m	64.8	73.2	
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m	89.4	101	
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 110 GB/T 18742.2	m	138.9	157	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	104.4	118	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、10、11、12…
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	132.8	150	
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	178.8	202	
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	283.2	320	
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	416.0	470	
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	579.7	655	
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	752.3	850	
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1181.5	1335	
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	1752.3	1980	
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m	2376.2	2685	
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	6.20	7.00	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	10.80	12.20	
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	14.0	15.8	
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	19.8	22.4	
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	23.6	26.7	
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	30.1	34.0	
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	48.2	54.5	
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	78.2	88.4	
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	95.3	108	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	6.20	7.00	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	10.80	12.2	
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	14.0	15.8	
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	19.8	22.4	
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	23.6	26.7	
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	30.1	34.0	
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	48.2	54.5	
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	78.2	88.4	
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	95.3	108	
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	117.8	133	
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	141.2	160	
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	4.97	5.6	
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m	6.28	7.1	
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m	8.37	9.5	
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m	10.5	11.8	
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m	13.7	15.5	
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m	15.1	17.0	
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m	23.1	26.1	
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m	30.0	33.9	
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m	37.5	42.4	
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m	52.0	58.7	
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m	62.3	70	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m	109.8	124	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m	180.4	204	
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m	268.5	303	
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m	285.9	323	
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m	345.2	390	
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m	388.8	439	
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m	455.0	514	
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m	573.6	648	
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m	702.6	794	
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m	839.5	949	
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m	986.8	1115	
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m	1142.8	1291	
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	4672.8	5280	
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	4610.9	5210	
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	4610.9	5210	
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	4460.4	5040	
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	4460.4	5040	
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	4460.4	5040	
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	4363.1	4930	
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	4363.1	4930	
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	4345.4	4910	
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	4345.4	4910	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
207	1703A03B14C1 1BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	4345.4	4910	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
208	1703A03B15C1 1BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	4345.4	4910	
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ 3.5 GB/T 8163	t	4708.2	5320	
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ 3.5 GB/T 8163	t	4566.6	5160	
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ 3.5 GB/T 8163	t	4380.8	4950	
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ 3.5 GB/T 8163	t	4380.8	4950	
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ 3.5 GB/T 8163	t	4380.8	4950	
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ 3.5 GB/T 8163	t	4380.8	4950	
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ 3.5 GB/T 8163	t	4336.5	4900	
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ 4.0 GB/T 8163	t	4336.5	4900	
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t	4336.5	4900	
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ 4.0 GB/T 8163	t	4336.5	4900	
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t	4336.5	4900	
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t	4230.3	4780	
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t	4265.7	4820	
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	8.9	10.0	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	11.2	12.6	
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	15.0	17.0	
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	18.8	21.2	
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	24.4	27.6	
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	26.9	30.4	
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	41.2	46.6	
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	53.6	60.6	
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	111.5	126	
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	195.6	221	
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 JIS H3300	m	11.06	12.5	1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 JIS H3300	m	14.6	16.5	
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 JIS H3300	m	23.0	26.0	
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 JIS H3300	m	33.6	38.0	
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 JIS H3300	m	45.1	51.0	
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 JIS H3300	m	63.7	72.0	
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 JIS H3300	m	86.7	98.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 JIS H3300	m	117.7	133	1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 JIS H3300	m	179.7	203	
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 JIS H3300	m	306.2	346	
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 JIS H3300	m	420.4	475	
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 JIS H3300	m	601.8	680	
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 JIS H3300	m	778.8	880	
279	2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	0.97	1.10	1. 标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑
280	2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m	1.33	1.50	
281	2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m	2.04	2.30	
282	2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	3.01	3.40	
283	2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m	3.98	4.50	
284	2906A20B129BY	KBG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-100	m	2.66	3.00	1. 标准：《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS-100-1998
285	2906A20B130BY	KBG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-100	m	3.98	4.50	
286	2906A20B131BY	KBG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-100	m	5.31	6.00	
287	2906A20B132BY	KBG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-100	m	7.08	8.00	
288	2906A20B133BY	KBG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-100	m	8.85	10.0	
289	2906A01B129BY	JDG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-120	m	2.83	3.20	1. 标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS-120-2007
290	2906A01B130BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-120	m	4.07	4.60	
291	2906A01B131BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-120	m	5.49	6.20	
292	2906A01B132BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-120	m	7.26	8.20	
293	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-120	m	9.03	10.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
294	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm Y/DT_841.5	m	9.91	11.2	1、根据Y/DT_841.5-2008地下通信管道用塑料管第5部分：梅花管。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841-2008的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。
295	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm Y/DT_841.5	m	11.3	12.8	
296	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm Y/DT_841.5	m	12.7	14.3	
297	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm Y/DT_841.5	m	17.3	19.6	
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	13.3	15.0	1、标准：QB/T 2479-2005
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×4.5mm QB/T 2479	m	17.3	19.5	
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×3.0mm QB/T 2479	m	25.7	29.0	
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×5.0mm QB/T 2479	m	29.2	33.0	
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管CPVC	DN200×5.0mm QB/T 2479	m	37.2	42.0	
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	14.2	16.0	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m	19.5	22.0	
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m	28.3	32.0	
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m	31.9	36.0	
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m	38.9	44.0	
七、电线电缆及光纤光缆							
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	6.66	7.53	
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	10.6	11.9	
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	15.7	17.7	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	26.6	30.1	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	40.0	45.2	
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	64.4	72.7	
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	89.3	101	
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	125.8	142	
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	175.0	198	
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	242.5	274	
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	300.8	340	
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	360.1	407	
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	461.2	521	
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	594.3	672	
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	8.24	9.31	
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	13.3	15.0	
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	19.5	22.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	33.0	37.3	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	50.0	56.5	
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	80.6	91.1	
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	111.2	125.7	
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	157.7	178.2	
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	218.8	247.2	
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	302.6	342.0	
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	375.6	424.4	
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	449.4	507.8	
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	576.1	651.0	
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	742.0	838.4	
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	6.89	7.79	
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	11.1	12.57	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	16.5	18.6	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	27.8	31.4	
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	42.2	47.7	
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	67.5	76.2	
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	93.9	106.1	
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	132.2	149.4	
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	183.2	207.0	
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	254.3	287.4	
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	316.3	357.4	
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	378.3	427.5	
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	486.8	550.0	
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	626.2	707.6	
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	13.3	15.0	
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	19.3	21.8	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
45	2811A13B349B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	32.09	36.26	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
46	2811A13B350B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	46.40	52.43	
47	2811A13B100B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	78.58	88.79	
48	2811A13B101B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	104.83	118.45	
49	2811A13B102B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	150.41	169.95	
50	2811A13B103B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	207.83	234.84	
51	2811A13B104B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	288.96	326.51	
52	2811A13B105B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	364.62	412.00	
53	2811A13B106B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	426.61	482.04	
54	2811A13B107B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	554.22	626.24	
55	2811A13B351B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	709.19	801.34	
56	2811A13B108B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	8.70	9.83	
57	2811A13B109B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	13.86	15.66	
58	2811A13B110B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	20.60	23.28	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
59	2811A13B111B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	34.6	39.1	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
60	2811A13B112B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	52.7	59.5	
61	2811A13B352B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	84.4	95.4	
62	2811A13B353B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	117.6	132.9	
63	2811A13B354B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	165.0	186.4	
64	2811A13B355B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	229.7	259.6	
65	2811A13B356B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	318.1	359.5	
66	2811A13B357B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	394.7	446.0	
67	2811A13B358B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	472.2	533.5	
68	2811A13B359B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	608.9	688.0	
69	2811A13B360B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	783.0	884.8	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
70	2811A21B361B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.28	9.35	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
71	2811A21B206B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	13.3	15.0	
72	2811A21B207B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	19.8	22.4	
73	2811A21B208B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	33.5	37.8	
74	2811A21B362B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	50.7	57.3	
75	2811A21B363B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	81.1	91.7	
76	2811A21B364B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	112.1	126.7	
77	2811A21B365B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	158.6	179.2	
78	2811A21B366B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	220.6	249.3	
79	2811A21B367B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	305.4	345.1	
80	2811A21B368B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	379.2	428.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	454.0	512.9	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	584.3	660.2	
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	752.0	849.8	
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	16.0	18.0	
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	23.2	26.2	
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	38.5	43.5	
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	55.7	62.9	
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	94.3	106.6	
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	124.9	141.1	
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	180.5	203.9	
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	249.8	282.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	347.3	392.4	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	437.5	494.4	
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	511.4	577.8	
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	664.5	750.9	
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	851.4	962.0	
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.6	11.9	
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	16.6	18.7	
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	24.7	27.9	
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	41.7	47.1	
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	63.2	71.4	
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	101.2	114.3	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
103	2811A21B381B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	141.3	159.7	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
104	2811A21B382B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	197.8	223.5	
105	2811A21B383B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	275.3	311.1	
106	2811A21B384B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	381.0	430.5	
107	2811A21B385B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	474.0	535.6	
108	2811A21B386B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	567.0	640.7	
109	2811A21B387B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	731.1	826.1	
110	2811A21B388B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	938.9	1060.9	
111	2811A21B389B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.70	9.83	
112	2811A21B390B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	13.9	15.7	
113	2811A23B219B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	20.6	23.3	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	34.8	39.3	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	52.8	59.6	
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	84.3	95.3	
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	117.6	132.9	
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	165.0	186.4	
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	229.7	259.6	
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	318.1	359.5	
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	394.7	446.0	
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	472.2	533.5	
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	608.9	688.0	
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	783.0	884.8	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
125	2811A23B400B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	16.6	18.7	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
126	2811A23B401B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	24.2	27.4	
127	2811A23B402B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	40.1	45.3	
128	2811A23B403B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 12706.1	m	58.1	65.6	
129	2811A23B222B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	98.4	111.2	
130	2811A23B404B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	131.3	148.3	
131	2811A23B405B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	187.8	212.2	
132	2811A23B406B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	260.7	294.6	
133	2811A23B407B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	361.9	408.9	
134	2811A23B408B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	455.8	515.0	
135	2811A23B409B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	533.3	602.6	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
136	2811A23B410B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	691.9	781.8	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
137	2811A23B411B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	887.8	1003.2	
138	2811A23B412B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	11.0	12.5	
139	2811A23B223B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	17.4	19.7	
140	2811A23B226B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	25.6	28.9	
141	2811A23B227B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	43.0	48.6	
142	2811A23B413B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	65.9	74.5	
143	2811A23B414B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	105.7	119.5	
144	2811A23B415B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	146.8	165.8	
145	2811A23B416B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	206.9	233.8	
146	2811A23B417B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	287.1	324.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	397.4	449.1	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	493.1	557.2	
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	590.7	667.4	
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	761.1	860.1	
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	979.9	1107.3	
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	7.1	8.0	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	11.4	12.9	
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	17.0	19.2	
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	28.4	32.1	
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	43.3	48.9	
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	69.1	78.1	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	96.6	109.2	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	134.9	152.4	
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	187.8	212.2	
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	260.7	294.6	
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	323.6	365.7	
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	387.4	437.8	
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	498.6	563.4	
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	641.7	725.1	
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	100.3	113.3	
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m	141.3	159.7	
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	196.0	221.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	242.47	273.98	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	288.96	326.51	
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	481.30	543.84	
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	574.28	648.90	
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	762.06	861.08	
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	105.74	119.48	
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	206.01	232.78	
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	254.32	287.37	
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	303.55	342.99	
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	505.00	570.62	
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	602.53	680.83	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	801.3	905.4	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.14	1.29	
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	1.74	1.97	
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m	2.79	3.15	
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m	4.14	4.68	
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m	6.96	7.87	
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m	17.4	19.7	
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m	24.0	27.1	
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm² GB/T 5023.3	m	33.9	38.3	
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm² GB/T 5023.3	m	47.2	53.4	
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm² GB/T 5023.3	m	65.3	73.7	
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm² GB/T 5023.3	m	81.2	91.8	
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm² GB/T 5023.3	m	96.6	109.2	
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm² GB/T 5023.3	m	124.0	140.1	
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm² GB/T 5023.3	m	159.5	180.3	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	1.82	2.06	1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm² JB/T 10491	m	2.92	3.30	
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm² JB/T 10491	m	4.34	4.90	
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm² JB/T 10491	m	7.32	8.27	
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm² JB/T 10491	m	11.3	12.8	
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm² JB/T 10491	m	18.2	20.6	
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm² JB/T 10491	m	25.3	28.6	
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm² JB/T 10491	m	35.6	40.3	
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm² JB/T 10491	m	49.6	56.0	
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm² JB/T 10491	m	68.6	77.6	
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm² JB/T 10491	m	84.8	95.8	
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm² JB/T 10491	m	102.1	115.4	
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm² JB/T 10491	m	131.3	148.3	
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm² JB/T 10491	m	168.6	190.6	
209	2811A25B464BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m	1.46	1.65	
210	2811A25B465BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	2.22	2.50	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
211	2811A25B466B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.55	4.01	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和 电缆 》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻 燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
212	2811A25B467B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.27	5.95	
213	2811A25B468B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	8.88	10.03	
214	2811A25B469B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	13.8	15.6	
215	2811A25B470B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	22.2	25.0	
216	2811A25B471B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	30.8	34.8	
217	2811A25B472B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	43.2	48.8	
218	2811A25B473B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	60.2	68.0	
219	2811A25B474B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	83.0	93.7	
220	2811A25B475B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	103.0	116.4	
221	2811A25B476B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	124.0	140.1	
222	2811A25B477B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	159.5	180.3	
223	2811A25B478B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	205.1	231.8	
224	2811A41B304B Y	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.43	1.62	
225	2811A41B305B Y	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.18	2.46	
226	2811A41B306B Y	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.49	3.94	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.18	5.85	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和 电缆 》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻 燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	8.75	9.89	
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	13.58	15.35	
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	21.8	24.6	
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	30.3	34.2	
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	42.6	48.1	
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	59.3	67.0	
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	82.0	92.7	
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	101.2	114.3	
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	121.2	137.0	
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	156.8	177.2	
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	201.5	227.6	
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.	m	34.2	38.6	1. 标准：《额定电压750V及以 下矿物绝缘电缆和附件 》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）； 750V电缆（重型）
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.	m	50.1	56.7	
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.	m	77.2	87.2	
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.	m	115.3	130.3	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.	m	142.4	160.9	1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和附件》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.	m	198.5	224.3	
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.	m	270.7	305.9	
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.	m	376.0	424.9	
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.	m	451.2	509.9	
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.67	3.02	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	3.07	3.47	
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.15	2.43	
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	7.93	8.96	
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	6.61	7.47	
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	9.72	10.98	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	20.4	23.1	
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	40.9	46.2	
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	73.7	83.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	0.55	0.62	1. 标准：《聚烯烃绝缘烯烃护套市内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2. 型式代号：HJYV~铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆； 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m	1.02	1.15	
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.16	1.31	
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m	1.54	1.74	
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m	1.35	1.52	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类、超6类
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m	1.69	1.91	
263	2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P /轴	305米 轴	3009.0	3400	
264	2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P /轴	305米 轴	5310.0	6000	
265	2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P /轴	305米 轴	2035.5	2300	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
266	2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P /轴	305米 轴	3717.0	4200	
267	2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P /轴	305米 轴	3256.8	3680	
268	2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P /轴	305米 轴	5664.0	6400	
269	2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P /轴	305米 轴	3186.0	3600	
270	2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P /轴	305米 轴	5487.0	6200	
271	2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P /轴	305米 轴	3433.8	3880	
272	2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P /轴	305米 轴	5841.0	6600	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
273	2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	0.66	0.75	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别
274	2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m	3.01	3.40	
275	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	3.89	4.40	
276	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	5.13	5.80	
277	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	6.28	7.10	
278	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	9.56	10.80	
279	2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m	1.50	1.70	
280	2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m	2.39	2.70	
281	2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m	2.74	3.10	
282	2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m	3.45	3.90	
283	2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m	5.31	6.00	
284	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1.64	1.85	
285	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.66	3.00	
286	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	3.01	3.40	
287	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	3.72	4.20	
288	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	5.84	6.60	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	5.41	6.12	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套 控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号： KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、 2.5、4、6、10
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	7.75	8.76	
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	9.48	10.71	
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	7.78	8.80	
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	10.39	11.74	
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	13.76	15.55	
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.49	1.68	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线 和软线 第3部分：连接用软电 线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙 烯绝缘纹型连接用软电 线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙 烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m	2.15	2.43	
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线 缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m	2.83	3.19	
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	2.11	2.39	
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	2.78	3.14	
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	3.42	3.86	
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	2.76	3.12	
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	3.68	4.16	
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	4.53	5.12	
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.62	1.83	
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.33	2.64	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	2.96	3.35	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线；RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m	2.34	2.65	
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	3.59	4.06	
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	4.71	5.33	
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	4.85	5.48	
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m	1.29	1.46	
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m	1.89	2.13	
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m	2.52	2.84	
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.69	1.91	
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.42	2.74	
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.05	3.45	
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.68	1.90	1. 标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013 2. 型号：SYV～聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV～物理发泡同轴电缆
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m	2.49	2.81	
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	3.41	3.85	
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（2P）锡丝 GB/T14864	m	1.33	1.50	
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（2P）锡丝 GB/T14864	m	2.21	2.50	
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（2P）锡丝 GB/T14864	m	3.36	3.80	
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（4P）锡丝 GB/T14864	m	1.68	1.90	
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（4P）锡丝 GB/T14864	m	2.83	3.20	
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（4P）锡丝 GB/T14864	m	4.60	5.20	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	60.2	68	1. 参考价格，详细发布见后 2. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 3. 代号： 按成型方法分：A～挤压砖、B～干压砖； 按吸水率（E）分：I～低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），II～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），III～高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分：Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。 选取规格600*600以内尺寸。
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m²	57.5	65	
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m²	48.7	55	
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
九、绝热（保温）、耐火材料							
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	517.7	585	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类：I 型～干密度不大于200kg/m³，II 型～干密度不大于230kg/m³，III型～干密度不大于260kg/m³
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	531.0	600	
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	548.7	620	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	486.8	550	1. 标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	460.2	520	
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	495.6	560	
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	469.1	530	
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	495.6	560	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	398.3	450	1. 标准：《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：EPS~模塑聚苯板 3. 性能：033级
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m ³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	460.2	520	1. 标准：《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标：外墙、架空楼板：干表观密度170~200kg/m ³ ，抗压强度≥0.30MPa 屋面：干表观密度250~300kg/m ³ ，抗压强度≥0.40MPa
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m ³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m ³	495.6	560	
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²	9.74	11.0	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2. 分类：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12、15、18、21、25
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²	12.39	14.0	
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²	19.0	21.5	
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²	22.1	25.0	
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m ²	24.8	28.0	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m ²	29.2	33.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度10mm JC/T 565.1	m²	23.01	26.0	1. 标准：《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 565.1-2018） 2. 产品代号：NA；3. 抗折强度等级：R1～R5；4. 抗冲击强度等级：C1～C5
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度12mm JC/T 565.1	m²	26.55	30.0	

十、五金制品

1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	2.48	2.80	1. 标准：《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标： 普通型：单位面积质量≥160g/m², 断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m², 断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3. 代号:AR～耐碱玻璃；NP～涂覆处理的网布
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	3.54	4.00	
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	5.13	5.80	1. 标准：《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²	5.75	6.50	
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²	6.55	7.40	
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m²	28.32	32	1. 标准：《混凝土模板用胶合板》（GB/T 17656-2018）；2. 分类：素板、涂胶板、覆膜板；
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB15831	kg	4.67	5.28	1. 标准：《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB15831	kg	5.04	5.70	

十一、道路桥梁专用材料

1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	70.8	80	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	104.4	118	
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	92.9	105	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	3607A15B57C0 3BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	115.1	130	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
5	3607A15B55C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	73.5	83	
6	3607A15B57C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	106.2	120	
7	3607A15B55C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	95.6	108	
8	3607A15B57C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	119.5	135	
9	3607A17B65C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	77.9	88	
10	3607A17B63C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	42.5	48	
11	3607A17B61C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	34.1	39	
12	3607A17B59C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	70.8	80	
13	3607A17B53C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	26.6	30	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 4. 抗拉强度：f _u 3.0、f _u 3.5、f _u 4.5、f _u 4.5
14	3607A17B58C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	60.2	68	
15	3605A11B69C0 1BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	53.1	60	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	690.3	780	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	380.6	430	
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	371.7	420	
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	300.9	340	
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	185.9	210	
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	2.39	2.70	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²	2.83	3.20	
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²	3.10	3.50	
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²	3.63	4.10	
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²	4.16	4.70	
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	3902.9	4410	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号~160号
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	2955.9	3340	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	4141.8	4680	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	3221.4	3640	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m²	85.0	96	
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m²	90.3	102	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m²	90.3	102	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》； 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成； 3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m²	90.3	102	
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m²	92.9	105	
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m²	92.9	105	
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80型 JT/T 327	m	265.5	300	1. 标准：《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016） 2. 类型：MA、MB、SC、SSA、W
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160型 JT/T 327	m	601.8	680	

十二、能源材料

1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	3.10	3.50	执行当地自来水公司收费标准
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	0.75	0.85	执行当地供电公司收费标准
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	6.89	7.79	
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	7.11	8.03	
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	7.60	8.59	

十三、木、竹材料及其制品

1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	8.9	10	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：I类、II类、III类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：优等品、一等品、合格品
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²	11.9	13.5	
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²	17.7	20	
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	31.9	36	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²	44.3	50	
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m²	12.4	14	1. 标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1~9）；2. 按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m²	15.9	18	