



淮南市住房和城乡建设局
zjj.huainan.gov.cn



[网站首页](#) [政务公开](#) [住建信息](#) [政策法规](#) [施工许可](#) [市政园林](#) [造价管理](#) [党建园地](#) [政民互动](#) [住房保障](#) [网上办事](#)

今天是2024年6月9日

淮南 今天(周日): 23~34℃ 多

您当前所在的位置: [首页](#) > [造价管理](#)

2020年9月淮南市材料价格信息

发布日期: 2020-10-04 10:14 来源: 市城乡建设局 作者: 市标准定额站 阅读次数: 7433 字体: [大 中 小] 背景颜色: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

淮南市 2020年第9期信息价							
01. 砼、砂浆及其它配合比材料							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明

1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	575.00	558.27	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号： C~普通混凝土 3. 抗渗等级： P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	585.00	567.98	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	595.00	577.69	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	605.00	587.39	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	620.00	601.96	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	640.00	621.38	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	665.00	645.65	
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	555.00	538.85	
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	565.00	548.56	
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	575.00	558.27	
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	585.00	567.98	
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	600.00	582.54	
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	620.00	601.96	
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（泵送）	m³	605.00	587.39	
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（泵送）	m³	615.00	597.10	
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（泵送）	m³	625.00	606.81	
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（非泵送）	m³	585.00	567.98	
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m³	595.00	577.69	
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m³	605.00	587.39	
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	625.00	606.81	
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	640.00	621.38	
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	660.00	640.79	
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	625.00	606.81	
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	640.00	621.38	
25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	660.00	640.79	
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	685.00	665.07	

27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	625.00	553.13	1. 标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号：M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆；WM～湿拌砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆；WP～湿拌抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆；WS～湿拌地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆；WW～湿拌防水砂浆 DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC） 干混砂浆容重1600kg/m³；湿拌砂浆容重1800kg/m³
28	8001A19B77BT	湿拌砌筑砂浆	WM M5 GB/T 25181	m³	570.00	504.45	
29	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	635.00	561.98	
30	8001A19B78BV	湿拌砌筑砂浆	WM M7.5 GB/T 25181	m³	590.00	522.15	
31	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	645.00	570.83	
32	8001A19B61BT	湿拌砌筑砂浆	WM M10 GB/T 25181	m³	600.00	531.00	
33	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	635.00	561.98	
34	8001A21B77BT	湿拌抹灰砂浆	WP M5 GB/T 25181	m³	580.00	513.30	
35	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	655.00	579.68	
36	8001A19B79BV	湿拌抹灰砂浆	WP M7.5 GB/T 25181	m³	600.00	531.00	
37	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	665.00	588.53	
38	8001A21B61BT	湿拌抹灰砂浆	WP M10 GB/T 25181	m³	610.00	539.85	
39	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	675.00	597.38	
40	8001A21B69BT	湿拌抹灰砂浆	WP M15 GB/T 25181	m³	620.00	548.70	
41	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	675.00	597.38	
42	8001A23B69BT	湿拌地面砂浆	WS M15 GB/T 25181	m³	620.00	548.70	
43	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	685.00	606.23	
44	8001A23B71BT	湿拌地面砂浆	WS M20 GB/T 25181	m³	630.00	557.55	
45	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	715.00	632.78	
46	8001A19B83BV	湿拌防水砂浆	WW M15 GB/T 25181	m³	680.00	601.80	
47	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	725.00	641.63	
48	8001A19B84BV	湿拌防水砂浆	WW M20 GB/T 25181	m³	700.00	619.50	
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³	1300.00	1150.50	1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类：S类～单组份，D类～双组份 3. 按物理力学性能分类：Ⅰ型、Ⅱ型
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³	1200.00	1062.00	
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅰ JC/T 984	m³	2700.00	2389.50	
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅱ JC/T 984	m³	2250.00	1991.25	
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅰ JC/T 984	m³	2880.00	2548.80	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅱ JC/T 984	m³	2475.00	2190.38	
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	1140.00	1008.90	
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	1320.00	1168.20	
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	1.50	1.33	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.30	1.15	
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	1.80	1.59	
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.60	1.42	

61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1180.00	1044.30	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40—2004 2. 代号：AC～密级配沥青混凝土混合料, 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS～苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1140.00	1008.90	
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1330.00	1177.05	
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1100.00	973.50	
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	1060.00	938.10	
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	996.00	881.46	
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1340.00	1185.90	
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1286.00	1138.11	
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1405.00	1243.43	
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1250.00	1106.25	
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	1186.00	1049.61	
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	410.00	362.85	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20—2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³	415.00	367.28	
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³	420.00	371.70	
02. 黑色及有色金属							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明
75	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	4080.00	3610.80	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1—2017 2. 代号：HPB～热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm～22mm
76	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t	4080.00	3610.80	
77	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t	4080.00	3610.80	

78	0101A16B04C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4350.00	3849.75	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
79	0101A16B05C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t	4250.00	3761.25	
80	0101A16B06C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	4150.00	3672.75	
81	0101A16B07C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	4050.00	3584.25	
82	0101A16B08C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	4000.00	3540.00	
83	0101A16B09C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3950.00	3495.75	
84	0101A16B10C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3950.00	3495.75	
85	0101A16B11C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3950.00	3495.75	
86	0101A16B12C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3950.00	3495.75	
87	0101A16B13C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3950.00	3495.75	
88	0101A16B14C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	4000.00	3540.00	
89	0101A16B15C023T	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	4050.00	3584.25	
90	0101A16B16C023T	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	4070.00	3601.95	
91	0101A16B17C023T	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	4020.00	3557.70	
92	0101A16B18C023T	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3970.00	3513.45	
93	0101A16B19C023T	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3970.00	3513.45	
94	0101A16B20C023T	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3970.00	3513.45	
95	0101A16B21C023T	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3970.00	3513.45	
96	0101A16B22C023T	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3970.00	3513.45	
97	0101A16B23C023T	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	4050.00	3584.25	
98	0101A16B24C023T	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	4070.00	3601.95	
99	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	6.00	5.31	1. 标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号：SZ~镀锌钢丝

03. 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明
100	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	405.00	358.43	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5
101	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	500.00	442.50	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R
102	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	520.00	460.20	

103	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	98.00	89.91	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类： Y～页岩砖和页岩砌块
104	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	110.00	100.91	M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU30, MU25, MU20, MU15, MU10
105	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	70.00	64.22	4. 砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90
106	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1680.00	1541.23	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100
107	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1750.00	1605.45	5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90
108	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	600.00	550.44	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：Y～页岩砖，M～煤矸石砖 3. 产品代号：FCB～烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53
109	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.57	0.50	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB～混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
110	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.58	0.51	
111	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.59	0.52	
112	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.60	0.53	
113	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	340.00	300.90	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006
114	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	345.00	305.33	2. 产品代号：ACB
115	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	350.00	309.75	3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07

116	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	170.00	165.05	1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2011
117	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	195.00	189.33	2. 分类：天然砂、机制砂
118	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	160.00	155.34	3. 规格（细度模数）： 粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。
119	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	180.00	174.76	4. 类别：按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。
120	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	175.00	169.91	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011
121	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	170.00	165.05	2. 分类：卵石、碎石
122	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	165.00	160.20	3. 颗粒级配： 连续级级：5~16、5~20、
123	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	160.00	155.34	5~25、5~31.5、5~40； 单粒级级：5~10、10~1
124	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	155.00	150.49	6、10~20、16~25、
125	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	150.00	145.64	16~31.5、20~40、40~80。
126	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	140.00	135.93	4. 类别：按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。
127	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	550.00	534.00	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：QP~粉状，Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量：90、85、75
128	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	6.18	5.47	1. 标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子
129	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	7.52	6.66	3. 类别： P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程)
130	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	8.65	7.66	R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程

131	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	4.30	3.81	1. 标准：《建筑室内用腻子》J G/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子
132	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	5.90	5.22	3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂
133	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	6.83	6.04	要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
134	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	160.00	141.60	1. 标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分： PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分： A型、AB型、B型、C型 4. 外径：400、500、600 5. 壁厚：95、100、110、125、130
135	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	190.00	168.15	
136	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	230.00	203.55	
137	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	260.00	230.10	
138	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	260.00	230.10	
139	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	280.00	247.80	
140	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	340.00	300.90	
141	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	360.00	318.60	
04. 门窗及楼梯制品							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明

142	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）GB/T 8478	m ²	305.00	269.93	1. 标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑节能安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
143	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5）GB/T 8478	m ²	355.00	314.18	
144	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃6+12A+6）GB/T 8478	m ²	375.00	331.88	
145	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（钢化中空玻璃6+12A+6）GB/T 8478	m ²	390.00	345.15	
146	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）GB/T 8478	m ²	425.00	376.13	
147	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5）GB/T 8478	m ²	455.00	402.68	
148	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）/（中空玻璃6+12A+6）GB/T 8478	m ²	465.00	411.53	
149	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（钢化中空玻璃6+9A+6）/（钢化中空玻璃6+12A+6）GB/T 8478	m ²	495.00	438.08	
150	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-K5）GB/T 8478	m ²	325.00	287.63	
151	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5）GB/T 8478	m ²	405.00	358.43	
152	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5）GB/T 8478	m ²	425.00	376.13	
153	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5）GB/T 8478	m ²	455.00	402.68	
154	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5）GB/T 8478	m ²	475.00	420.38	
155	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-K5）GB/T 8478	m ²	325.00	287.63	
156	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5）GB/T 8478	m ²	355.00	314.18	
157	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5）GB/T 8478	m ²	375.00	331.88	
158	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6）GB/T 8478	m ²	375.00	331.88	
159	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6）GB/T 8478	m ²	405.00	358.43	
160	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6）GB/T 8478	m ²	395.00	349.58	
161	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6）GB/T 8478	m ²	425.00	376.13	
162	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K6）GB/T 8478	m ²	415.00	367.28	
163	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K6）GB/T 8478	m ²	445.00	393.83	

164	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	420.00	371.70
165	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	450.00	398.25
166	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	435.00	384.98
167	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	455.00	402.68
168	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	445.00	393.83
169	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	465.00	411.53
170	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	455.00	402.68
171	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	475.00	420.38
172	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	455.00	402.68
173	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	480.00	424.80
174	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	385.00	340.73
175	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	405.00	358.43
176	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	450.00	398.25
177	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	475.00	420.38
178	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	485.00	429.23
179	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	495.00	438.08
180	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	425.00	376.13
181	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	435.00	384.98
182	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	308.00	272.58
183	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	328.00	290.28

184	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	328.00	290.28
185	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	338.00	299.13
186	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	348.00	307.98
187	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	358.00	316.83
188	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	368.00	325.68
189	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	378.00	334.53
190	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	448.00	396.48
191	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	468.00	414.18
192	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	463.00	409.76
193	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	473.00	418.61
194	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	468.00	414.18
195	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	478.00	423.03
196	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	473.00	418.61
197	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	483.00	427.46
198	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	288.00	254.88
199	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	298.00	263.73
200	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	498.00	440.73
201	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	508.00	449.58
202	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	503.00	445.16
203	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	518.00	458.43
204	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	383.00	338.96

205	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	403.00	356.66	
206	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度1.4mm，叶片厚度1.2mm	m²	230.00	203.55	
207	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度1.2mm，叶片厚度1.0mm	m²	195.00	172.58	

208	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	265.00	234.53	1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM~塑料门,S C~塑料窗 3. 按开启形式分类：NP~内平开; WP~外平开; T~推拉;G~固定 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能
209	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	275.00	243.38	
210	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	285.00	252.23	
211	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	295.00	261.08	
212	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	308.00	272.58	
213	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	318.00	281.43	
214	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	328.00	290.28	
215	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	338.00	299.13	
216	1113A07B01BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	355.00	314.18	
217	1113A07B02BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	375.00	331.88	
218	1113A07B03BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	365.00	323.03	
219	1113A07B04BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	385.00	340.73	
220	1113A07B05BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	378.00	334.53	
221	1113A07B06BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	398.00	352.23	
222	1113A07B07BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	388.00	343.38	
223	1113A07B08BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	408.00	361.08	
224	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	295.00	261.08	
225	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	308.00	272.58	
226	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	325.00	287.63	
227	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	338.00	299.13	

228	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	335.00	296.48	1. 标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM~钢质防火门 MFM~木质防火门 GMFM~钢木质防火门 3. 按门扇数量分类：单扇1、双扇2、多扇 4. 按耐火性能分： A类~隔热防火门：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级） B类~部分隔热防火门 C类~非隔热防火门
229	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	345.00	305.33	
230	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	358.00	316.83	
231	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	368.00	325.68	
232	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	325.00	287.63	
233	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	338.00	299.13	
234	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	355.00	314.18	
235	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	368.00	325.68	
236	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50（甲级）-1-GB 12955	m²	580.00	513.30	
237	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00（乙级）-1-GB 12955	m²	550.00	486.75	
238	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50（丙级）-1-GB 12955	m²	520.00	460.20	
239	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²	580.00	513.30	
240	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²	550.00	486.75	
241	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²	520.00	460.20	
242	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²	580.00	513.30	
243	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²	550.00	486.75	
244	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²	520.00	460.20	
245	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50（甲级）-1-GB 12955	m²	380.00	336.30	
246	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00（乙级）-1-GB 12955	m²	360.00	318.60	
247	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50（丙级）-1-GB 12955	m²	340.00	300.90	
248	1101A05B13BW	木质双扇防火门	MFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²	380.00	336.30	
249	1101A05B14BW	木质双扇防火门	MFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²	360.00	318.60	
250	1101A05B15BW	木质双扇防火门	MFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²	340.00	300.90	

251	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	605.00	535.43	1. 标准：《防火窗》GB 16809-2008
252	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	625.00	553.13	2. 按材质分类：GFC~钢质防火窗；MFC~木质防火窗；MFC~钢木质防火窗；其他材质防火窗按具体材质命名
253	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	645.00	570.83	3. 按门扇数量分类：D~固定式防火窗；H~活动式防火窗
254	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	665.00	588.53	4. 按耐火性能、等级分：A类~隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00
255	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60（6钢化玻璃+9A+6DFB-C）GB 16809	m²	405.00	358.43	C类~非隔热防火窗：C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00
256	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C）GB 16809	m²	415.00	367.28	5、窗系列：60、65
257	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	425.00	376.13	6. 标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009
258	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	435.00	384.98	分类：FFB~复合防火玻璃，DFB~单片防火玻璃 耐火性能：A类~隔热型，C类~非隔热型 耐火等级：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h
259	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102	m²	350.00	309.75	1. 标准：《防火卷帘》GB 14102-2005
260	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102	m²	380.00	336.30	2. 名称符号：GFJ~钢质防火卷帘；WFJ~无机纤维复合防火卷帘；TFJ~特级防火卷帘
261	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102	m²	270.00	238.95	3. WFJ耐火极限：F2≥2.00，F3≥3.00
262	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102	m²	390.00	345.15	4. 启闭方式：CZ~垂直卷
263	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m²	500.00	442.50	1. 标准：《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007
264	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m²	510.00	451.35	2. 代号：FAM~防盗安全门
265	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m²	520.00	460.20	3. 防盗安全级别：J~甲级；Y~乙级；B~丙级；D~丁级
266	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m²	530.00	469.05	

267	1101A02B01BW	木质复合门	M-N (MZFH)P-GB/T 29498	m²	550.00	486.75	1. 标准：《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材质质分类：SM～实木；SMFH～实木复合；MZFH～木质复合 3. 按开启形式分类：P～平开；T～推拉 4. 代号：M～门；C～窗
268	1101A02B02BW	实木复合门	M-N (SMFH)P-GB/T 29498	m²	770.00	681.45	
269	1101A02B03BW	实木门	M-N (SM)P-GB/T 29498	m²	790.00	699.15	
05. 涂料及防腐、防水材料							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明
270	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	35.80	31.68	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：I 型、II 型 4. 面漆：优等品、一等品、合格品
271	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	28.30	25.05	
272	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	21.30	18.85	
273	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	29.60	26.20	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3. 面漆：优等品、一等品、合格品
274	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	18.10	16.02	
275	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	11.10	9.82	
276	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	29.80	26.37	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：I～夏热冬暖以外地区，II型～夏热冬暖地区
277	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg	29.90	26.46	
278	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	27.70	24.51	
279	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （单彩）	kg	6.00	5.31	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型
280	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （多彩）	kg	9.30	8.23	

281	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	23.90	21.15	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ~外墙用底漆，NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I 型：抗泛碱性要求高，II 型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C~成膜型，S~渗透型
282	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg	19.10	16.90	
283	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg	21.00	18.59	
284	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg	17.60	15.58	
285	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	22.80	20.18	
286	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	19.80	17.52	
287	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	28.50	25.22	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类
288	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	26.00	23.01	
289	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	29.00	25.67	
290	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	26.70	23.63	
291	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	20.50	18.14	
292	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	19.70	17.43	
293	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	18.60	16.46	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分：I 类(不用于外露场合)、II 类
294	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	24.20	21.42	
295	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	19.20	16.99	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性
296	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	25.90	22.92	
297	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	20.50	18.14	

298	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	27.50	24.34	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018
299	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	27.10	23.98	2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料
300	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg	27.10	23.98	3. 使用场所: N~室内, W~室外
301	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg	24.80	21.95	4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性
302	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg	32.80	29.03	5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型
303	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg	30.30	26.82	6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料
304	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg	29.80	26.37	7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
305	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg	27.80	24.60	
306	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	12.90	11.42	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他
307	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	39.30	34.78	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类: I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%
308	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	31.90	28.23	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006
309	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	32.60	28.85	2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料
310	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	38.10	33.72	ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料
311	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	4.00	3.54	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型

312	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	36.80	32.57	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS~弹性体改性沥青
313	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	38.20	33.81	3. 胎基：PY~聚酯毡；G~玻纤毡；PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE~聚乙烯膜；S~细砂；M~矿物粒料
314	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	32.50	28.76	5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格： 公称厚度：3mm、4mm、5
315	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	33.80	29.91	mm 公称面积：7.5m²、10 m²、15m²
316	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m²	54.20	47.97	1. . 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017
317	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m²	55.60	49.21	2. 类型： PY类~聚酯胎基防水卷材
318	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m²	27.10	23.98	H类~高强度高分子模 基防水卷材
319	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m²	29.10	25.75	E类~高延伸率高分子 模基防水卷材
320	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m²	27.30	24.16	3. 按粘结表面分：S~单面粘 合；D~双面粘合
321	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m²	30.50	26.99	4. 厚度： H类、E类：1.5mm、2.0 mm PY类：3.0mm

322	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m²	42.50	37.61	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009
323	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m²	49.80	44.07	2. 类型：N类~无胎基；PY类~聚酯胎基。
324	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m²	44.50	39.38	3. 上表面材料： N类：PE~聚乙烯膜；PET~聚酯膜；D~无膜双面自粘
325	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m²	50.10	44.34	PY类：PE~聚乙烯膜；S~细砂；D~无膜双面自粘
326	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m²	35.50	31.42	4. 性能：I 型、II 型，PY 2.0
327	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m²	42.50	37.61	0mm只有 I 型
328	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m²	39.40	34.87	5. 厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm
329	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m²	40.90	36.20	PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm
330	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m²	54.60	48.32	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009
331	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m²	58.00	51.33	2. 类型：T~热熔型；S~自粘型。
332	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m²	45.50	40.27	3. 热熔型分类：0~改性氧化沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P~高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材
333	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m²	50.00	44.25	4. 胎体：E~高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E~聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm
334	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m²	45.50	40.27	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017
335	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m²	45.60	40.36	2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类

336	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 -20 GB/T	m²	76.40	67.61	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017
337	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 -20	m²	59.70	52.83	2. 分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材
338	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 -20	m²	49.00	43.37	3. 卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm
06. 管材							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明

339	1729A01B51C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	60.60	53.63	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I 、 II RCP： I 、 II、 III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP： 100~600 RCP： 200~3500
340	1729A01B53C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	98.50	87.17	
341	1729A01B55C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	134.70	119.21	
342	1729A01B57C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	147.90	130.89	
343	1729A01B61C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	249.90	221.16	
344	1729A01B63C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	338.70	299.75	
345	1729A01B65C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	555.90	491.97	
346	1729A01B67C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	657.90	582.24	
347	1729A01B69C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	851.70	753.75	
348	1729A01B70C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1103.70	976.77	
349	1729A01B73C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1288.30	1140.15	
350	1729A01B75C053Y	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1621.80	1435.29	
351	1729A02B69C053Y	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	989.40	875.62	
352	1729A02B70C053Y	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1072.00	948.72	
353	1729A02B73C053Y	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1198.50	1060.67	
354	1729A02B75C053Y	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1820.70	1611.32	
355	1729A02B77C053Y	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2179.80	1929.12	
356	1729A02B79C053Y	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2550.00	2256.75	
357	1729A02B91C053Y	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	3280.40	2903.15	
358	1729A02B92C053Y	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3825.00	3385.13	
359	1729A02B93C053Y	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4599.20	4070.29	
360	1729A15B70C053Y	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	530.40	469.40	
361	1729A15B72C053Y	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	698.70	618.35	
362	1729A15B76C053Y	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	835.40	739.33	
363	1729A15B70C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	556.90	492.86	
364	1729A15B72C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	783.40	693.31	
365	1729A15B76C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	912.90	807.92	
366	1729A15B78C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1159.80	1026.42	
367	1729A15B80C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1277.10	1130.23	
368	1729A15B82C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1506.60	1333.34	
369	1729A15B84C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1798.30	1591.50	
370	1729A15B86C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2225.70	1969.74	
371	1729A15B88C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2803.00	2480.66	
372	1729A15B90C073Y	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3296.70	2917.58	

373	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	53.00	46.91	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/ID~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/ m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200
374	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	90.00	79.65	
375	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	130.00	115.05	
376	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	220.00	194.70	
377	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	350.00	309.75	
378	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	600.00	531.00	
379	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	900.00	796.50	
380	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	6.80	6.02	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
381	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m	11.50	10.18	
382	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	22.00	19.47	
383	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m	44.00	38.94	
384	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m	59.00	52.22	
385	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	35.00	30.98	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯；dn~公称外径：50、75、110、125、160
386	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m	80.00	70.80	

387	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	3.20	2.83	1. 标准《给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分：管材》GB/ T 13663.2-2018 2. 代号： PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.2 5、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、P E100
388	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m	4.10	3.63	
389	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m	6.40	5.66	
390	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m	10.50	9.29	
391	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m	16.40	14.51	
392	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m	23.50	20.80	
393	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m	34.10	30.18	
394	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m	48.00	42.48	
395	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m	71.00	62.84	
396	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m	151.20	133.81	
397	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m	238.90	211.43	
398	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m	374.40	331.34	
399	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m	594.40	526.04	
400	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m	958.00	847.83	
401	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m	1497.80	1325.55	
402	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m	20.40	18.05	
403	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m	28.60	25.31	
404	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m	41.40	36.64	
405	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m	59.20	52.39	
406	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m	124.80	110.45	
407	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m	193.80	171.51	
408	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m	309.50	273.91	
409	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m	492.30	435.69	
410	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m	791.80	700.74	
411	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m	23.30	20.62	
412	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m	32.80	29.03	
413	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m	48.60	43.01	
414	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m	102.30	90.54	
415	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m	159.00	140.72	
416	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m	248.80	220.19	
417	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m	399.70	353.73	
418	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m	649.50	574.81	
419	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m	26.40	23.36	
420	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m	39.60	35.05	
421	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m	84.00	74.34	
422	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m	130.30	115.32	
423	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m	202.40	179.12	
424	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m	321.80	284.79	
425	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m	530.60	469.58	

426	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742. 2	m	4. 53	4. 01	1. 标准《冷水用水聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742. 2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6. 3、S5、S4、S3. 2、S2. 5、S2 4. 代号：d _n ~公称外径
427	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742. 2	m	7. 92	7. 01	
428	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742. 2	m	12. 39	10. 97	
429	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742. 2	m	17. 63	15. 60	
430	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742. 2	m	29. 97	26. 52	
431	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742. 2	m	50. 04	44. 29	
432	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742. 2	m	62. 39	55. 22	
433	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742. 2	m	88. 79	78. 58	
434	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742. 2	m	135. 66	120. 06	
435	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742. 2	m	6. 12	5. 42	
436	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742. 2	m	9. 38	8. 30	
437	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742. 2	m	16. 60	14. 69	
438	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742. 2	m	27. 33	24. 19	
439	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742. 2	m	42. 47	37. 59	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号：DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、10、11、12…
440	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742. 2	m	67. 71	59. 92	
441	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742. 2	m	88. 91	78. 69	
442	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742. 2	m	124. 44	110. 13	
443	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742. 2	m	202. 98	179. 64	
444	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	117. 30	103. 81	
445	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	160. 14	141. 72	
446	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	197. 88	175. 12	
447	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	333. 54	295. 18	
448	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	486. 54	430. 59	
449	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	786. 42	695. 98	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）
450	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	1037. 34	918. 05	
451	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1583. 04	1400. 99	
452	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	2340. 90	2071. 70	
453	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0. 8 S35450 YB/T 5363	m	6. 50	5. 75	
454	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1. 0 S35450 YB/T 5363	m	10. 40	9. 20	
455	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1. 0 S35450 YB/T 5363	m	13. 00	11. 51	
456	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1. 2 S35450 YB/T 5363	m	19. 80	17. 52	
457	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1. 2 S35450 YB/T 5363	m	25. 00	22. 13	
458	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1. 2 S35450 YB/T 5363	m	31. 00	27. 44	
459	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1. 5 S35450 YB/T 5363	m	50. 00	44. 25	
460	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2. 0 S35450 YB/T 5363	m	81. 20	71. 86	
461	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2. 0 S35450 YB/T 5363	m	102. 50	90. 71	

462	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	5264.22	4658.83	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
463	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	5264.22	4658.83	
464	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	5264.22	4658.83	
465	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	5264.22	4658.83	
466	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	5264.22	4658.83	
467	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	5050.02	4469.27	
468	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	5050.02	4469.27	
469	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	5050.02	4469.27	
470	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	5050.02	4469.27	
471	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	5250.96	4647.10	
472	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	5250.96	4647.10	
473	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	5250.96	4647.10	
474	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	20.44	18.09	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂
475	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	26.65	23.59	
476	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	36.74	32.51	
477	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	46.85	41.46	
478	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	55.16	48.82	
479	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	67.33	59.59	
480	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	89.47	79.18	
481	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	112.20	99.30	
482	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	247.86	219.36	
483	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	400.86	354.76	
07. 电线电缆及光纤光缆							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明

484	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	16.22	14.35	1. 标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
485	2811A13B90BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m	96.30	85.23	
486	2811A13B91BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1	m	86.82	76.84	
487	2811A13B92BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m	156.37	138.39	
488	2811A13B93BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m	216.34	191.46	
489	2811A13B94BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x240+2x120 GB/T 12706.1	m	732.56	648.32	
490	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	9.95	8.81	
491	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	14.74	13.04	
492	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	20.98	18.57	
493	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	34.17	30.24	
494	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	52.62	46.57	
495	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	93.60	82.84	
496	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	122.29	108.23	
497	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	170.58	150.96	
498	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	242.14	214.29	
499	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	334.70	296.21	
500	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	417.26	369.28	
501	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	510.21	451.54	
502	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	638.54	565.11	
503	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	12.18	10.78	
504	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	17.84	15.79	

505	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	25.53	22.59	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~无卤低烟阻燃耐火
506	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	41.97	37.14	
507	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	63.90	56.55	
508	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-G B/T 12706.1	m	100.83	89.23	
509	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	143.51	127.01	
510	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-G B/T 12706.1	m	195.99	173.45	
511	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 19666 6-GB/T 12706.1	m	411.26	363.97	
512	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2×16 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	114.60	101.42	
513	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	16.27	14.40	
514	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	22.76	20.14	
515	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	37.01	32.75	
516	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	98.32	87.01	
517	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	128.52	113.74	
518	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	183.14	162.08	
519	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	250.61	221.79	
520	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	345.93	306.15	
521	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 6-GB/T 12706.1	m	669.38	592.40	
522	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	13.62	12.05	
523	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	27.95	24.74	
524	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	45.59	40.35	
525	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	69.37	61.39	

526	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	22.76	20.14	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号：WDZA~无卤低烟阻燃A类
527	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	37.01	32.75	
528	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	56.06	49.61	
529	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	98.32	87.01	
530	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	19.91	17.62	
531	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	27.95	24.74	
532	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	45.59	40.35	
533	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	69.37	61.39	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2008 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
534	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	54.00	47.79	
535	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	218.40	193.28	
536	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	469.20	415.24	
537	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	754.39	667.64	

538	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² GB/T 5023.3	m	1.10	0.97	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电
539	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² GB/T 5023.3	m	1.63	1.44	缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部
540	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² GB/T 5023.3	m	2.56	2.27	分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.2-2012
541	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² GB/T 5023.3	m	3.80	3.36	2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线
542	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² GB/T 5023.3	m	6.54	5.79	3. 额定电压(V)：450/750
543	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² GB/T 5023.3	m	15.70	13.89	4. 芯数：单芯
544	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² GB/T 5023.3	m	22.78	20.16	5. 标称截面积(mm ²)：1.5-400
							6. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019
							燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火
							ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类

545	2811A33B286BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491.2	m	1.89	1.67	1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491.2-2004 2. 型号：Z-BYJ-105~耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆；WDZ-BYJ-105~耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 3. 额定电压(V)：450/750
546	2811A33B287BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-4mm ² JB/T 10491.2	m	2.70	2.39	
547	2811A33B288BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-6mm ² JB/T 10491.2	m	4.37	3.87	
548	2811A33B289BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-10mm ² JB/T 10491.2	m	7.38	6.53	
549	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.56	1.38	
550	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.28	2.02	
551	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.96	2.62	
552	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	4.40	3.89	
553	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	8.33	7.37	
554	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.42	1.26	
555	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.07	1.83	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘绞纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
556	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	3.11	2.75	
557	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	4.40	3.89	
558	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	7.50	6.64	
559	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.58	2.28	
560	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.79	2.47	
561	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.21	1.96	
562	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	6.95	6.15	
563	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	5.60	4.96	

564	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	10.89	9.64	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013
565	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	18.15	16.06	2. 型式代号：HYA～铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆
566	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	32.68	28.92	3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径
567	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	58.09	51.41	4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
568	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	3.42	3.03	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801
569	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m	4.87	4.31	2. 代号：UTP～非屏蔽双绞线 2. 类型：5类、6类、超6类
570	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	6.83	6.04	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011
571	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	8.83	7.81	2. 分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆，
572	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	10.38	9.19	3. 光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号
573	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	26.33	23.30	4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW
574	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	11.47	10.15	5. 芯数：2～72
575	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	12.01	10.63	6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别
576	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	13.10	11.59	
577	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	16.39	14.51	
578	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	6.51	5.76	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008
579	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	8.97	7.94	2. 电缆型号：KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
580	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	11.85	10.49	KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
581	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	9.04	8.00	
582	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	11.85	10.49	3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8
583	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	16.32	14.44	5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、2.5、4、6、10

08. 墙砖、地砖、地板、地毯							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明

584	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	92.21	81.61	1. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017
585	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m²	104.04	92.08	2. 代号： 按成型方法分：A~挤压砖、B~干压砖； 按吸水率（E）分：I~低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），II~中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），III~高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL~有釉，UGL~无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分：A _d 、B _d ~高，C _d ~中，D _d ~低。 选取规格600*600以内尺寸。
586	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m²	97.97	86.70	
587	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m²	104.04	92.08	
588	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m²	97.97	86.70	
09. 绝热（保温）、耐火							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明

589	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	750.00	663.75	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014
590	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	680.00	601.80	2. 代号：PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板
591	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	650.00	575.25	3. 分类：I 型~干密度不大于200kg/m³，II 型~干密度不大于230kg/m³, III型~干密度不大于260kg/m³
592	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	620.00	548.70	1. 标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018
593	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	420.00	371.70	2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5
594	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1000.00	885.00	
595	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	880.00	778.80	
596	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	450.00	398.25	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019
598	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m³	350.00	309.75	2. 代号：XPS~挤塑聚苯板
599	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m³	480.00	424.80	1. 标准：《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016
600	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m³	430.00	380.55	2. 性能指标： 外墙、架空楼板：干表观密度170~200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa 屋面：干表观密度250~300kg/m³，抗压强度≥0.40MPa
10. 五金制品							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明

601	0927A05B19C773W	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	3.63	3.21	1. 标准：《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标： 普通型：单位面积质量≥160g/m², 断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m², 断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3. 代号：AR~耐碱玻璃；NP~涂覆处理的网布
602	0927A05B19C793W	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	4.61	4.08	1. 标准：《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm
603	0315A05B07C553W	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	6.12	5.42	1. 标准：《建筑用穿墙防水对拉螺栓套具》JG/T 478-2015 2. 代号：DLLS~对拉螺栓 2. 规格：20~60(杆径)
604	0315A05B07C573W	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²	7.14	6.32	
605	0315A05B07C583W	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²	8.16	7.22	
606	0301A05B49C313AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	5.20	4.60	1. 标准：《道路桥梁专用材料
607	0301A05B49C320AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套	5.30	4.69	
608	0301A05B49C321AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套	5.40	4.78	
609	0301A05B49C322AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套	5.50	4.87	
610	0301A05B49C323AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套	5.65	5.00	
611	0301A05B49C324AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套	5.90	5.22	
612	0301A05B49C325AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套	6.05	5.35	
613	0301A05B49C326AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套	6.20	5.49	
614	0301A05B49C327AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套	6.35	5.62	
11. 道路桥梁专用材料							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明

615	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	111.00	98.24	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
616	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	178.00	157.53	
617	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114— GB 50763	m ²	124.00	109.74	
618	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114— GB 50763	m ²	199.00	176.12	
619	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	102.00	90.27	
620	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	163.00	144.26	
621	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114— GB 50763	m ²	115.00	101.78	
622	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114— GB 50763	m ²	185.00	163.73	
623	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	86.00	76.11	
624	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	53.00	46.91	
625	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	55.09	48.75	
626	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	98.00	86.73	
627	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	53.00	46.91	
628	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	81.00	71.69	
629	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993	m ²	32.00	28.32	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB～透水混凝土路面砖 3. 代号：N～普通型，S～联锁型 4. 透水系数：A级、B级 4. 抗拉强度：f _u 3.0、f _u 3.5、f _u 4.5、f _u 4.5
630	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	810.00	716.85	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700
631	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	629.00	556.67	
632	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	533.00	471.71	
633	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	380.00	336.30	
634	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	225.42	199.50	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E～无碱玻璃，G～玻璃纤维土工格栅，A～沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：
635	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	8.98	7.95	
636	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²	9.95	8.81	
637	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²	10.63	9.41	
638	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²	11.39	10.08	
639	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²	12.62	11.17	
12. 能源材料清单							
序号	编码	名称	规格型号	单位	含税价格(元)	除税价格(元)	清单编制说明
640	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	8.10	7.43	执行当地自来水公司收费标准

641	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	1. 15	1. 02	执行当地供电公司收费标准
642	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	5. 38	4. 76	执行政府指导价
643	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	5. 48	4. 85	执行政府指导价
644	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	5. 98	5. 29	执行政府指导价

分享到:

打印

关闭



主办：淮南市住房和城乡建设局 皖ICP备2022009898号-1
联系方式：0554-6678382 网站标识码：3404000031 [站点地图](#)
地址：淮南市山南新区和风街88号政务中心A座2楼
 皖公网安备 34040302000269号

