

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA



2020
总第248期

12



铜陵市工程建设标准定额站主办

铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司

铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司隶属于安徽建鑫科技集团有限公司，是建鑫集团四大支柱产业（房地产开发、建筑施工、商品混凝土、新型建材）之一。公司位于铜陵市义安区五松镇观湖大道169号，始建于1985年6月，原名为“铜陵县城关建筑工程总公司”。企业注册资本金10000万元，现具有建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及建筑装饰装修专业承包一级资质；建筑幕墙工程、防水防腐保温工程专业承包二级资质；水利水电工程、机电工程、公路工程施工总承包三级资质；钢结构工程、建筑机电安装工程、公路路面工程、地基基础工程专业承包三级资质；模板脚手架专业承包不分等级资质，并通过了ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司下设八个专业管理部室、五十六个项目部、五个专业工程公司和一个预制综合厂，下属马鞍山、池州、安庆、宿州、青阳、铜官山、狮子山、新疆、黄山等9个分公司，是一个机制灵活、技术、装备较全面的股份制企业。

公司在发展中始终秉持“质量第一、信誉第一、强化管理、开拓进取”的创业宗旨和“团结、诚信、敬业、创新”的企业精神。坚持“加强过程控制，持续改进管理，创建优质工程，满足顾客需要”的质量方针，始终把实施“精品工程战略”的思想贯穿于日常管理之中，视质量为企业生存之本，近年来先后承建了铜陵市人民医院外科大楼（华东杯、黄山杯）、铜陵精达公司科技楼（黄山杯）、铜陵市人民医院干部病房楼（黄山杯）、建鑫富苑小区（黄山杯）、铜陵市政务服务中心改扩建（铜都杯）、铜陵狮达防火门厂房（铜都杯）、铜陵井湖北斗星城等百余项重点工程。在激烈的市场竞争中取得了经济效益和社会效益双丰收。公司先后评为“全国守合同重信用企业”、全国“安康杯”竞赛优胜单位、“全国优秀安装企业”；安徽省“优秀建筑业企业”、“省诚信企业”等。

展望未来，建筑市场充满机遇和挑战，我们将继续发扬优良传统，与时俱进，与社会各界携手合作，共创美好明天！



北斗星城项目



阜南县第五人民医院工程



铜陵市人民医院外科病房楼（黄山杯）



精讯厂房 — “铜都杯”



铜陵县委大楼工程 — “铜都杯”



枞阳政务服务中心(市优良工程)



安徽蓝天工程造价咨询有限公司

Anhui Lantian Construction Cost Consulting Co., Ltd.

安徽蓝天工程造价咨询有限公司是经省建设厅批准，于2003年10月成立，公司注册资本100万元，具有工程造价咨询甲级资格、工程监理、工程招标代理资格、政府工程及货物采购代理资格以及固定资产投资节能评估资格。现有专业从业人员50人，其中：造价工程师11名、招标师3人、监理工程师5名、高级工程师8名、工程师8人、造价员8名。已形成了专业技术门类齐全、各类技术力量均衡、年龄结构合理的综合性专业咨询机构。

蓝天准则：独立、客观、公正、诚信、优质服务

蓝天使命：以责任凝聚、以实效立帜、以专业求效、以博学实基，作客户最佳合作伙伴，为客户创造真正的价值

蓝天核心理念：员工是我们唯一不可代替的资本

蓝天的观念：社会公众利益至上、审计准则至上、声誉至上



安徽蓝天赴延安开展“不忘初心、牢记使命”主题教育



安徽蓝天工程造价咨询有限公司

Anhui Lantian Construction Cost Consulting Co., Ltd.

◆工程造价咨询甲级资质 ◆工程监理 ◆工程招标代理资格

◆政府采购代理资格 ◆节能评估备案机

◆业务范围：

- 1、建设项目的可行性研究，投资估算的编制，经济评价；
- 2、建设工程概算、预算、工程结算、竣工决算的编制和审核；
- 3、设工程招标标底、投标报价的编制和审核代理服务；
- 4、代理编制招投标文件；
- 5、接受司法部门委托，办理工程造价纠纷诉讼案件的鉴定；
- 6、建设工程项目跟踪审计服务；
- 7、房建、市政工程监理；
- 8、农业、机械、环境工程、建筑、化工、建筑材料等领域的节能评估服务。

◆联系我们：

总 经 理：0562-2877314

副总经理：0562-2082908

工程一部：0562-2802805

工程二部（ 监理部 ）：0562-2802826

工程三部：0562-2802832 2802932

工程四部：0562-2802892

招标代理：0562-2802809

办 公 室：0562-2877257



铜陵经开区（东部园区）标准化厂房二期工程清单编制及招标代理项目



安材、党校迁扩建及配套路网PPP项目工程造价咨询项目



铜陵市G236青通河大桥改建工程跟踪审计项目



横港取水口及其配套供水设施迁移新建工程跟踪审计及结算审计项目

公司地 址：铜陵市北京西路655号

网 址：<http://www.ahlt.com.cn/>

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA

目 录

文件选登

关于发布《安徽省安装工程计价定额（消防工程修编版）》等三部定额的公告	01
安徽省住房和城乡建设厅关于全省建设工程造价咨询企业及市场行为“双随机、一公开”监督抽查情况的公告	02
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第九批二级造价工程师注册合格人员名单的公告	04
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第十批二级造价工程师注册合格人员名单的公告	05
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第十一批二级造价工程师注册合格人员名单的公告	06

综合信息


住房和城乡建设部办公厅关于开展建设工程企业资质审批权限下放试点的通知	07
住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好建设工程企业资质告知承诺制审批有关工作的通知	09
2021年1月开始实施的工程建设标准	12

指标指数

铜陵市疾病预防控制中心-检验中心建筑工程	14
铜陵市新城大道北延道路工程	16

价格信息

铜陵市建设工程材料市场价格	18
2020年第4季度铜陵市建筑工种人工市场价格信息	57
铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息	58
枞阳县建设工程部分材料价格信息	59



月刊

2020.12

(总第248期)

主管单位：铜陵市建筑工程管理局

主办单位：铜陵市工程建设标准定额站

协办单位：铜陵市建设工程造价协会

采价信息员：(以姓氏笔划排序)

王志文 王健 刘小四 李继坤 李慧
 杨曙 何云飞 汪晓玲 张丹丹 张可
 张定 张智荣 张婷婷 张翠 陈可伟
 牧承林 郑玉 柏菡林 闻慧惠 祖江晖
 祝新翠 姚粤 徐张燕 徐国进 唐传杰
 曹邱陵 韩宝元 程铭 谢丹凤 戴明松

发布日期：2020年12月31日

(内部资料 不得翻印)

封面：铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司承建的铜陵市人民政府政务服务中心工程

封底：安徽蓝天工程造价咨询有限公司简介

关于发布《安徽省安装工程计价定额（消防工程修编版）》等三部定额的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第176号

现批准发布《安徽省安装工程计价定额（消防工程修编版）》、《安徽省装配式建筑工程计价定额》、《安徽省房屋修缮工程计价定额》，自2021年4月1日起实施。原2018版《安徽省安装工程计价定额（消防工程）》、《安徽省工业化建筑计价定额》、《全国统一房屋修缮工程预算定额安徽省综合价格》同时废止。

本次发布的定额由安徽省建设工程造价管理总站负责管理与解释。在执行过程中，如有问题和意见，请及时向安徽省建设工程造价管理总站反馈。

安徽省住房和城乡建设厅

2020年12月24日



安徽省住房和城乡建设厅关于全省建设工程造价咨询企业及市场行为“双随机、一公开” 监督抽查情况的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第162号

各市住房城乡建设局（城乡建设局）、各工程造价咨询企业：

根据安徽省住房和城乡建设厅《关于开展2020年度全省建设工程造价咨询企业及市场行为“双随机、一公开”监督抽查的通知》要求，我厅于2020年10月26日至11月5日，组织开展了全省建设工程造价咨询企业及市场行为“双随机、一公开”监督抽查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次抽查按照“双随机、一公开”监管工作要求，通过“安徽省事中事后监管平台”，对全省工程造价咨询企业按照2%比例随机抽取12家进行检查，其中甲级企业3家、乙级企业4家、乙级暂定期企业5家。抽查造价咨询业务成果文件12项，其中最高投标限价编制业务7项、工程价款结算审核业务5项。6家企业（甲级企业1家、乙级暂定期企业5家）无符合本次检查条件的工程造价咨询业务，故未抽查其造价咨询业务成果文件。

在检查中通过核查企业资质条件、成果文件及询问相关人员，发现部分受检企业在资质及市场行为方面存在问题，现场向企业反馈并责令限期整改。

二、存在问题

（一）企业资质方面

1. 违规使用“挂证”人员。

部分企业一级注册造价工程师存在多个社保账号同时缴费情况，其实际工作单位与注册单位不一致，为工程建设领域职业资格“挂证”人员。

2. 专职专业人员数量不达标。

个别企业一级注册造价工程师数量少于《工程造价咨询企业管理办法》规定标准。

3. 劳动合同签订不严谨。

部分企业在人事管理工作方面存在不规范情况，虽与专职专业人员签订劳动合同，但专职专业人员本人未签名，亦未附相关授权委托书或追认说明。

（二）企业市场行为和注册造价工程师执业行为方面

1. 造价咨询合同签订不规范。

部分工程量清单和最高投标限价编制项目未签订工程造价咨询合同，仅签订了招标代理合同，未明确有关造价咨询业务具体内容。

2. 造价工程师执业不合规。

部分一级注册造价工程师缺乏依规签章意识，未参与编制或审核工作，却在成果文件上签章，存在允许他人以自己名义从事工程造价业务行为。

（三）成果质量方面

1. 质量控制落实不严格。

部分企业缺乏质量控制意识和责任意识，未实行成果文件三级复核或复核流于形式；个别项目未严格执行现行计价依据；部分项目市场询价无询价记录，定价无依据；个别项目措施项目费计取错误；个别项目造价出现计算、汇总错误。

2. 归档立卷执行不到位。

部分项目未按照《建设工程造价咨询档案立卷标准》（DB34/T1948-2013）规定要求收集整理项目成果文件，存档资料不完整，存在缺少签署页、明细表，日期标注错误及页码未编号等情况。

三、处理意见

（一）对违规使用“挂证”一级注册造价工程师的中城项目管理有限公司、安徽升建工程管理有限公司、安徽天鼎建设工程项目管理有限公司、安徽中耀工程咨询有限公司、六安市瑞新项目管理有限公司予以通报批评，责令立即注销“挂证”一级注册造价工程师，并于通报发布之日起3个月内完成资质整改；

对存在“挂证”行为的一级注册造价工程师廖寒（建[造]17340008593）、詹若愚（建[造]02340004301）、易富慧（建[造]06340008597）、孙萍（建[造]02340008596）、孔祥慧（建[造]03340008787）、王衡（建[造]03340008602）、王丽（建[造]03340008786）、韩雪（建[造]15340010313）、程东方（建[造]02340001146）、秦华（建[造]11183400000546）、邓磊涛（建[造]11163400001387）、方小芳（建[造]11143400000548）、卫京红（建[造]11103400000149）、杨文静（建[造]11133400000146）、吴欣（建[造]11163400000148）予以通报批评。

（二）对不配合检查，未按要求安排专职专业人员到场且未陈述原因的安徽明大工程咨询有限公司予以通报批评。

（三）对存在允许他人以自己名义从事工程造价业务的一级注册造价工程师余晓敏（建[造]02340001081）、顾鹏（建[造]19340009553）、李云（建[造]11340003298）予以通报批评。

（四）对一级注册造价工程师数量不达标的安徽凯泰工程项目管理有限公司，责令于通报发布之日起3个月内完成资质整改。

四、下一步工作要求

（一）各工程造价咨询企业要针对本次检查发现的问题，认真开展自查自纠，做到举一反三。切实加强企业管理，规范执业行为，不断提高企业核心竞争力。

（二）相关市住房城乡建设主管部门应督促指导企业做好整改工作，跟进掌握整改情况，确保达到整改要求，将企业整改完成情况反馈至我厅标准定额处。

（三）相关市造价管理机构，应及时做好企业信用信息管理工作。将处理决定纳入相关企业信用记录，有效发挥信用监管作用。

安徽省住房和城乡建设厅
2020年12月5日

安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第九批 二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第158号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，刘美硕等159人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2020年度第九批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2020年11月27日

附件：

2020年度第九批二级造价工程师注册合格人员名单 (铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
99	铜陵市	安徽双景建设工程有限公司	李世飞	土木建筑工程	建[造]21203400005453	2024 /11 /27	同意
100	铜陵市	安徽阳光工程咨询有限公司	周轶伦	土木建筑工程	建[造]21203400005485	2024 /11 /27	同意
101	铜陵市	安徽珩仁建设工程有限公司	江小艳	土木建筑工程	建[造]21203400005515	2024 /11 /27	同意
102	铜陵市	铜陵绿信园林建设有限公司	洪兰	土木建筑工程	建[造]21203400005497	2024 /11 /27	同意
103	铜陵市	铜陵三工建设有限公司	代祥国	土木建筑工程	建[造]21203400005502	2024 /11 /27	同意
104	铜陵市	铜陵市水清木华房地产开发有限公司	曹洁	土木建筑工程	建[造]21203400005412	2024 /11 /27	同意
105	铜陵市	铜陵市新世纪建筑安装有限责任公司	刘宗平	土木建筑工程	建[造]21203400005490	2024 /11 /27	同意
106	铜陵市	铜陵新林建筑安装有限责任公司	管冬冬	土木建筑工程	建[造]21203400005420	2024 /11 /27	同意
107	铜陵市	枞阳首创水务有限责任公司	茆富裕	安装工程	建[造]24203400005407	2024 /11 /27	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第十批 二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第164号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，陈倩倩等128人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2020年度第十批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2020年12月9日

附件：

2020年度第十批二级造价工程师注册合格人员名单 (铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
86	铜陵市	安徽华源山水建设工程有限公司	张保国	土木建筑工程	建[造]21203400005661	2024 / 12 / 09	同意
87	铜陵市	安徽铜陵金桥建安建设工程有限公司	胡金荣	土木建筑工程	建[造]21203400005558	2024 / 12 / 09	同意
88	铜陵市	安徽皖林建设工程有限公司	胡珍宝	土木建筑工程	建[造]21203400005616	2024 / 12 / 09	同意
89	铜陵市	安徽智博建设工程有限公司	鲍官平	土木建筑工程	建[造]21203400005573	2024 / 12 / 09	同意
90	铜陵市	铜陵四通环境科技有限公司	杨咸林	安装工程	建[造]24203400005586	2024 / 12 / 09	同意
91	铜陵市	枞阳首创水务有限责任公司	程乐祥	安装工程	建[造]24203400005606	2024 / 12 / 09	同意

关于2020年度第十一批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第174号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，杨聪聪等118人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2020年度第十一批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅
2020年12月18日

附件：
2020年度第十一批二级造价工程师注册合格人员名单
(铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
83	铜陵市	安徽山水城市设计有限公司	洪广明	土木建筑工程	建[造]21203400005776	2024 /12 /18	同意
84	铜陵市	铜陵三工建设有限公司	鲍国友	土木建筑工程	建[造]21203400005753	2024 /12 /18	同意
85	铜陵市	铜陵市皖江建设有限责任公司	王正保	土木建筑工程	建[造]21203400005740	2024 /12 /18	同意

住房和城乡建设部办公厅关于开展建设工程企业资质审批权限下放试点的通知

建办市函〔2020〕654号

各省、自治区住房和城乡建设厅、直辖市住房和城乡建设（管）委，北京市规划和自然资源委员会、新疆生产建设兵团住房和城乡建设局：

为贯彻落实《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号），进一步放宽建筑市场准入限制，优化审批服务，激发市场主体活力，按照分批分步推进的原则，我部决定在部分地区开展建设工程企业资质审批权限下放试点工作。现将有关事项通知如下：

一、试点范围及时间

（一）试点地区。

选择上海市、江苏省、浙江省、安徽省、广东省、海南省等6个地区开展试点。

（二）试点期限。

试点时间为半年，2021年1月1日至6月30日。

二、试点内容

除最高等级资质（综合资质、特级资质）和需跨部门审批的资质外，将原由我部负责审批的其他资质审批权限（包括重组、合并、分立，详见附件）下放至试点地区省级住房和城乡建设主管部门。新资质标准出台前，按现行资质标准进行审批，审批方式由试点地区自行确定。

三、相关要求

（一）加强组织领导。试点地区省级住房和城乡建设主管部门要高度重视资质审批权限下放试点工作，精心组织，周密部署，配齐配强资质审批专业人员，加强业务培训，完善资质审批系统功能，确保“接得住、管得好”。各级住房和城乡建设主管部门要积极配合试点地区开展业绩核查等工作。

（二）规范审批行为。试点地区省级住房和城乡建设主管部门要进一步完善企业资质审批相关管理规定，细化审批标准和要求，严格依照相关资质管理规定和标准进行审批，并将通过审批的企业资质（仅限下放审批权限的资质）电子申报数据报我部备案。我部将进行随机抽查，发现违规审批的，将严肃处理；情节严重的，取消试点资格。

（三）维护统一市场。各地、各部门不得擅自增设或变相设置准入条件、限制取得试点地区住房和城乡建设主管部门根据下放审批权限审批相应资质的企业承揽业务。我部将对发生上述问题的地区和部门予以通报。

（四）加强事中事后监管。试点地区住房和城乡建设主管部门要进一步加大事中事后监管

力度，创新监管方式和手段，完善建筑市场信用体系建设，落实工程质量终身责任制，依法依规严肃惩戒工程质量安全问题突出的企业，确保工程质量安全。

附件：试点下放审批权限的资质类别

住房和城乡建设部办公厅

2020年12月17日

附件：

试点下放审批权限的资质类别

一、勘察资质

岩土工程、岩土工程勘察（分项）、岩土工程设计（分项）、岩土工程物探测试检测监测（分项）、水文地质勘察、工程测量专业甲级资质。

二、设计资质

（一）建筑、市政、煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、轻纺、建材、农林行业及专业设计甲级资质。

（二）建筑工程事务所资质。

（三）工程设计专项甲级资质。

三、施工资质

（一）建筑工程、市政公用工程、电力工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程施工总承包一级资质。

（二）桥梁工程、隧道工程、核工程、海洋石油工程、输变电工程、钢结构工程专业承包一级资质。

四、监理资质

房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、机电安装工程、通信工程监理专业甲级资质。

住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好建设工程企业资质告知承诺制审批有关工作的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，有关中央企业：

为贯彻落实全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议精神，深入推进建设工程企业资质审批制度改革，进一步做好建筑业企业资质、工程监理企业资质告知承诺制审批工作，现将有关事项通知如下。

一、自2021年1月1日起，在全国范围内对房屋建筑工程、市政公用工程监理甲级资质实行告知承诺制审批，建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质继续实行告知承诺制审批，涉及上述资质的重新核定事项不实行告知承诺制审批。实施建设工程企业资质审批权限下放试点的地区，上述企业资质审批方式由相关省级住房和城乡建设主管部门自行确定。

二、通过告知承诺方式申请上述资质的企业，须保证填报的包括业绩项目及项目技术指标在内的所有信息真实有效，项目符合法定基本建设程序、相关工程建设资料齐全，并由企业法定代表人签署书面承诺书。

三、通过告知承诺方式取得上述资质的企业，发生重组、合并、分立等情况涉及资质办理的，不适用《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）第一款有关规定，应按照相关资质管理规定中资质重新核定事项办理。

四、我部将加强对通过告知承诺方式取得上述资质企业的事中事后监管，落实“双随机、一公开”监管机制，通过遥感卫星照片比对、组织实地核查、委托省级住房和城乡建设主管部门抽查等方式核查企业申报业绩。对通过弄虚作假等不正当手段取得资质的企业，依法撤销其资质，且3年内不受理其相应企业资质申请事项，并列入建筑市场主体“黑名单”；造成建设单位或其他相关单位和个人损失的，由申请企业承担相应法律后果。

五、企业通过告知承诺方式申请上述资质填报的业绩项目应为全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称平台）中数据等级标记为A级（由省级住房和城乡建设主管部门审核确认）的工程项目。各级住房和城乡建设主管部门要加强对录入平台工程项目的审核把关，确保数据真实、完整、准确。我部将适时组织对平台工程项目数据进行抽查，发现数据审核把关不严、录入虚假项目信息的，将约谈省级住房和城乡建设主管部门，情节严重的予以全国通报。

六、自本通知印发之日起，《住房和城乡建设部办公厅关于实行建筑业企业资质审批告知承诺制的通知》（建办市〔2019〕20号）、《住房和城乡建设部办公厅关于在部分地区开展工

程监理企业资质告知承诺制审批试点的通知》（建办市函〔2019〕487号）停止执行。

- 附件：1. 告知承诺制审批流程
2. 企业法定代表人承诺书

住房和城乡建设部办公厅
2020年12月23日

附件1：

告知承诺制审批流程

一、申请。企业通过建设工程企业资质申报软件或本地区省级住房和城乡建设主管部门资质申报系统，按要求填报企业资质申请信息生成电子数据包（须包含企业法定代表人承诺书），由省级住房和城乡建设主管部门上传至住房和城乡建设部企业资质审批系统。（申请办事指南、申报软件可通过住房和城乡建设部门户网站政务服务平台查询、下载。）

二、受理。我部行政审批集中受理办公室通过资质审批系统在线受理企业告知承诺申请事项，并出具受理凭证。

三、公示。企业告知承诺申请事项及填报的人员、业绩项目等信息在住房和城乡建设部门户网站公示，接受社会监督，公示期10个工作日。

四、审批。我部依据企业填报的资质申请信息和全国建筑市场监管公共服务平台人员、项目信息进行审批。

五、公告。对企业填报信息符合资质标准要求且在公示期内未被投诉举报的企业，我部按规定办理资质核准公告。

六、核查。对企业申报业绩项目通过遥感卫星照片比对、组织实地核查、委托省级住房和城乡建设主管部门抽查等方式进行核查。

附件2:

企业法定代表人承诺书

本人（法定代表人）：

身份证件号码：

1. 本人为_____公司法定代表人，具备完全民事行为能力及本企业代表资格，明确知晓并同意本企业通过告知承诺方式申请_____资质。

2. 本人承诺，已明确知晓资质标准所要求的企业资产、主要技术人员、工程业绩等指标，并承诺本企业已达到资质标准全部要求。

3. 本人承诺，本企业填报的包括但不限于业绩项目及项目技术指标在内的所有信息真实有效，所填报项目符合法定基本建设程序，工程发承包文件（中标通知书、合同等）、施工许可、竣工验收等材料齐全，不存在取得中标通知书时间晚于合同签订时间、取得施工许可证时间晚于项目开工时间等违反法定基本建设程序的情形。

4. 本人承诺，本次填报材料全部真实有效，不存在虚假承诺、提交虚假材料情形。

5. 本人及本企业承诺并同意，如因存在利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质行为或申报业绩项目不符合资质标准要求导致被撤销资质，造成建设单位或其他相关单位及个人损失的，本企业承担一切包括民事、行政、刑事责任在内的法律后果。

法定代表人（签字）：

（企业公章）

年 月 日

2021年1月开始实施的工程建设标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	被替代的标准
中国工程建设协会标准					
1	T/CECS 719-2020	部分包覆钢-混凝土组合结构技术规程	2020-7-2	2021-1-1	
2	T/CECS 720-2020	钢板桩支护技术规程	2020-7-2	2021-1-1	
3	T/CECS 721-2020	排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程	2020-7-2	2021-1-1	
4	T/CECS 723-2020 T/CAEC 01-2020	建设工程监理工作评价标准	2020-7-10	2021-1-1	
5	T/CECS 724-2020	绿色城市轨道交通建筑评价标准	2020-7-20	2021-1-1	
6	T/CECS 725-2020	绿色建筑检测技术标准	2020-7-20	2021-1-1	
7	T/CECS 726-2020	取样法检测钢筋连接用套筒灌浆料抗压强度技术规程	2020-7-20	2021-1-1	
8	T/CECS 727-2020	绿色超高层建筑评价标准	2020-7-20	2021-1-1	
9	T/CECS 728-2020	装配式城市桥梁工程技术规程	2020-7-20	2021-1-1	
10	T/CECS 729-2020	城镇地下式污水处理厂技术规程	2020-7-28	2021-1-1	
11	T/CECS 730-2020	地埋管地源热泵岩土热响应试验技术规程	2020-7-28	2021-1-1	
12	T/CECS 731-2020	装配式支吊架系统应用技术规程	2020-7-28	2021-1-1	
13	T/CECS 732-2020	铅锌、铁尾矿微粉在混凝土中应用技术规程	2020-7-31	2021-1-1	
14	T/CECS 733-2020	阻燃座椅应用技术规程	2020-7-31	2021-1-1	
15	T/CECS 734-2020	建筑设备试运营管理标准	2020-7-31	2021-1-1	
16	T/CECS 735-2020	稀土高铁铝合金电力电缆工程技术规程	2020-8-8	2021-1-1	
17	T/CECS 736-2020	民用建筑防爆设计标准	2020-8-8	2021-1-1	
18	T/CECS 737-2020	道路固化土应用技术规程	2020-8-8	2021-1-1	
19	T/CECS 738-2020	静钻根植桩技术规程	2020-8-8	2021-1-1	
20	T/CECS 739-2020	超低能耗农宅技术规程	2020-8-8	2021-1-1	
21	T/CECS 740-2020	近零能耗建筑检测评价标准	2020-8-10	2021-1-1	
22	T/CECS 741-2020	严寒和寒冷地区农村居住建筑节能改造技术规程	2020-8-10	2021-1-1	
23	T/CECS 742-2020	装配式混凝土结构超低能耗居住建筑技术规程	2020-8-10	2021-1-1	
24	T/CECS 743-2020	建筑材料及制品液态水吸水性能部分浸入法试验方法标准	2020-8-10	2021-1-1	
25	T/CECS 744-2020	超高层建筑施工装备集成平台技术规程	2020-8-10	2021-1-1	
26	T/CECS 745-2020	装配式幕墙工程技术规程	2020-8-19	2021-1-1	
27	T/CECS 746-2020	混凝土耐久性修复与防护用隔离型涂层技术规程	2020-8-19	2021-1-1	

28	T/CECS 747-2020	载客汽车灭火系统应用技术规程	2020-8-19	2021-1-1	
29	T/CECS 748-2020	压缩空气泡沫灭火系统技术规程	2020-8-19	2021-1-1	
30	T/CECS 749-2020	混凝土生态砌块挡墙施工与质量验收标准	2020-8-25	2021-1-1	
31	T/CECS 750-2020	建筑反射隔热涂料应用技术规程	2020-8-25	2021-1-1	
32	T/CECS 751-2020	二次供水水质安全技术规程	2020-8-31	2021-1-1	
33	T/CECS 752-2020	健康医院建筑评价标准	2020-8-31	2021-1-1	
34	T/CECS 10095-2020	户式辐射系统用新风除湿机	2020-7-6	2021-1-1	
35	T/CECS 10096-2020	装配式预涂无机饰面板	2020-7-6	2021-1-1	
36	T/CECS 10097-2020	大直径缓粘结预应力钢绞线	2020-7-6	2021-1-1	
37	T/CECS 10098-2020	钢筋锚固用灌浆波纹管	2020-7-20	2021-1-1	
38	T/CECS 10099-2020	太阳墙吸热板	2020-7-20	2021-1-1	
39	T/CECS 10100-2020	用于水泥和混凝土中的铜尾矿粉	2020-7-20	2021-1-1	
40	T/CECS 10101-2020	民用建筑多参数室内环境监测仪器	2020-7-28	2021-1-1	
41	T/CECS 10102-2020	机电一体化装配式空调冷冻站	2020-7-31	2021-1-1	
42	T/CECS 10103-2020	用于水泥和混凝土中的铅锌、铁尾矿微粉	2020-7-31	2021-1-1	
43	T/CECS 10104-2020	建筑外墙外保温装饰一体板	2020-8-25	2021-1-1	
44	T/CECS 10105-2020	商用燃气全预混冷凝热水炉	2020-8-25	2021-1-1	
45	T/CECS 10106-2020	建筑反射隔热材料自然老化试验方法反射隔热性能	2020-8-31	2021-1-1	
46	T/CECS 20001-2020	城市供水系统效能评估技术指南	2020-8-3	2021-1-1	
47	T/CECS 20002-2020	城市供水信息系统基础信息加工处理技术指南	2020-8-3	2021-1-1	
48	T/CECS 20003-2020	城市供水系统监管平台结构设计及运行维护技术指南	2020-8-3	2021-1-1	
49	T/CECS 20004-2020	城市供水监管中大数据应用技术指南	2020-8-3	2021-1-1	
50	T/CECS G:D41-02-2020	道路工程高性能水泥及混凝土技术规程	2020-8-10	2021-1-1	

铜陵市疾病预防控制中心—检验中心建筑工程

一、工程概况与特征

工 程 概 况

建筑面积 (m ²)	9103.78	层 数	地下 1 层, 地上 3 层
结构类型	框架结构	檐口高度 (m)	14.7
计价模式	清单	工程开竣日期	开工日期 2020 年 12 月 8 日, 工期 180 日历天
工程造价 (元)	18553929.90	造价类别	中标价
计价依据	1. 执行 2018 版安徽省建设工程计价依据。 2. 税率: 依据造价[2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》。 3. 材料价格: 参考 2020 第 10 期《铜陵工程造价》并结合市场价 (不含进项税)。		

工 程 特 征

建筑工程	基础	1. 人工挖孔灌注桩, 桩身混凝土强度等级为 C30, 桩身直径平均为 1100mm。
	墙梁柱板	1. 基础以上的柱混凝土强度等级为 C35、梁板砼强度等级为 C30、二次结构均为 C25。 2. 砌体墙材料采用煤矸石砖。
	门窗	1. 门窗类型包括普通门、甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门、百叶窗、普通窗、手动排烟窗、弧窗、组合门窗, 材质为隔热金属型材 Kf=5.8W/(m.K) 框面积 20%(6 中透光 Low-E+12 空气+6 透明)。
	屋面	1. 最薄处 30 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找坡层。 2. 20 厚 (M20) 水泥砂浆抹平。 3. 60 厚挤塑聚苯板。 4. 20 厚 (M20) 水泥砂浆找平。 5. 2 厚 FMJ-20 常温非固化橡胶防水涂料。 6. 2 厚 YWE-201 自粘聚乙烯胎改性沥青防水卷材。 7. 10 厚低标号砂浆隔离层。 8. 40 厚 C20 细石混凝土, 内配筋直径 4@150 双向, 设分格缝≤3000X3000。
装饰工程	楼地面	1. 普通楼地面主要做法: 卫生间为防滑地砖; 汽车库设备用房等其它房间为 40 厚 C20 细石砼。 2. 水电井: 20 厚 1:3 水泥砂浆。 3. 一层降板区域: 150 厚 C30 钢筋混凝土随打随抹内掺 3%防水剂、内配 Φ6@150 单层双向钢筋, 表面撒金刚砂、密封固化剂; 20 厚水泥砂浆保护层, 满铺 0.5 厚 PE 膜隔离层一道; 4 厚 SBS 改性沥青防水卷; 40 厚 C20 细石混凝土; 150 厚硬质挤塑聚苯乙烯泡沫材料保温板 (B1 级); 满铺 0.25 厚聚烯烃纺粘聚乙烯隔汽膜一道。
	装饰	1. 外墙: 外墙真石漆饰面; 铝板岩棉装饰保温复合板饰面。 2. 内墙: 水电井为水泥砂浆; 其它部位为两道树脂乳液涂料。 3. 天棚: 水电井为现浇钢筋混凝土楼板修补平整; 其它部位为两道乳胶漆。 4. 踢脚板及墙裙: 白色瓷砖墙裙至顶, 但设吊顶处至吊顶标高。

安装工程	给排水	生活给水系统；室内外污、废水系统；雨水系统；室外消火栓系统；室内消火栓系统；自动喷水灭火系统；手提式灭火器。
	空调通风	1. 地上建筑空调采用分体空调，不在本次设计范围。 2. 通风系统及防排烟系统。
	消防	火灾自动报警及联动系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通电话系统。
	强电	动力系统、照明系统、防雷接地系统。
	弱电	/
	电梯	/
	其他	/

二、工程造价指标

费用名称	单位工程造价（元）			合计（元）
	土建工程	装饰工程	安装工程	
分部分项工程项目费	14879516.18	/	1253607.06	16133123.24
措施项目费	255329.28	/	17906.37	273235.65
不可竞争费	585182.76	/	30412.39	615595.15
税金	1414802.54	/	117173.32	1531975.86
工程造价合计（元）	17134830.76	/	1419099.14	18553929.9
平米造价合计（元）	1882.17	/	155.88	2038.05
占总造价比例（%）	92.4	/	7.6	100

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	23296.34	2.56	预拌砂浆	m ³	306.08	0.03
钢材	t	655.67	0.07	砖	m ³	1071.55	0.12
木材	m ³	120.43	0.01	砂	t	191.08	0.02
商品砼	m ³	6573.27	0.72	碎石	t	252.81	0.03

备注：本指标指数由铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司提供并解释

铜陵市新城大道北延道路工程

一、工程概况与特征

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑规模	全长 1101 米，道路红线宽度 55 米，其中桩号 6+17 设计一跨 30 米简支小箱梁桥，桥梁全 长 37 米,含道路、排水、交通、强电管、信号灯与电子警察等工程；村村通道路长 100 米，道路 红线宽度 5 米。		
计价模式	工程量清单计价	工程开竣日期	/
造价类别	最高投标限价	工程造价（元）	64096034.29（含暂列金 额 420 万元）
计价依据	1、2018 版安徽省建设工程计价依据。 2、税金费率执行安徽省 建设工程造价管理总站 造价[2019]7 号文《关于调整我省现行建设工 程计价依据增值税税率的通知》。 3、材料价格参考 2019 年第 10 期《铜陵工程造价》并结合市场价（不含进项税）。		
工 程 特 征			
车 道 及 人 行 道 工 程	填方区清表	路基土方以及沟塘段淤泥挖、填、运；搅拌桩间挖运土方，水塘段草袋围堰。	
	软基处理	道路基层处理桩径 ϕ 500mm 搅拌桩，桩帽 ϕ 1000mm。水泥搅拌桩间填级配碎石底层厚度 40cm，水泥搅拌桩桩顶褥垫层，厚度 60cm 碎石。水泥搅拌桩桩顶褥垫层中间及水塘处 理、高填方等部位设钢塑土工格栅，双向抗拉强度不小于 50KN/m，延伸率不大于 3%， 格栅搭接长度不小于 20cm。	
	主车道结构	20cm 2%水泥稳定碎石基层,36cm 5%水泥稳定碎石基层（分两层施工碾压），透层用油 量 1.1L/m ² （慢裂乳化沥青 PC-2），复合土工布纵横向搭接不小于 20cm,7cm 粗粒式沥 青砼 AC-25(C)，粘层 PCR 改性乳化沥青，每层用量 0.5L/m ² ,5cm 中粒式 SBS 改性沥 青砼 AC-16（C），SBS（1-D）+0.4%抗车辙剂,4cm 细粒式玄武岩 SBS 改性沥青砼 AC-13(C),SBS（1-D）+0.4%抗车辙剂。	
	慢车道结构	碎石底层厚度 40cm,32cm 4%水泥稳定碎石基层（分两层施工碾压），透层用量 1.1L/ m ² （慢裂乳化沥青 PC-2），5cm 中粒式沥青砼 AC-16（C），粘层 PCR 改性乳化沥青，每 层用量 0.5L/m ² ,4cm 细粒式沥青砼 AC-13(C)。	
	人行道结构	20cm 厚碎石,10cmC15 商品混凝土,彩色人行道通体砖 200*100*60mm（30mm1:3 水泥砂 浆）。	
	混凝土侧石	道路两侧混凝土侧石 A:120*300*800、混凝土侧石 B:150*500*80,C15 混凝土垫层。	
	村村通道路 结构	20cm 厚碎石,20cmC25 商品混凝土,透层用量 1.1L/m ² （慢裂乳化沥青 PC-2），5cm 中 粒式沥青砼 AC-16（C），粘层 PRC 改性乳化沥青，每层用量 0.5L/m ² ,4cm 细粒式沥青 砼 AC-13(C)。	
排 水 工 程	排水管网	雨水混凝土管道铺设为 d300、d400、d500、d600、d800、d1000、d1200 承插式钢筋砼 II 级管及 d1800 企口钢筋砼 II 级管。	
		预制混凝土装配式雨水口采用球墨铸铁重型双篦雨水口、球墨铸铁重型连篦雨水口。	
		雨水检查井为混凝土模块式雨水检查井井径 900mm、1100mm、1300mm、1800mm、2000mm， 装配式球墨铸铁井盖（满足五防功能）。	

其他工程	交通标线：材料选用热熔型反光涂料，线型为白色虚线、实线；震荡线为双黄线。
	交通标志标牌：主要有人行横道指示标志牌、导向标志牌、无障碍标志牌、指路牌、路名牌等；立杆采用热镀锌钢管，基础采用 C25 钢筋砼。
	新建公交站台 7 套，交叉口设置信号灯及电子警察。
	强电工程仅预留沿线电缆保护管 $\phi 200\text{mm}$ CPVC 高压电力电缆保护管，壁厚 7mm、 $\phi 200\text{mm}$ 热浸塑钢管电缆保护管，壁厚 5mm，电缆预埋管 C20 砼包封，设直通分支电缆井、直通电缆井、转角电缆井，沿线预埋 7 孔梅花管。

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	道路面积（ m^2 ）	单位价格（元/ m^2 ）	占总造价比例（%）	经济指标（元/m）
总造价	64096034.29	61055	1049.81	100	53368.89
（一）道路工程	64096034.29		1049.81	100	53368.89
分部分项工程项目费合计	53789611.51		881.00	83.92	44787.35
措施项目费用	436303.4		7.15	0.68	363.28
不可竞争费	724575.27		11.87	1.13	603.31
暂列金额	4200000		68.79	6.55	3497.09
税金（9%）	4945544.11		81.00	7.72	4117.86

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	27311.42	0.447	中粗砂	t	9778.17	0.160
钢筋	t	370.518	0.006	矿渣	m^3	480.2	0.008
预拌水泥砂浆	m^3	520.6	0.009	碎石	t	42200.88	0.691
混凝土侧石	m	10716.9	0.176	透水砖	m^2	9604.1	0.157
钢筋混凝土管	m	4552.16	0.075	粗粒式沥青砼	m^3	1793.73	0.029
热浸塑钢管电缆保护管	m	5271.42	0.086	中粒式沥青砼	m^3	1815.75	0.030
高压电力电缆保护管	m	12866.76	0.211	细粒式沥青砼	m^3	1513.18	0.025
格栅	m^2	15318.2	0.251	7 孔梅花管	m	1537.79	0.025
商品水泥稳定碎石	m^3	18881.8	0.309	商品混凝土	m^3	6424.9	0.105

备注：本指标指数由安徽蓝天工程造价咨询有限公司提供并解释

铜陵市建设工程材料市场价格

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
01. 砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902 (泵送)	m ³	1. 标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~普通混凝土 3. 抗渗等级: P6	500.01	515.00
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		510.69	526.00
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		520.40	536.00
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		532.05	548.00
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (泵送)	m ³		546.62	563.00
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (泵送)	m ³		573.80	591.00
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (泵送)	m ³		607.78	626.00
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		480.60	495.00
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		491.28	506.00
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		500.98	516.00
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		512.64	528.00
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		527.20	543.00
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		553.41	570.00
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		530.11	546.00
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		539.82	556.00
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		551.47	568.00
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		510.69	526.00
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		520.40	536.00
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		532.05	548.00
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		541.76	558.00
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		557.30	574.00

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		583.51	601.00
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		527.20	543.00
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		541.76	558.00
25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		568.95	586.00
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		602.93	621.00
27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆 (混凝土界面代号 C、加气混凝土界面代号 AC)	470.82	532.00
28	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		484.98	548.00
29	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		493.83	558.00
30	新增 001	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		502.68	568.00
31	新增 002	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		512.42	579.00
32	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		496.49	561.00
33	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		502.68	568.00
34	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		508.88	575.00
35	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		523.04	591.00
36	新增 003	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		532.77	602.00
37	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		538.97	609.00
38	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		554.01	626.00
39	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		530.12	599.00
40	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		538.97	609.00
41	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³		869.96	983.00
42	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³		914.21	1033.00
43	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³	1. 标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类: S 类~单组份, D 类~双组份 3. 按物理力学性	799.16	903.00
44	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³		816.86	923.00
45	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³		808.01	913.00

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
46	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	能分类: I 型、II 型	825. 71	933. 00
47	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015	657. 56	743. 00
48	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³		940. 76	1063. 00
49	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013	1. 11	1. 25
50	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1. 27	1. 44
51	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013	1. 07	1. 21
52	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1. 23	1. 39
53	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为: 粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、AC-16 细粒式 AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物	1032. 80	1167. 00
54	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³		1035. 45	1170. 00
55	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³		1153. 16	1303. 00
56	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		999. 17	1129. 00
57	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		950. 49	1074. 00
58	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		917. 75	1037. 00
59	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³		1178. 82	1332. 00
60	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1191. 21	1346. 00
61	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³		1277. 06	1443. 00
62	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1077. 93	1218. 00
63	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		1023. 06	1156. 00
64	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5、6、7	268. 16	303. 00
65	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		282. 32	319. 00
66	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		295. 59	334. 00
02.黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第 1 部	4220. 61	4769. 05

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
2	0101A15B02C01 BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t	分: 热轧光圆钢筋》GB/T 1499. 1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300 级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm	4212. 46	4759. 84
3	0101A15B03C01 BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		4203. 30	4749. 50
4	0101A16B04C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第 2 部分: 热轧带肋钢筋》GB/T 1499. 2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600 级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	4307. 23	4866. 93
5	0101A16B05C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		4225. 72	4774. 82
6	0101A16B06C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		4237. 92	4788. 61
7	0101A16B07C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		4206. 35	4752. 93
8	0101A16B08C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		4141. 14	4679. 25
9	0101A16B09C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		4017. 28	4539. 30
10	0101A16B10C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		4015. 24	4537. 00
11	0101A16B11C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		4014. 24	4535. 86
12	0101A16B12C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		4014. 24	4535. 86
13	0101A16B13C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		4008. 13	4528. 96
14	0101A16B14C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		4145. 21	4683. 86
15	0101A16B15C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		4146. 22	4684. 99
16	0101A16B16C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		4216. 53	4764. 45
17	0101A16B17C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		4185. 97	4729. 91
18	0101A16B18C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		4161. 51	4702. 28
19	0101A16B19C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		4159. 48	4699. 97
20	0101A16B20C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		4155. 40	4695. 37
21	0101A16B21C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		4153. 36	4693. 07
22	0101A16B22C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		4152. 36	4691. 93
23	0101A16B23C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		4191. 05	4735. 65

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
24	0101A16B24C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 32mm GB/T 1499. 2	t		4192. 08	4736. 82
25	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	1. 标准:《一般用 途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌 钢丝	6. 68	7. 55
26	新增004	热轧钢板	(综合) Q235B GB/T 3274	t	1. 标准:《碳素结 构钢和低合金结构 钢热轧钢板和钢 带》GB/T 3274- 2017;《热轧型 钢》GB/T 706- 2016;《热轧H型 钢和剖分T型钢》 GB/T 11263-2017; 2. 钢的牌号应符合 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006、 《低合金高强度结 构钢》GB/T 1591 -2018的规定	4084. 07	4615. 00
27	新增005	热轧钢板	(综合) Q355B GB/T 3274	t		4216. 81	4765. 00
28	新增006	热轧角钢	(综合) Q235B GB/T 706	t		3920. 35	4430. 00
29	新增007	热轧角钢	(综合) Q355B GB/T 706	t		4053. 10	4580. 00
30	新增008	热轧槽钢	(综合) Q235B GB/T 706	t		3938. 05	4450. 00
31	新增009	热轧槽钢	(综合) Q355B GB/T 706	t		4070. 80	4600. 00
32	新增010	热轧工字钢	(综合) Q235B GB/T 706	t		3964. 60	4480. 00
33	新增011	热轧工字钢	(综合) Q355B GB/T 706	t		4159. 29	4700. 00
34	新增012	热轧 H 型钢	(综合) Q235B GB/T 11263	t		3867. 26	4370. 00
35	新增013	热轧 H 型钢	(综合) Q355B GB/T 11263	t		4061. 95	4590. 00
03.水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32. 5 GB 3183	t	1. 标准:《砌筑水》 GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32. 5	407. 99	461. 00
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P. 0 42. 5 GB 175 (散装)	t	1. 标准:《通用硅 酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P. 0~普 通硅酸盐水泥 P. C~复合硅酸盐 水泥 P. S~矿渣硅酸盐 水泥 3. 强度: 普通型 42. 5、52. 5 早强型 42. 5 R、 52. 5 R	477. 90	540. 00
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P. 0 42. 5 GB 175 (袋装)	t		490. 29	554. 00
4	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240 $\times$ 115 $\times$ 90 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准:《烧结多 孔砖和多孔砌块》 GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩 砌块 M~煤矸石砖和煤 矸石砌块 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10	84. 10	86. 63
5	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190 $\times$ 190 $\times$ 90 MU10 GB/T 13544	百块		111. 36	114. 69

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
6	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、 1300 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、 190、180、140、 115、90	74.63	76.87
7	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准:《烧结空 心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和 空心砌块 M~煤矸石空心砖 和空心砌块 3. 强度等级: MU10, MU7.5, MU5. 0, MU3.5	1362.01	1402.83
8	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	4. 密度等级: 800、 900、1000、1100 5. 规格尺寸 (mm): 长度: 390、290、 240、190、180 (175)、140 宽度: 190、180 (175)、140、115 高度: 180 (175)、 140、115、90	1656.53	1706.18
9	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1. 标准:《烧结普 通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类: Y~ 页岩砖, M~煤矸 石砖 3. 产品代号: FCB~烧结普通砖 4. 规格 (mm): 240 ×115×53	505.83	520.99
10	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1. 标准:《混凝土 实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混 凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15	0.55	0.56
11	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.59	0.60
12	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.64	0.66
13	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.69	0.71
14	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	1. 标准:《蒸压加 气混凝土砌块》 GB/T 11968-2006 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	339.63	349.81
15	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³		353.61	364.21
16	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³		358.62	369.37

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
17	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》 GB/T14684-2011	107.95	111.18
18	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	2. 分类:天然砂、 机制砂	164.39	169.31
19	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	3. 规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中: 3.0~2.3;细: 2.2~1.6。	92.13	94.89
20	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	4. 类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	152.74	157.32
21	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011	97.34	100.26
22	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	2. 分类:卵石、碎石	107.50	110.73
23	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	3. 颗粒级配: 连续级配:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒级配:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。	111.85	115.21
24	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	4. 类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	111.76	115.11
25	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t		110.32	113.63
26	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		111.58	114.93
27	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		106.80	110.00
28	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量:90、85、75	343.11	353.39
29	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	5.77	6.52
30	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程	7.12	8.05
31	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	8.11	9.16

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
32	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	3. 97	4. 49
33	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程	5. 60	6. 33
34	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	6. 47	7. 31
35	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A 型、AB 型、B 型、C 型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130	151. 00	170. 62
36	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		178. 93	202. 18
37	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		217. 58	245. 85
38	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		242. 91	274. 48
39	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		243. 06	274. 65
40	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		267. 11	301. 82
41	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		321. 08	362. 80
42	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		334. 27	377. 70
04.门窗及楼梯制品							
1	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²		264. 54	298. 91
2	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃5+9A+5) / (钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²		279. 71	316. 05
3	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²		301. 53	340. 71
4	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²		294. 90	333. 22

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
5	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P(X)LC(中空玻璃5+9A+5)/(中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能	390.66	441.42
6	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P(X)LC(钢化中空玻璃5+9A+5)/(钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m ²		421.94	476.77
7	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P(X)LC(中空玻璃6+9A+6)/(中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m ²		421.94	476.77
8	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P(X)LC(钢化中空玻璃6+9A+6)/(钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m ²		442.82	500.36
9	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC(中空玻璃5+9A+5)(P34-P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		258.85	292.48
10	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC(中空玻璃5+12A+5)(P34-P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		278.77	314.99
11	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC(中空玻璃6+12A+6)(P34-P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		308.15	348.20
12	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5)(P34-P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		365.06	412.50
13	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		407.72	460.71
14	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM(钢化玻璃5+9A+5)(P34-P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		313.86	354.65
15	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM(钢化玻璃5+12A+5)(P34-P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		346.08	391.05
16	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		368.84	416.77
17	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC(中空玻璃5+9A+5)/(中空玻璃5+12A+5)(P34-P3-q16-K6) GB/T 8478	m ²		328.08	370.71
18	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC(钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5)(P34-P3-q16-K6) GB/T 8478	m ²		343.25	387.85

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
19	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能	339.45	383.56
20	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC (钢化玻璃5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		358.42	404.99
21	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		359.38	406.07
22	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC (钢化玻璃6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		373.59	422.13
23	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		374.53	423.20
24	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC (钢化玻璃6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		388.76	439.28
25	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		405.83	458.56
26	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW55P (X) LC (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		434.27	490.70
27	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		420.06	474.64
28	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P (X) LC (钢化玻璃5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		447.55	505.70
29	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		431.44	487.50
30	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P (X) LC (钢化玻璃6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		459.88	519.64
31	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW65P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		464.62	524.99
32	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW65P (X) LC (钢化玻璃6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		491.17	554.99
33	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		383.07	432.85

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
34	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 P3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	406.79	459.64
35	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		447.55	505.70
36	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		464.62	524.99
37	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		488.31	551.76
38	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		509.19	575.36
39	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		429.52	485.34
40	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		444.69	502.48
41	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3 级 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		323.11	365.10
42	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3 级 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		338.50	382.48
43	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3 级 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		338.50	382.48
44	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3 级 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		354.63	400.71
45	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		354.63	400.71
46	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		439.88	497.04
47	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		372.65	421.07

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
48	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能	465.03	525.46
49	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY55P (X) LC (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		411.52	464.99
50	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY55P (X) LC (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		442.82	500.36
51	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY60P (X) LC (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		426.69	482.13
52	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY60P (X) LC (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		456.09	515.36
53	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY60P (X) LC (中空玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		441.86	499.28
54	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY60P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		569.57	643.59
55	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY65P (X) LC (中空玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		457.97	517.48
56	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY65P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		588.67	665.16
57	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		361.27	408.22
58	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC (中空玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		394.45	445.71
59	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		462.72	522.85
60	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		474.10	535.70
61	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		614.41	694.25

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
62	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		635.29	717.84
63	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		420.91	475.60
64	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		630.54	712.48
65	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度 1.4mm, 叶片厚度 1.2mm	m ²		296.78	335.34
66	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度 1.2mm, 叶片厚度 1.0mm	m ²		264.54	298.91
67	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	1. 标准:《建筑用 塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻 璃第2部分:钢化 玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~ 塑料窗 3. 按开启形式分 类: NP~内平开; WP~外平开; T~ 推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4级 P3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 K6~保温性能 6级 SC0.62~遮阳性 能	200.93	227.04
68	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		228.02	257.65
69	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		252.84	285.69
70	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		243.92	275.61
71	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		230.82	260.81
72	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		244.84	276.66
73	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		244.84	276.66
74	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		317.74	359.02
75	1113A07B01BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		317.74	359.02
76	1113A07B02BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		331.76	374.87

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
77	1113A07B03BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60(中空玻璃 6+12A+6)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	1. 标准:《建筑用 塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻 璃 第2部分:钢 化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~ 塑料窗 3. 按开启形式分 类: NP~内平开; WP~外平开; T~ 推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4级 P3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 K6~保温性能 6级 SC0.62~遮阳性 能	331.76	374.87
78	1113A07B04BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60(钢化玻璃 6+12A+6)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		345.77	390.70
79	1113A07B05BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60(中空玻璃 5LOW-E+12A+5)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		342.98	387.55
80	1113A07B06BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60(钢化玻璃 5LOW-E+12A+5)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		359.80	406.55
81	1113A07B07BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60(中空玻璃 6LOW-E+12A+6)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		355.12	401.26
82	1113A07B08BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60(钢化玻璃 6LOW-E+12A+6)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		384.10	434.01
83	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88(中空玻璃 5+9A+5)/(中空玻璃 5+12A+5)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		278.49	314.67
84	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88(中空玻璃 5LOW-E+12A+5)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		279.43	315.74
85	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92(中空玻璃 6+12A+6)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		285.96	323.12
86	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92(中空玻璃 6LOW-E+12A+6)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		294.36	332.62
87	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5)/(钢化玻璃 5+12A+5)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		315.57	356.58
88	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60(钢化玻璃 6+12A+6)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		329.44	372.25
89	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60(钢化玻璃 5LOW-E+12A+5)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		336.85	380.62
90	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60(钢化玻璃 6LOW-E+12A+6)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		373.86	422.44

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
91	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		272.07	307.42
92	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		285.94	323.10
93	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		287.81	325.21
94	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		335.00	378.53
95	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50 (甲级) -1-GB 12955	m ²	1. 标准:《防火门》 GB 12955-2008 2. 按材质分类: GFM~钢质防火门 MFM~木质防火门 GMFM~钢木质防 火门 3. 按门扇数量分 类:单扇 1、双扇 2、多扇 4. 按耐火性能分: A 类~隔热防火 门: A1.50 (甲级)、 A1.00 (乙级)、 A0.50 (丙级) B 类~部分隔热防 火门 C 类~非隔热防火 门	728.04	822.65
96	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00 (乙级) -1-GB 12955	m ²		684.82	773.80
97	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50 (丙级) -1-GB 12955	m ²		659.22	744.88
98	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50 (甲级) -2-GB 12955	m ²		742.29	838.75
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00 (乙级) -2-GB 12955	m ²		713.24	805.92
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50 (丙级) -2-GB 12955	m ²		686.92	776.18
101	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50 (甲级) -2-GB 12955	m ²		760.61	859.44
102	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00 (乙级) -2-GB 12955	m ²		725.70	819.99
103	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50 (丙级) -2-GB 12955	m ²		694.72	784.99
104	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50 (甲级) -1-GB 12955	m ²		529.43	598.23
105	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00 (乙级) -1-GB 12955	m ²		465.45	525.93
106	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50 (丙级) -1-GB 12955	m ²		438.89	495.92
107	1101A05B13BW	木质双扇防火门	MFM-A1.50 (甲级) -2-GB 12955	m ²		544.70	615.48
108	1101A05B14BW	木质双扇防火门	MFM-A1.00 (乙级) -2-GB 12955	m ²		476.45	538.36
109	1101A05B15BW	木质双扇防火门	MFM-A0.50 (丙级) -2-GB 12955	m ²		459.95	519.72
110	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6 钢 化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	1. 标准:《防火窗》 GB 16809-2008 2. 按材质分类:	750.14	847.61

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
111	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6LOW-E 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	GFC~钢质防火窗; MFC~木质防火窗; MFC~钢木质防火窗; 其他材质防火窗按具体材质命名	773.41	873.91
112	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	3. 按门扇数量分类: D~固定式防火窗; H~活动式防火窗	774.68	875.35
113	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6LOW-E 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	4. 按耐火性能、等级分: A类~隔热防火窗: A1.50(甲级)、A1.00(乙级)、A0.50(丙级)、A2.00、A3.00	794.98	898.29
114	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6 钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m ²	C类~非隔热防火窗: C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00	590.02	666.69
115	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6LOW-E 钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m ²	5. 窗系列: 60、65	617.12	697.31
116	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	6. 标准: 《防火玻璃》GB 15763.1-2009	617.64	697.90
117	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6LOW-E 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	分类: FFB~复合防火玻璃, DFB~单片防火玻璃 耐火性能: A类~隔热型, C类~非隔热型 耐火等级: 0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h	654.68	739.75
118	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102	m ²	1. 标准: 《防火卷帘》GB 14102-2005	368.33	416.19
119	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102	m ²	2. 名称符号: GFJ~钢质防火卷帘; WFJ~无机纤维复合防火卷帘; TFJ~特级防火卷帘	381.87	431.49
120	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102	m ²	3. WFJ 耐火极限: F2≥2.00, F3≥3.00	665.19	751.63
121	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102	m ²	4. 启闭方式: CZ~垂直卷	700.01	790.97
122	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m ²	1. 标准: 《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007	664.75	751.13
123	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m ²	2. 代号: FAM~防盗安全门	741.84	838.24
124	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m ²	3. 防盗安全级别: J~甲级; Y~乙级; B~丙级; D~丁级	712.32	804.88
125	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m ²		681.03	769.53

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
126	1101A02B01BW	木质复合门	M-N (MZFH)P-GB/T 29498	m²	1. 标准:《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材材质分类: SM~实木; SMFH~实木复合; MZFH~木质复合 3. 按开启形式分类: P~平开; T~推拉 4. 代号: M~门;C~窗	491.10	554.92
127	1101A02B02BW	实木复合门	M-N (SMFH)P-GB/T 29498	m²		657.86	743.35
128	1101A02B03BW	实木门	M-N (SM)P-GB/T 29498	m²		854.30	965.31
05. 涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类: 底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分): I型、II型 4. 面漆: 优等品、一等品、合格品	32.32	36.52
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		25.54	28.86
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		19.21	21.71
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类: 底漆、面漆 3. 面漆: 优等品、一等品、合格品	18.22	20.59
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		13.02	14.71
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		7.97	9.00
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分: 外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类: 弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区: I~夏热冬暖以外地区, II型~夏热冬暖地区	26.89	30.38
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		26.97	30.47
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		17.03	19.24
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (单彩)	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类: 底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图体系按使用部位分: 外墙型、内墙型 4. 面涂料外观: 非透明型、透明型	6.50	7.35
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (多彩)	kg		9.54	10.79

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
12	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	1. 标准:《建筑内 外墙用底漆》 JG/T210-2018 2. 代号:WDQ~外 墙用底漆,NDQ~ 内墙用底漆 3. 外墙用底漆分 型:I型:抗泛碱 性要求高,II型: 抗泛碱性要求一 般 4. 按涂层特征分: C~成膜型,S~渗 透型	21.53	24.33
13	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg		19.98	22.57
14	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg		20.38	23.02
15	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg		18.54	20.95
16	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		12.03	13.59
17	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.49	11.86
18	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准:《聚氨酯 防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称:PU~ 聚氨酯防水涂料 3. 分组:S~单组 份,M~多组份 4. 基本性能:I 型:用于工民建 II型:桥梁非通行 部位,III型:桥梁 等通行部位 5. 是否曝露:E~ 外露,N~非外露 6. 有害物质限量: A类、B类	24.15	27.29
19	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		22.03	24.90
20	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		24.56	27.75
21	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		22.61	25.55
22	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂 料	JS I GB/T 23445	kg		17.41	19.68
23	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂 料	JS II GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物 水泥防水涂料》 GB/T 23445-2009 2. 产品名称:JS~ 聚合物水泥防水 涂料 3. 性能分:I型: 用于活动量较大 的基层, II型、III型:用于 活动量较小的基 层	16.69	18.86
24	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂 料	JS III GB/T 23445	kg		15.80	17.85
25	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防 水涂料	I JC / T 864	kg		21.60	24.41
26	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防 水涂料	II JC / T 864	kg	2. 性能分:I类 (不用于外露场 合)、II类	17.16	19.39
27	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型 防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火 涂料 3. 分散介质:S~ 水基性,R~溶剂 性	22.14	25.02
28	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		18.32	20.70

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
29	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018	24.57	27.76
30	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg	2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料	24.17	27.31
31	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg	3. 使用场所: N~室内, W~室外	24.17	27.31
32	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg	4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	22.10	24.97
33	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg	5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型	26.97	30.48
34	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg	6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料	24.88	28.11
35	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg	7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	24.50	27.68
36	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		24.78	28.00
37	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	11.46	12.94
38	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类: I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分: 1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	35.13	39.70
39	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006	28.51	32.21
40	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	29.10	32.88
41	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		27.22	30.76
42	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.75	5.37
43	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹	26.26	29.67

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
44	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡	26.85	30.34
45	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料	26.09	29.48
46	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm 公称面积: 7.5 m ² 、10 m ² 、15 m ²	30.20	34.13
47	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017	26.64	30.10
48	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m ²	2. 类型: PY 类~聚酯胎基防水卷材	26.17	29.57
49	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m ²	H 类~高强度高分子模基防水卷材	16.90	19.09
50	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m ²	E 类~高延伸率高分子模基防水卷材	18.18	20.54
51	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m ²	3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合	17.08	19.30
52	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m ²	4. 厚度: H 类、E 类: 1.5mm、2.0mm PY 类: 3.0mm	19.08	21.56
53	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009	26.09	29.48
54	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m ²	2. 类型: N 类~无胎基; PY 类~聚酯胎基。	30.41	34.36
55	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m ²	3. 上表面材料: N 类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘	25.97	29.35
56	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m ²	PY 类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘	29.22	33.02
57	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m ²	4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm 只有 I 型	21.89	24.74
58	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m ²	5. 厚度: N 类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm	24.83	28.06
59	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m ²	PY 类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	24.61	27.81
60	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m ²		25.58	28.91

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
61	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m ²	1. 标准:《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T 类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为 4.0mm S 类: 2.0mm、3.0mm	33.40	37.74
62	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m ²		36.29	41.00
63	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m ²		27.64	31.23
64	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m ²		31.28	35.34
65	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m ²	1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类	40.72	46.01
66	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m ²		40.72	46.01
67	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2-20 GB/T	m ²	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P 类: 1.2mm、1.5mm、1.7mm; PY 类: 4.0mm; R 类: 1.5mm、2.0mm	25.81	29.17
68	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5-20	m ²		31.47	35.56
69	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7-20	m ²		40.96	46.28
06. 管材							
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		66.23	74.83
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		93.36	105.49
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		123.71	139.79
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		161.82	182.85

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
5	1729A01B61C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	1. 标准:《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号:GB/T 11836-2009 2. 分类:CP~混凝土管;RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级:CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施工管、顶进施工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头:平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500	240.93	272.24
6	1729A01B63C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		323.95	366.05
7	1729A01B65C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		506.87	572.74
8	1729A01B67C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		626.06	707.41
9	1729A01B69C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		776.59	877.50
10	1729A01B70C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		984.16	1112.04
11	1729A01B73C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1142.55	1291.01
12	1729A01B75C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1441.35	1628.65
13	1729A02B69C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		902.15	1019.38
14	1729A02B70C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		996.15	1125.60
15	1729A02B73C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1092.93	1234.95
16	1729A02B75C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1471.68	1662.92
17	1729A02B77C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1990.14	2248.74
18	1729A02B79C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2374.58	2683.15
19	1729A02B91C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2636.47	2979.06
20	1729A02B92C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		3066.02	3464.43
21	1729A02B93C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		3678.87	4156.92
22	1729A15B70C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		483.63	546.47
23	1729A15B72C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		637.09	719.87
24	1729A15B76C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		761.71	860.69
25	1729A15B70C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		507.80	573.79
26	1729A15B72C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		714.28	807.10
27	1729A15B76C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		832.40	940.56

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
28	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1044.91	1180.69
29	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1164.43	1315.74
30	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1373.69	1552.19
31	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1639.69	1852.75
32	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2029.38	2293.08
33	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2555.78	2887.89
34	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		3023.43	3416.31
35	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸 4. SN~公称环刚度(KN/m ²): 4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID: 100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	42.56	48.09
36	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		78.60	88.82
37	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		130.41	147.35
38	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		201.66	227.86
39	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		251.95	284.69
40	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		498.36	563.12
41	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		688.98	778.51
42	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	8.05	9.10
43	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		11.31	12.78
44	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		23.53	26.59
45	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		37.84	42.75
46	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m		61.25	69.21

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
47	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017	36.83	41.62
48	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m	2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径: 50、75、110、125、160	58.37	65.95
49	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m		2.91	3.29
50	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		3.65	4.12
51	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		5.11	5.77
52	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		8.01	9.06
53	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		14.57	16.46
54	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m		21.85	24.69
55	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		27.68	31.28
56	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		40.07	45.27
57	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		61.92	69.96
58	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		117.53	132.80
59	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径: 16~2500 PN~公称压力: 0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100	182.43	206.13
60	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m		302.30	341.59
61	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		425.43	480.71
62	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		786.40	888.59
63	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1403.91	1586.34
64	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		16.86	19.05
65	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		21.85	24.69
66	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		32.47	36.69
67	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		49.32	55.73

	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
68	1725A73B73C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外 径:16~2500 PN~ 公称压力:0.8、 1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料 分级: PE80、PE100	99.45	112.37
69	1725A73B75C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		149.74	169.20
70	1725A73B123C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		255.80	289.04
71	1725A73B125C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		381.77	431.38
72	1725A73B77C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		617.14	697.33
73	1725A73B114C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		19.24	21.74
74	1725A73B121C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		26.86	30.35
75	1725A73B115C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		39.81	44.98
76	1725A73B73C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		86.19	97.39
77	1725A73B75C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		135.35	152.94
78	1725A73B123C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		206.64	233.49
79	1725A73B125C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m		359.13	405.80
80	1725A73B77C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		564.66	638.04
81	1725A73B121C0 1BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		22.38	25.28
82	1725A73B115C0 1BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		32.69	36.94
83	1725A73B73C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		67.97	76.80
84	1725A73B75C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		119.34	134.85
85	1725A73B123C0 1BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		185.64	209.77
86	1725A73B125C0 1BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m		297.79	336.49
87	1725A73B77C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		471.28	532.52
88	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m		2.86	3.24
89	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		5.00	5.65
90	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		7.84	8.85

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
91	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径	11.14	12.59
92	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		18.94	21.40
93	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		27.11	30.63
94	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		39.44	44.56
95	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		56.12	63.41
96	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m		85.73	96.87
97	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		3.87	4.37
98	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		5.93	6.70
99	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		9.80	11.07
100	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		15.32	17.31
101	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		24.56	27.75
102	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		33.81	38.21
103	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		48.17	54.43
104	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		67.41	76.16
105	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		109.96	124.25
106	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号：DN~公称直径 K~壁厚级别系数：...9、10、11、12...	108.79	122.92
107	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		144.57	163.36
108	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		178.64	201.86
109	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		301.12	340.24
110	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		439.24	496.32
111	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		617.09	697.28
112	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		813.77	919.51
113	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1263.57	1427.77

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
114	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1842.90	2082.38
115	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1. 标准:《装饰用 焊接不锈钢管》 YB/T 5363-2016 2. 代号: S35450~ 202 不锈钢数字代 号, S~壁厚 (mm)	14.03	15.85
116	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		21.38	24.16
117	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		31.09	35.13
118	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		45.10	50.97
119	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		56.55	63.90
120	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		67.77	76.58
121	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		148.70	168.02
122	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		200.37	226.41
123	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		242.30	273.79
124	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	1. 标准:《低压流 体输送用焊接钢 管》 GB/T3091-2015 2. 代号: DN~公称 口径, t~公称壁 厚 (mm)	5661.48	6397.16
125	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t		5661.48	6397.16
126	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t		5624.76	6355.67
127	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t		5624.76	6355.67
128	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t		5624.76	6355.67
129	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t		5624.76	6355.67
130	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t		5457.09	6166.20
131	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t		5457.09	6166.20
132	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t		5457.09	6166.20
133	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t		5630.69	6362.36
134	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t		5630.69	6362.36
135	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t		5630.69	6362.36
136	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m		14.12	15.96

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
137	1728A01B03C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE 聚乙烯, PE-RT 耐热聚乙烯, PE-X 交联聚乙烯, PP 聚丙烯, PVC-U 硬聚氯乙烯, PVC-C 氯化聚氯乙烯, EP 环氧树脂	18.41	20.80
138	1728A01B04C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		25.37	28.67
139	1728A01B05C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		32.35	36.55
140	1728A01B06C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		38.08	43.03
141	1728A01B07C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		46.01	51.99
142	1728A01B08C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		60.46	68.32
143	1728A01B09C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		77.39	87.45
144	1728A01B10C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		159.72	180.47
145	1728A01B11C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	258.30	291.87	
07.电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2008 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体 (可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	13.42	15.16
2	2811A13B90BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m		78.65	88.87
3	2811A13B91BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1	m		73.02	82.51
4	2811A13B92BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m		126.51	142.95
5	2811A13B93BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m		174.50	197.17
6	2811A13B94BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x240+2x120 GB/T 12706.1	m		559.95	632.71
7	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		8.47	9.57
8	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.60	14.24
9	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		17.95	20.28
10	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		28.75	32.49

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
11	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2008 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体 (可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm ²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	42.99	48.58
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		76.86	86.85
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m		100.66	113.74
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m		142.51	161.03
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		196.91	222.50
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		269.04	304.00
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		333.04	376.31
18	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		414.46	468.32
19	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		515.98	583.02
20	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.01	11.31
21	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZN~无卤低烟阻燃耐火	14.97	16.92
22	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		21.65	24.46
23	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		35.03	39.58
24	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		54.16	61.20
25	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZN~无卤低烟阻燃耐火	84.22	95.16
26	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		118.25	133.62
27	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		162.03	183.09

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
28	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3× 150+1×70 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和 耐火电线电缆通 则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZN~无卤低烟 阻燃耐火	341.55	385.93
29	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2 ×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		95.88	108.34
30	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		13.92	15.73
31	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		19.62	22.17
32	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		31.31	35.38
33	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1 ×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		81.61	92.21
34	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1 ×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		107.15	121.07
35	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1 ×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		150.05	169.55
36	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1 ×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		206.89	233.77
37	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1 ×50 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		285.55	322.66
38	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4× 185+1×95 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		546.53	617.55
39	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		11.32	12.79
40	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		23.57	26.63
41	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		37.88	42.80

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
42	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙稀护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		57.55	65.03
43	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙稀护套无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		19.33	21.84
44	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙稀护套无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		31.09	35.13
45	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙稀护套无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		47.15	53.28
46	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙稀护套无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T	82.56	93.28
47	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙稀护套无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZA~无卤低烟	17.09	19.31
48	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙稀护套无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	阻燃 A 类	23.93	27.04
49	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙稀护套无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		38.26	43.23
50	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙稀护套无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		58.28	65.85
51	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙稀护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		44.99	50.84
52	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙稀护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2008	180.28	203.71
53	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙稀护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	2. 电缆型号:YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙稀护套电力电缆	383.76	433.63
54	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙稀护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		600.74	678.80
55	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² GB/T 5023.3	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分:	0.87	0.98

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
56	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-2.5mm ² GB/T 5023.3	m	固定布线用无护套 电缆》GB/T 5023.3-2008,《额 定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和 软线 第2部分: 固定布线用电缆 电线》 JB/T8734.2-2012 2. 型号: BV~铜芯 聚氯乙烯绝缘电 线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积 (mm ²): 1.5-400 6. 标准:《阻燃和 耐火电线电缆通 则》GB/T 19666-2019 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~ 耐火 ZA~阻燃 A 类; ZB~阻燃 B 类; ZC~阻燃 C 类; ZD~阻燃 D 类	1.39	1.57
57	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-4mm ² GB/T 5023.3	m		2.18	2.47
58	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-6mm ² GB/T 5023.3	m		3.23	3.65
59	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-10mm ² GB/T 5023.3	m		5.51	6.22
60	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-25mm ² GB/T 5023.3	m		13.64	15.41
61	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-35mm ² GB/T 5023.3	m		19.26	21.77
62	2811A33B286BY	阻燃交联聚烯烃绝 缘电缆	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491.2	m	1. 标准:《额定电 压 450/750V 及以 下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 第 2部分:耐热 105℃ 交联聚烯烃绝缘 电线和电缆》JB/T 10491.2-2004 2. 型号: Z-BYJ-105~耐热 105℃阻燃交联聚 烯烃绝缘电缆; WDZ-BYJ-105~耐 热 105℃无卤低烟 阻燃交联聚烯烃 绝缘电缆 3. 额定电压(V): 450/750	1.52	1.72
63	2811A33B287BY	阻燃交联聚烯烃绝 缘电缆	BYJ-4mm ² JB/T 10491.2	m		2.37	2.67
64	2811A33B288BY	阻燃交联聚烯烃绝 缘电缆	BYJ-6mm ² JB/T 10491.2	m		3.43	3.88
65	2811A33B289BY	阻燃交联聚烯烃绝 缘电缆	BYJ-10mm ² JB/T 10491.2	m		5.88	6.65
66	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.24	1.40
67	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.79	2.02
68	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.73	3.08
69	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.86	4.36
70	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		6.58	7.44
71	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.24	1.40

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
72	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.79	2.02
73	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.73	3.08
74	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.86	4.36
75	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		6.58	7.44
76	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯 绝缘纹型连接用软 电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电 压 450/750V 及以 下聚氯乙烯绝缘 电缆电线和软线 第 3 部分:连接用 软电线和软电缆》 JB/T8734.3-2012 2. 型号: RVS~铜 芯聚氯乙烯绝缘 纹型连接用软电 线 3. 额定电压(V): 300/300	2.06	2.33
77	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘纹型连接用软 电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.42	2.74
78	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型连接 用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		1.92	2.17
79	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型连接 用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		5.93	6.70
80	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型连接 用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.82	5.44
81	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝 缘铝塑综合护套市 内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1. 标准:《铜芯聚 烯烃绝缘铝塑综 合护套市内通信 电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号: HYA~铜芯实心聚 烯烃绝缘铝塑综 合护套市内通信 电缆 3. 规格代号: 标称 线对数×2×导线 标称直径 4 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200	9.54	10.78
82	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝 缘铝塑综合护套市 内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		15.92	17.99
83	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝 缘铝塑综合护套市 内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		28.66	32.38
84	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝 缘铝塑综合护套市 内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		50.94	57.56
85	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-56 8-A、 ANSI/TIA/EIA-56 8-B、 ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非 屏蔽双绞线 3. 类型: 5 类、6 类、超 6 类	2.95	3.33
86	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m		4.26	4.82
87	2825A05B62BY	室内多模 6 芯光缆	GJFJV-6A1	m		5.25	5.93

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
88	2825A05B63BY	室内多模 8 芯光缆	GJFJV-8A1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	6.69	7.56
89	2825A05B65BY	室内多模 12 芯光缆	GJFJV-12A1	m		8.03	9.07
90	2825A05B66BY	室内多模 24 芯光缆	GJFJV-24A1	m		19.19	21.68
91	2825A07B69BY	室外单模 6 芯光缆	GYTA-6B1	m		8.43	9.53
92	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA-8B1	m		8.93	10.09
93	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA-12B1	m		10.06	11.36
94	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA-24B1	m		13.05	14.74
95	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 3、4、5、6、8 5. 标称截面积 (mm²): 1、1.5、2.5、4、6、10	5.23	5.91
96	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		7.37	8.32
97	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		9.76	11.02
98	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m		6.78	7.66
99	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		9.24	10.44
100	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		12.35	13.96
08.墙砖、地砖、地板、地毯							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	1. 标准:《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T	80.80	91.30
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m²		87.62	99.00

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
3	0705A01B11BW	细炻砖	BIIa GL GB/T 4100	m ²	35610-2017 2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干 压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸水性(a 类 E≤0.5%和b类 0.5%<E≤3%), II~中吸水率(a 类 3%≤E≤6%和b 类 6%≤E≤10%), III~高吸水率 E>10%; 按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤ 0.5%)、炻瓷砖 (0.5%<E≤3%)、 细炻砖(3%≤E≤ 6%)、炻质砖(6% ≤E≤10%)、陶质 砖(E>10%); 按表面特征分: GL~有釉, UGL~ 无釉; 按用途分: 内墙 砖、外墙砖、地砖、 广场砖等; 按防滑等级 分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	82.39	93.10
4	0705A01B12BW	炻质砖	BIIb GL GB/T 4100	m ²	按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤ 0.5%)、炻瓷砖 (0.5%<E≤3%)、 细炻砖(3%≤E≤ 6%)、炻质砖(6% ≤E≤10%)、陶质 砖(E>10%); 按表面特征分: GL~有釉, UGL~ 无釉; 按用途分: 内墙 砖、外墙砖、地砖、 广场砖等; 按防滑等级 分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	85.13	96.19
5	0705A01B13BW	陶质砖	BIII GL GB/T 4100	m ²	按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤ 0.5%)、炻瓷砖 (0.5%<E≤3%)、 细炻砖(3%≤E≤ 6%)、炻质砖(6% ≤E≤10%)、陶质 砖(E>10%); 按表面特征分: GL~有釉, UGL~ 无釉; 按用途分: 内墙 砖、外墙砖、地砖、 广场砖等; 按防滑等级 分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	88.55	100.06
09.绝热(保温)、耐火							
1	1509A07B01C03 BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙 外保温系统》 DB34/T 2418-2015、《建 筑用膨胀珍珠岩 保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号: PTIP~建 筑用膨胀珍珠岩 保温板 3. 分类: I型~干 密度不大于 200kg/m ³ , II型~ 干密度不大于 230kg/m ³ , III型~ 干密度不大于 260kg/m ³	556.97	629.35
2	1509A07B01C05 BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	2. 代号: PTIP~建 筑用膨胀珍珠岩 保温板 3. 分类: I型~干 密度不大于 200kg/m ³ , II型~ 干密度不大于 230kg/m ³ , III型~ 干密度不大于 260kg/m ³	541.01	611.32
3	1509A07B01C07 BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	3. 分类: I型~干 密度不大于 200kg/m ³ , II型~ 干密度不大于 230kg/m ³ , III型~ 干密度不大于 260kg/m ³	509.08	575.23

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
4	1503A03C55D03 BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准:《岩棉板 外墙外保温系统 应用技术规程》 DB34/T 1859-2013、《建 筑外墙外保温用 岩棉制品》GB/T 25975-2018 2. 垂直于表面抗 拉强度水平分为: TR15、TR10、TR7.5	542.41	612.90
5	1503A03C53D01 BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		527.07	595.56
6	1503A09C55D03 BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		570.92	645.11
7	1503A09C53D01 BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		550.01	621.48
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准:《挤塑聚 苯板薄抹灰外墙 外保温系统应用 技术规程》DB34/T 1949-2013、《外 墙外保温工程技 术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: XPS~挤 塑聚苯板	573.79	648.35
9	1513A45B00C01 BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	1. 标准:《模塑聚 苯板薄抹灰外墙 外保温系统材料》 GB/T29906-2013、 《外墙外保温工 程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: EPS~模 塑聚苯板 3. 性能:039 级、 033 级	475.27	537.02
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温 板	170~200kg/m ³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	1. 标准:《安徽省 匀质改性防火保 温板薄抹灰外墙 外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板: 干表观密度 170~ 200kg/m ³ , 抗压强 度≥0.30MPa 屋面:干表观密度 250~300kg/m ³ , 抗压强度≥ 0.40MPa	638.67	721.67
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温 板	250~300kg/m ³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m ³		660.30	746.10

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
10.五金制品							
1	0927A05B19C77 BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	1. 标准:《耐碱玻 璃纤维网格布》 JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄 抹灰外墙外保温 系统应用技术规 程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标: 普通型:单位面积 质量≥160g/m², 断裂强力(经、纬 向)≥1200N/50mm 加强型:单位面积 质量≥300g/m², 断裂强力(经、纬 向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱 玻璃;NP~涂覆处 理的网布	3.28	3.70
2	0927A05B19C79 BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²		4.16	4.70
3	0315A05B07C55 BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	1. 标准:《钢板网》 GB/T 33275-2016 2. 厚度: 0.8mm、 1.0mm、1.2mm	6.31	7.13
4	0315A05B07C57 BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²		7.36	8.31
5	0315A05B07C58 BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²		8.41	9.50
6	0301A05B49C31 9AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	1. 标准:《建筑用 穿墙防水对拉螺 栓套具》JG/T 478-2015 2. 代号: DLLS~对 拉螺栓 3. 规格: 20-60(对 应标准中 4.1 分 类,表 1 所列长度) 4. 考虑杆径为 12mm	4.04	4.56
7	0301A05B49C32 0AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套		4.23	4.78
8	0301A05B49C32 1AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套		4.42	5.00
9	0301A05B49C32 2AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套		4.55	5.14
10	0301A05B49C32 3AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套		4.69	5.30
11	0301A05B49C32 4AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套		5.24	5.92
12	0301A05B49C32 5AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套		5.39	6.09
13	0301A05B49C32 6AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套		5.58	6.30
14	0301A05B49C32 7AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套		5.76	6.51
11.道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01 BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300 ×30mm JC/T 2114	m²		87.48	98.85

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
2	3607A15B57C01 BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300 ×50mm JC/T 2114	m ²	1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石、广场石	124.31	140.47
3	3607A15B55C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300 ×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		96.69	109.25
4	3607A15B57C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300 ×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		133.52	150.87
5	3607A15B55C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300 ×30mm JC/T 2114	m ²		92.08	104.05
6	3607A15B57C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300 ×50mm JC/T 2114	m ²		128.92	145.67
7	3607A15B55C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300 ×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		101.29	114.46
8	3607A15B57C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300 ×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		138.13	156.08
9	3607A17B65C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300 ×120mm JC/T 2114	m		78.74	88.97
10	3607A17B63C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200 ×100mm JC/T 2114	m		53.39	60.33
11	3607A17B61C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200 ×80mm JC/T 2114	m		46.59	52.65
12	3607A17B59C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350× 120mm JC/T 2114	m		55.76	63.00
13	3607A17B53C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200× 100mm JC/T 2114	m		32.37	36.57
14	3607A17B58C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250× 150mm JC/T 2114	m		50.98	57.60
15	3605A11B69C01 BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N fu3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A 级、B 级 5. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	63.64	71.91
16	3601A17B02C03 AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T	583.82	659.68
17	3601A17B02C01 AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		358.26	404.82

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	23858-2009 2. 承载等级: D 级 400kN、C 级 250kN 3. 井座净开口: C0700	353.10	398.99
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		258.37	291.94
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		211.06	238.48
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准:《玻璃纤 维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号: E~无碱 玻璃, G~玻璃纤 维土工格栅, A~ 沥青路面用 3. 经纬向公称强 力值 (kN/m)	8.10	9.16
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.98	10.14
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.60	10.84
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		10.30	11.63
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		11.39	12.87
12.能源材料清单							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	执行当地自来水 公司收费标准	2.96	3.34
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	执行当地供电公 司收费标准	0.85	0.96
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	4.80	5.42
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	5.11	5.77
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	5.50	6.21

说明: 1、以上价格为材料供货到施工现场的市场指导价, 仅供参考。

2020年第4季度铜陵市建筑工种人工市场价格信息

序号	编码	工种	日单价（元）
1	00000001	建筑、装饰工程普工	210.00
2	00000002	木工（模板工）	330.00
3	00000003	钢筋工	290.00
4	00000004	混凝土工	290.00
5	00000005	架子工	330.00
6	00000006	砌筑工（砖瓦工）	280.00
7	00000007	抹灰工（一般抹灰）	270.00
8	00000008	抹灰、镶贴工	280.00
9	00000009	装饰木工	320.00
10	00000010	防水工	270.00
11	00000011	油漆工	270.00
12	00000012	管工	270.00
13	00000013	电工	270.00
14	00000014	通风工	270.00
15	00000015	电焊工	300.00
16	00000016	起重工	290.00
17	00000017	玻璃工	280.00
18	00000018	金属制品安装工	280.00
备注	1、日单价按每天 8 小时工作时间计算。		
	2、人工工种日单价不包括劳务管理费和税金。		

铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息

序号	机械设备名称		规格及型号	计量单位	价格（元）
1	塔吊		QTZ63型	元/日.台	400.00-500.00
2	钢管脚手架			元/日.M	0.01-0.015
3	钢扣件			元/日.个	0.005-0.012
4	U型卡、三型卡			元/日.个	0.002-0.003
5	活动架			元/日.付	1.20-2.0
6	修路	振动器梁		元/日.套	15.00-30.00
7		道路切缝机(不含刀片)		元/日.台	30.00-50.00
8		路面刻纹机(不含刀片)		元/日.台	50.00-70.00
9		路面磨光机		元/日.台	40.00-50.00



枞阳县建设工程部分材料市场信息价格

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
一、钢材类					
1	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	4150.00	4690.00
2	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	4150.00	4690.00
3	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	4150.00	4690.00
4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	4478.00	5060.00
5	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	4221.00	4770.00
6	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	3973.00	4490.00
7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	3894.00	4400.00
8	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	3894.00	4400.00
9	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	3858.00	4360.00
10	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	3858.00	4360.00
11	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	3858.00	4360.00
12	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	3858.00	4360.00
13	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	3858.00	4360.00
14	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	3938.00	4450.00
15	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	3938.00	4450.00
16	角钢	综合价	t	3788.00	4280.00
17	槽钢	综合价	t	3761.00	4250.00
18	工字钢	10#-18#	t	3850.00	4350.00
19	工字钢	>18#	t	3850.00	4350.00
20	H型钢	综合价	t	3743.00	4230.00
21	组合钢模		kg	4.42	5.00
22	零星卡具		kg	4.42	5.00
23	支撑钢管和扣件		kg	4.60	5.20
二、水泥类					
24	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t	464.00	524.00
25	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	451.00	510.00
26	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	398.00	450.00
27	白水泥	P.W 32.5 级	t	681.00	770.00

(版权所有，不得转载)

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
三、木、板、材类					
28	杉木成材		m ³	1540.00	1740.00
29	松木成材	(工程用)	m ³	1437.00	1624.00
30	松木成材	(施工用)	m ³	1283.00	1450.00
31	硬木成材		m ³	122.00	1380.00
32	松原木		m ³	1181.00	1335.00
33	杂原木		m ³	1181.00	1335.00
34	毛竹(四级)		根	15.00	17.00
35	竹笆		m ²	12.00	14.00
四、地方材料					
36	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU15 GB/T21144	块	0.56	0.58
37	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU20 GB/T21144	块	0.60	0.62
38	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU25 GB/T21144	块	0.64	0.66
39	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU30 GB/T21144	块	0.69	0.71
40	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	82.52	85.00
41	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	111.70	115.00
42	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	73.80	76.00
43	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5GB/T 13545	千块	1407.77	1450.00
44	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5GB/T 13545	千块	1601.94	1650.00
45	煤矸石烧结普通砖 FCB	M 240×115×53 MU15 GB/T 5101	千块	563.11	580.00
46	天然细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	97.09	100.00
47	天然中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	147.57	152.00
48	机制细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	71.84	74.00
49	机制中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	111.65	115.00
50	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	98.06	101.00
51	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	107.77	111.00
52	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	111.65	115.00
53	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	111.65	115.00
54	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	111.65	115.00
55	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	111.65	115.00
56	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	106.80	110.00
57	毛石		t	75.73	78.00

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
58	白石子		t	106.80	110.00
59	彩色石子		t	223.30	230.00
60	生石灰		t	340.00	350.00
61	石灰膏		t	306.00	315.00
62	石渣		t	44.66	46.00
63	石粉		t	55.34	57.00
64	SBS 改性沥青		t	4071.00	4193.00
五、预拌（商品）砼					
65	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³	458.00	472.00
66	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³	469.00	483.00
67	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³	479.00	493.00
68	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³	492.00	507.00
69	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³	508.00	523.00
70	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³	532.00	548.00
71	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³	478.00	492.00
72	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³	488.00	503.00
73	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³	498.00	513.00
74	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³	512.00	527.00
75	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³	527.00	543.00
76	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³	551.00	568.00
77	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³	592.00	610.00
六、施工用水、用电					
78	施工用水		m ³	4.250	4.678
79	施工用电		kw. h	0.9770	1.133

注：枞阳县工程材料市场信息价格由枞阳县定额站提供并解释