

铜陵工程造价

TONGLING GONG CHENG ZAO JIA



2022
总第266期



铜陵市工程建设标准定额站主办



安徽建工长江建设投资有限公司

安徽建工长江建设投资有限公司（简称“公司”），成立于2020年5月，根据铜陵市人民政府与省属国企安徽建工集团的战略合作部署，由安徽建工集团股份有限公司（股票代码：600502）、铜陵市建设投资控股有限公司（子公司铜陵新西湖发展有限责任公司代表出资）和安徽耀安投资集团有限公司共同出资设立，首期注册资本1亿元，注册地铜陵市义安区。公司现有资质如下：

- ◆ 建筑工程施工总承包贰级
- ◆ 市政公用工程施工总承包贰级
- ◆ 公路工程施工总承包贰级
- ◆ 机电工程施工总承包贰级
- ◆ 环保工程专业承包贰级
- ◆ 消防设施工程专业承包贰级
- ◆ 建筑装饰装修工程专业承包贰级

公司现阶段立足铜陵和池州市场、面向皖江区域，抢抓长三角一体化发展、建设长江经济带和长江中游城市群战略发展机遇，以工程总承包、产业链投资为主业，通过发挥资金链和建筑产业链优势，以投带建、以建促投，实现投建联动、双轮驱动，创新发展EPC、PPP、融建、代建、旧城改造（城市更新）、乡村振兴、生态环保、片区开发、新型建筑工业化、矿产资源开发等新业态新模式，力争在“十四五”时期发展成为具有综合资质的新型国企。

自成立以来，公司积极实践政企合作模式，贯彻新发展理念，推动高质量发展。有效贯彻国家、安徽省及铜陵市的智能建造与新型建筑工业化协同发展，投资建设铜陵市首个新型建筑工业化（装配式建筑）基地，并建成投产。同时发挥“投融建营”一体化产业链优势，大力开展EPC总承包、片区开发等项目模式，承建了多个EPC、片区开发、城市更新等工程总承包项目，对铜陵推进工程总承包模式起到引领示范效应。

迈进“十四五”，公司始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决贯彻上级党委决策部署，践行“项目为王、发展为首、事业为上、人才为本”理念，坚定“学习为基、创新为魂、实干为先、严谨为根”信念，助推铜陵地方经济高质量发展，努力成为立足铜陵、辐射安徽、面向长三角的工程总承包商、综合运营服务商和全过程咨询服务商。

公司地址：安徽省铜陵市义安区顺安镇安徽建工长江建设投资有限公司

联系电话：0562-8811555；0562-8811567



安徽建工长江建投新型建筑工业化基地



铜陵东部城区荣光路等五条路及邻里中心建设EPC总承包项目



铜陵国家农业科技产业园产业融合项目（一期）EPC总承包项目



铜陵明塘文化艺术村EPC总承包项目



铜陵水木清华园二期项目EPC总承包



铜陵义安经开区新材料产业园EPC总承包项目

铜陵铭铎工程咨询有限公司

铜陵铭铎工程咨询有限公司成立于2017年7月，是一家经工商行政管理部门批准成立的专门从事工程招标和政府采购代理、工程造价咨询、工程造价经济纠纷鉴定等业务的专业机构，拥有一支“求真、务实、踏实、肯干”、业务熟练的专业人才队伍，公司现有员工22人，其中：注册造价工程师4人，注册监理工程师1人。

公司拥有固定的办公场所和现代化的办公设备，组建了办公局域网，建立了工程造价咨询质量控制体系、操作规程以及各种规则制度等。自成立以来，公司始终坚持“公开、公平、公正、科学、诚实信用”的原则，秉承“客户第一、信誉第一、质量第一”的经营理念，为广大客户提供专业、优质、高效的服务，实现与客户共赢发展。

铜陵铭铎工程咨询有限公司是一家充满生机和蓬勃发展的企业，我们将继续弘扬“厚德载物和团结、创新、奉献”的企业精神，以质量求信誉，以帮助客户发展为己任，高标准、高效率、严要求地为社会各界客户服务。我们相信只有通过坚持不懈的努力，才会赢得更加美好的明天！



铜陵铭铎工程咨询有限公司

Tongling Mingduo Engineering Consulting Co., Ltd

业务范围：

- 1、建设项目建议书与可行性研究、投资估算的编制和审核、项目评价。
- 2、建设工程概算、预算、工程结算、竣工结算的编制和审核，建设工程量清单、控制价及投标报价的编制和审核以及协助参与工程项目投标等；
- 3、建设工程招标代理、政府采购代理；
- 4、建设工程项目管理、跟踪审计、造价咨询；
- 5、建设工程经济纠纷司法鉴定；
- 6、价格评估、工程信息咨询及法律法规规定的其它业务。

联系方式：

造价咨询一部：0562-2116949

造价咨询二部：18856241855

招标代理部：18956231158

单位地址：铜陵市万泰汇富广场写字楼1403#、1604#



锦绣康泰城工程D区、E区招标代理



拓基江南府一期、二期工程预算编制



铜陵市义安区人民法院审判庭建设项目专项审计调查



文林雅苑（联盟十一队安置点二期）工程第三方审核

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA

目 录



月 刊

2022.06

(总第266期)

主管单位：铜陵市建筑工程管理局

主办单位：铜陵市工程建设标准定额站

协办单位：铜陵市建设工程造价协会

采价信息员：(以姓氏笔划排序)

王志文 刘小四 刘 慧 阮明凯 李继坤
吴美娟 汪书勇 汪晓玲 张丹丹 张勋瑶
张 婧 张婷婷 金晓巍 周忠满 柏茵林
闻慧惠 祝新翠 姚为标 胡 茜 胡文杰
姜晚霞 赵 伟 唐传杰 钱剑波 韩 祥
潘 勇 戴明松

发布日期: 2022年06月30日

(内部资料 不得翻印)

文件选登

- 安徽省住房和城乡建设厅关于切实加强全省房屋建筑
和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知 ----- 01
- 安徽省住房和城乡建设厅关于2022年度第十四批二级
造价工程师注册合格人员名单的公告 ----- 05
- 安徽省住房和城乡建设厅关于2022年度第十五批二级
造价工程师注册合格人员名单的公告 ----- 06

综合信息

- 关于印发《安徽省工程造价咨询业信用信息管理办法》
的通知 ----- 07
- 关于公布2021年度安徽省工程造价咨询营业收入排序
结果的通知 ----- 11
- 2022年7月开始实施的工程建设标准 ----- 17

指标指数

- 铜陵市XX地下室工程 ----- 18
- 铜陵市XX道路工程 ----- 20

价格信息

- 铜陵市建设工程材料市场价格 ----- 22
- 铜陵市建设工程人工价格信息（2022年第二季度） ----- 79
- 铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息 ----- 80
- 枞阳县建设工程部分材料市场信息价格2022（06） ----- 81

封面：铜陵明塘文化艺术村EPC总承包项目

(安徽建工长江建设投资有限公司)

封底：铜陵铭铎工程咨询有限公司简介

安徽省住房和城乡建设厅关于切实加强全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知

建市函〔2022〕453号

各市公共资源交易监督管理局、住房城乡建设局（城乡建设局）、城市管理局（城管执法局）、重点工程管理局，广德市、宿松县公共资源交易监督管理局、住房城乡建设局、城市管理局（城管执法局）、重点工程管理局：

为贯彻落实全国稳住经济大盘电视电话会议和全省稳经济工作电视电话会议精神，加快推动全省建筑业高质量发展，根据《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》《安徽省建筑工程招标投标管理办法》《安徽省建设工程勘察设计管理办法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法规和文件精神，现就切实加强全省房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“房建市政工程”）招标投标活动管理有关事项通知如下：

一、2022 年全省房屋建筑、轨道交通、市政基础设施等工程（不含工程总承包类）投标报价分别低于招标控制价的 90%、88%、85%，作为异常低价。各市、省直管县（市）可结合本地实际设置依法可独立发包专业工程的异常低价，招标人可参照执行。

二、依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目招标人应当在项目招标公告发布之前不少于 30 日发布招标计划，发布内容包括：项目名称、建设单位、招标人、项目概况、投资额（或合同估算价）、资金来源和计划招标时间等。

三、规范招标控制价编制活动，招标控制价的组价编制文件原则上应与招标文件同时发布，严禁违规上浮或下调招标控制价。勘察、设计招标文件应当明确勘察、设计费或者计费方法，实行定价招标。

四、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，应预留该采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。建筑业中小微企业认定应执行《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的相关规定。

五、特大型或技术特别复杂的房建市政工程（含工程总承包类）（见附件 1）适用联合体投标，评标办法采用综合评估法。无正当理由不得限制联合体投标。

六、勘察、设计招标可以根据项目特点和实际需要，采用勘察方案、设计方案招标或者勘察、设计团队招标。评标应当以投标人的业绩、信用和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据，进行综合评定。

七、各市、省直管县（市）公共资源交易监督管理部门要会同有关部门按照统一市场建设的规定要求，进一步完善综合评估法的技术评审标准。对诚信履约的评审，要涵盖企业信用评价、企业注册地市级及以上住房城乡建设主管部门对企业综合实力认定成果等各类因素。合肥、芜湖、蚌埠等有条件的市要积极按照综合评估法三阶段评审流程组织实施（见附件2）。

八、各市、省直管县（市）要结合实际情况，审慎推行“评定分离”。拟采用“评定分离”的房建市政工程，招标人应建立完善定标机制和内控制度，将“评定分离”纳入本单位“三重一大”审议事项范围，按程序报批后施行，并对整个招标和定标过程负责。

九、各市、省直管县（市）住房城乡建设部门可制定相关政策，支持鼓励龙头建筑企业与民营建筑企业在合作发展、人才交流、技术支撑等方面依法依规开展结对帮扶工作。

十、各市、省直管县（市）住房城乡建设、公共资源交易监督管理、城市管理（城管执法）等部门应持续巩固工程建设领域整治“3+X”工作机制，严厉打击围标、串标、转包、违法分包、出借资质、挂靠、人员“挂证”、关键岗位人员违规变更等行为，持续净化招投标市场和建筑市场环境。

各地贯彻落实本通知情况纳入我厅工程建设领域整治、房屋建筑和市政基础设施工程发包与承包违法违规专项治理行动检查范围。国家和省有新规定的，从其规定。

本通知自2022年6月6日起施行，有效期为一年。

附件：1. 特大型或技术特别复杂的房建市政工程范围

2. 综合评估法三阶段评审流程（2022版）

安徽省住房和城乡建设厅

2022年6月2日

附件 1

特大型或技术特别复杂的房建市政工程范围

特大型房建市政工程：施工单项合同估算价在 10000 万元以上的房屋建筑和市政基础设施工程。

技术特别复杂的房建市政工程：

（1）房屋建筑：建筑高度 100 米以上、单跨跨度 39 米以上或者单体建筑面积 10 万平方米以上建筑物；75 米以上大跨度钢结构工程；高度 120 米以上的高耸构筑物；深度或者高度 10 米以上的深基坑或者边坡支护（局部开挖面积不一致的，超过 10 米深度的基坑面积须超过基坑总开挖面积的 50%以上）工程；按五星及以上标准设计的宾馆；大型仿古建筑（单体面积 1000 平方米以上）；音乐厅、博物馆、体育场馆、影剧院、候机楼、会展中心等大型公共建筑工程；采用装配式等新型技术建设的房屋建筑。

（2）市政工程：断面面积超过 25 平方米以上或单洞长度 1000 米以上的隧道工程、单跨 45 米以上的城市桥梁、直径 2 米以上的大口径顶管工程、15 万吨/日以上污水泵站或雨水泵站、25 万吨/日以上的给水泵站、垃圾处理场、高压或者次高压天然气场站及管线工程、液化天然气（LNG）储罐项目、长距离输水隧洞、综合管廊、深度或者高度 10 米以上的深基坑或者边坡支护（局部开挖面积不一致的，超过 10 米深度的基坑面积须超过基坑总开挖面积的 50%以上）。轨道交通区间车站主体、轨道铺设、监控信号安装、智能化等有特殊专业要求的工程。

（3）施工有特殊要求或者采用新技术的各类实验（检验）室工程。

（4）片区改造的城市更新工程、经省人民政府认定的历史文化街区风貌整治提升及保护修复工程。

（5）其他有特殊专业技术要求的工程。如：采用曲面幕墙、爆破拆除、建筑物平移、金库、大型建筑物的抗震加固工程、大型网架工程等，以及经 5 名以上专家论证确定的其他有特殊专业技术要求的工程。

附件 2

综合评估法三阶段评审流程（2022 版）

综合评估法评审分商务文件初步评审、商务及技术文件详细评审、报价文件评审三个阶段，依次进行。

1. 第一阶段为商务文件初步评审，主要评审投标人资格是否满足招标文件关于最低投标资格要求，满足的进入下一阶段。

2. 第二阶段为商务及技术文件详细评审阶段，主要评审投标人业绩及奖项、施工组织设计（含 BIM）、诚信履约等，其中业绩及奖项占比不超过 10%（指占总分值的百分比，下同）、施工组织设计（含 BIM）占比不超过 5%、诚信履约占比不超过 5%，评标委员会依据评审标准按照分值高低确定 9 名及以上单数投标人进入第三阶段。投标人不足 9 名的，各市可结合本地实际确定相应入围比例。

3. 第三阶段为报价文件评审阶段，该阶段占比不低于 80%。投标人报价触发异常低价的按《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的通知》（建市函〔2020〕1073 号）第三条执行。经评审后的投标人报价取其平均值，按接近程度计算分值。

4. 第二阶段的分值和第三阶段分值相加后，按分值高低取前 3 名作为拟推荐中标人。

5. 合同估算价超过 5 亿元的房屋建筑或 2 亿元的市政基础设施工程第二阶段分值不纳入最后统计分值，以第三阶段最接近平均值的前 3 名作为拟推荐中标人。

6. 对于第一中标候选人，因异议、投诉、举报或监管发现，经调查处理认定不具有中标资格的，应当取消第一中标候选人的中标候选资格，其他中标候选人依次递补，但不得在中标候选人之外推荐其他投标人为中标候选人。

7. 投标人在制作商务及技术文件，不得以任何形式体现其报价，否则做废标处理。

8. 各阶段评审标准可由各市、省直管县（市）公共资源交易监督管理部门按本通知要求制定。

安徽省住房和城乡建设厅关于2022年度第十四批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第48号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，刘冉等99人符合二级造价工程师初始注册条件，管安乐等5人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2022年度第十四批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2022年6月7日

附件：

2022年度第十四批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	吴涛	建[造]21223400015829	土木建筑工程	2026/06/06	安徽轶群建设有限公司	铜陵市	同意
2	胡金荣	建[造]21213400006338	土木建筑工程,安装工程	2026/06/06	安徽骏鑫工程管理有限公司	铜陵市	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于 2022 年度第十五批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第 50 号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第 150 号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682 号）等相关规定，经审核，王尔玉等 120 人符合二级造价工程师初始注册条件，赵那等 5 人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2022 年度第十五批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2022 年 6 月 16 日

附件：

2022 年度第十五批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	刘宗平	建[造]21223400015928	土木建筑工程	2026/06/15	安徽铜鼎建筑工程有限公司	铜陵市	同意
2	刘静	建[造]24223400015983	安装工程	2026/06/15	铜陵铜能电力工程有限责任公司	铜陵市	同意

关于印发《安徽省工程造价咨询业信用信息管理办法》的通知

各市住房城乡建设局（城乡建设局）、公共资源交易监管局，广德市、宿松县住房城乡建设局、公共资源交易监管局：

为全面推进我省工程造价咨询业诚信体系建设，强化工程造价咨询企业、造价工程师诚信意识，营造公平开放、竞争有序的市场环境，我厅制定了《安徽省工程造价咨询业信用信息管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

安徽省住房和城乡建设厅

2022年6月14日

安徽省工程造价咨询业信用信息管理办法

第一章 总则

第一条 为了推进我省工程造价咨询业诚信体系建设，强化工程造价咨询企业、造价工程师诚信意识，营造公平开放、竞争有序的市场环境，根据《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》《安徽省住房城乡建设领域涉企信用信息归集应用管理暂行办法》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称工程造价咨询业信用信息管理，是指对工程造价咨询企业（以下简称“企业”）及注册造价工程师（以下简称“造价师”）在本省行政区域内发生的信用信息的采集、评价、公开、应用和监督管理。

第三条 省及设区的市住房城乡建设主管部门负责企业及造价师信用信息管理工作，其所属的建设工程造价管理机构（以下简称“造价管理机构”）负责企业及造价师信用信息管理的具体工作。

第四条 省住房和城乡建设厅负责“安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统”（以下简称“信用管理系统”）的建设和管理。

第二章 信用信息分类

第五条 企业及造价师的信用信息分为基本信用信息、优良信用信息和不良信用信息。

第六条 基本信用信息是指企业工商登记注册信息、造价师注册信息、造价咨询业绩信息。

第七条 优良信用信息是指企业及造价师在工程造价咨询活动中获得县级以上人民政府及其部门，或经省及设区的市住房城乡建设主管部门认定的省和市工程造价行业协会的表彰奖励信息。

第八条 不良信用信息是指企业及其造价师在工程造价咨询活动中违法违规受到的刑事处罚、行政处罚信息。

第三章 信用信息采集

第九条 基本信用信息采集：本省企业登录“信用管理系统”填报，经注册所在地的市造价管理机构核实后采集。

外省企业承接本省工程造价咨询业务后登录“信用管理系统”填报，经业务所在地的市造价管理机构核实后采集。

第十条 优良信用信息由企业登录“信用管理系统”填报，行为发生地的市造价管理机构 7 个工作日内完成审核，经省造价管理机构核实后采集。

第十一条 不良信用信息由行为发生地的市造价管理机构自信息形成或知悉之日起 7 个工作日内完成填报，经省造价管理机构核实后采集。

第十二条 造价管理机构采集信用信息时，应核实下列资料：

- （一）工程造价咨询发票信息；
- （二）表彰奖励正式文件决定；
- （三）生效的司法文书；
- （四）行政处罚决定书。

第十三条 对采集的信用信息有异议的，企业应当自被告知之日起 7 个工作日内，向市造价管理机构提出书面异议申请，并提供相关证明材料。市造价管理机构应当自收到异议申请之日起 20 个工作日内完成核查，并将结果告知异议申请人。信用信息错误的，造价管理机构应当立即在“信用管理系统”中予以更正。

第十四条 信用信息认定依据发生变更或撤销的，造价管理机构应及时变更或撤销相应信用信息。

第四章 企业信用综合评价

第十五条 企业信用综合评价遵循客观公正、诚实信用和动态调整原则。

第十六条 企业信用综合评价为企业信用信息情况和经营发展情况的综合评价，评价结果分为 3A、2A、A、B、C 五个等级，由“信用管理系统”根据《安徽省工程造价咨询企业信用综合评价标准》自动生成。

第十七条 一年内因同一工程造价咨询活动获得多个表彰奖励的，仅作为一条记录纳入信用综合评价，不重复累加。

第十八条 造价师优良、不良信用信息纳入其注册企业信用综合评价。

第十九条 信用信息在公开期内作为企业信用综合评价依据，公开期满后不再作为信用综合评价依据。

第五章 信用信息公开

第二十条 信用信息在“信用管理系统”公开，企业可下载并打印信用报告。

第二十一条 信用信息公开期：

- （一）基本信用信息长期公开；
- （二）优良信用信息公开期自表彰奖励决定之日起 3 年；
- （三）不良信用信息公开期自刑事处罚、行政处罚决定之日起 6 个月，且不得低于刑事处罚、行政处罚期限；
- （四）企业信用等级长期公开。

信用信息公开期满，不再对外公开，自动转为信用档案长久保存。

第六章 信用信息应用

第二十二条 按照守信激励和失信惩戒的原则，逐步建立信用奖惩机制，信用评价结果作为招标投标、市场监管的重要依据。

第二十三条 公开招标的国有资金投资建设工程造价咨询业务，投标人的信用报告可作为信用分值的评定依据。对于评价结果为 3A 级的企业，同等条件下可列为优先选择对象；对于评价结果为 B 级以下的企业，可限制其参与投标活动。

非公开招标的国有资金投资建设工程造价咨询业务，委托人可在“信用管理系统”中优选企业。

第二十四条 实施差异化市场监管。

- （一）对于评价结果为 3A 级的企业，在规定范围内，降低“双随机、一公开”抽查比例；
- （二）对于评价结果为 C 级的企业，强化检查监管，提高“双随机、一公开”抽查比例。

第七章 监督管理

第二十五条 造价管理机构应指定专人负责企业信用信息管理工作。

第二十六条 造价管理机构应当强化廉政风险防控，工作人员应当依法履职，对于存在采集虚假或瞒报信用信息等行为的，应当依法追究单位及相关责任人责任。

第八章 附则

第二十七条 本办法自 2022 年 7 月 1 日起执行。各地有关工程造价咨询业信用信息管理制度与本办法不一致的，按本办法执行。

附件：安徽省工程造价咨询企业信用综合评价标准

附件：

安徽省工程造价咨询企业信用综合评价标准

信用等级（类别）	分级条件	附加评分标准
3A （信用好， 经营发展好）	1. 无在公开期内的不良信用信息； 2. 优良信用信息加分大于等于 10 分； 3. 经营发展加分大于等于 10 分。	企业应注册有 2 名造价师且至少有 1 名一级造价师，否则无附加分。 1. 经营发展加分： （1）造价咨询业绩：年工程造价咨询收入大于等于 50 万元时有业绩加分。排名居全省前 50 名加 8 分；51 至 100 名加 7 分；101 至 150 名加 6 分；151 至 200 名加 5 分；201 至 250 名加 4 分；251 至 300 名加 3 分；301 至 350 名加 2 分；351 至 400 名加 1 分。 （2）注册执业人员：每 1 名一级造价师加 0.6 分，每 1 名二级造价师加 0.2 分。二级造价师加分上限为 1 分，人员加分上限为 4 分。
2A （信用较好， 经营发展较好）	1. 无在公开期内的不良信用信息； 2. 优良信用信息加分大于等于 5 分； 3. 经营发展加分大于等于 5 分。	2. 优良信用信息加分： （1）人民政府表彰奖励：省级加 10 分，市级加 7 分，县级加 4 分。 （2）部门表彰奖励：省直加 9 分，市直加 6 分，县直加 3 分。 （3）造价行业协会表彰奖励：省造价行业协会加 5 分，市造价行业协会加 2 分。
A （无不良信用信息， 有经营发展能力）	1. 无在公开期内的不良信用信息； 2. 注册有 2 名造价师且至少有 1 名一级造价师。	
B （无不良信用信息， 无经营发展能力）	无在公开期内的不良信用信息。	
C （信用差）	列入安徽省建筑市场主体“黑名单”或有在公开期内的不良信用信息或填报信用信息弄虚作假。	

备注：1. 企业应于每年 1 月 20 日 24 时前，通过“信用管理系统”完成上一年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间已开发票的工程造价咨询业绩信息上报工作。

2. 造价师优良信用信息按企业相应情形 1/2 加分。

3. 同一活动获得多次表彰奖励的以最高分计。

关于公布 2021 年度安徽省工程造价咨询营业收入排序结果的通知

皖价协〔2022〕9 号

各市造价协会，各会员单位：

根据《安徽省建设工程造价咨询营业收入排序管理办法》的规定，我们组织开展了 2021 年度工程造价咨询营业收入排序工作，经企业申报、材料审核、抽取企业核查和公示后，现将排序前 150 名的企业，按工程造价咨询营业收入从高到低的顺序予以公布（详见附件）。

本次收入排序我们抽取 36 家企业进行了核查，对 13 家企业进行了提醒谈话，同时对核查中发现的实际收入与统计报表收入存在偏差的企业责令其予以改正，并按改正后的数据参与收入排序。

统计报表数据是全国统计工作的有机组成部分，根据《中华人民共和国统计法》的规定，企业须真实、准确、完整、及时地提供统计数据，请各会员单位务必高度重视。

附件：2021 年度工程造价咨询营业收入排序名单

安徽省建设工程造价管理协会

2022 年 6 月 21 日

附件

2021 年度工程造价咨询营业收入排序名单

(按企业工程造价咨询营业收入从高到低排序)

序号	企业名称	所属地市
1	安徽省招标集团股份有限公司	合肥市
2	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	合肥市
3	安徽晟元工程咨询有限公司	合肥市
4	安徽华普工程造价咨询有限公司	合肥市
5	安徽鼎信项目管理股份有限公司	合肥市
6	安徽安建工程造价有限责任公司	合肥市
7	安徽宝申工程项目管理咨询有限公司	合肥市
8	安徽中信工程咨询有限责任公司	合肥市
9	安徽九通工程项目管理有限公司	合肥市
10	国华工程科技(集团)有限责任公司	合肥市
11	安徽安天利信工程管理股份有限公司	合肥市
12	安徽瑞邦工程造价有限公司	合肥市
13	安徽金瑞安工程咨询有限公司	合肥市
14	安徽恒升工程项目管理有限公司	宣城市
15	安徽建清工程咨询有限公司	合肥市
16	安徽中润国元工程项目管理有限公司	合肥市
17	安徽金泉工程管理咨询有限公司	合肥市
18	安徽人和项目管理有限公司	滁州市
19	铜陵华诚工程咨询有限公司	铜陵市
20	恒泰工程咨询集团有限公司	合肥市
21	盛唐工程咨询集团有限公司	合肥市
22	安徽百士德工程咨询有限公司	滁州市
23	安徽远帆项目管理咨询有限公司	合肥市
24	安徽安瑞工程咨询有限责任公司	合肥市
25	安徽忠实工程造价有限公司	合肥市
26	安徽云木建设工程项目管理有限公司	合肥市
27	安徽同升工程管理咨询有限责任公司	铜陵市

28	合普项目管理咨询集团有限公司	合肥市
29	安徽凯奇建设项目管理有限公司	合肥市
30	安徽弘泰建设管理有限公司	合肥市
31	阶梯项目咨询有限公司	池州市
32	安徽欣安工程建设项目管理有限公司	合肥市
33	安徽华顺工程建设咨询有限公司	合肥市
34	安徽双泽工程造价咨询有限公司	合肥市
35	安徽天启工程造价咨询有限公司	合肥市
36	安徽中一建设工程技术咨询有限公司	合肥市
37	安徽建鑫工程咨询有限公司	宿州市
38	安徽万隆建设项目管理有限公司	合肥市
39	安徽正大永道工程咨询有限公司	合肥市
40	安徽省华都工程咨询有限公司	亳州市
41	安徽皖瑞工程造价咨询事务所有限公司	合肥市
42	安徽凯吉通工程咨询有限公司	合肥市
43	安徽润泽项目管理有限公司	六安市
44	安徽省鑫诚工程咨询有限公司	合肥市
45	安徽明珠建设项目管理股份有限公司	合肥市
46	合肥万信工程造价咨询有限公司	合肥市
47	安徽省中灏工程咨询有限公司	合肥市
48	安徽华信项目管理有限公司	合肥市
49	安徽新芜项目管理咨询有限公司	芜湖市
50	安徽建皖工程造价咨询有限责任公司	合肥市
51	合肥丰润工程咨询有限公司	合肥市
52	安徽华鹏工程造价咨询有限责任公司	合肥市
53	安徽省永光工程项目管理有限公司	芜湖市
54	安徽永合德勤工程管理咨询有限公司	蚌埠市
55	安徽众信建设项目管理有限公司	淮北市
56	安徽新天源建设咨询有限公司	阜阳市
57	安徽求是工程建设咨询有限公司	合肥市
58	安徽方正工程咨询有限公司	六安市
59	安徽振兴工程咨询有限公司	宣城市

60	安徽省建生工程咨询有限公司	池州市
61	安徽建兴工程咨询有限责任公司	芜湖市
62	安徽金科建设项目管理有限公司	合肥市
63	安徽皖国建设项目管理有限公司	安庆市
64	安徽众望项目管理有限公司	合肥市
65	安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司	淮北市
66	安徽诚信建设项目管理有限公司	滁州市
67	安徽省良基工程造价事务所	合肥市
68	安徽宣城工程咨询有限公司	安庆市
69	安徽同方工程咨询有限公司	六安市
70	合肥功成造价咨询有限责任公司	合肥市
71	安徽蓝天工程造价咨询有限公司	铜陵市
72	安徽公振工程造价咨询有限公司	合肥市
73	安徽华田工程造价咨询有限公司	合肥市
74	安徽皖申工程项目管理有限公司	合肥市
75	安徽金诚工程咨询有限公司	马鞍山市
76	安徽恒华工程咨询有限公司	安庆市
77	安徽永健工程造价咨询有限公司	合肥市
78	安徽诺博工程造价咨询有限公司	合肥市
79	安徽鸿轩工程咨询有限责任公司	合肥市
80	安徽新起点建设项目管理有限公司	合肥市
81	安徽省嘉诚工程项目管理有限公司	阜阳市
82	安徽华伟工程咨询有限公司	合肥市
83	安徽中辰工程造价有限公司	合肥市
84	安徽华正建设工程咨询有限公司	合肥市
85	安徽中天工程管理集团有限公司	合肥市
86	安徽天翰工程咨询有限责任公司	马鞍山市
87	安徽建业工程咨询有限公司	宿州市
88	安徽金诚造价师事务所有限公司	合肥市
89	安徽金健工程管理咨询有限责任公司	铜陵市
90	安徽度量衡工程咨询有限公司	安庆市
91	芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司	芜湖市

92	安徽精实工程管理有限公司	合肥市
93	安徽正诚项目管理有限公司	阜阳市
94	安徽通达信工程造价咨询有限公司	合肥市
95	安徽国建招标造价有限公司	六安市
96	安徽铭诚工程咨询有限公司	六安市
97	安徽恒信建设工程管理有限公司	合肥市
98	安徽远信工程项目管理有限公司	合肥市
99	安徽省安邦工程项目管理有限公司	合肥市
100	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	合肥市
101	安徽龙方工程咨询有限公司	马鞍山市
102	安徽红日工程管理有限公司	合肥市
103	安徽金阳造价咨询有限公司	阜阳市
104	安徽亚通造价咨询有限公司	合肥市
105	芜湖中天工程咨询有限公司	芜湖市
106	安徽银信工程造价咨询有限责任公司	合肥市
107	安徽世诚工程咨询事务所有限公司	淮北市
108	安徽同盛工程咨询有限责任公司	宣城市
109	安徽汇华工程科技股份有限公司	马鞍山市
110	安徽联信建设项目管理有限公司	安庆市
111	安徽国鑫工程造价咨询有限公司	合肥市
112	安徽海星工程咨询有限公司	宣城市
113	安徽新众信工程造价咨询有限公司	淮南市
114	立信国际工程管理(安徽)有限公司	合肥市
115	安徽立地工程咨询有限公司	滁州市
116	安徽恒信造价咨询有限公司	滁州市
117	芜湖建联工程造价师事务所有限公司	芜湖市
118	安徽和润基建工程造价有限公司	六安市
119	安徽宏泰建设项目管理有限公司	阜阳市
120	安徽诚大建设项目管理有限公司	淮南市
121	安徽华远工程造价事务所有限公司	合肥市
122	安徽新元工程造价咨询有限公司	合肥市
123	黄山双星工程咨询有限公司	黄山市

124	安徽中堂工程技术管理有限公司	马鞍山市
125	安徽大为工程咨询有限公司	安庆市
126	安徽美好工程咨询有限公司	池州市
127	安徽嘉年华工程造价咨询有限公司	合肥市
128	安徽泽普项目管理咨询有限公司	淮北市
129	安徽京申建设工程项目管理有限公司	安庆市
130	安徽德龙项目管理有限责任公司	合肥市
131	安庆华信工程咨询有限公司	安庆市
132	合肥市立信建设工程造价事务所	合肥市
133	庐江中信会计师事务所	合肥市
134	安徽中技工程咨询有限公司	合肥市
135	芜湖春谷工程建设咨询有限公司	芜湖市
136	安徽中恒建设工程咨询有限公司	宣城市
137	安徽精诚工程造价咨询有限公司	合肥市
138	安徽诺金工程造价咨询有限公司	合肥市
139	安徽天工项目管理有限公司	滁州市
140	安徽普华工程咨询有限公司	淮南市
141	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	合肥市
142	安徽恒信腾达项目管理咨询有限公司	马鞍山市
143	铜陵兴业建设项目管理有限公司	铜陵市
144	安徽省建设工程项目管理有限公司	合肥市
145	芜湖市鑫泰工程咨询有限责任公司	芜湖市
146	安徽皖江工程咨询有限公司	安庆市
147	安徽安然工程造价咨询有限责任公司	淮南市
148	安徽天瑞工程咨询有限公司	合肥市
149	安徽众志工程咨询有限公司	马鞍山市
150	安庆诚信工程咨询有限责任公司	安庆市

2022 年 7 月开始实施的工程建设标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	被替代的标准
工程建设国家标准					
1	JGJ/T 496-2022	房屋建筑统一编码与基本属性数据标准	2022-4-20	2022-7-1	JGJ/T 246-2012
中国工程建设协会标准					
2	T/CECS 146-2022	碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程	2022-2-25	2022-7-1	CECS 146:2003
3	T/CECS 221-2022	叠压供水技术规程	2022-2-25	2022-7-1	CECS 221:2012
4	T/CECS 999-2022	可回收锚杆应用技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
5	T/CECS 1012-2022	高效制冷机房技术规程	2022-2-16	2022-7-1	
6	T/CECS 1013-2022	供暖系统喷射泵应用技术规程	2022-2-16	2022-7-1	
7	T/CECS 1014-2022	装配整体式齿槽剪力墙结构技术规程	2022-2-16	2022-7-1	
8	T/CECS 1015-2022	桥梁组合型减隔震装置应用技术规程	2022-2-16	2022-7-1	
9	T/CECS 1016-2022	城市道路灌浆式半柔性路面技术规程	2022-2-16	2022-7-1	
10	T/CECS 1017-2022	装配式建筑企业质量管理标准	2022-2-25	2022-7-1	
11	T/CECS 1018-2022	装配式室内墙面系统应用技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
12	T/CECS 1019-2022	皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材应用技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
13	T/CECS 1020-2022	预铺复合防水卷材应用技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
14	T/CECS 1021-2022	谷纤维复合门窗工程技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
15	T/CECS 1022-2022	健康建筑可持续运行监控系统评价标准	2022-2-25	2022-7-1	
16	T/CECS 1023-2022	烧结淤泥多孔砖预制装配式自保温墙体技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
17	T/CECS 1024-2022	混凝土快速修复技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
18	T/CECS 1025-2022	建筑工程复合防水技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
19	T/CECS 1026-2022	建设工程施工安全巡查管理标准	2022-2-25	2022-7-1	
20	T/CECS 1027-2022	建筑施工起重机附着系统技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
21	T/CECS 1028-2022	城市排水管渠数字化检测与评估技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
22	T/CECS 1029-2022	建筑外墙外保温系统质量诊断与评估技术规程	2022-2-25	2022-7-1	
23	T/CECS 10172-2022	主动式路面防结冰融雪剂喷洒系统	2022-2-16	2022-7-1	
24	T/CECS 10173-2022	皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	2022-2-25	2022-7-1	
25	T/CECS 10174-2022	预铺复合防水卷材	2022-2-25	2022-7-1	
26	T/CECS 10175-2022	建筑用谷纤维复合门窗	2022-2-25	2022-7-1	
27	T/CECS G:D22-01-2022	公路拜耳法赤泥路基技术规程	2022-2-16	2022-7-1	
28	T/CECS G:D45-01-2022	公路纤维混凝土桥面铺装技术规程	2022-2-16	2022-7-1	
29	T/CECS G:D60-11-2022	公路装配式钢筋混凝土箱涵设计施工技术规程	2022-2-16	2022-7-1	
30	T/CECS G:G20-01-2022	高速公路改扩建工程预算定额	2022-2-16	2022-7-1	

铜陵市 XX 地下室工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积（㎡）	15744.22 （其中：人防部分 2030， 非人防部分 13714.22）	结构类型	框剪结构
层 数	地下二层	建筑高度（米）	地下一层 3.9，地下二层 3.6
计价模式	工程量清单计价	造价类型	最高投标限价
工程造价（元）	58506864.09	开工日期	2021 年 10 月
计价依据	1、执行 2018 版安徽省建设工程计价依据 2、税率：依据造价[2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》 3、人工费：按 161 元/工日计入 4、材料价格：参考 2021 年第 9 期《铜陵工程造价》并结合市场价		
工 程 特 征			
建 筑 工 程	基础	C30 混凝土灌注桩桩基、C15 商品混凝土垫层、C45P6 抗渗商品混凝土满堂基础	
	墙梁板柱	1、砖基础：M7.5 预拌砂浆 MU15 砼实心砖 240×115×53； 2、砖墙：M5.0 预拌砂浆煤矸石烧结多孔砖 240×115×90、M5.0 预拌砂浆煤矸石空心砖墙 240×200×115、M7.5 预拌砂浆加气混凝土砌块 600×240×200； 3、墙：C25、C35、C35P6、C45、C45P6 商品砼； 4、梁板柱：C25、C35、C35P6、C45、C45P6 商品砼	
	门窗	1、门：防火卷帘门、钢制防火门、木质防火门、钢筋混凝土防护密闭门、钢结构防护密闭门； 2、窗：普通铝合金推拉窗中空玻璃 6+9A+6、铝合金防雨百叶窗	
	地下室屋面	1、干铺无纺聚酯纤维布一层（200g/㎡）； 2、蓄排水层（8.0 厚 HDPE 塑料排水板）； 3、C20 细石混凝土保护层兼做找坡层； 4、聚苯板，单组分聚氨酯密封胶嵌缝； 5、干铺无纺聚酯纤维布一层（200g/㎡）； 6、2.0 厚 TPZ 分子粘耐根穿刺防水卷材； 7、1.0 厚 DY 水泥基渗透结晶防水涂料	
装 饰 工 程	楼地面	1、基面处理； 2、涂刷封闭底漆，刮涂中层漆； 3、自流平环氧地坪涂 1-2 遍（环氧树脂添加石英砂）	
	内墙面	1、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 2、9 厚 1:3 预拌水泥砂浆打底抹平，5 厚 1:2.5 预拌水泥砂浆； 3、满铺网格布，刮防霉弹性腻子两道	
	顶棚	1、现浇钢筋混凝土楼板，修补平整； 2、9 厚 1:3 水泥砂浆打底抹平，5 厚 1:2.5 水泥砂浆； 3、刮防霉弹性腻子两道	

安装工程	给排水	PP-R 塑料给水管、UPVC 塑料排水管、UPVC 冷凝水管、UPVC 塑料雨水管、内衬塑外镀锌钢管
	消火栓系统	消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、烟雾感测系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、消防弱电系统
	电气、应急照明	配电柜、应急照明箱、电线电缆、接线盒、开关面板、灯具

二、工程造价指标

项目名称	单位工程造价（元）		合计（元）
	建筑、装饰工程	安装工程	
分部分项工程项目费合计	46080923.22	4600815.92	50681739.14
措施项目费用	657576.18	55097.22	712673.40
不可竞争费	2188031.75	93577.82	2281609.57
税金（9%）	4403387.80	427454.18	4830841.98
工程造价合计（元）	53329918.95	5176945.14	58506864.09
平米造价合计（元）	3387.27	328.82	3716.09
占总造价比例（%）	91.15	8.85	100.00

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	50267.85	3.193	商品混凝土	m ³	19604.20	1.245
钢筋	t	1977.14	0.126	模板	m ²	8322.20	0.529
水泥 32.5 级	t	179.88	0.011	砖	m ³	1678.29	0.107
中（粗）砂	t	700.78	0.045	预拌砂浆	m ³	275.54	0.018
防水卷材	m ²	22907.49	1.455	电缆	m	6618.50	0.420

备注：本指标指数由安徽建工长江建设投资有限公司提供

铜陵市 XX 道路工程

一、工程概况及特征

一、工程概况及特征			
工程概况			
建设规模	新建道路工程，全长 1392.921 米，路幅分配为:人行道（2.50m）+机动车道（10.0m）+人行道（2.50m）=15m		
计价模式	工程量清单计价	工程开工日期	2022 年 2 月
造价类别	最高投标限价	工程造价（元）	44021364.66
计价依据	1、2018 版安徽省建设工程计价依据； 2、税率：依据造价[2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》； 3、人工费按 161 元/工日计入； 4、材料价格参考 2021 年第 11 期《铜陵工程造价》并结合市场价		
工程特征			
车行道及人行道工程	车行道结构	4cm 厚 SBS 改性沥青砼 AC-13C；6cm 厚沥青砼 AC-20C；聚酯玻纤土工格栅；粘层；封层；PC-2 乳化沥青透层；34cm 厚 5%水泥稳定碎石基层（两层）；20cm 厚 2%低剂量水泥稳定碎石底基层	
	人行道结构	6cm 厚透水砖；3cm 厚 1:3 水泥砂浆垫层；10cm 厚 C20 砼垫层；10cm 厚级配碎石基层	
	花岗岩侧石	车行道两侧 80cm*30cm*12cm；人行道外侧 50cm*15cm*10cm	
	边坡支护	边坡支护采用三维植被网、液压喷播草灌混植防护及拱形护坡防护、客土喷播植草绿化	
排水工程	雨、污水管	排水管采用 II 级 DN300、DN600、DN800、DN1000、DN1200 钢筋砼管道；污水管采用 DN300、DN400、DN500 球墨铸铁管	
	检查井	雨水检查井采用 Φ1300mm、Φ1500mm、矩形混凝土模块式砌筑检查井；污水检查井采用 Φ900、Φ1100 混凝土模块式砌筑检查井；井盖均为球墨铸铁重型“五防”井盖	
	雨水口	砖砌单篦、双篦雨水口，重型球墨铸铁雨水井箅	
	排水箱涵	排水箱涵为 C30 砼，断面为 490cm*290cm	
其他工程	交通工程	标线采用白色热熔标线、黄色震荡标线；各类交通标志标牌； 单臂及三火路灯、交通信号灯系统、电子警察和卡口系统、高清监控系统、后台存储设备	
	浑水管改造	采用 DN400 球墨铸铁给水管道，配套钢筋砼闸阀井	
	强电工程	排水管采用 CPVC Φ200（过路段 DN200 涂塑钢管）+7 孔梅花管 Φ110；钢筋砼电缆井，Φ900 球墨铸铁“六防”井盖	
	地质灾害治理工程	采空塌陷注浆孔孔深 61~73m 总进深 1288.10 米；岩溶塌陷注浆孔孔深 10~25m，总进深 3925.40 米；注浆液采用 70:30 粉煤灰水泥浆	

二、主要平方米经济指标

项目名称		造价(元)	道路面积(m ²)	单位价格 (元/m ²)	占总造价比例 (%)	经济指标 (元/m)
		①	②	③=①/②	④=①/总造价	
总造价		44021364.66	16106.8	2733.09	100.00	31603.63
分部分项工程 项目费	小计	33311246.54		2068.15	75.67	23914.67
	道路	19852667.87		1232.56	45.10	14252.54
	排水	5418914.84		336.44	12.31	3890.32
	交通	2096334.39		130.15	4.76	1504.99
	照明	476510.04		29.58	1.08	342.09
	浑水改造	742987.65		46.13	1.69	533.40
	强电	2329239.40		144.62	5.29	1672.20
	地灾治理	2394592.35		148.67	5.44	1719.13
	措施项目费	689038.60		42.78	1.57	494.67
不可竞争费		2716563.17		168.66	6.17	1950.26
暂列金额(含税)		4000000.00		248.34	9.09	2871.66
税金(9%)		3304516.35		205.16	7.50	2372.37

三、人工及主要材料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	24218.14	1.504	中粗砂	t	5627.62	0.349
钢筋	kg	53794.00	3.339	碎石	t	717.87	0.045
水泥	kg	666.57	0.041	级配碎石	m ³	4005.60	0.249
注浆液	m ³	387.36	0.024	三维植被网	m ²	6328.63	0.393
钢筋砼管	m	2002.10	0.124	沥青砼	m ³	1649.30	0.102
商品水稳	m ³	9267.43	0.575	球墨铸铁管	m	1902.30	0.118
侧石	m	5514.33	0.342	商品砼	m ³	4795.77	0.298
玻纤格栅	m ²	19089.66	1.185	路灯	套	51.00	0.003
透水砖	m ²	6266.50	0.389	电缆保护管	m	4445.48	0.276
梅花管	m	1169.36	0.073	铸铁井盖	套	122.00	0.007
塑料管	m	9358.07	0.581	铸铁雨水算	套	104.00	0.006

备注：以上材料规格均为综合，本指标指数由铜陵铭铎工程咨询有限公司提供

铜陵市建设工程材料市场价格信息

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
01. 砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³	1. 标准: 《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土 应用技术规程》 JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~普通混凝土 3. 抗渗等级: P6	513.55	528.95
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³		523.65	539.36
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³		532.95	548.94
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³		549.00	565.47
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³		563.80	580.71
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³		585.62	603.18
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³		614.96	633.40
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m ³		653.00	672.59
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m ³		688.97	709.64
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m ³		737.17	759.29
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³		493.61	508.41
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³		504.57	519.70
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³		514.41	529.85
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³		530.24	546.15
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³		545.54	561.90
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³		565.88	582.85
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³		595.19	613.05
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³		626.47	645.26
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m ³		662.08	681.94
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m ³		706.50	727.70
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		538.49	554.64
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		547.15	563.57
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		556.96	573.67
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		516.92	532.43
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		526.10	541.88
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		536.72	552.83
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		554.63	571.27
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		570.07	587.17
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		595.05	612.90

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³		541.42	557.66
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³		556.37	573.06
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³		583.11	600.61
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³		612.80	631.18
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度 等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水 砂浆 DIT~干混界面砂 浆(混凝土界面代 号 C、加气混凝土界 面代号 AC)	510.90	577.32
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		519.54	587.08
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		528.35	597.04
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		537.10	606.92
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		547.59	618.77
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		530.19	599.11
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		537.07	606.89
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		544.42	615.19
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		569.72	643.79
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		577.66	652.76
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		582.80	658.56
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		598.11	675.86
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m ³		612.39	692.00
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		575.32	650.11
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		584.65	660.66
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³		830.31	938.25
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³		850.45	961.01
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³	1. 标准:《聚合物 水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011 2. 按组分分类: S 类~单组份, D 类~双组份 3. 按物理力学性能 分类: I 型、II 型	837.37	946.22
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³		854.36	965.43
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³		846.24	956.25
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m ³		861.75	973.78
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m ³		696.68	787.24
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m ³		886.38	1001.61

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉薄抹灰 外墙外保温系统应 用技术规程》 DB34/T1859-2020	1.14	1.29
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.32	1.49
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg		1.09	1.23
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.24	1.40
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1. 标准:《城镇道 路工程施工与质量 验收规范》CJJ 1— 2008 《公路沥青路面施 工技术规范》 JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级 配沥青混凝土混合 料,分为: 粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、 AC-16 细粒式 AC-13、 AC-10 SBS~苯乙烯-丁 二烯-苯乙烯嵌段 共聚物;	1057.80	1195.32
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³		1066.25	1204.86
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³		1189.05	1343.63
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		1020.94	1153.66
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		977.51	1104.58
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		944.15	1066.89
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³		1208.18	1365.24
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1116.98	1262.19
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³		1299.90	1468.88
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1103.52	1246.97
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		1047.76	1183.97
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1. 标准:《公路路 面基层施工技术细 则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合 比%: 3、4、5、6、 7	294.25	332.50
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		308.53	348.64
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		323.19	365.20
02. 黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	1. 标准:《钢筋混 凝土用钢第1部分: 热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2017 2. 代号: HPB~热轧 光圆钢筋 3. 屈服强度特征 值: 300 级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm	4558.97	5151.64
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t		4558.97	5151.64
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t		4558.97	5151.64
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t		4490.74	5074.53
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t		4456.26	5035.57
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t		4425.78	5001.13
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t		4413.90	4987.71
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1	t		4401.33	4973.50
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1	t		4389.24	4959.84

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 6mm GB/T 1499.2	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	4814.43	5440.30
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 8mm GB/T 1499.2	t		4551.37	5143.05
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 10mm GB/T 1499.2	t		4551.37	5143.05
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 12mm GB/T 1499.2	t		4420.29	4994.93
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 14mm GB/T 1499.2	t		4330.38	4893.33
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 16mm GB/T 1499.2	t		4342.62	4907.16
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 18mm GB/T 1499.2	t		4342.62	4907.16
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 20mm GB/T 1499.2	t		4342.62	4907.16
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 22mm GB/T 1499.2	t		4342.62	4907.16
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 25mm GB/T 1499.2	t		4342.62	4907.16
20	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 28mm GB/T 1499.2	t		4420.29	4994.93
21	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 32mm GB/T 1499.2	t		4420.29	4994.93
22	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 6mm GB/T 1499.2	t		4857.32	5488.77
23	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 8mm GB/T 1499.2	t		4594.26	5191.52
24	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 12mm GB/T 1499.2	t		4463.62	5043.89
25	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 14mm GB/T 1499.2	t		4373.71	4942.29
26	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 16mm GB/T 1499.2	t		4385.94	4956.11
27	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 18mm GB/T 1499.2	t		4385.94	4956.11
28	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 20mm GB/T 1499.2	t		4385.94	4956.11
29	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 22mm GB/T 1499.2	t		4385.94	4956.11
30	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 25mm GB/T 1499.2	t		4385.94	4956.11
31	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 28mm GB/T 1499.2	t		4463.62	5043.89
32	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 32mm GB/T 1499.2	t		4463.62	5043.89
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	1. 标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号:SZ~镀锌钢丝	5.96	6.74
34	0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通,阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准:《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型:阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材	24594.72	27792.03
35	0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通,氟碳喷涂 GB/T 5237	t		26192.11	29597.08
36	0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热,阳极氧化 GB/T 5237	t		26205.36	29612.06
37	0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热,氟碳喷涂 GB/T 5237	t		27335.00	30888.55

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
38	新增 001	热轧钢板	(综合) Q235B GB/T 3274	t	1. 标准:《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274-2017;《热轧型钢》GB/T 706-2016 ; 《热轧 H 型钢和剖分 T 型钢》 GB/T 11263-2017; 2. 钢的牌号应符合《碳素结构钢》 GB/T 700-2006 、 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018 的规定	4636.85	5239.64
39	新增 002	热轧钢板	(综合) Q355B GB/T 3274	t		4787.56	5409.95
40	新增 003	热轧角钢	(综合) Q235B GB/T 706	t		4450.98	5029.60
41	新增 004	热轧角钢	(综合) Q355B GB/T 706	t		4601.69	5199.91
42	新增 005	热轧槽钢	(综合) Q235B GB/T 706	t		4471.07	5052.31
43	新增 006	热轧槽钢	(综合) Q355B GB/T 706	t		4621.78	5222.61
44	新增 007	热轧工字钢	(综合) Q235B GB/T 706	t		4501.21	5086.37
45	新增 008	热轧工字钢	(综合) Q355B GB/T 706	t		4722.26	5336.15
46	新增 009	热轧 H 型钢	(综合) Q235B GB/T 11263	t		4390.69	4961.48
47	新增 010	热轧 H 型钢	(综合) Q355B GB/T 11263	t		4611.74	5211.26
03. 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 318-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5	382.92	432.70
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (散装)	t	1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P•O~普通硅酸盐水泥 P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥	436.39	493.12
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (袋装)	t	3. 强度: 普通型 42.5、52.5 早强型 42.5 R、52.5 R	451.97	510.72
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装)	t	1. 标准:《白色硅酸盐水泥》 GB/T 2015-2017 2. 代号: P•W; 3. 强度: 32.5; 4. 白度: 一级、二级	623.48	704.54
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块	84.18	86.70

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300	128.45	132.30
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、140、115、90	137.96	142.10
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级: MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5	1346.65	1387.05
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	4. 密度等级: 800、900、1000、1100 5. 规格尺寸 (mm): 长度: 390、290、240、190、180 (175)、140 宽度: 190、180 (175)、140、115 高度: 180 (175)、140、115、90	1638.69	1687.85
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1. 标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类: Y~页岩砖, M~煤矸石砖 3. 产品代号: FCB~烧结普通砖 5. 规格 (mm): 240×115×53	499.93	514.93
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007	0.55	0.57
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	2. 代号: SCB~混凝土实心砖	0.61	0.63
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	3. 抗压强度等级: MU15	0.65	0.67
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.69	0.72
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m ³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》	345.78	356.15

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m ³	GB/T 11968-2020 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、 A5.0	359.52	370.30
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m ³	4. 干密度级别: B06、B07	364.66	375.59
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》 GB/T14684-2011	128.58	132.44
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	2. 分类:天然砂、 机制砂	177.33	182.65
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	3. 规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中: 3.0~2.3;细: 2.2~1.6。	109.19	112.47
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	4. 类别:按技术要求 分为 I 类、II 类、 III 类。	140.78	145.00
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011	109.47	112.76
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	2. 分类:卵石、碎 石	119.64	123.23
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	3. 颗粒级配: 连续粒级:5~16、 5~20、5~25、5~ 31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、 10~16、10~20、 16~25、16~31.5、 20~40、40~80。	124.09	127.81
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	4. 类别:按技术要 求分为 I 类、II 类、 III 类。	124.02	127.74
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t		121.76	125.41
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		123.48	127.19
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		118.50	122.06
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准:《天然花岗石 荒料》JC/T 204-2011	92.46	95.23
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石 灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含 量:90、85、75	423.75	436.46
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙 用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建	5.57	6.29

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	6.87	7.76
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		7.82	8.83
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.82	4.31
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		5.38	6.08
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		6.11	6.90
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A 型、AB 型、B 型、C 型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130	158.46	179.06
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		185.75	209.90
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		228.87	258.62
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		255.49	288.70
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		255.93	289.20
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		279.58	315.93
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		337.48	381.36
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		352.64	398.49

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
04. 门窗及楼梯制品							
1	1100A35B03C03D03BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准: 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	436.47	493.21
2	1100A35B03C03D04BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		449.06	507.43
3	1100A35B03C03D05BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		463.80	524.09
4	1100A35B03C03D06BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		457.61	517.10
5	1100A35B03C03D07BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		440.59	497.86
6	1100A35B03C03D08BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		453.29	512.22
7	1100A35B03C03D09BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		469.72	530.79
8	1100A35B03C03D10BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		458.28	517.85
9	1100A35B05C03D11BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		442.27	499.76
10	1100A35B05C03D12BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		453.66	512.64
11	1100A35B05C03D13BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		467.81	528.62
12	1100A35B05C03D14BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		454.47	513.56
13	1100A35B05C03D15BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		445.79	503.74
14	1100A35B05C03D16BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		456.71	516.08
15	1100A35B05C03D17BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		474.33	535.99
16	1100A35B05C03D18BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		461.81	521.85

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
17	1100A35B07C03D 19BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉门型材 厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+9A +5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准: 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻 璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代 号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	458.02	517.56
18	1100A35B07C03D 20BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉门型材 厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		470.61	531.79
19	1100A35B07C03D 21BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉门型材 厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low -E+9A+6) (P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		482.97	545.76
20	1100A35B07C03D 22BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉门型材 厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW -E+9A+5) (P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		472.73	534.19
21	1100A35B07C03D 23BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉门型材 厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+12A +5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		467.74	528.55
22	1100A35B07C03D 24BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉门型材 厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		471.99	533.35
23	1100A35B07C03D 25BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉门型材 厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low -E+12A+6) (P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		484.84	547.87
24	1100A35B07C03D 26BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉门型材 厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW -E+12A+5) (P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		472.20	533.59
25	1100A37B09C03D 27BW	80 系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		321.40	363.18
26	1100A37B09C03D 28BW	80 系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		344.68	389.49
27	1100A37B09C03D 29BW	80 系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low -E+9A+6) (P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		358.81	405.46
28	1100A37B09C03D 30BW	80 系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5LOW -E+9A+5) (P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		337.20	381.04
29	1100A37B09C03D 31BW	80 系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5+12A +5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		341.32	385.69
30	1100A37B09C03D 32BW	80 系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		352.03	397.80
31	1100A37B09C03D 33BW	80 系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low -E+12A+6) (P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		375.51	424.33
32	1100A37B09C03D 34BW	80 系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5LOW -E+12A+5) (P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		352.35	398.15
33	1100A37B11C03D 35BW	90 系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		336.75	380.52

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
34	1100A37B11C03D 36BW	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	1. 标准: 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻 璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代 号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6级 k5、K6~保温性能 5 级、6级 SC0.62~遮阳性能	364.93	412.37
35	1100A37B11C03D 37BW	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃 6Low -E+9A+6)(P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		373.82	422.42
36	1100A37B11C03D 38BW	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃 5LOW -E+9A+5)(P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		352.33	398.13
37	1100A37B11C03D 39BW	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃 5+12A +5)/(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6)GB/T 8478	m ²		357.12	403.55
38	1100A37B11C03D 40BW	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		366.70	414.37
39	1100A37B11C03D 41BW	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃 6Low -E+12A+6)(P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		391.20	442.06
40	1100A37B11C03D 42BW	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃 5LOW -E+12A+5)(P34-ΔP3-q16 -k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		372.59	421.03
41	1100A39B13C03D 43BW	60系列断桥隔热铝 合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM(钢化玻璃 6Low-E+12A+6)(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		566.17	639.77
42	1100A39B13C03D 44BW	60系列断桥隔热铝 合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM(钢化玻璃 5Low-E+9A+5)(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		536.29	606.01
43	1100A39B13C03D 45BW	60系列断桥隔热铝 合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM(钢化玻璃 5Low-E+12A+5)(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		552.53	624.36
44	1100A39B13C03D 46BW	60系列断桥隔热铝 合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM(钢化玻璃 6Low-E+9A+6)(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		560.22	633.05
45	1100A41B15C03D 47BW	60系列普通铝合平 开门型材厚 2.00mm	PT60PLM(钢化玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		419.05	473.52
46	1100A41B15C03D 48BW	60系列普通铝合平 开门型材厚 2.00mm	PT60PLM(钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		412.83	466.50
47	1100A41B15C03D 49BW	60系列普通铝合平 开门型材厚 2.00mm	PT60PLM(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		390.64	441.42
48	1100A41B15C03D 50BW	60系列普通铝合平 开门型材厚 2.00mm	PT60PLM(钢化玻璃 5+12A+5)(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		399.51	451.45
49	1100A43B17C05D 51BW	80系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC(中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		365.49	413.01
50	1100A43B17C05D 52BW	80系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC(中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		379.05	428.33

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
51	1100A43B17C05D 53BW	80系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准: 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻 璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代 号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6级 k5、K6~保温性能 5 级、6级 SC0.62~遮阳性能	393.83	445.02
52	1100A43B17C05D 54BW	80系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		382.55	432.28
53	1100A43B17C05D 55BW	80系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		368.26	416.13
54	1100A43B17C05D 56BW	80系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		381.82	431.46
55	1100A43B17C05D 57BW	80系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		396.70	448.27
56	1100A43B17C05D 58BW	80系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		383.21	433.02
57	1100A43B19C05D 59BW	90系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		380.07	429.47
58	1100A43B19C05D 60BW	90系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		383.37	433.21
59	1100A43B19C05D 61BW	90系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		403.17	455.58
60	1100A43B19C05D 62BW	90系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		391.89	442.84
61	1100A43B19C05D 63BW	90系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		373.38	421.91
62	1100A43B19C05D 64BW	90系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		386.94	437.24
63	1100A43B19C05D 65BW	90系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		408.32	461.40
64	1100A43B19C05D 66BW	90系列断桥隔热铝 合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		394.71	446.03
65	1100A43B21C05D 67BW	100系列断桥隔热 铝合金推拉窗型材 厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		394.69	446.00
66	1100A43B21C05D 68BW	100系列断桥隔热 铝合金推拉窗型材 厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		402.44	454.76
67	1100A43B21C05D 69BW	100系列断桥隔热 铝合金推拉窗型材 厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		426.57	482.02

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
68	1100A43B21C05D 70BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉窗型材 厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准: 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻 璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代 号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 △P3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	413.13	466.83
69	1100A43B21C05D 71BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉窗型材 厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		394.50	445.79
70	1100A43B21C05D 72BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉窗型材 厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		408.06	461.11
71	1100A43B21C05D 73BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉窗型材 厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		425.65	480.99
72	1100A43B21C05D 74BW	100 系列断桥隔热 铝合金推拉窗型材 厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		410.53	463.90
73	1100A45B23C05D 75BW	80 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		283.69	320.57
74	1100A45B23C05D 76BW	80 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		294.70	333.01
75	1100A45B23C05D 77BW	80 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-△ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		314.57	355.46
76	1100A45B23C05D 78BW	80 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		285.98	323.16
77	1100A45B23C05D 79BW	80 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		294.63	332.93
78	1100A45B23C05D 80BW	80 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		307.88	347.90
79	1100A45B23C05D 81BW	80 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-△ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		334.23	377.68
80	1100A45B23C05D 82BW	80 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-△ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		318.38	359.77
81	1100A45B25C05D 83BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		317.52	358.80
82	1100A45B25C05D 84BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		305.32	345.01
83	1100A45B25C05D 85BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-△ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		338.52	382.52
84	1100A45B25C05D 86BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		307.52	347.50

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
85	1100A45B25C05D 87BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	1. 标准: 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻 璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代 号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	311.56	352.07
86	1100A45B25C05D 88BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		325.39	367.69
87	1100A45B25C05D 89BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		343.03	387.62
88	1100A45B25C05D 90BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		330.83	373.84
89	1100A45B27C05D 91BW	100 系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		331.98	375.14
90	1100A45B27C05D 92BW	100 系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		319.79	361.36
91	1100A45B27C05D 93BW	100 系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		355.40	401.60
92	1100A45B27C05D 94BW	100 系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		324.40	366.57
93	1100A45B27C05D 95BW	100 系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		329.59	372.44
94	1100A45B27C05D 96BW	100 系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		343.99	388.71
95	1100A45B27C05D 97BW	100 系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		359.79	406.57
96	1100A45B27C05D 98BW	100 系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		350.01	395.51
97	1100A47B29C05D 99BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		443.92	501.63
98	1100A47B29C05D 100BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		455.01	514.16
99	1100A47B29C05D 101BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		436.30	493.02
100	1100A47B29C05D 102BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		445.09	502.95
101	1100A49B29C05D 103BW	50 系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		370.49	418.65

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
102	1100A49B29C05D 104BW	50系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	1. 标准: 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻 璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代 号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	379.28	428.58
103	1100A49B29C05D 105BW	50系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		375.19	423.96
104	1100A49B29C05D 106BW	50系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		382.63	432.37
105	1100A47B31C05D 107BW	55系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		447.22	505.36
106	1100A47B31C05D 108BW	55系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		461.62	521.63
107	1100A47B31C05D 109BW	55系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		439.71	496.88
108	1100A47B31C05D 110BW	55系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		453.10	512.01
109	1100A49B31C05D 111BW	55系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		376.09	424.98
110	1100A49B31C05D 112BW	55系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		384.88	434.91
111	1100A49B31C05D 113BW	55系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		380.90	430.42
112	1100A49B31C05D 114BW	55系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		388.34	438.83
113	1100A47B33C05D 115BW	60系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		453.16	512.07
114	1100A47B33C05D 116BW	60系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		467.44	528.21
115	1100A47B33C05D 117BW	60系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		445.54	503.46
116	1100A47B33C05D 118BW	60系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		459.04	518.71
117	1100A49B33C05D 119BW	60系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		384.33	434.29
118	1100A49B33C05D 120BW	60系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		393.12	444.22

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
119	1100A49B33C05D 121BW	60系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X) LC(中空玻璃 6+9A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		389.02	439.60
120	1100A49B33C05D 122BW	60系列普通铝合金 平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X) LC(中空玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		396.47	448.01
121	1100A51B35C07D 123BW	60系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²	1. 标准: 《建筑用塑料门》 GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻 璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分 类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉;G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6级 K6~保温性能 6级 SC0.62~遮阳性能	310.90	351.31
122	1100A51B37C07D 124BW	80系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-80(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		326.24	368.65
123	1100A51B37C07D 125BW	80系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-80(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		336.51	380.26
124	1100A51B39C07D 126BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		335.01	378.56
125	1100A51B39C07D 127BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		347.53	392.71
126	1100A51B39C07D 128BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		335.73	379.38
127	1100A51B39C07D 129BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		349.84	395.32
128	1100A51B39C07D 130BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		336.73	380.51
129	1100A51B39C07D 131BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		358.01	404.55
130	1100A51B39C07D 132BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		350.60	396.17
131	1100A51B39C07D 133BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		362.57	409.70
132	1100A51B41C09D 134BW	80系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 白色	SM-T-80(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		328.49	371.19
133	1100A51B41C09D 135BW	80系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-80(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		338.98	383.04
134	1100A51B43C09D 136BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		333.97	377.39
135	1100A51B43C09D 137BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		343.59	388.25

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
136	1100A51B43C09D 138BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²	1. 标准: 《建筑用塑料门》 GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分: 钢化玻 璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分 类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉;G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 K6~保温性能 6 级 SC0.62~遮阳性能	339.11	383.19
137	1100A51B43C09D 139BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		350.97	396.59
138	1100A51B43C09D 140BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		344.43	389.21
139	1100A51B43C09D 141BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88(钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		354.10	400.13
140	1100A51B43C09D 142BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		347.32	392.47
141	1100A51B43C09D 143BW	88系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		356.99	403.40
142	1100A53B45C09D 144BW	60系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		413.02	466.72
143	1100A53B45C09D 145BW	60系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		431.64	487.75
144	1100A53B45C09D 146BW	60系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		415.22	469.20
145	1100A53B45C09D 147BW	60系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		432.92	489.20
146	1100A53B45C09D 148BW	60系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		426.18	481.59
147	1100A53B45C09D 149BW	60系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60(钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		431.48	487.57
148	1100A53B45C09D 150BW	60系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		425.04	480.30
149	1100A53B45C09D 151BW	60系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		436.90	493.70

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
05. 涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分):I型、II型 4. 面漆:优等品、一等品、合格品	28.56	32.27
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		22.01	24.87
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		17.30	19.55
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:底漆、面漆 3. 面漆:优等品、一等品、合格品	18.18	20.54
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		12.81	14.47
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		7.61	8.60
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分:外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类:弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区:I~夏热冬暖以外地区,II型~夏热冬暖地区	25.62	28.95
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		23.07	26.06
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		17.09	19.31
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (单彩)	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型	6.02	6.80
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (多彩)	kg		7.76	8.77
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg		8.41	9.50
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-I JG/T210	kg	1. 标准:《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号:WDQ~外墙用底漆,NDQ~内墙用底漆	19.54	22.08
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-II JG/T210	kg		17.86	20.18
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-I JG/T210	kg		18.33	20.72

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg	3. 外墙用底漆分型: I 型: 抗泛碱性要求 高, II 型: 抗泛碱性 要求一般 4. 按涂层特征分: C~ 成膜型, S~渗透型	18.74	21.18
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		12.14	13.72
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.57	11.94
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准:《聚氨酯防 水 涂 料 》GB/T 19250-2013 2. 产品名称: PU~聚 氨酯防水涂料 3. 分组: S~单组份, M~多组份 4. 基本性能: I 型: 用于工民建 II 型: 桥梁非通行部 位, III 型: 桥梁等通 行部位 5. 是否曝露: E~外 露, N~非外露 6. 有害物质限量: A 类、B 类	19.73	22.30
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		18.08	20.43
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		19.86	22.45
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		18.69	21.12
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂 料	JS I GB/T 23445	kg		14.07	15.90
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂 料	JS II GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水 泥 防 水 涂 料 》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚 合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用 于活动量较大的基 层, II 型、III 型: 用于活 动量较小的基层	13.42	15.16
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂 料	JS III GB/T 23445	kg		12.58	14.22
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防 水涂料	I JC/T 864	kg		17.55	19.83
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防 水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳 液 建 筑 防 水 涂 料 》 JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类(不 用于外露场合)、II 类	14.54	16.43
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防 火 涂 料 》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~ 饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基 性, R~溶剂性	18.24	20.61
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		15.06	17.02
30	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂 料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg		20.64	23.33

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
31	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂 料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防 火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢 结构防火涂料 3. 使用场所: N~室 内, W~室外 4. 分散介质: S~水基 性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~ 膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢 结构防火涂料, 特种 钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、 FP1.50、FP2.00、 FP2.50、FP3.00	20.49	23.16
32	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂 料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		20.58	23.26
33	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂 料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		19.52	22.06
34	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂 料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		22.44	25.36
35	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂 料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		21.14	23.89
36	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂 料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		21.28	24.05
37	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂 料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		21.41	24.19
38	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂 料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准:《酚醛树脂 防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹、铁红、 锌黄、云母氧化铁、 其他	11.12	12.56
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3 类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》 HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机 (包括溶剂型和水 性)、II~有机 3. 锌含量分: I 类≥ 80%, 2 类≥70%, 3 类 ≥60%	34.39	38.86
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂 料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂 地面涂层材料》 JC/T1015-2006	23.66	26.74
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地 面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	2. 分类: EP~环氧树 脂底层涂料; ESL~自 流平环氧树脂地面涂 层材料; ET~薄涂型 环氧树脂地面涂层材 料	25.53	28.85
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地 面涂层材料	ET JC/T1015	kg		24.15	27.29
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂 料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线 涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水 性等 3. 规格: 普通型、反 光型、突起型	4.78	5.40

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m ²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青	25.18	28.45
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m ²	3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料	29.19	32.99
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²	5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5mm 公称面积: 7.5 m ² 、10 m ² 、15 m ²	28.37	32.05
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²		32.89	37.17
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材	29.00	32.77
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²	H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材	29.13	32.91
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²	3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm PY类: 3.0mm	17.94	20.27
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		20.24	22.87
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		19.08	21.56
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		21.45	24.23
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。	26.18	29.58
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²	3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘	30.58	34.56
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²	4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm 只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	26.27	29.69
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		32.89	37.17
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		22.99	25.98
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		25.83	29.18
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		23.49	26.54
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		26.77	30.25

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m ²	1. 标准:《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为 4.0mm S类: 2.0mm、3.0mm	32.37	36.58
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m ²		35.64	40.27
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m ²		27.50	31.08
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m ²		31.19	35.24
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²	1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类	45.09	50.95
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²		40.72	46.01
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P类: 1.2mm、1.5mm、1.7mm; PY类: 4.0mm; R类: 1.5mm、2.0mm	24.85	28.08
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²		30.88	34.89
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²		39.26	44.36
06. 管材							
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		83.58	94.44
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		104.93	118.57
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		145.88	164.85
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		190.36	215.10
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		260.97	294.90
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		287.85	325.27
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		417.85	472.17
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		594.28	671.53
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		817.12	923.35

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1. 标准:《混凝土和 钢筋混凝土排水管》 标准号:GB/T 11836 -2009 2. 分类:CP~混凝土 管;RCP~钢筋混凝土 管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施 工管、顶进施工管 (DRCP) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、 钢承口管、企口管、 双插口管、钢承插口 管 刚性接头:平口管、 承插口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500	1018.71	1151.15
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1081.77	1222.40
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1299.98	1468.97
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1717.82	1941.13
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		2015.54	2277.56
15	1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2480.95	2803.48
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2731.04	3086.08
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		3294.59	3722.89
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		955.53	1079.75
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1053.28	1190.21
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1392.83	1573.90
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1573.90	1778.50
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		2104.00	2377.52
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2479.76	2802.13
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2780.47	3141.93
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		3409.65	3852.91
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		4197.07	4742.69
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		459.42	519.14
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		646.92	731.02
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		805.85	910.61
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		536.34	606.07
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		773.80	874.39
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		900.70	1017.79
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1105.91	1249.68
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1392.83	1573.90
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1578.54	1783.75
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1949.97	2203.46
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2228.53	2518.24
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2696.06	3046.55
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		3249.94	3672.44
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		72.25	81.64
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		88.40	99.89
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		127.50	144.07

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	1. 标准:《混凝土和 钢筋混凝土排水管》 标准号:GB/T 11836 -2009 2. 分类:CP~混凝土 管;RCP~钢筋混凝土 管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施 工管、顶进施工管 (DRC) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、 钢承口管、企口管、 双插口管、钢承插口 管 刚性接头:平口管、 承插口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500	178.50	201.70
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		233.75	264.14
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		289.00	326.57
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m		382.50	432.22
47	1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		450.50	509.06
48	1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		631.21	713.27
49	1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		783.02	884.81
50	1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		918.85	1038.30
51	1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1030.71	1164.70
52	1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1275.00	1440.75
53	1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1637.95	1850.88
54	1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		2037.45	2302.31
55	1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2556.79	2889.18
56	1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		3116.09	3521.19
57	1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		3715.34	4198.34
58	1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		4314.59	4875.49
59	1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	800×80×2000(内径) GB/T 11836	m		491.30	555.17
60	1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	900×90×2000(内径) GB/T 11836	m		569.50	643.53
61	1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1000×100×2000(内径) GB/T 11836	m		646.00	729.98
62	1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1200×120×2000(内径) GB/T 11836	m		858.50	970.10
63	1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1400×140×2000(内径) GB/T 11836	m		1003.00	1133.39
64	1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1500×150×2000(内径) GB/T 11836	m		1147.50	1296.67
65	1729A03B71C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1600×160×2000(内径) GB/T 11836	m		1275.00	1440.75
66	1729A03B73C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1800×180×2000(内径) GB/T 11836	m		1657.50	1872.97
67	1729A03B75C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	2000×200×2000(内径) GB/T 11836	m		2082.50	2353.22
68	1729A03B77C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	2200×220×2000(内径) GB/T 11836	m		2738.13	3094.09
69	1729A03B79C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	2400×240×2000(内径) GB/T 11836	m		3245.53	3667.45
70	1729A03B49C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	2600×260×2000(内径) GB/T 11836	m		3444.70	3892.51
71	1729A03B44C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	2800×280×2000(内径) GB/T 11836	m		4082.23	4612.92
72	1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	3000×300×2000(内径) GB/T 11836	m		4902.91	5540.29

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸; 4. SN~公称环刚度(KN/m ²): 4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	42.48	48.00
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		72.47	81.89
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		124.46	140.64
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		195.73	221.18
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		246.27	278.28
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		490.81	554.62
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		719.68	813.24
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	7.16	8.09
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		11.52	13.02
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		22.19	25.07
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		40.01	45.21
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m		64.71	73.12
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 33608	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017	36.00	40.68
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 33608	m	2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯; dn~公称外径: 50、75、110、125、160	57.77	65.28
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100	2.80	3.16
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		3.56	4.02
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		5.20	5.88
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		7.98	9.02
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		14.05	15.88

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
92	1725A73B76C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn ~ 公 称 外 径:16-2500 PN~公称压力:0.8、 1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分 级: PE80、PE100	21.37	24.15
93	1725A73B114C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		27.59	31.18
94	1725A73B121C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		39.84	45.02
95	1725A73B115C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		60.57	68.44
96	1725A73B73C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		118.04	133.39
97	1725A73B75C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m		183.74	207.63
98	1725A73B123C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m		302.18	341.46
99	1725A73B125C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		435.22	491.80
100	1725A73B77C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		781.93	883.58
101	1725A73B79C07B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1372.45	1550.87
102	1725A73B76C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		16.53	18.68
103	1725A73B114C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		22.03	24.89
104	1725A73B121C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		32.31	36.51
105	1725A73B115C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		48.73	55.07
106	1725A73B73C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m		99.09	111.97
107	1725A73B75C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		150.50	170.07
108	1725A73B123C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		253.24	286.16
109	1725A73B125C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		382.60	432.34
110	1725A73B77C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		619.15	699.64
111	1725A73B114C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		19.02	21.49
112	1725A73B121C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		26.68	30.15
113	1725A73B115C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		39.72	44.88
114	1725A73B73C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		85.05	96.11
115	1725A73B75C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		133.28	150.61
116	1725A73B123C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		204.62	231.22

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn ~ 公称外 径:16-2500 PN~公称压力:0.8、 1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分 级: PE80、PE100	349.84	395.32
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		552.40	624.21
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		22.10	24.97
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		32.44	36.66
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		67.75	76.56
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		118.79	134.23
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		183.90	207.81
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类: PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列: S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号: dn~公称外径	294.83	333.16
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		469.52	530.56
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m		3.27	3.70
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		5.72	6.47
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		8.97	10.13
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m		12.75	14.41
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		21.68	24.50
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		31.01	35.05
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		45.13	51.00
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		64.22	72.57
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m		98.10	110.86
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		4.42	4.99
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		6.92	7.82
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		11.44	12.93
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		17.88	20.21
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		28.10	31.76
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		38.69	43.73
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		56.23	63.54
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		77.13	87.15
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		125.82	142.18
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019	117.62	132.91
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		152.38	172.19
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		192.87	217.95

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	2. 代号: DN~公称直径 K~壁厚级别系数: ... 9、10、11、12...	320.32	361.97
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		469.09	530.07
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		656.47	741.81
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		869.03	982.01
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1359.65	1536.40
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1985.20	2243.27
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m		3019.18	3411.68
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1. 标准:《装饰用焊接 不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号: S35450~202 不锈钢数字代号, S~ 壁厚 (mm)	10.47	11.83
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		15.79	17.85
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		23.11	26.12
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		33.16	37.47
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		40.77	46.07
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		50.91	57.53
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		108.77	122.91
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		147.08	166.20
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		174.24	196.89
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m		13.01	14.70
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准: GB/T 14976-2012 2. 代号: S35450~202 不锈钢数字代号, S~ 壁厚 (mm)。	20.82	23.52
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		29.49	33.32
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		39.90	45.08
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		56.38	63.71
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		69.39	78.41
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		150.39	169.94
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		179.37	202.69
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		225.51	254.83
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		281.89	318.53
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		329.59	372.44

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	1. 标准:《低压流体 输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口 径, t~公称壁厚(mm)	5.92	6.69
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m		7.77	8.78
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m		12.32	13.92
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m		16.95	19.15
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m		18.71	21.14
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m		26.29	29.71
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m		34.48	38.96
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m		41.24	46.60
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m		49.03	55.40
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m		69.35	78.37
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m		91.79	103.72
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m		153.07	172.97
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m		221.08	249.82
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m		301.05	340.18
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m		351.08	396.72
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m		459.23	518.93
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m		533.80	603.20
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m		601.82	680.06
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m		745.18	842.05
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m		996.56	1126.11
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m		1187.17	1341.51
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m		1361.41	1538.39
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m		1529.10	1727.88
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体 输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口 径, t~公称壁厚(mm)	6048.19	6834.46
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		6048.19	6834.46
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		6006.53	6787.38
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		5994.24	6773.49
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		5983.71	6761.59
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		5974.93	6751.67
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		5811.00	6566.43
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		5803.97	6558.49
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		5802.23	6556.52
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		5948.02	6721.26
207	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		5949.78	6723.25
208	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		5955.04	6729.20
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ3.5 GB/T 8163	t		5374.91	6073.65
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ3.5 GB/T 8163	t		5374.91	6073.65

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ 3.5 GB/T 8163	t	1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》 GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚(mm)	5374.91	6073.65
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ 3.5 GB/T 8163	t		5353.01	6048.90
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ 3.5 GB/T 8163	t		5353.01	6048.90
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ 3.5 GB/T 8163	t		5353.01	6048.90
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ 3.5 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ 4.0 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ 4.0 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t		5300.44	5989.50
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t		5256.64	5940.00
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t		5256.64	5940.00
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t		5256.64	5940.00
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t		5256.64	5940.00
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t		5256.64	5940.00
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t		5256.64	5940.00
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t		5256.64	5940.00
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t		5256.64	5940.00
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t		5256.64	5940.00
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t		5388.05	6088.50
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t		5388.05	6088.50
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t		5388.05	6088.50
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t		5388.05	6088.50
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t		5388.05	6088.50
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t		5388.05	6088.50
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t		5388.05	6088.50
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t		5475.66	6187.50
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t	1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚(mm)	5563.27	6286.50
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t		5563.27	6286.50
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t		5607.08	6336.00
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t		5607.08	6336.00
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2. 代号:SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号:PE 聚乙烯, PE-RT 耐热聚乙烯, PE-X 交联聚乙烯, PP 聚丙烯, PVC-U 硬聚氯乙烯, PVC-C 氯化聚氯乙烯, EP 环氧树脂	13.70	15.48
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		17.87	20.19
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		24.60	27.80
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		31.38	35.46
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		36.93	41.74
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		44.63	50.43
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		58.65	66.27
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		75.06	84.82
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		154.91	175.05
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m		250.51	283.07
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	1. 标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚(mm)	13.67	15.45
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m		15.67	17.71
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m		24.48	27.66
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		38.79	43.83
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		55.98	63.26
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m		69.35	78.37
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m		93.23	105.35
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m		142.79	161.35
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m		193.53	218.69
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m		261.09	295.03
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m		406.85	459.74
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m		599.66	677.61
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m		979.10	1106.38
279	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	1.42	1.60
280	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.77	2.00
281	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		3.10	3.50
282	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		4.16	4.70
283	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		5.13	5.80
284	2906A20B129BY	KBG 热镀锌电管	DN16×0.8mm GB/T 20041.1	m		4.25	4.80

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
285	2906A20B130BY	KBG 热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1	m	1. 标准:《电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015	5.52	6.24
286	2906A20B131BY	KBG 热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1	m		6.80	7.68
287	2906A20B132BY	KBG 热镀锌电管	DN32×1.4mm GB/T 20041.1	m		8.50	9.60
288	2906A20B133BY	KBG 热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1	m		11.90	13.45
289	2906A01B129BY	JDG 热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	3.82	4.32
290	2906A01B130BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120	m		5.52	6.24
291	2906A01B131BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120	m		7.14	8.07
292	2906A01B132BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120	m		8.50	9.60
293	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		11.47	12.97
294	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	10.85	12.26
295	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		11.57	13.07
296	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		15.87	17.93
297	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		17.66	19.96
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	1、标准:QB/T 2479-2005	12.36	13.97
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479	m		15.86	17.92
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479	m		22.27	25.17
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	m		30.84	34.85
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479	m		30.48	34.44
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP 电力管没有国家标准,只有行业标准,现行标准有: 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分:埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹管导管	17.92	20.25
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		22.67	25.62
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		30.48	34.44
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		33.77	38.16
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		42.18	47.66

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
07. 电线电缆及光纤光缆							
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压 1KV(U _m =1.2KV) 到 35KV(U _m =40.5KV) 挤 包绝缘电力电缆及附 件 第1部分:额定电 压 1KV(U _m =1.2KV) 和 3KV(U _m =3.6KV) 电缆》 GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号:YJV~交联 聚乙烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆,VV~ 聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电缆 导体代号:T~铜导体 (可省略),L~铝导 体 绝缘代号:YJ~交联 聚乙烯绝缘 护套代号:V~聚氯乙 烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数:3、4、5、3+1、 3+2、4+1 5. 标称截面(mm ²): 2.5、4、6、10、16、 25、35、50、70、95、 120、150、185、240	8.30	9.38
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.83	14.50
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		18.74	21.17
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		29.59	33.44
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		45.23	51.11
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		70.78	79.98
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		98.20	110.97
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		132.71	149.96
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		189.38	213.99
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		258.96	292.63
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		330.13	373.04
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		396.22	447.73
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		499.02	563.89
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		645.90	729.87
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.24	11.57
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		15.86	17.92

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压 1KV(U _m =1.2KV) 到 35KV(U _m =40.5KV) 挤 包绝缘电力电缆及附 件 第1部分:额定电 压 1KV(U _m =1.2KV) 和 3KV(U _m =3.6KV) 电缆》 GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号:YJV~交联 聚乙烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆,VV~ 聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电缆 导体代号:T~铜导体 (可省略),L~铝导 体 绝缘代号:YJ~交联 聚乙烯绝缘 护套代号:V~聚氯乙 烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数:3、4、5、3+1、 3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²): 2.5、4、6、10、16、 25、35、50、70、95、 120、150、185、240	23.23	26.25
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		36.79	41.58
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		56.30	63.62
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		88.18	99.64
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		122.59	138.52
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		165.62	187.15
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		236.41	267.14
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		323.30	365.33
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		412.38	465.99
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		494.69	559.00
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		623.39	704.43
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力 电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		805.20	909.87
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝 缘聚氯乙烯护套电 力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		8.47	9.57
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝 缘聚氯乙烯护套电 力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		13.09	14.79
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝 缘聚氯乙烯护套电 力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		19.11	21.60
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝 缘聚氯乙烯护套电 力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		30.19	34.11
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝 缘聚氯乙烯护套电 力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		46.13	52.13

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号:YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号:T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号:YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号:V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数:3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	72.19	81.58
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		100.17	113.19
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		135.36	152.96
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		193.16	218.27
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		264.14	298.48
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		336.73	380.50
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		404.15	456.69
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		509.00	575.17
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		658.82	744.46
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m		15.01	16.97
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m		22.19	25.08
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m		34.67	39.17
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m		50.50	57.07
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		83.34	94.18
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m		111.43	125.92
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m		152.73	172.58
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		217.19	245.42

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压1KV(U _m =1.2KV) 到35KV(U _m =40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1KV(U _m =1.2KV) 和3KV(U _m =3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号:YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号:T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号:YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号:V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数:3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	297.27	335.92
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		384.38	434.35
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		451.25	509.91
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		573.79	648.39
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m		742.48	839.00
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.44	11.80
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		16.18	18.28
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		23.69	26.77
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		37.53	42.41
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		57.43	64.89
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		89.94	101.64
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		125.04	141.29
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		168.93	190.89
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		241.13	272.48
65	2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		329.77	372.64
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		420.63	475.31
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		504.58	570.18

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		635.86	718.52
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		821.30	928.07
70	2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZN~低烟无卤阻燃耐火	9.75	11.01
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		14.58	16.47
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		20.73	23.42
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		31.88	36.02
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		48.27	54.55
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		75.14	84.91
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		103.87	117.37
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		139.04	157.11
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		198.17	223.94
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		270.24	305.37
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		343.91	388.61

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZN~低烟无卤阻燃耐火	412.51	466.13
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		519.37	586.88
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		669.20	756.19
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		16.70	18.87
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		24.06	27.19
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		36.57	41.32
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m		52.88	59.76
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		86.90	98.19
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		115.53	130.55
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		157.05	177.47
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		222.67	251.62
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		304.18	343.73
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		392.93	444.01
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		460.91	520.83

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZN~低烟无卤阻燃耐火	585.47	661.58
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		753.41	851.35
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.92	13.47
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		17.97	20.30
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		25.66	28.99
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		39.57	44.71
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		59.96	67.75
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		93.69	105.87
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		129.66	146.51
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		173.41	195.96
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		247.22	279.36
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		337.46	381.33
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		429.52	485.36
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		515.17	582.14

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZN~低烟无卤阻燃耐火	648.53	732.84
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		835.69	944.33
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m		9.02	10.19
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		13.84	15.64
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		20.14	22.75
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		31.68	35.80
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		48.26	54.54
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		75.50	85.32
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		104.44	118.01
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		141.16	159.51
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		201.41	227.60
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		275.28	311.07
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZA、B、C~无卤低烟阻燃 A 级、B 级、C 级	350.69	396.28
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		420.89	475.61

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C~无卤低烟阻燃 A 级、B 级、C 级	529.86	598.74
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		684.99	774.04
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		15.88	17.95
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		23.35	26.39
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		36.39	41.12
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m		55.87	63.13
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		87.09	98.41
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		116.18	131.28
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		159.21	179.91
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		226.44	255.88
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		309.76	350.03
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		400.27	452.31
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		469.79	530.86
136	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		597.21	674.85

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
137	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZA、B、C~无卤低烟阻燃 A 级、B 级、C 级	771.85	872.19
138	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.08	12.52
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		17.11	19.33
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		24.93	28.17
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		39.36	44.47
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		60.00	67.81
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		93.95	106.16
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		130.44	147.40
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		176.10	198.99
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		251.32	283.99
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		343.54	388.20
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		437.99	494.93
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		525.27	593.56
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		661.76	747.79

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJV-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m	1. 标准:《挤包绝缘 电力电缆及附件》 GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号:YJV22~ 交联聚乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套电 力电缆	853.72	964.70
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m		9.75	11.01
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		14.61	16.51
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		20.89	23.61
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		32.06	36.23
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		48.37	54.66
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		74.84	84.57
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		103.10	116.50
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		138.51	156.51
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		199.94	225.93
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		272.12	307.50
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		345.65	390.59
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3	m		413.70	467.49
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3	m		520.12	587.73
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3	m		669.37	756.39
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m		146.39	165.42

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号: (1)YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	194.32	219.58
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		251.42	284.11
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		310.72	351.11
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		366.48	414.12
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		570.08	644.19
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		706.24	798.05
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		899.30	1016.21
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m		147.85	167.07
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		253.93	286.94
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		313.83	354.63
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		370.15	418.26
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		575.77	650.63
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		713.31	806.04
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		899.30	1016.21

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准:《额定电 压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆和软线 第 2 部 分:固定布线用电 缆电线》JB/T 8734.2-2016;《额 定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝 缘电 缆和软线 第 3 部分:连接用 软电线和软电 缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号: BV~铜芯 聚氯乙烯绝缘电 线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~ 耐火 ZA~阻燃 A 类; ZB~ 阻燃 B 类; ZC~阻 燃 C 类; ZD~阻燃 D 类	1.11	1.25
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		1.76	1.99
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		2.85	3.22
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		4.22	4.77
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		7.01	7.93
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		17.28	19.53
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-35mm ² JB/T 8734	m		24.10	27.23
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-50mm ² JB/T 8734	m		34.44	38.91
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-70mm ² JB/T 8734	m		48.15	54.41
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-95mm ² JB/T 8734	m		66.47	75.11
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-120mm ² JB/T 8734	m		82.88	93.66
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-150mm ² JB/T 8734	m		103.07	116.46
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-185mm ² JB/T 8734	m		128.51	145.22
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-240mm ² JB/T 8734	m		166.39	188.02
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	1. 标准:《额定电 压 450/750V 及以下 交联聚烯烃绝缘 电 线和电 缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C~无 卤 低烟阻燃 A 级、B 级、C 级 3. 额定电压(V): 450/750	1.80	2.03
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		2.88	3.25
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.25	4.81
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.00	7.91
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		10.97	12.39
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		17.70	20.00
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		24.87	28.11
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		34.97	39.52
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		48.99	55.35
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		67.67	76.47
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		84.68	95.69

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	1. 标准:《额定电 压 450/750V 及以下 交联聚烯烃绝缘电 线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C~无卤 低烟阻燃 A 级、B 级、C 级 3. 额定电压 (V): 450/750	105.31	119.00
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		131.34	148.42
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电 线	BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		169.56	191.60
209	2811A25B464BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m		1.37	1.54
210	2811A25B465BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		2.10	2.37
211	2811A25B466BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		3.25	3.67
212	2811A25B467BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.61	5.20
213	2811A25B468BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.52	8.50
214	2811A25B469BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		11.70	13.22
215	2811A25B470BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		18.95	21.41
216	2811A25B471BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		26.15	29.55
217	2811A25B472BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		36.57	41.33
218	2811A25B473BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		51.41	58.09
219	2811A25B474BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		70.95	80.17
220	2811A25B475BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		88.61	100.13
221	2811A25B476BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		109.64	123.90
222	2811A25B477BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		136.68	154.45
223	2811A25B478BY	无卤低烟 A 级阻燃 耐火交联聚烯烃绝 缘电线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		176.14	199.04

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1. 标准:《额定电 压 450/750V 及以下 交联聚烯烃绝缘电 线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C~无卤 低烟阻燃 A 级、B 级、C 级 3. 额定电压 (V): 450/750	1.36	1.53
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		2.08	2.35
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		3.21	3.63
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.56	5.15
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.45	8.41
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		11.59	13.10
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		18.76	21.19
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		25.90	29.26
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		36.22	40.93
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		50.91	57.53
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		70.26	79.39
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		87.75	99.15
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		108.58	122.69
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		135.35	152.94
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		174.43	197.10
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿 物绝缘电缆	BTZ-4*6 GB/T 13033.1	m		52.79	59.65
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿 物绝缘电缆	BTZ-4*10 GB/T 13033.1	m		68.02	76.86
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿 物绝缘电缆	BTZ-4*16 GB/T 13033.1	m		89.79	101.46

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1	m	1. 标准:《额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分: 电缆》GB/T 13033.1-2007; 2. 型式: 500V 电缆 (轻型); 750V 电缆 (重型)	150.72	170.31
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1	m		181.45	205.04
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1	m		233.74	264.12
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1	m		312.81	353.47
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1	m		403.83	456.33
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1	m		492.77	556.83
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分: 连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 3. 额定电压 (V): 300/300	2.71	3.06
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.16	3.58
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.55	2.88
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		7.62	8.61
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.39	7.22
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1. 标准:《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号: HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径 4 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200	10.98	12.41
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		18.10	20.46
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		33.59	37.96
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		55.24	62.42
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	1. 标准:《聚烯烃绝缘内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2. 型式代号: HJYV~铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆; 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm	1.06	1.20
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m		1.53	1.73

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568 -A、 ANSI/TIA/EIA-568 -B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏 蔽双绞线; FTP~屏 蔽双绞线 3. 类型: 超 5 类、6 类、超 6 类	2. 13	2. 41
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		3. 24	3. 66
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2. 85	3. 22
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		4. 04	4. 56
263	2821A01B75BY	5 类 25 对非屏蔽室 内线缆	UTP-5-25P	305 米/轴	轴	2954. 32	3338. 38
264	2821A01B77BY	5 类 50 对非屏蔽室 内线缆	UTP-5-50P	305 米/轴	轴	5674. 73	6412. 44
265	2821A01B79BY	3 类 25 对非屏蔽室 外线缆	UTP-3-25P	305 米/轴	轴	2363. 57	2670. 83
266	2821A01B81BY	3 类 50 对非屏蔽室 外线缆	UTP-3-50P	305 米/轴	轴	4441. 27	5018. 64
267	2821A01B83BY	5 类 25 对非屏蔽室 外线缆	UTP-5-25P	305 米/轴	轴	3465. 14	3915. 61
268	2821A01B85BY	5 类 50 对非屏蔽室 外线缆	UTP-5-50P	305 米/轴	轴	6993. 74	7902. 93
269	2821A01B87BY	5 类 25 对屏蔽室内 线缆	FTP-5-25P	305 米/轴	轴	3755. 25	4243. 43
270	2821A01B89BY	5 类 50 对屏蔽室内 线缆	FTP-5-50P	305 米/轴	轴	7690. 88	8690. 69
271	2821A01B91BY	5 类 25 对屏蔽室外 线缆	FTP-5-25P	305 米/轴	轴	4293. 46	4851. 61
272	2821A01B93BY	5 类 50 对屏蔽室外 线缆	FTP-5-50P	305 米/轴	轴	8578. 55	9693. 76
273	2825A05B81BY	2 芯皮线光缆	GJX/Y	m	1. 标准: 《光缆型 号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类: GJ~通信 用室内光缆, GY~ 通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~ 多模光纤分类代 号, B1~单模光纤 分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+ 特殊性能标示+芯 数+光纤类别	1. 00	1. 13
274	2825A05B83BY	室内多模 4 芯光缆	GJFJV-4A1	m		3. 05	3. 44
275	2825A05B62BY	室内多模 6 芯光缆	GJFJV-6A1	m		4. 08	4. 61
276	2825A05B63BY	室内多模 8 芯光缆	GJFJV-8A1	m		5. 34	6. 03
277	2825A05B65BY	室内多模 12 芯光缆	GJFJV-12A1	m		7. 16	8. 10
278	2825A05B66BY	室内多模 24 芯光缆	GJFJV-24A1	m		13. 76	15. 55
279	2825A05B85BY	室内单模 4 芯光缆	GJFJV-4B1	m		1. 84	2. 08
280	2825A05B87BY	室内单模 6 芯光缆	GJFJV-6B1	m		2. 26	2. 55
281	2825A05B89BY	室内单模 8 芯光缆	GJFJV-8B1	m		2. 94	3. 32
282	2825A05B91BY	室内单模 12 芯光缆	GJFJV-12B1	m		3. 85	4. 35
283	2825A05B93BY	室内单模 24 芯光缆	GJFJV-24B1	m		7. 27	8. 21
284	2825A05B95BY	室外单模 4 芯光缆	GYTA-4B1	m		2. 00	2. 26
285	2825A07B69BY	室外单模 6 芯光缆	GYTA-6B1	m		3. 64	4. 12
286	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA-8B1	m		4. 31	4. 87
287	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA-12B1	m		5. 40	6. 10
288	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA-24B1	m		8. 31	9. 39

(版权所有, 不得转载)

价格信息

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 3、4、5、6、8 5. 标称截面(mm ²): 1、1.5、2.5、4、6、10	5.97	6.75
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		8.69	9.82
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		11.64	13.15
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		8.81	9.96
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		11.12	12.56
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		14.94	16.88
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	1.23	1.39
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m		2.15	2.43
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m		3.06	3.46
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		2.12	2.39
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		2.98	3.36
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		3.86	4.36
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		2.91	3.29
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.16	4.70
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.42	6.12
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m		2.69	3.04
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.63	4.10
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		4.67	5.28
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m		3.92	4.43
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		5.71	6.46
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		7.59	8.57
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		7.85	8.87
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m		1.04	1.18
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m		1.83	2.07
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m		2.56	2.90
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m		1.95	2.20
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.96	3.35
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.91	4.42

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1. 标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013 2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV~物理发泡同轴电缆	1. 26	1. 43
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m		2. 37	2. 67
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m		3. 24	3. 66
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（2P）锡丝 GB/T14864	m		1. 58	1. 78
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（2P）锡丝 GB/T14864	m		3. 29	3. 71
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（2P）锡丝 GB/T14864	m		5. 17	5. 84
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（4P）锡丝 GB/T14864	m		2. 26	2. 55
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（4P）锡丝 GB/T14864	m		3. 61	4. 08
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（4P）锡丝 GB/T14864	m		6. 32	7. 14
08. 墙砖、地砖、地板、地毯							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	1. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 2. 代号： 按成型方法分：A~挤压砖、B~干压砖； 按吸水率（E）分： I ~低吸水率（a类 E≤0.5%和 b类 0.5%<E≤3%），II ~中吸水率（a类 3%≤E≤6%和 b类 6%≤E≤10%），III~高吸水率 E>10%；	77. 50	87. 57
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m²		82. 59	93. 33
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m²		76. 60	86. 56

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
4	0705A01B12BW	炻质砖	BII b GL GB/T 4100	m ²	按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、 炻瓷砖(0.5%<E≤ 3%)、细炻砖(3% ≤E≤6%)、炻质砖 (6%≤E≤10%)、 陶质砖(E>10%); 按表面特征分: GL~有釉, UGL~无 釉; 按用途分: 内墙砖、 外墙砖、地砖、广 场砖等; 按防滑等级分: Ad、 Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	85.45	96.56
5	0705A01B13BW	陶质砖	BIII GL GB/T 4100	m ²	按用途分: 内墙砖、 外墙砖、地砖、广 场砖等; 按防滑等级分: Ad、 Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	66.37	75.00
09. 绝热(保温)、耐火							
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准:《膨胀珍珠 岩保温板外墙外保 温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑 用膨胀珍珠岩保温 板》JC/T 2298-2014	546.73	617.80
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	2. 代号: PTIP~建 筑用膨胀珍珠岩保 温板	526.07	594.46
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	3. 分类: I 型~干 密度不大于 200kg/m ³ , II 型~ 干密度不大于 230kg/m ³ , III型~ 干密度不大于 260kg/m ³	519.59	587.14
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准:《岩棉薄抹 灰外墙外保温系统 应用技术规程》 DB34/T 1859-2020	566.56	640.21
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	2. 垂直于表面抗拉 强度水平分为: TR15、TR10、TR7.5	551.28	622.95
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		591.42	668.31
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		570.94	645.16
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准:《挤塑聚苯 板薄抹灰外墙外保 温系统应用技术规 程》DB34/T 1949-2013、《外墙 外保温工程技术标 准》JGJ 144-2019 2. 代号: XPS~挤塑 聚苯板	590.35	667.10

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	1. 标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: EPS~模塑聚苯板 3. 性能:033 级	496.85	561.44
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m ³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	1. 标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板: 干表观密度 170~200kg/m ³ , 抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度 250~300kg/m ³ , 抗压强度≥0.40MPa	649.78	734.25
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m ³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m ³	外墙、架空楼板: 干表观密度 170~200kg/m ³ , 抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度 250~300kg/m ³ , 抗压强度≥0.40MPa	684.59	773.59
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²	1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板; 3. 厚度 (mm): 9.5、12、15、18、21、25	10.62	12.00
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²		14.16	16.00
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²		19.47	22.00
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²		23.01	26.00
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m ²	1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017)	24.78	28.00
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	m ²		28.32	32.00
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度 10mm JC/T 565.1	m ²	1. 标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2. 产品代号: NA; 3. 抗折强度等级: R1~R5; 4. 抗冲击强度等级: C1~C5	23.01	26.00
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度 12mm JC/T 565.1	m ²		24.78	28.00
10. 五金制品							
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	1. 标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标:	2.65	3.00

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	普通型: 单位面 积质量≥160g/m ² , 断裂强力(经、纬 向)≥1200N/50mm 加强型: 单位面 积质量≥300g/m ² , 断裂强力(经、纬 向)≥2000N/50mm 3. 代号: AR~耐碱 玻璃; NP~涂覆处 理的网布	4.16	4.70
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m ²		5.69	6.44
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m ²	1. 标准:《钢板网》 GB/T 33275-2016 2. 厚度: 0.8mm、 1.0mm、1.2mm	6.57	7.43
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m ²		7.53	8.51
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m ²	1. 标准:《混凝土模 板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类: 素板、涂胶 板、覆膜板;	26.28	29.70
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1. 标准:《直缝电焊 钢管》GB/T 13793-2016、《低 压流体输送用焊接 钢管》GB/T 3091-2015	4.91	5.54
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1. 标准:《钢管脚手 架扣件》 (GB15831-2006)	5.87	6.63
11. 道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300× 30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准:《广场路 面用天然石材》 JC/T 2114-2012、 《无障碍设计规 范》GB 50763-2012 2. 分类: 路面石、 路缘石、广场石	87.56	98.94
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300× 50mm JC/T 2114	m ²		124.80	141.02
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300× 30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		96.91	109.51
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300× 50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		134.02	151.44

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石、广场石	92.41	104.42
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		129.27	146.08
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		101.88	115.13
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		138.60	156.62
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		78.85	89.10
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		53.51	60.47
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		46.62	52.68
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		55.97	63.25
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		32.63	36.87
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		51.10	57.74
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N fu3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号:PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号:N~普通型,S~联锁型 4. 透水系数:A级、B级 4. 抗拉强度:fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	65.27	73.76
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级 400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级:D级 400kN、C级 250kN 3. 井座净开口:C0700	584.46	660.44
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级 250kN CJ/T 511	套		358.81	405.46
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套		356.67	403.04
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		261.03	294.96
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		213.96	241.77
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	1. 标准:《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号:E~无碱玻璃,G~玻璃纤维土工格栅,A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m):	8.06	9.11
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²		8.93	10.09
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²		9.54	10.78
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²		10.25	11.58
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²		11.34	12.81

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A 级 70 号 JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 沥青等级: A 级、B 级、C 级 3. 沥青编号: 30 号~160 号	3450.94	3899.56
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 2. 品种: PC-1、PC-2、PC-3、BC-1; 3. P 为喷洒型, B 为拌和型, C 表示阳离子乳化沥青	2872.63	3246.07
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: SBS、SBR、EVA、PE	3903.10	4410.50
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: PCR、BCR	3463.95	3914.26
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m ²	1. 标准: JG/T 376-2012《砂基透水砖》; 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料, 主要使用无机粘接剂, 通过面烧工艺制成; 3. 技术参数: 透水性能: 透水系数≥1.5×10 ⁻² cm/s; 透水速率: ≥1.5ml/(min·cm ²); 透水时效/次: ≥10	76.52	86.47
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m ²		79.77	90.14
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m ²		80.80	91.30
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m ²		80.83	91.34
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m ²		78.10	88.25
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m ²		80.72	91.21
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80 型 JT/T 327	m	1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W	449.60	508.05
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160 型 JT/T 327	m	1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W	1194.69	1350.00

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
12. 能源材料清单							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	执行当地自来水公司收费标准	2.96	3.34
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw·h	执行当地供电公司收费标准	0.85	0.96
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	7.88	8.91
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	8.05	9.10
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	8.60	9.72
13. 木、竹材料及其制品							
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	1. 标准:《胶合板》(GB/T 9846-2015); 2. 类别: I 类、II 类、III 类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树材; 4. 等级: 优等品、一等品、合格品	12.26	13.85
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²		17.92	20.25
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²		23.45	26.50
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	1. 标准:《细木工板》(GB/T 5849-2016); 2. 按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼细木工板	34.51	39.00
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²		51.55	58.25
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m ²	1. 标准:《湿法硬质纤维板》(GB/T 12626.1~9); 2. 按原料分: 木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板	13.63	15.40
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m ²		16.37	18.50

说明: 1、以上价格为材料供货到施工现场的市场指导价, 仅供参考。

铜陵市 2022 年第二季度建设工程 人工价格信息

根据安徽省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46 号）的规定，铜陵市 2022 年二季度建设工程人工价格信息发布如下：

2022 年第二季度铜陵市建设工程人工价格信息

编 码	名 称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合人工	元/工日	161.41

铜陵市建筑施工机械与部分周转材料 租赁价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	报价（元）
1	塔吊	QTZ80 型	元/日.台	600
2	塔吊	QTZ63 型	元/日.台	500
3	塔吊	QTZ50 型	元/日.台	400
4	塔吊	QTZ40 型	元/日.台	300
5	施工升降机 SC200/200		元/日.台	450
6	钢管脚手架		元/日.M	0.12
7	钢扣件		元/日.个	0.1
8	U 型卡、三型卡		元/日.个	0.003
9	活动架		元/日.付	2
10	振动器梁		元/日.套	30
11	道路切缝机（不含刀片）		元/日.台	50
12	路面刻纹机（不含刀片）		元/日.台	70
13	路面磨光机		元/日.台	50

枞阳县建设工程部分材料市场信息价格

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
一、钢材类					
1	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	4664	5270
2	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	4664	5270
3	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	4664	5270
4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	4991	5640
5	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	4726	5340
6	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	4566	5160
7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	4504	5090
8	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	4434	5010
9	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	4407	4980
10	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	4407	4980
11	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	4407	4980
12	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	4407	4980
13	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	4407	4980
14	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	4496	5080
15	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	4496	5080
16	角钢	综合价	t	4513	5100
17	槽钢	综合价	t	4469	5050
18	工字钢	10#-18#	t	4522	5110
19	工字钢	>18#	t	4522	5110
20	H型钢	综合价	t	4442	5020
21	组合钢模		kg	5.49	6.20
22	零星卡具		kg	5.49	6.20
23	支撑钢管和扣件		kg	5.66	6.40
二、水泥类					
24	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t	381	430
25	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	354	400
26	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	332	375
27	白水泥	P.W 32.5 级	t	814	920

(版权所有，不得转载)

三、木、板、材类					
28	杉木成材		m ³	1540	1740
29	松木成材	(工程用)	m ³	1437	1624
30	松木成材	(施工用)	m ³	1283	1450
31	硬木成材		m ³	1221	1380
32	松原木		m ³	1181	1335
33	杂原木		m ³	1181	1335
34	毛竹(四级)		根	15	17
35	竹笆		m ²	12	14
四、地方材料					
36	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU15 GB/T21144	块	0.58	0.66
37	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU20 GB/T21144	块	0.62	0.70
38	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU25 GB/T21144	块	0.66	0.75
39	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU30 GB/T21144	块	0.71	0.80
40	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	82.52	93.25
41	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	111.7	126.16
42	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	73.8	83.38
43	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5GB/T 13545	千块	1407.77	1590.78
44	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5GB/T 13545	千块	1601.94	1810.19
45	煤矸石烧结普通砖 FCB	M 240×115×53 MU15 GB/T 5101	千块	563.11	636.31
46	天然细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	120	123.60
47	天然中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	170	175
48	机制细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	85.44	88
49	机制中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	132	136
50	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	101.94	105
51	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	116.5	120
52	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	116.5	120
53	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	116.5	120
54	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	116.5	120
55	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	116.5	120
56	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	111.65	115
57	毛石		t	77.67	80

(版权所有, 不得转载)

58	白石子		t	126.21	130
59	彩色石子		t	223.3	230
60	生石灰		t	340	350
61	石灰膏		t	306	315
62	石渣		t	56.31	58
63	石粉		t	58.25	60
64	SBS 改性沥青		t	4466	4600
五、预拌（商品）砼					
65	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³	501	516
66	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³	509	524
67	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³	518	534
68	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³	531	547
69	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³	546	562
70	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³	570	587
71	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³	517	532
72	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³	527	543
73	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³	537	553
74	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³	551	568
75	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³	566	583
76	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³	590	608
77	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³	625	644
78	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m ³	659	679
六、有机增强增韧（STAPP）合金管					
79	有机增强增韧合金管	SN8 DN200	m	45	51
80	有机增强增韧合金管	SN8 DN300	m	103	116
81	有机增强增韧合金管	SN8 DN400	m	178	201
82	有机增强增韧合金管	SN8 DN500	m	230	260
七、施工用水、用电					
83	施工用水		m ³	4.250	4.678
84	施工用电		kw. h	0.9770	1.133

注：枞阳县工程材料市场信息价格由枞阳县定额站提供并解释

（版权所有，不得转载）