铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA

2023

01

总第273期

铜陵市工程建设标准定额站主办

铜陵市建设工程材料市场价格信息

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
01.砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号：C～普通混凝土 3.抗渗等级：P6	499.70	514.69
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³		509.53	524.82
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		518.58	534.14
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		534.20	550.22
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		548.60	565.06
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		569.83	586.92
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		598.38	616.33
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		635.40	654.46
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³		670.40	690.51
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³		717.30	738.82
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³		480.30	494.71
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		490.97	505.70
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		500.55	515.56
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		515.94	531.42
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		530.83	546.76
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		550.62	567.14
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		579.15	596.52
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		609.58	627.87
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m³		644.23	663.56
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m³		687.46	708.08
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		523.97	539.69
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		532.40	548.37
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		541.95	558.21
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		502.98	518.07
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		511.92	527.27
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		522.26	537.92
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		553.48	570.08
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		567.88	584.92
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		589.11	606.78

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m^3		532.14	548.11
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m^3		546.84	563.25
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m^3		573.12	590.32
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m^3		602.30	620.37
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m^3	1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号： M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆 DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号 C、加气混凝土界面代号 AC）	505.79	571.54
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m^3		514.34	581.20
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m^3		523.07	591.07
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m^3		531.73	600.85
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m^3		542.11	612.58
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m^3		524.88	593.12
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m^3		531.70	600.82
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m^3		538.97	609.04
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m^3		564.02	637.35
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m^3		571.89	646.23
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m^3		576.97	651.97
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m^3		592.13	669.10
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m^3		606.26	685.08
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m^3		569.57	643.61
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m^3		578.81	654.05
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m^3		822.01	928.87
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m^3		841.95	951.40
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅰ JC/T 984	m^3	1.标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类： S 类～单组份， D 类～双组份 3.按物理力学性能分类：Ⅰ型、Ⅱ型	828.99	936.76
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅱ JC/T 984	m^3		845.82	955.77
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅰ JC/T 984	m^3		837.78	946.69
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅱ JC/T 984	m^3		853.14	964.04
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m^3	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015	689.71	779.37
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m^3		877.52	991.59

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2020	1.13	1.28
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.31	1.48
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013	1.08	1.22
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.23	1.39
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料,分为： 粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20 、AC-16 细粒式 AC-13 、AC-10 SBS～苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物；	1057.80	1195.32
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³		1066.25	1204.86
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³		1189.05	1343.63
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		1020.94	1153.66
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		977.51	1104.58
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		944.15	1066.89
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³		1208.18	1365.24
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1116.98	1262.19
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³		1299.90	1468.88
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1103.52	1246.97
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		1047.76	1183.97
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1.标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7	294.25	332.50
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		308.53	348.64
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		323.19	365.20
			02.黑色及有色金属				
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2.代号：HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300 级 4.公称直径范围：6mm～22mm	4017.06	4539.28
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t		4017.06	4539.28
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t		4017.06	4539.28
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ12mm GB/T 1499.1	t		3956.94	4471.34
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ14mm GB/T 1499.1	t		3926.56	4437.01
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ16mm GB/T 1499.1	t		3899.70	4406.66
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ18mm GB/T 1499.1	t		3889.23	4394.83
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ20mm GB/T 1499.1	t		3878.16	4382.32
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ22mm GB/T 1499.1	t		3867.51	4370.28

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2.代号：HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400、500、600级 4.公称直径范围：6mm～50mm（6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50）	4242.15	4793.63
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t		4010.36	4531.71
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t		4010.36	4531.71
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t		3894.87	4401.20
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t		3815.65	4311.68
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t		3807.10	4302.02
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t		3807.10	4302.02
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t		3807.10	4302.02
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t		3807.10	4302.02
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t		3824.17	4321.32
20	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t		3875.20	4378.97
21	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t		3875.20	4378.97
22	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ6mm GB/T 1499.2	t		4286.40	4843.63
23	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ8mm GB/T 1499.2	t		4054.61	4581.71
24	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ12mm GB/T 1499.2	t		3939.12	4451.20
25	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ14mm GB/T 1499.2	t		3859.89	4361.68
26	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ16mm GB/T 1499.2	t		3851.35	4352.02
27	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ18mm GB/T 1499.2	t		3851.35	4352.02
28	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t		3851.35	4352.02
29	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t		3851.35	4352.02
30	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t		3868.42	4371.32
31	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t		3919.45	4428.97
32	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t		3919.45	4428.97
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	（综合）SZ YB/T 5294	kg	1.标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2.代号：SZ～镀锌钢丝	5.75	6.50
34	0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通，阳极氧化 GB/T 5237	t	1.标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017 2.类型：阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材	24102.82	27236.19
35	0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通，氟碳喷涂 GB/T 5237	t		25668.27	29005.14
36	0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237	t		25681.26	29019.82
37	0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237	t		26788.30	30270.78

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
38	新增 001	热轧钢板	（综合）Q235B GB/T 3274	t	1. 标准：《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274-2017；《热轧型钢》GB/T 706-2016；《热轧 H 型钢和剖分 T 型钢》GB/T 11263-2017；2. 钢的牌号应符合《碳素结构钢》GB/T 700-2006、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018 的规定	4057.33	4584.78
39	新增 002	热轧钢板	（综合）Q355B GB/T 3274	t		4189.20	4733.80
40	新增 003	热轧角钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		3894.68	4400.99
41	新增 004	热轧角钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4026.56	4550.01
42	新增 005	热轧槽钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		3912.27	4420.86
43	新增 006	热轧槽钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4044.14	4569.88
44	新增 007	热轧工字钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		3938.64	4450.67
45	新增 008	热轧工字钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4132.06	4669.23
46	新增 009	热轧 H 型钢	（综合）Q235B GB/T 11263	t		3841.93	4341.39
47	新增 010	热轧 H 型钢	（综合）Q355B GB/T 11263	t		4035.35	4559.95
03. 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 318-2017 2. 代号：M；强度：32.5	360.23	407.06
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型 42.5、52.5 早强型 42.5 R、52.5 R	410.53	463.90
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（袋装）	t		425.18	480.46
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015（袋装）	t	1. 标准：《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2. 代号：P•W；3. 强度：32.5；4. 白度：一级、二级	586.54	662.79
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：Y～页岩砖和页岩砌块	84.18	86.70

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级：MU30,MU25,MU20,MU15,MU10 4.砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90	128.45	132.30
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块		137.96	142.10
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU10,MU7.5,MU5.0,MU3.5 4.密度等级：800、900、1000、1100 5.规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1346.65	1387.05
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块		1638.69	1687.85
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：Y～页岩砖，M～煤矸石砖 3.产品代号：FCB～烧结普通砖 5.规格（mm）：240×115×53	499.93	514.93
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2.代号：SCB～混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15	0.55	0.57
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.61	0.63
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.65	0.67
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.69	0.72
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m^3	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》	345.78	356.15

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m^3	GB/T 11968-2020 2.产品代号：ACB 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07	359.52	370.30
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m^3		364.66	375.59
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）：粗：3.7～3.1；中：3.0～2.3；细：2.2～1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	143.14	147.43
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t		177.33	182.65
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t		118.89	122.46
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t		140.78	145.00
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类：卵石、碎石 3.颗粒级配：连续粒级：5～16、5～20、5～25、5～31.5、5～40；单粒粒级：5～10、10～16、10～20、16～25、16～31.5、20～40、40～80。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	112.76	116.14
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t		123.23	126.93
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		127.81	131.64
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		127.74	131.57
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t		125.41	129.18
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		127.19	131.00
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		122.06	125.72
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1.标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	92.46	95.23
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号:CL～钙质石灰 3.形状：QP～粉状，Q～块状 4.（CaO+MgO)百分含量：90、85、75	423.75	436.46
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ～建	5.13	5.80

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	筑外墙用腻子 3.类别: P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	6.33	7.15
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		7.20	8.14
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别: Y～一般型:适用于一般室内装饰工程 R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.52	3.97
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		4.96	5.60
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		5.63	6.36
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分： PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A型、AB型、B型、C型 4. 外径：400、500、600 5.壁厚:95、100、110、125、130	156.87	177.26
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		183.89	207.80
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		226.58	256.04
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		244.07	275.80
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		244.50	276.29
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		267.93	302.76
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		319.05	360.53
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		334.95	378.49

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
04.门窗及楼梯制品							
1	1100A35B03C03D03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能 3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	427.74	483.34
2	1100A35B03C03D04BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		440.08	497.28
3	1100A35B03C03D05BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		454.52	513.61
4	1100A35B03C03D06BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		448.46	506.76
5	1100A35B03C03D07BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM （钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6)GB/T 8478	m²		431.78	487.91
6	1100A35B03C03D08BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM(钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		444.23	501.98
7	1100A35B03C03D09BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		460.33	520.17
8	1100A35B03C03D10BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		449.11	507.49
9	1100A35B05C03D11BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		433.42	489.77
10	1100A35B05C03D12BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		444.59	502.39
11	1100A35B05C03D13BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		458.45	518.05
12	1100A35B05C03D14BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		445.38	503.28
13	1100A35B05C03D15BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM （钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T8478	m²		436.87	493.67
14	1100A35B05C03D16BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM(钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		447.58	505.76
15	1100A35B05C03D17BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		464.84	525.27
16	1100A35B05C03D18BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		452.57	511.41

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
17	1100A35B07C03D19BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM （钢化玻璃 5+9A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6)GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020《中空玻璃》 GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第 2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能 4 级 ΔP3～水密性能 3 级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能 5 级、6 级 SC0.62～遮阳性能	448.86	507.21
18	1100A35B07C03D20BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		461.20	521.15
19	1100A35B07C03D21BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		473.31	534.84
20	1100A35B07C03D22BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 5LOW-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		463.28	523.50
21	1100A35B07C03D23BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM （钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6)GB/T 8478	m²		458.38	517.97
22	1100A35B07C03D24BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		462.55	522.68
23	1100A35B07C03D25BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34=ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		475.14	536.91
24	1100A35B07C03D26BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		462.76	522.92
25	1100A37B09C03D27BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		314.97	355.92
26	1100A37B09C03D28BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		337.79	381.70
27	1100A37B09C03D29BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		351.64	397.35
28	1100A37B09C03D30BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5LOW-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		330.46	373.42
29	1100A37B09C03D31BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM （钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6)GB/T 8478	m²		334.49	377.98
30	1100A37B09C03D32BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		344.99	389.84
31	1100A37B09C03D33BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		368.00	415.84
32	1100A37B09C03D34BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		345.30	390.19
33	1100A37B11C03D35BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		330.01	372.91

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
34	1100A37B11C03D36BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能 3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	357.63	404.12
35	1100A37B11C03D37BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		366.35	413.97
36	1100A37B11C03D38BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		345.28	390.17
37	1100A37B11C03D39BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM （钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6)GB/T 8478	m²		349.98	395.48
38	1100A37B11C03D40BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		359.36	406.08
39	1100A37B11C03D41BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		383.38	433.22
40	1100A37B11C03D42BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		365.14	412.61
41	1100A39B13C03D43BW	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		554.84	626.97
42	1100A39B13C03D44BW	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		525.57	593.89
43	1100A39B13C03D45BW	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		541.48	611.87
44	1100A39B13C03D46BW	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		549.01	620.39
45	1100A41B15C03D47BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM （钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		410.66	464.05
46	1100A41B15C03D48BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		404.57	457.17
47	1100A41B15C03D49BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		382.82	432.59
48	1100A41B15C03D50BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM （钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		391.52	442.42
49	1100A43B17C05D51BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		358.18	404.75
50	1100A43B17C05D52BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		371.47	419.76

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
51	1100A43B17C05D53BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能 3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	385.95	436.12
52	1100A43B17C05D54BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		374.90	423.64
53	1100A43B17C05D55BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		360.90	407.81
54	1100A43B17C05D56BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		374.18	422.83
55	1100A43B17C05D57BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		388.77	439.31
56	1100A43B17C05D58BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		375.54	424.36
57	1100A43B19C05D59BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		372.46	420.89
58	1100A43B19C05D60BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		375.71	424.55
59	1100A43B19C05D61BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		395.11	446.47
60	1100A43B19C05D62BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		384.06	433.98
61	1100A43B19C05D63BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		365.91	413.48
62	1100A43B19C05D64BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		379.20	428.49
63	1100A43B19C05D65BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		400.15	452.17
64	1100A43B19C05D66BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		386.82	437.11
65	1100A43B21C05D67BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		386.80	437.08
66	1100A43B21C05D68BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		394.39	445.66
67	1100A43B21C05D69BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²		418.04	472.38

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
68	1100A43B21C05D70BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 5Low-E+9A+5） （P34-△P3-q16-k6） GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020《中空玻璃》 GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第 2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能 4 级 △P3～水密性能 3 级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能 5 级、6 级 SC0.62～遮阳性能	404.86	457.50
69	1100A43B21C05D71BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		386.61	436.87
70	1100A43B21C05D72BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 6+12A+6） （P34-△P3-q16-k6） GB/T 8478	m²		399.90	451.89
71	1100A43B21C05D73BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6） （P34-△P3-q16-k6） GB/T 8478	m²		417.14	471.37
72	1100A43B21C05D74BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5） （P34-△P3-q16-k6） GB/T 8478	m²		402.32	454.62
73	1100A45B23C05D75BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC（中空玻璃 5+9A+5）（P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		278.02	314.16
74	1100A45B23C05D76BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC（中空玻璃 6+9A+6）（P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		288.80	326.35
75	1100A45B23C05D77BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		308.28	348.35
76	1100A45B23C05D78BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		280.26	316.70
77	1100A45B23C05D79BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m²		288.74	326.27
78	1100A45B23C05D80BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m²		301.72	340.94
79	1100A45B23C05D81BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		327.54	370.13
80	1100A45B23C05D82BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5） （P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		312.01	352.58
81	1100A45B25C05D83BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC（中空玻璃 6+9A+6）（P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		311.17	351.62
82	1100A45B25C05D84BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC（中空玻璃 5+9A+5）（P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		299.21	338.11
83	1100A45B25C05D85BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		331.75	374.87
84	1100A45B25C05D86BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC（中空玻璃 5+9A+5）（P34-△P3-q16-K5） GB/T 8478	m²		301.37	340.55

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
85	1100A45B25C05D87BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020《中空玻璃》 GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能 3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	305.33	345.03
86	1100A45B25C05D88BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		318.88	360.33
87	1100A45B25C05D89BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		336.17	379.87
88	1100A45B25C05D90BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		324.21	366.36
89	1100A45B27C05D91BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		325.34	367.64
90	1100A45B27C05D92BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		313.39	354.13
91	1100A45B27C05D93BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		348.29	393.56
92	1100A45B27C05D94BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		317.91	359.24
93	1100A45B27C05D95BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		323.00	364.99
94	1100A45B27C05D96BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		337.11	380.94
95	1100A45B27C05D97BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		352.60	398.44
96	1100A45B27C05D98BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		343.01	387.60
97	1100A47B29C05D99BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		435.04	491.60
98	1100A47B29C05D100BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		445.91	503.88
99	1100A47B29C05D101BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		427.58	483.16
100	1100A47B29C05D102BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		436.19	492.89
101	1100A49B29C05D103BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		363.08	410.28

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
102	1100A49B29C05D104BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020《中空玻璃》 GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能 3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	371.69	420.01
103	1100A49B29C05D105BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		367.68	415.48
104	1100A49B29C05D106BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		374.97	423.72
105	1100A47B31C05D107BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		438.28	495.25
106	1100A47B31C05D108BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		452.39	511.20
107	1100A47B31C05D109BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		430.92	486.94
108	1100A47B31C05D110BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		444.04	501.77
109	1100A49B31C05D111BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		368.57	416.48
110	1100A49B31C05D112BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		377.18	426.21
111	1100A49B31C05D113BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		373.28	421.81
112	1100A49B31C05D114BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		380.57	430.05
113	1100A47B33C05D115BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		444.10	501.83
114	1100A47B33C05D116BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		458.10	517.65
115	1100A47B33C05D117BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		436.63	493.39
116	1100A47B33C05D118BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		449.86	508.34
117	1100A49B33C05D119BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		376.64	425.60
118	1100A49B33C05D120BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		385.25	435.34

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
119	1100A49B33C05D121BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		381.24	430.80
120	1100A49B33C05D122BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		388.54	439.05
121	1100A51B35C07D123BW	60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	1.标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉;G～固定 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能 3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能	301.63	340.84
122	1100A51B37C07D124BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		316.52	357.67
123	1100A51B37C07D125BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		326.48	368.93
124	1100A51B39C07D126BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		325.03	367.28
125	1100A51B39C07D127BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		337.17	381.01
126	1100A51B39C07D128BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		325.73	368.07
127	1100A51B39C07D129BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		339.41	383.54
128	1100A51B39C07D130BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		326.70	369.17
129	1100A51B39C07D131BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		347.34	392.50
130	1100A51B39C07D132BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		340.15	384.37
131	1100A51B39C07D133BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²		351.76	397.49
132	1100A51B41C09D134BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		318.70	360.13
133	1100A51B41C09D135BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		328.87	371.63
134	1100A51B43C09D136BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		324.02	366.14
135	1100A51B43C09D137BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		333.35	376.68

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
136	1100A51B43C09D138BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	1.标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉;G～固定 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能 3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能	329.00	371.77
137	1100A51B43C09D139BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		340.51	384.78
138	1100A51B43C09D140BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		334.17	377.61
139	1100A51B43C09D141BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		343.55	388.21
140	1100A51B43C09D142BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		336.97	380.78
141	1100A51B43C09D143BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		346.35	391.38
142	1100A53B45C09D144BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		400.71	452.81
143	1100A53B45C09D145BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		418.78	473.22
144	1100A53B45C09D146BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		402.85	455.22
145	1100A53B45C09D147BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		420.02	474.62
146	1100A53B45C09D148BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		413.48	467.24
147	1100A53B45C09D149BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		418.62	473.04
148	1100A53B45C09D150BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		412.37	465.98
149	1100A53B45C09D151BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²		423.88	478.99

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
05.涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3.底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型 4.面漆：优等品、一等品、合格品	28.56	32.27
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		22.01	24.87
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		17.30	19.55
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3.面漆：优等品、一等品、合格品	18.18	20.54
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		12.81	14.47
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		7.61	8.60
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	1.标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3.外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4.外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	25.62	28.95
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg		23.07	26.06
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		17.09	19.31
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （单彩 ）	kg	1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型	6.02	6.80
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （多彩 ）	kg		7.76	8.77
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg		8.41	9.50
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆	19.54	22.08
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg		17.86	20.18
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		18.33	20.72

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg	3.外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4.按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	18.74	21.18
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		12.14	13.72
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.57	11.94
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ E A GB/T 19250	kg	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建 Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类	19.73	22.30
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ N A GB/T 19250	kg		18.08	20.43
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ E A GB/T 19250	kg		19.86	22.45
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ N A GB/T 19250	kg		18.69	21.12
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅰ GB/T 23445	kg	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层， Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层	14.07	15.90
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅱ GB/T 23445	kg		13.42	15.16
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅲ GB/T 23445	kg		12.58	14.22
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅰ JC/T 864	kg	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合)、Ⅱ类	17.55	19.83
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅱ JC/T 864	kg		14.54	16.43
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性	18.24	20.61
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		15.06	17.02
30	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg		20.64	23.33

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
31	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	20.49	23.16
32	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		20.58	23.26
33	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		19.52	22.06
34	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		22.44	25.36
35	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		21.14	23.89
36	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		21.28	24.05
37	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		21.41	24.19
38	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	11.12	12.56
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	Ⅱ 3类 HG/T 3668	kg	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	34.39	38.86
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类:EP～环氧树脂底层涂料;ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	23.66	26.74
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		25.53	28.85
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		24.15	27.29
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1.标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型	4.78	5.40

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 3 GB 18242	m²	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS～弹性体改性沥青 3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格： 公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5 m²、10 m²、15 m²	25.18	28.45
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 4 GB 18242	m²		29.19	32.99
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242	m²		28.37	32.05
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242	m²		32.89	37.17
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m²	1. 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水卷材 3.按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4.厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm PY类：3.0mm	29.00	32.77
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m²		29.13	32.91
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m²		17.94	20.27
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m²		20.24	22.87
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m²		19.08	21.56
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m²		21.45	24.23
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 3 GB 23441	m²	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3.上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm只有Ⅰ型 5.厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm	26.18	29.58
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 4 GB 23441	m²		30.58	34.56
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 3 GB 23441	m²		26.27	29.69
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 4 GB 23441	m²		32.89	37.17
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 1.5 GB 23441	m²		22.99	25.98
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 2 GB 23441	m²		25.83	29.18
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 1.5 GB 23441	m²		23.49	26.54
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 2 GB 23441	m²		26.77	30.25

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1.标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2.类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：O～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4.胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5.覆面材料：E～聚乙烯膜 6.厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	32.37	36.58
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		35.64	40.27
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		27.50	31.08
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		31.19	35.24
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	45.09	50.95
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²		40.72	46.01
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	24.85	28.08
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²		30.88	34.89
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²		39.26	44.36
			06.管材				
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m		81.91	92.55
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		102.83	116.20
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		142.96	161.55
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m		186.55	210.80
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m		255.76	289.00
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		282.10	318.77
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		409.49	462.73
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		582.39	658.10
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		800.78	904.88

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500	998.34	1128.12
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		1060.14	1197.95
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1273.98	1439.59
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1683.46	1902.31
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m		1975.23	2232.01
15	1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m		2431.33	2747.41
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m		2676.42	3024.36
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m		3228.70	3648.43
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		936.42	1058.15
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		1032.22	1166.40
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1364.98	1542.42
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1542.42	1742.93
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m		2061.92	2329.97
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m		2430.17	2746.09
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m		2724.86	3079.09
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m		3341.46	3775.85
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 3000 GB/T 11836	m		4113.13	4647.83
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		450.23	508.76
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		633.98	716.40
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		789.73	892.40
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m		525.62	593.95
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m		758.32	856.90
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m		882.68	997.43
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m		1083.79	1224.68
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m		1364.98	1542.42
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m		1546.97	1748.08
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m		1982.30	2240.00
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2000 GB/T 11836	m		2183.96	2467.88
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2200 GB/T 11836	m		2642.14	2985.62
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2400 GB/T 11836	m		3184.94	3598.99
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m		70.80	80.01
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		86.63	97.89
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		124.95	141.19

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500	174.93	197.67
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m		229.07	258.85
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		283.22	320.04
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 900 GB/T 11836	m		374.85	423.58
47	1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		441.49	498.88
48	1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		618.58	699.00
49	1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		767.36	867.11
50	1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		900.47	1017.53
51	1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		1010.09	1141.41
52	1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1249.50	1411.93
53	1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1605.19	1813.86
54	1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m		1996.70	2256.27
55	1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m		2505.66	2831.39
56	1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m		3053.77	3450.76
57	1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m		3641.04	4114.37
58	1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 3000 GB/T 11836	m		4228.30	4777.98
59	1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	800×80×2000（内径） GB/T 11836	m		481.47	544.06
60	1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	900×90×2000（内径） GB/T 11836	m		558.11	630.66
61	1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1000×100×2000（内径） GB/T 11836	m		633.08	715.38
62	1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1200×120×2000（内径） GB/T 11836	m		841.33	950.70
63	1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1400×140×2000（内径） GB/T 11836	m		982.94	1110.72
64	1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1500×150×2000（内径） GB/T 11836	m		1124.55	1270.74
65	1729A03B71C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1600×160×2000（内径） GB/T 11836	m		1249.50	1411.93
66	1729A03B73C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	1800×180×2000（内径） GB/T 11836	m		1624.35	1835.51
67	1729A03B75C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2000×200×2000（内径） GB/T 11836	m		2040.85	2306.16
68	1729A03B77C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2200×220×2000（内径） GB/T 11836	m		2683.37	3032.21
69	1729A03B79C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2400×240×2000（内径） GB/T 11836	m		3180.62	3594.10
70	1729A03B49C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2600×260×2000（内径） GB/T 11836	m		3375.81	3814.66
71	1729A03B44C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	2800×280×2000（内径） GB/T 11836	m		4000.59	4520.66
72	1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F 型	3000×300×2000（内径） GB/T 11836	m		4804.85	5429.48

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸； 4. SN～公称环刚度（KN/m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	41.63	47.04
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		71.02	80.25
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		121.97	137.83
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		191.82	216.76
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		241.34	272.71
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		481.00	543.53
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		705.29	796.98
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	7.02	7.93
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		11.29	12.76
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		21.74	24.57
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		39.21	44.31
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m		63.41	71.66
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 33608	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯； dn～公称外径：50、75、110、125、160	35.28	39.87
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 33608	m		56.61	63.97
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	2.80	3.16
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		3.56	4.02
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		5.20	5.88
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		7.98	9.02
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		14.05	15.88

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	21.37	24.15
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		27.59	31.18
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		39.84	45.02
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		60.57	68.44
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		118.04	133.39
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m		183.74	207.63
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m		302.18	341.46
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		435.22	491.80
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		781.93	883.58
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1372.45	1550.87
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		16.53	18.68
103	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		22.03	24.89
104	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		32.31	36.51
105	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		48.73	55.07
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m		99.09	111.97
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		150.50	170.07
108	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		253.24	286.16
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		382.60	432.34
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		619.15	699.64
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		19.02	21.49
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		26.68	30.15
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		39.72	44.88
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		85.05	96.11
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		133.28	150.61
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		204.62	231.22

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	349.84	395.32
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		552.40	624.21
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		22.10	24.97
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		32.44	36.66
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		67.75	76.56
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		118.79	134.23
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		183.90	207.81
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m		294.83	333.16
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		469.52	530.56
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R、PP-H、PP-B 3.系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4.代号：dn～公称外径	3.27	3.70
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		5.72	6.47
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		8.97	10.13
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m		12.75	14.41
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		21.68	24.50
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		31.01	35.05
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		45.13	51.00
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		64.22	72.57
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T18742.2	m		98.10	110.86
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		4.42	4.99
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		6.92	7.82
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		11.44	12.93
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		17.88	20.21
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		28.10	31.76
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		38.69	43.73
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		56.23	63.54
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		77.13	87.15
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		125.82	142.18
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1.标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019	110.69	125.08
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		143.40	162.05
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		181.51	205.11

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	2.代号：DN～公称直径 K～壁厚级别系数：…9、10、11、12…	301.46	340.64
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		441.46	498.85
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		617.80	698.11
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		817.84	924.16
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1279.55	1445.90
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1868.26	2111.13
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m		2646.02	2990.00
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1.标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2.代号：S35450～202不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）	9.17	10.37
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		13.84	15.64
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		20.25	22.88
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		29.05	32.83
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		35.72	40.36
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		44.60	50.40
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		95.30	107.69
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		128.87	145.62
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		152.66	172.51
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m		12.00	13.56
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		19.20	21.69
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	1.不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2.代号：S35450～202不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）。	27.20	30.73
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		36.80	41.58
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		52.00	58.75
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		63.99	72.31
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		138.70	156.73
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		165.43	186.93
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		207.98	235.02
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		259.98	293.77
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		303.97	343.49

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚(mm)	5.08	5.74
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m		6.67	7.54
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m		10.57	11.95
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m		14.55	16.44
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m		16.06	18.14
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m		20.86	23.58
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m		27.88	31.51
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m		35.39	40.00
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m		43.34	48.98
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m		59.52	67.26
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m		73.08	82.59
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m		131.38	148.45
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m		189.75	214.42
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m		258.38	291.97
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m		301.33	340.50
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m		394.14	445.38
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m		458.15	517.71
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m		516.53	583.68
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m		639.57	722.72
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m		855.32	966.52
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m		1018.93	1151.39
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m		1168.47	1320.37
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m		1312.39	1483.00
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚(mm)	5082.88	5743.66
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		5082.88	5743.66
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		5047.87	5704.09
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		5037.54	5692.42
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		5028.69	5682.42
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		5021.31	5674.08
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4883.55	5518.41
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4877.64	5511.74
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4876.17	5510.08
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4998.70	5648.53
207	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		5000.18	5650.20
208	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		5004.60	5655.20
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ3.5 GB/T 8163	t		4805.38	5430.08
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ3.5 GB/T 8163	t		4805.38	5430.08

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ3.5 GB/T 8163	t	1.标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2.代号： Φ～管道外径， δ～管道壁厚（mm）	4805.38	5430.08
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ3.5 GB/T 8163	t		4785.80	5407.95
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ3.5 GB/T 8163	t		4785.80	5407.95
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ3.5 GB/T 8163	t		4785.80	5407.95
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ3.5 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ4.0 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ4.0 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ4.0 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ4.0 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ4.0 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ4.0 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ4.0 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ4.0 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ4.5 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ4.5 GB/T 8163	t		4738.80	5354.85
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ4.5 GB/T 8163	t		4699.64	5310.59
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ5.0 GB/T 8163	t		4699.64	5310.59
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ5.0 GB/T 8163	t		4699.64	5310.59
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ5.0 GB/T 8163	t		4699.64	5310.59
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ5.5 GB/T 8163	t		4699.64	5310.59
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ5.5 GB/T 8163	t		4699.64	5310.59
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ5.5 GB/T 8163	t		4699.64	5310.59
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ5.5 GB/T 8163	t		4699.64	5310.59
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ6.0 GB/T 8163	t		4699.64	5310.59
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ6.0 GB/T 8163	t		4817.13	5443.36
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ6.0 GB/T 8163	t		4817.13	5443.36
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ6.0 GB/T 8163	t		4817.13	5443.36
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ6.0 GB/T 8163	t		4817.13	5443.36
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ8.0 GB/T 8163	t		4817.13	5443.36
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ8.0 GB/T 8163	t		4817.13	5443.36
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ8.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ8.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ10.0 GB/T 8163	t		4817.13	5443.36
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ10.0 GB/T 8163	t		4895.46	5531.87
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ10.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ12.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ12.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ12.0 GB/T 8163	t	1.标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2.代号： Φ～管道外径， δ～管道壁厚（mm）	4973.79	5620.38
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ12.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ14.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ14.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ14.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ14.0 GB/T 8163	t		4973.79	5620.38
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ16.0 GB/T 8163	t		5012.95	5664.63
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ16.0 GB/T 8163	t		5012.95	5664.63
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2.代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE 聚乙烯，PE-RT 耐热聚乙烯，PE-X 交联聚乙烯，PP 聚丙烯，PVC-U 硬聚氯乙烯，PVC-C 氯化聚氯乙烯，EP 环氧树脂	12.89	14.57
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		16.81	19.00
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		23.16	26.17
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		29.53	33.37
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		34.76	39.28
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		42.00	47.46
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		55.19	62.37
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		70.64	79.82
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		145.79	164.74
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m		235.75	266.40
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	1.标准：《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2.代号： DN～公称口径， t～公称壁厚（mm）	13.26	14.99
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m		15.20	17.18
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m		23.74	26.83
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		37.62	42.52
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		54.30	61.36
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m		67.27	76.02
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m		90.43	102.19
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m		138.50	156.51
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m		187.73	212.13
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m		253.26	286.18
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m		394.65	445.95
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m		581.67	657.29
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m		949.73	1073.19
279	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1.标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2.清单中按中型管考虑	1.39	1.57
280	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.73	1.96
281	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		3.04	3.43
282	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		4.08	4.61
283	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		5.03	5.68
284	2906A20B129BY	KBG 热镀锌电管	DN16×0.8mm GB/T 20041.1	m		4.16	4.71

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
285	2906A20B130BY	KBG 热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1	m	1.标准：《电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求》GB/T 20041.1-2015	5.41	6.12
286	2906A20B131BY	KBG 热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1	m		6.66	7.53
287	2906A20B132BY	KBG 热镀锌电管	DN32×1.4mm GB/T 20041.1	m		8.33	9.41
288	2906A20B133BY	KBG 热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1	m		11.66	13.18
289	2906A01B129BY	JDG 热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	m	1.标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	3.75	4.24
290	2906A01B130BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120	m		5.41	6.12
291	2906A01B131BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120	m		7.00	7.91
292	2906A01B132BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120	m		8.33	9.41
293	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		11.24	12.71
294	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	10.85	12.26
295	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		11.57	13.07
296	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		15.87	17.93
297	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		17.66	19.96
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	1、标准：QB/T 2479-2005	12.24	13.83
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479	m		15.70	17.74
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479	m		22.05	24.91
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	m		30.53	34.50
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479	m		30.18	34.10
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管	17.74	20.05
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		22.44	25.36
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		30.18	34.10
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		33.43	37.78
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		41.76	47.19

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
07.电线电缆及光纤光缆							
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV) 到35KV(Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV(Um=1.2KV) 和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	8.34	9.42
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.89	14.56
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		18.82	21.27
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		29.73	33.60
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		45.44	51.35
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		71.11	80.35
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		98.66	111.48
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		133.33	150.66
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		190.26	214.99
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		260.17	293.99
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		331.66	374.78
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		398.07	449.81
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		501.34	566.51
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		648.90	733.26
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.29	11.62
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		15.93	18.00

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV) 到35KV(Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV(Um=1.2KV) 和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	23.34	26.37
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		36.96	41.77
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		56.56	63.91
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		88.59	100.11
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		123.16	139.17
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		166.39	188.02
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		237.50	268.38
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		324.81	367.03
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		414.30	468.15
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		496.99	561.59
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		626.28	707.70
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		808.94	914.10
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		8.51	9.61
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		13.15	14.86
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		19.20	21.70
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		30.33	34.27
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		46.35	52.37

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV) 到35KV(Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV(Um=1.2KV) 和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	72.53	81.96
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		100.63	113.71
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		135.99	153.67
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		194.06	219.29
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		265.37	299.87
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		338.29	382.27
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		406.03	458.81
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		511.36	577.84
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		661.88	747.92
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m		15.08	17.05
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m		22.30	25.19
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m		34.83	39.35
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m		50.74	57.33
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		83.73	94.61
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		111.95	126.50
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		153.44	173.38
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		218.19	246.56

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV) 到35KV(Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV(Um=1.2KV) 和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	298.65	337.48
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		386.17	436.37
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		453.35	512.28
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		576.46	651.40
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m		745.93	842.90
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.49	11.86
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		16.25	18.36
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		23.80	26.90
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		37.70	42.60
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		57.69	65.19
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		90.36	102.11
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		125.62	141.95
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		169.72	191.78
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		242.25	273.75
65	2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		331.30	374.37
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		422.58	477.52
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		506.93	572.83

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		638.81	721.86
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		825.12	932.38
70	2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～低烟无卤阻燃耐火	9.79	11.07
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		14.64	16.55
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		20.83	23.53
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		32.03	36.19
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		48.50	54.80
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		75.49	85.30
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		104.35	117.92
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		139.68	157.84
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		199.10	224.98
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		271.50	306.79
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		345.50	390.42

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～低烟无卤阻燃耐火	414.42	468.30
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		521.78	589.61
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		672.31	759.70
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		16.78	18.96
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		24.17	27.31
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		36.74	41.51
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m		53.13	60.03
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		87.30	98.65
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		116.07	131.15
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		157.78	178.29
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		223.71	252.79
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		305.60	345.33
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		394.75	446.07
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		463.05	523.25

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～低烟无卤阻燃耐火	588.19	664.66
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		756.91	855.30
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.98	13.54
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		18.05	20.40
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		25.78	29.13
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		39.75	44.92
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		60.24	68.07
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		94.13	106.36
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		130.26	147.19
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		174.22	196.87
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		248.37	280.66
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		339.03	383.10
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		431.52	487.62
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		517.56	584.85

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～低烟无卤阻燃耐火	651.54	736.24
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		839.58	948.72
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	9.06	10.24
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		13.91	15.72
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		20.23	22.86
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		31.83	35.97
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		48.49	54.79
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		75.86	85.72
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		104.92	118.56
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		141.82	160.25
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		202.35	228.65
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		276.56	312.51
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		352.32	398.12
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		422.85	477.82

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	532.32	601.52
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		688.17	777.63
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		15.96	18.03
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		23.46	26.51
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		36.55	41.31
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m		56.13	63.43
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		87.49	98.87
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		116.72	131.89
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		159.95	180.74
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		227.49	257.07
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		311.20	351.66
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		402.13	454.41
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		471.97	533.33
136	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		599.99	677.99

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
137	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	775.44	876.24
138	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.13	12.58
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		17.19	19.42
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		25.04	28.30
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		39.54	44.68
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		60.28	68.12
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		94.38	106.65
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		131.05	148.09
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		176.92	199.92
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		252.49	285.31
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		345.14	390.01
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		440.03	497.23
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		527.71	596.32
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		664.84	751.27

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		857.68	969.18
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	9.79	11.07
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		14.68	16.59
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		20.99	23.72
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		32.21	36.40
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		48.60	54.92
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		75.18	84.96
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		103.58	117.05
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		139.15	157.24
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		200.87	226.98
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		273.39	308.93
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		347.26	392.40
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3	m		415.63	469.66
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3	m		522.53	590.46
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3	m		672.48	759.90
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m		147.07	166.19

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号： (1)YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	195.22	220.60
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		252.59	285.43
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		312.16	352.74
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		368.18	416.05
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		572.73	647.19
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		709.52	801.76
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		903.48	1020.93
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m		148.54	167.85
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		255.11	288.28
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		315.29	356.27
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		371.87	420.21
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		578.45	653.65
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		716.62	809.78
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		903.48	1020.93

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² JB/T 8734	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》 JB/T 8734.2-2016；《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 》JB/T 8734.3-2016 2.型号：BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z～单根阻燃，N～耐火 ZA～阻燃A类;ZB～阻燃B类；ZC～阻燃C类;ZD～阻燃D类	1.11	1.26
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² JB/T 8734	m		1.77	2.00
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² JB/T 8734	m		2.87	3.24
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² JB/T 8734	m		4.24	4.80
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² JB/T 8734	m		7.05	7.96
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² JB/T 8734	m		17.36	19.62
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² JB/T 8734	m		24.21	27.35
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm² JB/T 8734	m		34.60	39.09
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm² JB/T 8734	m		48.38	54.67
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm² JB/T 8734	m		66.78	75.46
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm² JB/T 8734	m		83.27	94.09
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm² JB/T 8734	m		103.54	117.00
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm² JB/T 8734	m		129.11	145.90
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm² JB/T 8734	m		167.16	188.89
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 》JB/T 10491-2004 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3.额定电压(V)：450/750	1.81	2.04
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm² JB/T 10491	m		2.89	3.27
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm² JB/T 10491	m		4.27	4.83
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm² JB/T 10491	m		7.04	7.95
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm² JB/T 10491	m		11.02	12.45
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm² JB/T 10491	m		17.78	20.09
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm² JB/T 10491	m		24.99	28.24
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm² JB/T 10491	m		35.13	39.70
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm² JB/T 10491	m		49.21	55.61
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm² JB/T 10491	m		67.98	76.82
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm² JB/T 10491	m		85.07	96.13

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm² JB/T 10491	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 》JB/T 10491-2004 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3.额定电压(V)：450/750	105.80	119.55
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm² JB/T 10491	m		131.95	149.10
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm² JB/T 10491	m		170.35	192.49
209	2811A25B464BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m		1.41	1.60
210	2811A25B465BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m		2.17	2.45
211	2811A25B466BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm² JB/T 10491	m		3.36	3.80
212	2811A25B467BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm² JB/T 10491	m		4.77	5.39
213	2811A25B468BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm² JB/T 10491	m		7.78	8.79
214	2811A25B469BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm² JB/T 10491	m		12.11	13.68
215	2811A25B470BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm² JB/T 10491	m		19.61	22.15
216	2811A25B471BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm² JB/T 10491	m		27.06	30.58
217	2811A25B472BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm² JB/T 10491	m		37.84	42.76
218	2811A25B473BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm² JB/T 10491	m		53.20	60.12
219	2811A25B474BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm² JB/T 10491	m		73.41	82.96
220	2811A25B475BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm² JB/T 10491	m		91.69	103.61
221	2811A25B476BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm² JB/T 10491	m		113.46	128.21
222	2811A25B477BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm² JB/T 10491	m		141.43	159.82
223	2811A25B478BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-240mm² JB/T 10491	m		182.26	205.96

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 》JB/T 10491-2004 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3.额定电压(V)：450/750	1.40	1.59
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m		2.15	2.43
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm² JB/T 10491	m		3.32	3.76
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm² JB/T 10491	m		4.72	5.33
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm² JB/T 10491	m		7.71	8.71
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm² JB/T 10491	m		11.99	13.55
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm² JB/T 10491	m		19.41	21.93
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm² JB/T 10491	m		26.80	30.28
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm² JB/T 10491	m		37.48	42.35
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm² JB/T 10491	m		52.68	59.53
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-95mm² JB/T 10491	m		72.70	82.15
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-120mm² JB/T 10491	m		90.80	102.60
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-150mm² JB/T 10491	m		112.35	126.96
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-185mm² JB/T 10491	m		140.06	158.26
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm² JB/T 10491	m		180.50	203.96
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.1	m		40.42	45.68
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.1	m		56.59	63.95
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.1	m		90.20	101.93

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1	m	1.标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第1部分：电缆 》GB/T 13033.1-2007；2.型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）	124.46	140.64
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1	m		182.29	205.99
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1	m		234.82	265.35
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1	m		314.26	355.11
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1	m		405.71	458.45
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1	m		495.06	559.41
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.72	3.07
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.18	3.59
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.56	2.90
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		7.65	8.65
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.42	7.26
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1.标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2.型式代号：HYA～铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3.规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4导线标称直径：0.5mm 5.标称线对数：25、50、100、200	11.04	12.47
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		18.19	20.55
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		33.75	38.14
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		55.50	62.71
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	1.标准：《聚烯烃绝缘烯烃护套市内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2.型式代号：HJYV～铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆；3.规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4.导线标称直径：0.5mm	1.00	1.13
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m		1.44	1.62

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线；FTP～屏蔽双绞线 3.类型：超5类、6类、超6类	2.01	2.27
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		3.05	3.44
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.68	3.03
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.80	4.29
263	2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P 305米/轴	轴	1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线；FTP～屏蔽双绞线 3.规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4导线标称直径：0.5mm 5.标称线对数：25、50、100、200	2779.43	3140.75
264	2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P 305米/轴	轴		5338.78	6032.82
265	2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P 305米/轴	轴		2223.64	2512.72
266	2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P 305米/轴	轴		4178.35	4721.53
267	2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P 305米/轴	轴		3260.00	3683.80
268	2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P 305米/轴	轴		6579.71	7435.08
269	2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P 305米/轴	轴		3532.94	3992.22
270	2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P 305米/轴	轴		7235.58	8176.20
271	2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P 305米/轴	轴		4039.29	4564.40
272	2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P 305米/轴	轴		8070.70	9119.89
273	2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	1.标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2.分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆， 3.光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4.特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5.芯数：2-72 6.型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	0.94	1.06
274	2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m		2.87	3.24
275	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m		3.83	4.33
276	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m		5.02	5.67
277	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m		6.74	7.62
278	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m		12.95	14.63
279	2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m		1.73	1.95
280	2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m		2.12	2.40
281	2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m		2.77	3.12
282	2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m		3.62	4.09
283	2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m		6.84	7.73
284	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m		1.88	2.13
285	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		3.43	3.87
286	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		4.05	4.58
287	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		5.08	5.74
288	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		7.82	8.84

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1.标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2.电缆型号：KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3.额定电压：450/750V 4.芯数：3、4、5、6、8 5.标称截面积(mm²)：1、1.5、2.5、4、6、10	5.82	6.58
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		8.47	9.57
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		11.34	12.82
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		8.59	9.71
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		10.84	12.24
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		14.56	16.45
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	1.21	1.37
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m		2.12	2.39
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m		3.02	3.41
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		2.08	2.36
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		2.93	3.31
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		3.80	4.29
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		2.87	3.24
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.09	4.62
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.33	6.03
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m		2.64	2.99
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.58	4.04
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		4.60	5.20
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m		3.86	4.36
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		5.63	6.36
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		7.47	8.44
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		7.73	8.73
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m		1.03	1.16
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m		1.80	2.03
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m		2.52	2.85
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m		1.92	2.17
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.92	3.30
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.85	4.35

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013 2.型号：SYV～聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV～物理发泡同轴电缆	1.21	1.37
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m		2.27	2.57
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m		3.11	3.52
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（2P）锡丝 GB/T14864	m		1.51	1.71
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（2P）锡丝 GB/T14864	m		3.16	3.57
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（2P）锡丝 GB/T14864	m		4.96	5.61
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（4P）锡丝 GB/T14864	m		2.17	2.45
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（4P）锡丝 GB/T14864	m		3.47	3.92
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（4P）锡丝 GB/T14864	m		6.07	6.86
08.墙砖、地砖、地板、地毯							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	BⅠa GL GB/T 4100	m²	1.标准：《陶瓷砖》GB/T 4100-2015《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009《绿色产品评价陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 2. 代号：按成型方法分：A～挤压砖、B～干压砖；按吸水率（E）分：Ⅰ～低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），Ⅱ～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），Ⅲ～高吸水率 E>10%；	69.75	78.81
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	BⅠb GL GB/T 4100	m²		74.33	84.00
3	0705A01B11BW	细炻砖	BⅡa GL GB/T 4100	m²		68.94	77.90

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
4	0705A01B12BW	炻质砖	BⅡb GL GB/T 4100	m²	按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）；按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉；按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等；按防滑等级分:Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。选取规格 600*600 以内尺寸。	76.91	86.90
5	0705A01B13BW	陶质砖	BⅢ GL GB/T 4100	m²		59.73	67.50
09.绝热（保温）、耐火							
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅰ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	1.标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2.代号：PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板 3.分类：Ⅰ型～干密度不大于200kg/m³，Ⅱ型～干密度不大于230kg/m³,Ⅲ型～干密度不大于260kg/m³	546.73	617.80
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅱ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		526.07	594.46
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅲ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		519.59	587.14
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1.标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2.垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5	539.98	610.18
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		514.09	580.92
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		564.84	638.27
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		544.36	615.13
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：XPS～挤塑聚苯板	590.35	667.10

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m³	1.标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：EPS～模塑聚苯板 3.性能:033 级	496.85	561.44
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170～200kg/m³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m³	1.标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2.性能指标：外墙、架空楼板：干表观密度 170～200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度 250～300kg/m³，抗压强度≥0.40MPa	649.78	734.25
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250～300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m³		684.59	773.59
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m²	1.标准:《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2.分类：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板；3.厚度（mm）：9.5、12、15、18、21、25	10.62	12.00
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m²		14.16	16.00
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m²		19.47	22.00
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m²		23.01	26.00
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m²	1.标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	24.78	28.00
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	m²		28.32	32.00
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度 10mm JC/T 565.1	m²	1.标准：《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 565.1-2018）2.产品代号：NA；3.抗折强度等级：R1～R5；4.抗冲击强度等级：C1～C5	23.01	26.00
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度 12mm JC/T 565.1	m²		24.78	28.00
10.五金制品							
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m²	1.标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2.分类指标：	2.65	3.00

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m²	普通型：单位面积质量≥160g/m²，断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m²，断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3.代号:AR～耐碱玻璃；NP～涂覆处理的网布	4.16	4.70
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	1.标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 2.厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm	5.69	6.44
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²		6.57	7.43
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²		7.53	8.51
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m²	1.标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018）；2.分类：素板、涂胶板、覆膜板；	26.28	29.70
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1.标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015	4.91	5.54
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1.标准:《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）	5.87	6.63
11.道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石	84.52	95.51
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²		120.47	136.13
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²		93.55	105.71
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²		129.37	146.19

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石	89.20	100.80
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²		124.79	141.01
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²		98.35	111.13
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²		133.79	151.19
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		76.11	86.01
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		51.66	58.37
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		45.00	50.85
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		71.46	80.75
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		34.99	39.54
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		64.15	72.49
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N fu3.5 GB/T 25993	m²	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型 4.透水系数：A 级、B 级 4.抗拉强度：fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	55.94	63.21
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2.承载等级：D 级 400kN、C 级 250kN 3.井座净开口：C0700	584.46	660.44
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		358.81	405.46
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套		356.67	403.04
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		261.03	294.96
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		213.96	241.77
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1.标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2.代号：E～无碱玻璃，G～玻璃纤维土工格栅，A～沥青路面用 3.经纬向公称强力值（kN/m）：	6.64	7.50
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		7.08	8.00
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		7.52	8.50
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		7.96	9.00
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		8.41	9.50

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A 级 70 号　JTG F40	T	1.标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2.沥青等级：A 级、B 级、C 级 3.沥青编号：30 号～160 号	3450.94	3899.56
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC　JTG F40	T	1.标准:《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；2.品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3.P 为喷洒型,B 为拌和型,C 表示阳离子乳化沥青	2872.63	3246.07
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	1.标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2.品种：SBS、SBR、EVA、PE	3903.10	4410.50
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR　JTG F40	T	1.标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2.品种：PCR、BCR	3463.95	3914.26
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60　JG/T 376	m²	1.标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2.以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；3.技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10	76.52	86.47
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65　JG/T 376	m²		79.77	90.14
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65　JG/T 376	m²		80.80	91.30
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65　JG/T 376	m²		80.83	91.34
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65　JG/T 376	m²		78.10	88.25
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65　JG/T 376	m²		80.72	91.21
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80 型　JT/T 327	m	1.标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016） 2.类型：MA、MB、SC、SSA、W	449.60	508.05
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160 型　JT/T 327	m	1.标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016） 2.类型：MA、MB、SC、SSA、W	1194.69	1350.00

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
12. 能源材料清单							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	执行当地自来水公司收费标准	2.96	3.34
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw.h	执行当地供电公司收费标准	0.85	0.96
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	6.54	7.39
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	6.76	7.64
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	7.24	8.18
13. 木、竹材料及其制品							
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	1.标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2.类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3.材种：阔叶树材、针叶树材；4.等级：优等品、一等品、合格品	12.26	13.85
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²		17.92	20.25
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²		23.45	26.50
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	1.标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2.按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	34.51	39.00
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²		51.55	58.25
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m²	1.标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1～9）；2.按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板	13.63	15.40
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m²		16.37	18.50

说明：1、以上价格为材料供货到施工现场的市场指导价，仅供参考。

（版权所有，不得转载）

铜陵市2022年第四季度建设工程人工价格信息

根据安徽省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）的规定，铜陵市2022年四季度建设工程人工价格信息发布如下：

2022年第四季度铜陵市建设工程人工价格信息

编　码	名　称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合人工	元/工日	161.70

（版权所有，不得转载）

铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	报价（元）
1	塔吊	QTZ80 型	元/日.台	600
2	塔吊	QTZ63 型	元/日.台	500
3	塔吊	QTZ50 型	元/日.台	400
4	塔吊	QTZ40 型	元/日.台	300
5	施工升降机 SC200/200		元/日.台	450
6	钢管脚手架		元/日.M	0.12
7	钢扣件		元/日.个	0.1
8	U 型卡、三型卡		元/日.个	0.003
9	活动架		元/日.付	2
10	振动器梁		元/日.套	30
11	道路切缝机（不含刀片）		元/日.台	50
12	路面刻纹机（不含刀片）		元/日.台	70
13	路面磨光机		元/日.台	50

（版权所有，不得转载）

枞阳县建设工程部分材料市场信息价格

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
一、钢材类					
1	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	3925	4435
2	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	3925	4435
3	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	3925	4435
4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	4265	4820
5	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	4000	4520
6	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	3774	4265
7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	3717	4200
8	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	3655	4130
9	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	3619	4090
10	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	3619	4090
11	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	3619	4090
12	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	3619	4090
13	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	3619	4090
14	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	3704	4185
15	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	3704	4185
16	角钢	综合价	t	3912	4420
17	槽钢	综合价	t	3903	4410
18	工字钢	10#-18#	t	4035	4560
19	工字钢	＞18#	t	4035	4560
20	H型钢	综合价	t	3965	4480
21	组合钢模		kg	5.49	6.20
22	零星卡具		kg	5.49	6.20
23	支撑钢管和扣件		kg	5.66	6.40
二、水泥类					
24	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	386	436
25	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	365	412
26	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	332	375
27	白水泥	P.W 32.5 级	t	814	920

（版权所有，不得转载）

三、木、板、材类					
28	杉木成材		m^3	1540	1740
29	松木成材	（工程用）	m^3	1437	1624
30	松木成材	（施工用）	m^3	1283	1450
31	硬木成材		m^3	1221	1380
32	松原木		m^3	1181	1335
33	杂原木		m^3	1181	1335
34	毛竹（四级）		根	15	17
35	竹笆		m^2	12	14
四、地方材料					
36	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU15 GB/T21144	块	0.58	0.66
37	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU20 GB/T21144	块	0.62	0.70
38	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU25 GB/T21144	块	0.66	0.75
39	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU30 GB/T21144	块	0.71	0.80
40	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	82.52	93.25
41	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	111.7	126.16
42	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	73.8	83.38
43	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5GB/T 13545	千块	1407.77	1590.78
44	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5GB/T 13545	千块	1601.94	1810.19
45	煤矸石烧结普通砖 FCB	M 240×115×53 MU15 GB/T 5101	千块	563.11	636.31
46	天然细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	120	123.60
47	天然中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	170	175
48	机制细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	85.44	88
49	机制中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	132	136
50	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	101.94	105
51	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	116.5	120
52	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	116.5	120
53	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	116.5	120
54	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	116.5	120
55	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	116.5	120
56	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	111.65	115
57	毛石		t	77.67	80

（版权所有，不得转载）

58	白石子		t	126.21	130
59	彩色石子		t	223.3	230
60	生石灰		t	340	350
61	石灰膏		t	306	315
62	石渣		t	56.31	58
63	石粉		t	58.25	60
64	SBS 改性沥青		t	4466	4600
五、预拌（商品）砼					
65	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m^3	489	504
66	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m^3	497	512
67	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m^3	507	522
68	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m^3	519	535
69	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m^3	534	550
70	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m^3	558	575
71	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m^3	505	520
72	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m^3	516	531
73	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m^3	525	541
74	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m^3	540	556
75	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m^3	554	571
76	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m^3	579	596
77	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m3	614	632
78	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m^3	648	667
六、有机增强增韧（STAPP）合金管					
79	有机增强增韧合金管	SN8 DN200	m	45	51
80	有机增强增韧合金管	SN8 DN300	m	103	116
81	有机增强增韧合金管	SN8 DN400	m	178	201
82	有机增强增韧合金管	SN8 DN500	m	230	260
七、施工用水、用电					
83	施工用水		m^3	4.250	4.678
84	施工用电		kw.h	0.9770	1.133

注：枞阳县工程材料市场信息价格由枞阳县定额站提供并解释

（版权所有，不得转载）